

# SMLOUVA O DÍLO

## Veřejné dětské hřiště v obci Mezilesí

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

**Obec Mezilesí**

Zastoupen:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Jana Holadová, starostka obce

Mezilesí 14, 395 01 Pacov

00248631

není plátce DPH

Česká spořitelna, a.s.

622168369/0800

#### 1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:

zastoupená:

Místo podnikání:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

- zmocněnec pro technická jednání:

- tel.

TEWIKO systems, s. r. o.

Radimem Kozákem, jednatelem společnosti

Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec

25472887

CZ25472887

ČSOB, a. s.

184702858/0300

Radim Kozák, jednatel

604 333 131

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a dodávka herních prvků dětského hřiště v obci Mezilesí. Celkem bude instalováno 7 herních prvků: Pružinová houpačka koník – 1ks, Dětská prolézačka se skluzavkou – 1ks, Lezecký šestiúhelník – 1ks, Dvojhoupačka – 1ks, Sestava na cvičení – 1ks, Trojhrazda – 1ks, Stroj napodobující chůzi a běh – 1ks. Dále bude instalována informační tabule s provozním řádem hřiště – 1ks.
- 2.2 Technické údaje a popis herních prvků jsou uvedeny v projektové dokumentaci a technické specifikaci, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Součástí této smlouvy je rovněž podrobný položkový rozpočet díla (příloha č. 1).

## III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Předpokládaným termínem zahájení prací je 1. srpna 2017
- 3.2 Termín dokončení prací je nejpozději do 30. září 2017.
- 3.3 Místem plnění je pozemek p.č. 42/8 k. ú. Mezilesí, okres Pelhřimov.

## IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle technické specifikace objednatele a činí celkem:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>525 200,- Kč</b> |
| <b>DPH</b>             | <b>110 292,- Kč</b> |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>635 492,- Kč</b> |

Tato cena je nejvýše přípustná.

- 4.2 Celková částka za dílo je fakturována najednou, po dokončení a předání díla a je splatná nejpozději 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Faktura je objednateli předložena ve dvou originálních vyhotoveních.
- 4.3 Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

## V. ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

5.1 Záruční doba je minimálně 120 měsíců na prohnití dřeva, 60 měsíců na konstrukci prvků, 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska). Tato lhůta běží od předání díla. Součástí záručních podmínek je záruční servis včetně ročních revizí po dobu 5 let.

5.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

5.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5.2.2 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Zhotovitel touto smlouvou se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a řádnému zaplacení díla uvedeného v předmětu této smlouvy.

6.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

6.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.

6.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

6.5 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.

6.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


Příloha č. 2: Technická specifikace

V Liberci dne 19. 07. 2017

  
-----  
Za objednatele

**OBEC MEZILEŠÍ**  
395 01 Pacov  
IČO: 248631

**TEWIKO systems, s.r.o.**  
Dr. Milady Horákové 185/66  
460 06 LIBEREC  
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887

  
Radim Kozák, jednatel společnosti  
Za zhotovitele

# Veřejné dětské hřiště v obci Mezilesí

Podrobný položkový rozpočet

| Seznam položek<br>„Veřejné dětské hřiště v obci Mezilesí“ | Cena /jednotka<br>v Kč | Množství | Cena bez DPH         | DPH 21%           | Cena vč.DPH       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Herní prvky</b>                                     |                        |          |                      |                   |                   |
| Šestiúhelník                                              | 61 000,00              | 1 ks     | 61 000,00            | 12 810,00         | 73 810,00         |
| Trojhrázda                                                | 8 895,00               | 1 ks     | 8 895,00             | 1 867,95          | 10 762,95         |
| Pružinové houpadlo zvířecí motiv                          | 11 530,00              | 1 ks     | 11 530,00            | 2 421,30          | 13 951,30         |
| Dvouhoupáčka pro starší děti                              | 27 235,00              | 1 ks     | 27 235,00            | 5 719,35          | 32 954,35         |
| Sestava s tunelem,                                        | 89 165,00              | 1 ks     | 89 165,00            | 18 724,65         | 107 889,65        |
| FIT prvek - rychlá chůze                                  | 69 050,00              | 1 ks     | 69 050,00            | 14 500,50         | 83 550,50         |
| FIT prvek - horní končetiny                               | 51 990,00              | 1 ks     | 51 990,00            | 10 917,90         | 62 907,90         |
| <b>Celkem HERNÍ PRVKY</b>                                 |                        |          | <b>318 865,00 Kč</b> | <b>66 961,65</b>  | <b>385 826,65</b> |
| <b>2. Montážní materiál</b>                               |                        |          |                      |                   |                   |
| <b>3. Mobiliář</b>                                        |                        |          | <b>4 785,00 Kč</b>   | <b>1 004,85</b>   | <b>5 789,85</b>   |
| Informační panel k ozn. hřiště                            | 4 150,00               | 1 ks     | 4 150,00             | 871,50            | 5 021,50          |
| <b>Celkem MOBILIÁŘ</b>                                    |                        |          | <b>4 150,00 Kč</b>   | <b>871,50</b>     | <b>5 021,50</b>   |
| <b>4. Zemní práce</b>                                     |                        |          |                      |                   |                   |
| EPDM desky                                                | 1 180,00               | 80 m2    | 94 400,00            | 19 824,00         | 114 224,00        |
| Dopadová plocha - výkop, podloží, bet.deska               | 800,00                 | 80 m2    | 64 000,00            | 13 440,00         | 77 440,00         |
| Obrubníky včet.betonové lože                              | 320,00                 | 50 bm    | 16 000,00            | 3 360,00          | 19 360,00         |
| Úprava terénu včet. zatravnění                            | 60,00                  | 100 m2   | 6 000,00             | 1 260,00          | 7 260,00          |
| <b>Celkem ZEMNÍ PRÁCE</b>                                 |                        |          | <b>180 400,00 Kč</b> | <b>37 884,00</b>  | <b>218 284,00</b> |
| <b>5. Doprava</b>                                         |                        |          |                      |                   |                   |
| <b>6. Revize hřiště po dobu 5 let</b>                     |                        |          | <b>6 000,00</b>      | <b>1 260,00</b>   | <b>7 260,00</b>   |
|                                                           | 2 200,00               | 5 let    | <b>11 000,00 Kč</b>  | <b>2 310,00</b>   | <b>13 310,00</b>  |
| <b>Celkem cena v Kč</b>                                   |                        |          | <b>525 200,00 Kč</b> | <b>110 292,00</b> | <b>635 492,00</b> |

TEWIKO systems, s.r.o.  
Dr. Milady Horákové 185/66  
460 01 PÍSEK  
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887

**Technická specifikace technologického zařízení****„Veřejné dětské hřiště v obci Mezilesí“****Sestava s tunelem 1 ks ČSN EN 1176**

| <b>Popis</b>                                                                         | <b>Splněno<br/>ANO/NE</b> | <b>Nabízený<br/>parametr</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Minimální rozměr 3,3 m (v) x 1,9 m (š) x 4,05 m (d)                                  | ano                       |                              |
| Kritická výška pádu max. 1,0 m                                                       | ano                       |                              |
| Minimální rozměr dopadové plochy 7,55 m (š) x 5,9 m (d)                              | ano                       |                              |
| Dopadová plocha přírodní trávník                                                     | ano                       |                              |
| Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolůz modřínu, dubu nebo severské borovice | ano                       |                              |
| Hranoly o min. rozměrech 91 x 91mm                                                   | ano                       |                              |
| Hrany opracovány rádiusem                                                            | ano                       |                              |
| Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třivrstvou aplikací vrchního nátěru   | ano                       |                              |
| Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev                                 | ano                       |                              |
| Sedlová stříška z voděodolné barevné překližky                                       | ano                       |                              |
| Stříška min. tloušťky 15 mm                                                          | ano                       |                              |
| Držadlo nad svislým výlezem a nad skluzavkou z nerezové oceli                        | ano                       |                              |
| Podlaha věže z protiskluzové překližky                                               | ano                       |                              |
| Podlaha věže min. tloušťky 21 mm                                                     | ano                       |                              |
| Bočnice z HDPE plastu                                                                | ano                       |                              |
| Bočnice o min. tloušťce 15 mm                                                        | ano                       |                              |
| Tunel ze severského smrku s úpravou THERMOWOOD                                       | ano                       |                              |
| Čela tunelu z HDPE plastu o min. rozměrech 800/835/15mm                              | ano                       |                              |
| Šikmý výlez z lezecké stěny s lezeckými kameny o min. tloušťce 21mm                  | ano                       |                              |
| Skluzavka ze sklolaminátu                                                            | ano                       |                              |
| Skluzavka o min. šířce 550mm                                                         | ano                       |                              |
| Spojovací materiál nerezový                                                          | ano                       |                              |
| 2x věž                                                                               | ano                       |                              |
| 2x sedlová střecha                                                                   | ano                       |                              |
| 1x schody s madly                                                                    | ano                       |                              |
| 2x bočnice                                                                           | ano                       |                              |
| 1x svislý výlez                                                                      | ano                       |                              |
| 1x šikmý výlez z lezecké stěny                                                       | ano                       |                              |
| 1x skluzavka                                                                         | ano                       |                              |
| 1x tunel délky 1,5m                                                                  | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků                                      | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)              | ano                       |                              |

**Pružinové houpadlo– zvířecí motiv 1 ks ČSN EN 1176**

| <b>Popis</b>                                               | <b>Splněno<br/>ANO/NE</b> | <b>Nabízený<br/>parametr</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Minimální rozměr prvku 0,9 m (v) x 0,25 m (š) x 0,85 m (d) | ano                       |                              |
| Minimální rozměr dopadové plochy 3,0 m (š) x 3,0 m (d)     | ano                       |                              |
| Kritická výška pádu max. 1,0 m                             | ano                       |                              |
| Dopadová plocha trávník                                    | ano                       |                              |
| Houpadlo z HDPE plastu odolného proti UV záření            | ano                       |                              |
| Ocelová pružina o min. Ø20mm                               | ano                       |                              |
| Povrchová úprava pružiny komaxitem                         | ano                       |                              |
| Úchyty z vysokoodolného plastu                             | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků            | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části               | ano                       |                              |

**Trojhrázda1 ks****ČSN EN 1176**

| <b>Popis</b>                                                                         | <b>Splněno<br/>ANO/NE</b> | <b>Nabízený<br/>parametr</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Minimální rozměr 1,2 m (v) x 3,0m (š) x 0,1 m (d)                                    | ano                       |                              |
| Kritická výška pádu max. 1,0 m                                                       | ano                       |                              |
| Minimální rozměr dopadové plochy 6,0 m (š) x 3,1 m (d)                               | ano                       |                              |
| Dopadová plocha přírodní trávník                                                     | ano                       |                              |
| Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolůz modřínu, dubu nebo severské borovice | ano                       |                              |
| Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm                                                  | ano                       |                              |
| Hrany opracovány rádiusem                                                            | ano                       |                              |
| Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třivrstvou aplikací vrchního nátěru   | ano                       |                              |
| Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev                                 | ano                       |                              |
| 3x nerezové íčko, minimální délky 0,9m                                               | ano                       |                              |
| 4x pozinkovaná krytka hranolu                                                        | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků                                      | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)              | ano                       |                              |

**Fit prvek – horní končety- 1 ks EN ISO 20957-1:2014**

| <b>Popis</b>                                                                         | <b>Splněno<br/>ANO/NE</b> | <b>Nabízený<br/>parametr</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Minimální rozměr 2,15 m (v) x 1,2 m (š) x 2,4 m (d)                                  | ano                       |                              |
| Dopadová plocha trávník                                                              | ano                       |                              |
| Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolůz modřínu, dubu nebo severské borovice | ano                       |                              |
| Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm                                                  | ano                       |                              |
| Hrany opracovány rádiusem                                                            | ano                       |                              |
| Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třivrstvou aplikací vrchního nátěru   | ano                       |                              |
| Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou | ano                       |                              |
| Držadla a hrazdy z nerezové oceli                                                    | ano                       |                              |
| Bočnice z HDPE plastu                                                                | ano                       |                              |
| Spojovací materiál nerezový                                                          | ano                       |                              |
| 4x pozinkovaná kotva                                                                 | ano                       |                              |
| 6x nerezové íčko, délky 1m                                                           | ano                       |                              |
| 2x bočnice                                                                           | ano                       |                              |
| 4x krytka hranolu                                                                    | ano                       |                              |
| 2x monkey kruhy s nerezovou závitovou tyčí M10                                       | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků                                      | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)              | ano                       |                              |

**Fit prvek – rychlá chůze 1 ks**

| <b>Popis</b>                                                                        | <b>Splněno<br/>ANO/NE</b> | <b>Nabízený<br/>parametr</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Minimální rozměr 1,95 m (v) x 0,832 m (š) x 3,12 m (d)                              | ano                       |                              |
| Nosný pylon z ocelové pozinkované trubky o min. Ø 90mm a min. tl. Stěny 3,6mm       | ano                       |                              |
| Pylon ošetřen dvouvrstvým práškovým nástřikem polyesterovou barvou                  | ano                       |                              |
| Cvičební prvky z ocelových trubek o min. Ø 40mm a max. Ø 63mm, min. tl. Stěny 3,6mm | ano                       |                              |
| Cvičební prvky ošetřeny dvouvrstvým práškovým nástřikem polyesterovou barvou        | ano                       |                              |
| Ložiska typu NSK                                                                    | ano                       |                              |
| Posilování svalů nohou, boků, hýždí, břicha, hrudníku, paží, ramen a zad            | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků                                     | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)             | ano                       |                              |

**šestiúhelník 1 ks****ČSN EN 1176**

| <b>Popis</b>                                                                         | <b>Splněno<br/>ANO/NE</b> | <b>Nabízený<br/>parametr</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Minimální rozměr 2,0 m (v) x 2,0 m (š) x 2,0 m (d)                                   | ano                       |                              |
| Kritická výška pádu min. 1,8 m                                                       | ano                       |                              |
| Minimální rozměr dopadové plochy 6,0 m (š) x 6,0 m (d) x 0,25 m (h)                  | ano                       |                              |
| Dopadová plocha EPDM desky                                                           | ano                       |                              |
| Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolůz modřínu, dubu nebo severské borovice | ano                       |                              |
| Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm                                                  | ano                       |                              |
| Hrany opracovány rádiusem                                                            | ano                       |                              |
| Povrchová úprava hranolů impregnací a třivrstvou aplikací vrchního nátěru            | ano                       |                              |
| Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev                                 | ano                       |                              |
| 1x lezecká stěna o minimálních rozměrech 1,87 x 0,98 x 0,021 m                       | ano                       |                              |
| 6x nerezové íčko, minimální délky 0,9m                                               | ano                       |                              |
| 1x nerezová šplhací tyč o minimální délce 2,0 m                                      | ano                       |                              |
| 1x nerezová hrazda o minimální délce 1,0 m                                           | ano                       |                              |
| 1x lanová polyesterová síť o minimálních rozměrech 1,75 x 1,0 m                      | ano                       |                              |
| 2x monkey kruhy                                                                      | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků                                      | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)              | ano                       |                              |

**Dvojhoupačka pro velké děti 1 ks ČSN EN 1176**

| <b>Popis</b>                                                                          | <b>Splněno<br/>ANO/NE</b> | <b>Nabízený<br/>parametr</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Minimální rozměr 2,5 m (v) x 4,2 m (š) x 1,4 m (d)                                    | ano                       |                              |
| Kritická výška pádu min. 1,4 m                                                        | ano                       |                              |
| Minimální rozměr dopadové plochy 5,0 m (š) x 8,0 m (d) x 0,25 m (h)                   | ano                       |                              |
| Dopadová plocha EPDM desky                                                            | ano                       |                              |
| Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolůz modřínu, dubu nebo severské borovice  | ano                       |                              |
| Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm                                                    | ano                       |                              |
| Hrany opracovány rádiusem                                                             | ano                       |                              |
| Povrchová úprava hranolů impregnací a třivrstvou aplikací vrchního nátěru             | ano                       |                              |
| Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev                                   | ano                       |                              |
| Horní ráhno houpačkydřevěné ze severské borovice                                      | ano                       |                              |
| Závěsná ložiska u houpaček nerezová se závitovou tyčí Ø12mm kotvenou skrz horní ráhno | ano                       |                              |
| 2x Sedák gumový pro velké děti s Al výztuhou                                          | ano                       |                              |
| 2x rohová pozinkovaná výztuha                                                         | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků                                       | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)               | ano                       |                              |

**Dopadová plocha pod dvojhoupačku z EPDM desek**

| <b>Popis</b>                                                                         | <b>Splněno<br/>ANO/NE</b> | <b>Nabízený<br/>parametr</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Minimální rozměr 0,25 m (v) x 5,0m (š) x 8,0 m (d)                                   | ano                       |                              |
| Drcené kamenivo zhutněné v min. ploše 5x8m a min. tloušťce vrstvy 120mm              | ano                       |                              |
| Betonová deska o min. ploše 5x8m a min. tloušťce vrstvy 87mm                         | ano                       |                              |
| EPDM desky v min. ploše 5x8m a tl. 43mm                                              | ano                       |                              |
| Minimální rozměr jedné EPDM desky 1,0x1,0x0,043m                                     | ano                       |                              |
| Plocha lemována betonovými obrubníky v minimální délce 26m, uložené v betonovém loži | ano                       |                              |
| Minimální rozměr 1 obrubníku 200/50/1000mm                                           | ano                       |                              |
| Záruční doba min. 24 měsíců                                                          | ano                       |                              |

**Dopadová plocha pod šestiúhelník z EPDM desek**

| Popis                                                                                | Splněno<br>ANO/NE | Nabízený<br>parametr |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Minimální rozměr 0,25 m (v) x 6,0m (š) x 6,0 m (d)                                   | ano               |                      |
| Drcené kamenivo zhutněné v min. ploše 6x6m a min. tloušťce vrstvy 120mm              | ano               |                      |
| Betonová deska o min. ploše 6x6m a min. tloušťce vrstvy 87mm                         | ano               |                      |
| EPDM desky v min. ploše 6x6m a tl. 43mm                                              | ano               |                      |
| Minimální rozměr jedné EPDM desky 1,0x1,0x0,043m                                     | ano               |                      |
| Plocha lemována betonovými obrubníky v minimální délce 26m, uložené v betonovém loži | ano               |                      |
| Minimální rozměr 1 obrubníku 200/50/1000mm                                           | ano               |                      |
| Záruční doba min. 24 měsíců                                                          | ano               |                      |

**Informační cedule dle norem ČSN EN 1176– 1 ks**

| Popis                              | Splněno<br>ANO/NE | Nabízený<br>parametr |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Formát A3                          | ano               |                      |
| Nerez ocel                         | ano               |                      |
| Ukotvení v zemi betonovým základem | ano               |                      |

**PZN:**Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného prvku:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO/NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.

TEWIKO systems, s.r.o.  
Dr. Milady Horákové 185/66  
469 06 / MĚLNÍK  
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887