

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVEK

Položka č. 1 - Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou

- výkon min. 43 kW a max. 50 kW zapsaných v technickém průkazu
- motor splňuje emisní třídu III.B bez použití močoviny či jiných přísad
- zdvihový objem motoru min. 2,85 litru, min. 3 válce, jmenovité otáčky motoru max. 2200 ot./min.
- mechanická převodovka s počtem rychlostí min. 24/12, nejméně jednonásobný elektricky ovládaný násobič točivého momentu, elektrohydraulický reversor
- otevřený hydraulický systém min. 42 l/min pro pracovní hydrauliku, celkový výkon nejméně 65 l/min
- minimálně 2 vnější hydraulické okruhy s vývodem vzadu i vpředu
- zadní tříbodový závěs s elektricky ovládaný zdvihem o nosnosti nejméně 1750 kg
- přední tříbodový závěs o nosnosti nejméně 1750 kg
- pohon všech kol s elektricky ovládaným zapínáním pohonu přední nápravy
- zadní vývodový hřídel 540/540E s elektrickým ovládáním
- vzduchový systém pro brždění přívěsu
- kabina s topením, dvojitá zpětná zrcátka, pracovní světlomety vpředu i vzadu, výfuk u sloupku kabiny, volant stavitelný ve dvou osách
- kola se šípovým dezénem o minimálních rozměrech zadní 380/85R28 a přední 320/85R20
- rozvor 1950 – 2060 mm
- maximální přípustná hmotnost nejméně 5000 kg
- nejmenší poloměr otáčení min. 4300 mm
- lesnická nástavba stávající z venkovního rámu kabiny a odnímatelnými drátěnými sítěmi zadního a bočních skel, splňujících normy OPS/FOPS
- mechanicky ovládaný tříbodový lanový naviják pro soustřeďování dříví s nejmenší tažnou silou 50 kN, s pásovou brzdou, vybavený spodní kladkou, snímatelným tažným závěsem pro přívěs. Dodáván včetně kardanové hřídele, válcovaného ocelového lana o délce nejméně 70 metrů ukončeného hákem, 5ti kluzáků a 5ti řetězových úvazků s C hákem o délce 2 metry. Hmotnost navijáku bez lana max. 350 kg.

Nabídková cena položky č. 1 nesmí překročit 1 500 000,- Kč bez DPH

Položka č. 2 - Jednonápravový plošinový přívěs

- hydraulicky třístranně sklápěný se zdvihem hydraulického válce nejméně 1400 mm
- nejmenší rozměry korby 2000x4000 mm
- pozinkovaný rám
- celková dovolená hmotnost 5500- 6500 kg, užitná hmotnost nejméně 4500 kg
- schválený k provozu na pozemních komunikacích včetně osvětlení,
- lakované bočnice o výšce 450 - 550 mm, odnímatelné síťové nástavce s velikostí oka maximálně 30x30 mm a výškou 750 - 850 mm
- opěrné kolečko

- vzduchové provozní brzdy
- mechanická parkovací brzda
- vybavený na oji instalovanou hydraulickou Z rukou (složitelnou mimo prostor korby) s minimální nosností ve 4 metrech 700 kg, dosah minimálně 4,5 m s nekonečným rotátorem a ovládáním joystickem z ovládací plošiny na přívěsu s drapákem na kusové dřevo i větve a výměnnou lopatou na sypké hmoty
- možnost připojení přívěsu včetně hydraulických a vzduchových okruhů přímo do závěsu traktoru, nebo do navijáku

Nabídková cena položky č. 2 nesmí překročit 300 000,- Kč bez DPH

Položka č. 3 - Nesený přívěsný cepový mulčovač za traktor

- poháněný vývodovým hřídelem traktoru včetně kardanu
- záběr 1600 - 1700 mm
- možnost hydraulického vysunutí do boku min. o 1000 mm mimo vnější stopu traktoru a nakláněním nejméně +90° / - 45° od horizontální roviny ovládané z kabiny traktoru
- pracovními nástroji jsou na válci spirálově umístěná kladiva
- hydropneumatické odpružení s ovládáním z kabiny traktoru

Položka č. 4 - Čelní sněhová radlice

- dělená, hydraulické naklápění každé poloviny nejméně o 40° na každou stranu od roviny kolmé na osu traktoru
- ovládání zvedání a naklápění radlice z kabiny traktoru
- šířka shrnování v krajních polohách křídel nejméně šíp 1900 mm, boční (L+P) 1700 mm, kolmá 2400 mm
- nejmenší výška křídla radlice nejméně 700 mm
- shrnovací břity z otěruvzdorné oceli a 1 sada vyměnitelných měkkých břitů
- provozní opěrná kolečka

Položka č. 5 - Štípač palivového dřeva

- instalovaný na jednoosém podvozku
- rám stroje žárově zinkovaný
- horizontální dvojčinný štípací klín (štípe v obou směrech)
- štípací síla nejméně 25 tun
- pohon elektrickou energií i vývodovou hřídelí traktoru, dodávka včetně kardanu
- maximální délka štípaných polen nejméně 125 cm, maximální průměr štípaných polen není technicky omezený
- přibližování štípaných polen vlečením hydraulickým lanovým navijákem s drapákem, délka lana nejméně 30 metrů
- zdvihání štípaných polen hydraulicky vyklápěnými plošinami z obou stran štípače
- příčný posun štípaných polen po stole hydraulickým řetězovým dopravníkem

Veškerá dodávaná technika musí být plně kompatibilní a funkční s dodávaným traktorem s lesnickou nástavbou.