

LEGENDA:



STÁVAJÍCÍ ZDIVO(KONSTRUKCE)



DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE TERASY



DŘEVĚNÉ SLOUPKY ZÁBRADLÍ 100/100




FP – DŘEVĚNÉ FOŠNY PAŘENÉ, TRUHLŘSKY UPRAVENÉ,
POKLÁDANÉ S MEZEROU 10mm



ST – DŘEVĚNÉ STUPNĚ PÁŘENÉ,
S PROTISLUZÝMI DRÁŽKAMI, ZASAZENÉ
DO DRÁŽEK VE SCHODNICÍCH

POZNÁMKY:

- Dimenze, popis a délky jednotlivých prvků krovu viz samostatná příloha VÝPIS ŘEZIVA
- Dřevo rostlé smrkové C20 DLE EN 338 (profily uvedeny vždy š. x v.), tlakově impregnované truhlářsky upravené (hoblované, rohy sražené)
- Před montáží terasy je dodavatel povinen provést zaměření skutečného stavu
- Dřevěná konstrukce terasy bude kotvena pomocí ocelových pozinkovaných patek kotvených do betonu základových patek
- Fošny podlahy kotveny pomocí nerezových terasových vrutů do podélných trámů
- Povrchová úprava konstrukce – venkovní lazura
- Horní desky sloupků a z nerezového plechu skleněné výplně zábradlí viz ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- Madlo schodišťového zábradlí viz truhlářské výrobky
- OBJEKT BYL ZAMĚŘEN ZA PROVOZU A BYLA POUŽITA PŮVODNÍ PD PŘEDANÁ INVESTOREM, POKUD TEDY BUDOU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZJIŠTĚNY NESROVNALOSTI PD SE SKUTEČNÝM STAVEM, NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘOVAT NA STAVBĚ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY A PŘED ZADÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ DO VÝROBY!



- VÝŠKOVÝ SYSTÉM JE VZTAŽEN K NIVELEŤE $\text{FIX} = \pm 0,000 = 604,60 =$ VÝŠKA STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY VE VSTUPU DO OBJEKTU viz PŮDORYS 1.N.P.

VERZE 04/2019



Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.

Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice

DRS

Zakázka číslo
898-03/2018

Datum
04/2019

Měřítko
1:50

Číslo výkresu

D.1.1.26

Investor	Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice
Obsah	VÝKRES VENKOVNÍ TERASY
Z. Projektant	stav. Vladimír LÍKAŘ
Vypracoval	stav. Vladimír Líkař, Ing. Jan LÍKAŘ, Petr KOLÁŘ
Kreslil	Petr KOLÁŘ