

## LEGENDA:

- 01 – TEPELNÝ FASÁDNÍ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA tl. 140mm
- A – OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ , ŠAMBRÁNY Š.250mm A OSTĚNÍ OKEN, VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ
- B – OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA CE 3B, VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ
- C – PARAPETNÍ ŘÍMSA Š.150–170mm EPS 30mm + OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ, VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ
- 02 – TEPELNÝ FASÁDNÍ IZOLANT EPS tl.100–140mm
- A – OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ
- B – KAMENNÝ OBKLAD SOKLU (ŽULA) – HAKLIKOVÝ SPÁROŘEZ
- 03 – TEPELNÝ FASÁDNÍ IZOLANT EPS tl.20mm
- A – OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ
- B – KAMENNÝ OBKLAD SOKLU (ŽULA) – HAKLIKOVÝ SPÁROŘEZ
- 04 – TEPELNÝ FASÁDNÍ IZOLANT VLNA tl.50mm
- A – OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ
- 05 – NOVÁ OMÍTKA VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ, BARVA BILÁ – VÝPLŇ MEZI CHYBĚJÍCIMI KAMENY STÁVAJÍCÍHO SOKLU
- 06 – STÁVAJÍCÍ SOKL Z LOMOVÉHO KAMENE – PŘESPÁROVÁNÍ
- 07 – OBKLAD STUPŇŮ VENKOVNÍCH SCHODIŠŤ KERAMICKOU MRAZUVZDORNOU DLAŽBOU S PROTISKLUZNÝMI DŘÁŽKAMI
- 08 – OBKLAD PILÍŘE KERAMICKOU VELKOFORMÁTOVOU MRAZUVZDORNOU DLAŽBOU
- 09 – STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ KÁMEN Z ROKU 1922 – VYJMUTÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA, REPASOVÁNÍ A OSAZENÍ DO NOVÉHO ZDIVA SOKLU KONEČNÁ POZICE UMÍSTĚNÍ VIZ AD

- 10 – STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ POMNÍK PADLÝM BĚHEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY. OPATŘENÍ PROTI POŠKOZENÍ PŘI MANIPULACI, REPASOVÁNÍ A PRESUN NA NOVÝ ZÁKLAD, KONEČNÁ POZICE UMÍSTĚNÍ VIZ AD
- 11 – STÁVAJÍCÍ BRONZOVÁ PLAKETA ZABITÝM BĚHEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY. SEJMUTÍ, REPASOVÁNÍ A OSAZENÍ POMOCÍ OCELOVÝCH KOTEV DO ZDIVA NA NOVOU FASÁDU
- 12 – STÁVAJÍCÍ SOCHA SOKOLA. OPATŘENÍ PROTI POŠKOZENÍ PŘI MANIPULACI, SEJMUTÍ, REPASOVÁNÍ, NÁTĚR A OSAZENÍ PO DOKONČENÍ PRACÍ NAD A OKOLO STÁVAJÍCÍ POZICE
- 13 – VENKOVNÍ TERASA – DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ, DŘEVĚNÁ FOŠNOVÁ PODLAHA, TRUHLÁŘSKY OPRACOVANÉ. VIZ VÝKRES VENKOVNÍ TERASY
- 14 – STŘEŠNÍ KRYTINA – PALENÁ TAŠKA S ENGBOU ČERVENÁ
- 15 – ŘÍMSA – TEPELNÝ FASÁDNÍ IZOLANT EPS tl.100mm + OMÍTKA VNĚJŠÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ (MAX. ZRNITOSTI 1,5mm), BARVA BILÁ
- VO – OKNA A DVEŘE VIZ VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
- K – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VIZ PŮDORYS STŘECHY A TECHNICKÁ ZPRÁVA
- Z – ZÁMEČNICKÉ PRVKY VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
- T – TRUHLÁŘSKÉ PRVKY VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
- VZT – ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD VZDUCHOTECHNIKA
- VYT – KOMINY VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD VYTÁPĚNÍ
- ZTI – ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE


## POZNÁMKY:

- OBJEKT BYL ZAMĚŘEN ZA PROVOZU A BYLA POUŽITA PŮVODNÍ PD PŘEDANÁ INVESTOREM, POKUD Tedy BUDOU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZJIŠTĚNY NESROVNALOSTI PD SE SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VZHLED K CHARAKTERU STAVBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘOVAT NA STAVBĚ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY!
- VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST TĚTO PD (VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ)
- VÝPLNĚ OTVORŮ VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST TĚTO PD (VÝPIS OKEN A DVEŘÍ)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ HROMOSVODU BUDE PROVEDENO NOVĚ
- VEŠKERÁ OPLECHOVÁNÍ BUDOU PROVEDENA NOVĚ
- DILATACE BUDOU SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE!

----- LINIE, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY

**- VÝŠKOVÝ SYSTÉM JE VZTAŽEN K NIVELETĚ FIX= ±0,000 = 604,60 = VÝŠKA STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY VE VSTUPU DO OBJEKTU VIZ PŮDORYS 1.N.P.**

VERZE 04/2019

 <div>Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.</div>	DRS	
	Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice	
	Zakázka číslo 898-03/2018	Datum 04/2019
	Investor Město Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice	Měřítko 1:100
Obsah POHLED ZÁPADNÍ - NOVÝ STAV	Číslo výkresu D.1.1.31	
Z. Projektant stav. Vladimír LÍKAŘ		
Vypracoval stav. Vladimír Líkař, Ing. Jan LÍKAŘ, Petr KOLÁŘ		
Kreslil Petr KOLÁŘ		