






























VÝPIS PRVKŮ - OKNA							
OZN.	Schématické zobrazení	Šířka (mm)	Výška (mm)	Počet (ks)	Tech. data	Barva	Poznámka
01, Plastové čtyřdílné okno s poutcem a sloupkem - Sklopné+FIX							
		1 800	2 450	4	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Propojení s oknem "02" Vnější parapet: K06 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
02, Plastové dvojdílné okno se sloupkem - FIX							
		1 800	2 100	4	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Propojení s oknem "01" Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry !
03, Plastové dvojdílné okno se sloupkem - FIX							
		1 800	2 100	1	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K06 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry !
04, Plastové čtyřdílné okno s poutcem - sklopné+sklopné otevíravé							
		2 100	2 100	3	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Snížená klika horních křídel Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K07 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
05, Plastové čtyřdílné okno s poutcem - sklopné+sklopné otevíravé							
		1 800	2 100	3	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Snížená klika horních křídel Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K06 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
06, Plastové dvojdílné okno se sloupkem - sklopné otevíravé							
		1 750	1 200	4	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K05 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
07, Plastové jednodílné okno - sklopné otevíravé							
		1 200	1 600	3	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K04 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !

VÝPIS PRVKŮ - OKNA							
OZN.	Schématické zobrazení	Šířka (mm)	Výška (mm)	Počet (ks)	Tech. data	Barva	Poznámka
08, Plastové jednodílné okno - sklopné otevíravé							
		1 200	1 200	5	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K04 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
09, Plastové jednodílné okno - sklopné otevíravé							
		1 000	1 200	1	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K03 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
010, Plastové jednodílné okno - sklopné otevíravé							
		1 200	900	2	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K04 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
011, Plastové jednodílné okno - sklopné otevíravé							
		900	1 200	5	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K02 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
012, Plastové jednodílné okno - sklopné otevíravé							
		900	900	5	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K02 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
013, Plastové jednodílné okno - sklopné otevíravé							
		600	900	3	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K01 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
014, Plastové dvojílné okno se sloupkem - FIX							
		1 900	600	1	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Propojení s dveřmi "D3" Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry !

VÝPIS PRVKŮ - OKNA							
OZN.	Schématické zobrazení	Šířka (mm)	Výška (mm)	Počet (ks)	Tech. data	Barva	Poznámka
015, Plastové jednoduché okno - sklopné otevíravé							
		600	1 200	1	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K01 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
017, Plastové dvojdílné okno s poutcem - Sklopné+FIX							
		1 600	2 800	1	Izolační trojsklo-kůra Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K10 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
018, Plastové jednoduché okno - sklopné otevíravé							
		1 200	1 200	1	Izolační trojsklo-čiré Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K4 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
019, Plastové jednoduché okno - sklopné otevíravé							
		1 600	800	1	Izolační trojsklo-kůra Ug=0,60 W/m2K Uw=0,96 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Vnitřní parapet: plastový šířky 350mm, barva šedý mramor Vnější parapet: K10 Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !




VÝPIS PRVKŮ - DVEŘE							
OZN.	Schématické zobrazení	Otvor		Počet (ks)	Tech. data	Barva	Poznámka
		Šířka (mm)	Výška (mm)				
D1a, Dveřní prvek - Dvoukřídlé hliníkové prosklené dveře 1,6m x 2,1m, FIX boční a horní světlík							
		2 200	2 700	1	Izolační trojsklo-čiré Ud=1,2 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Dveře otvíravé ven Samozavírač Bezpečnostní sklo Panikový zámek Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
D1b, Dveřní prvek - Dvoukřídlé hliníkové prosklené dveře 1,6m x 2,1m, FIXní boční a horní světlík							
		2 200	2 700	1	Izolační trojsklo-čiré Ud=1,2 W/m2K	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Dveře otvíravé ven Samozavírač Bezpečnostní sklo Panikový zámek Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
D2, Dvojdílné plastové vchodové dveře 1,6m x 2,1m							
		1 700	2 150	1	Hladká výplň Ud=1,2 W/m2K klika-klika	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Paniková klika Samozavírač Zámek FAB Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
D3, Dvojdílné vchodové plastové dveře 1,8m x 2,1m							
		1 900	2 150	1	Hladká výplň Ud=1,2 W/m2K klika-klika	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Paniková klika Samozavírač Zámek FAB Propojení s oknem "O14" Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
D4, Jednokřídlé plastové dveře 1,0m x 2,1m, FIX horní světlík prosklený							
		1 100	3 150	1	Hladká výplň, Izolační trojsklo - čiré Ud=1,2 W/m2K klika-klika	Ext.: Bílá Int.: Bílá	Samozavírač Zámek FAB Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
D5, Dvojdílné vchodové plechové dveře 1,6m x 2,4m - zateplené, plech o síle 1mm							
		1 680	2 440	1	Plech o síle 1mm Zateplení minerální izolací tl. 40mm klika-koule	Ext.: Hnědá Int.: Hnědá	Ocelová dveřní zárubeň L profil úhelník 40x40mm Zámek FAB Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
D6, Jednokřídlé plechové dveře do půdního prostoru 0,6m x 0,5m - pravé							
		680	540	1	Plech o síle 1mm Visací zámek	Ext.: Hnědá Int.: Hnědá	Ocelová zárubeň L profil úhelník 40x40mm + rozeklané kotvy na zazdění Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !

VÝPIS PRVKŮ - DVEŘE							
OZN.	Schématické zobrazení	Otvor		Počet (ks)	Tech. data	Barva	Poznámka
		Šířka (mm)	Výška (mm)				
D07, Jednokřídle vnitřní plechové dveře 1,25m x 1,95m - pravé							
		1 330	1 990	1	Plech o síle 1mm klíka-klíka	Šedá	Ocelová zárubeň L profil úhelník 40x40mm + rozeklané kotvy na zazdění Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !
D08, Jednokřídle vnitřní plechové dveře 1,25m x 2,15m- pravé							
		1 330	2 190	1	Plech o síle 1mm klíka-klíka	Šedá	Ocelová zárubeň L profil úhelník 40x40mm + rozeklané kotvy na zazdění Před zadáním do výroby nutno ověřit rozměry a směr otevírání !







VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY					
Popis	OZN.	Schéma	Délka (mm)	Počet (ks)	Poznámka
Vnější ohýbaný parapet RŠ 250					
	K01		600	5	Parapetní ohýbaný pozinkovaný plech tl. 0,5mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Barva hnědá. Nutno zaměřit před výrobou !
	K02		900	10	Parapetní ohýbaný pozinkovaný plech tl. 0,5mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Barva hnědá. Nutno zaměřit před výrobou !!
	K03		1 000	1	Parapetní ohýbaný pozinkovaný plech tl. 0,5mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Barva hnědá. Nutno zaměřit před výrobou !!
	K04		1 200	11	Parapetní ohýbaný pozinkovaný plech tl. 0,5mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Barva hnědá. Nutno zaměřit před výrobou !!
	K05		1 750	4	Parapetní ohýbaný pozinkovaný plech tl. 0,5mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Barva hnědá. Nutno zaměřit před výrobou !!
	K06		1 800	8	Parapetní ohýbaný pozinkovaný plech tl. 0,5mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Barva hnědá. Nutno zaměřit před výrobou !!
	K07		2 100	3	Parapetní ohýbaný pozinkovaný plech tl. 0,5mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Barva hnědá. Nutno zaměřit před výrobou !!
	K10		1 600	2	Parapetní ohýbaný pozinkovaný plech tl. 0,5mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Barva hnědá. Nutno zaměřit před výrobou !!
Vnější ohýbaný parapet RŠ 400					
	K11		2 100	5	Parapetní ohýbaný pozinkovaný plech tl. 0,5mm s povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Barva hnědá. Nutno zaměřit před výrobou !!

Poznámka:

- Pozice K08 a K09 neobsazena

VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				
Popis	OZN.	Schéma	Délka (m)	Poznámka
Závětrná lišta RŠ 290				
	K12		50	Žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC tl. 0,6mm, barva šedá
Připojovací plechová lišta RŠ 150				
	K13		115	Plechová okapnice FeZn tl. 0,53mm
Okapnice RŠ 265				
	K14		115	Žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC tl. 0,6mm, barva šedá
Vnější kout RŠ 120				
	K15		45	Žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC tl. 0,6mm, barva šedá
Vnitřní kout RŠ 120				
	K16		45	Žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC tl. 0,6mm, barva šedá

OZN.	Schéma	Rozměry	Počet (ks)	Poznámka
K17, Kulatý dešťový svod včetně objímek, kolen, odskoků				
		Délka 7,60m	2	Kruhový FeZn lakovaný dešťový svod DN 100mm. Barva hnědá
K18, Kulatý dešťový svod včetně objímek, kolen, odskoků				
		Délka 7,50m	1	Kruhový FeZn lakovaný dešťový svod DN 100mm. Barva hnědá
K19, Kulatý dešťový svod včetně objímek, kolen, odskoků				
		Délka 7,30m	2	Kruhový FeZn lakovaný dešťový svod DN 100mm. Barva hnědá
K20, Kulatý dešťový svod včetně objímek, kolen, odskoků				
		Délka 4,50m	2	Kruhový FeZn lakovaný dešťový svod DN 100mm. Barva hnědá
K21, Kulatý dešťový svod včetně objímek, kolen, odskoků				
		Délka 2,60m	1	Kruhový FeZn lakovaný dešťový svod DN 100mm s výtokovým kolenem . Barva hnědá
K22, Půlkulatý dešťový žlab včetně kotevních prvků				
		Celková délka 93m	-	Půlkulatý FeZn lakovaný žlab RŠ 330. Barva hnědá
K23, Nástřešní větrací jednotka				
		-	3	Nová jednotka nebo repasovaná stávající včetně nátěru

VÝPIS PRVKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				
OZN.	Schéma	Rozměry	Počet (ks)	Poznámka
Z01		Průměr 0,5m	5	Nerezová větrací kruhová žaluzie Ø 500 mm s přírubou a sífkou proti hmyzu
Z02		Celková délka 4,95m Výška 1,0m	1	Pevné pozinkované zábradlí vnějšího schodiště Provedení a vzhled bude upřesněno investorem během stavby
Z03		Celková délka 3,45m Výška 1,0m	1	Pevné pozinkované zábradlí vnějšího schodiště Provedení a vzhled bude upřesněno investorem během stavby (předpokládá se stejného typu jako stávající)
Z04		Celková délka 4,25m Výška 1,0m	1	Pevné pozinkované zábradlí vnějšího schodiště Provedení a vzhled bude upřesněno investorem během stavby (předpokládá se stejného typu jako stávající)
Z05		Celková délka 1,45m Výška 1,0m	1	Pevné pozinkované zábradlí vnější rampy Provedení a vzhled bude upřesněno investorem během stavby (předpokládá se stejného typu jako stávající)
Z06		4,60 x 1,40 m	1	Trojdielný ocelový poklop šachty Rám z ječku 60x40x4mm Plech 5mm s výztuhou Barva hnědá