ZÁKLADY: nový stav 1:50




## LEGENDA

| | |
|---|---|
| HH -0.150 | HORNÍ HRANA KONSTRUKCE V RELATIV. VÝŠKÁCH |
| SH=-0.250 | SPODNÍ HRANA KONSTRUKCE V RELATIV. VÝŠKÁCH |

## LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮVODNÍ ZÁKLADOVÉ PASY

NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY
- základové pasy C12/15 (B15), možno proložit lomovým kamenivem (max. z 1/3)
- podkladní beton – beton třídy C 20/25 + KARI síťka

NOSNÉ KONSTRUKCE NAD

## POZNÁMKA

1/ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU POLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSKU FeZN 30/4 mm S VÝVODY DLE PROJEKTU EI.
2/ V ZÁKLADECH PONECHAT PROSTUPY PRO ZTV, NEBO KANALIZACI POLOŽIT PŘEDEM
3/ HLOUBKU ZALOŽENÍ LZE UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO TVARU TERÉNU ALE OBVODOVÉ ZDIVO VŽDY ZAKLÁDAT DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY 1,2m (1,3m JÍLY) , VNITŘNÍ ZDIVO ALESPOŇ 0,6m DO ROSTLÉHO TERÉNU
4/ PO PROVEDENÍ VÝKOP. PRACÍ PŘIVOLAT PROJEKTANTA PRO KONTROLU ÚNOSNOSTI ZÁKLADOVÉ PŮDY, V PŘÍPADĚ VÝSKYTU VODY V ZS ČI ŠPATNÉM PODLOŽÍ PŘEHODNOTIT ZPŮSOB ZALOŽENÍ, MATERIÁLY HYDROIZOLACÍ A PŘÍPADNĚ ZPRACOVAT GEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOG. PRŮZKUM. ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY BYLA STANOVENA TABULKOVĚ NA Rdt=100kPa (VE SMYSLU ČSN 731001; PRO I.GK)
5/ POD PŘÍČKAMI BUDE PODKL. BETON ZESÍLEN NA Š.60cm, HLOUBKY 30cm.
6/ ZÁSYPY POD PODLAHOU HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 35cm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTORSKÝ NÁVRH | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing.Patrik Příhoda | VYPRACOVAL: Ing. P. Příhoda | PROJEKTA HUMPOLEC projekty a statika staveb |
| | KRAJ: Vysočina | MĚSTSKÝ ÚŘAD: Humpolec | 5. května 1179, Humpolec 396 01 +420 604 710 848 petprihoda@email.cz www.projektahumpolec.cz |
| INVESTOR: Obec Obrataň, č. p. 204, 39412 Obrataň | | | |
| NÁZEV AKCE: Stavební úpravy, přístavba a nástavba sportovního zázemí v Obratani | | | DATUM: 10/2021 FORMÁT: 6 x A4 |
| | | | ČÍSLO ZAKÁZKY |
| ČÁST DOKUMENTACE: D.1. Dokumentace stavebního objektu D.1.1. Architektonicko-stavební řešení | | | STUPEŇ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) |
| | | | PROFESE: Architektonické a stav. technické řešení |
| OBSAH: Základy | | | MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 16 ČÍSLO PARÉ |