

## Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

|                 |  |
|-----------------|--|
| Obchodní název  |  |
| Ulice a č.p.    |  |
| Místo           |  |
| PSC             |  |
| IČO             |  |
| DIČ             |  |
| Kontaktní osoba |  |
| telefon, fax    |  |
| e-mail          |  |

### Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

Novostavba MS "Za Branou", Pacov

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru        | JKSO           | Počet | Cena |
|---------------------------------------------------|----------------|-------|------|
| Ostatní a vedlejší náklady                        |                | 1,00  |      |
| OVN      Ostatní a vedlejší náklady               |                | 1,00  | 0,00 |
| Stavební objekt                                   |                | 13,00 |      |
| SO 01      Demolice                               | 801.31.8.9     | 1,00  | 0,00 |
| SO 02      Příprava území, HTÚ                    | 823.21.1.9     | 1,00  | 0,00 |
| SO 03      SOUBOR BUDOV MŠ                        | 801.31.1.1     | 6,00  | 0,00 |
| SO 04      Zahradní altán                         |                | 3,00  | 0,00 |
| SO 05      Zpevněné plochy - komunikace, chodníky | 822.29.7.5     | 1,00  | 0,00 |
| SO 06      Terénní a zahradní úpravy, herní prvky | 823.27.1.2     | 2,00  | 0,00 |
| SO 07      Úprava oplocení a prostor na odpad     | 815.22.1.2     | 1,00  | 0,00 |
| SO 08      Renovace brouzdaliště                  |                | 1,00  | 0,00 |
| SO 09      Úprava boční příjezdové cesty          | 822.29.7.5     | 1,00  | 0,00 |
| IO 01      Řad dešťové kanalizace                 | 827.21.A3.4.1  | 1,00  | 0,00 |
| IO 03      Venkovní dešťová kanalizace            | 827.21.A3.1.1  | 1,00  | 0,00 |
| IO 06      Venkovní osvětlení                     | 828.75.1.1     | 1,00  | 0,00 |
| IO 07      Venkovní vedení elektroinstalace       | 828.73.AA2.1.1 | 1,00  | 0,00 |
| <b>Celkem za stavbu</b>                           |                |       | 0,00 |

S ohledem k charakteru objektu a stavebních prací je zřejmé, že v průběhu realizace je nutné v soupisu prací uvedené výměry kontrolovat se skutečným zaměřením.

### PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS Brno, a.s., cenovou soustavou ÚRS Praha a také vlastní individuální kalkulací.

### Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na příslušné elektronické adrese (např. pro RTS - [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz), pro ÚRS lze získat zde - [cen.info@urspraha.cz](mailto:cen.info@urspraha.cz))

#### Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifickým stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v dané cenové soustavě). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně odkazem na příslušnou část projektové dokumentace.

#### Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky. Je-li popsána individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto doplňkové náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný popis.

#### Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

##### Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

#### Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde ke změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde ke změně, ale zadavatel usoudí, že je menšího rozsahu, je možné se dohodnout provést doplnění formou dodatku.

Nově upravená soupis nebo jeho dodatek musí obdržet každý soutěžící.

#### Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen (inflaci), případně i očekávaný vývoj kurzů české měny.

#### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací, popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Dokumentace může obsahovat možnosti kam lze uložit vzniklé suti nebo vytěženou zeminu. Přesto platí následující : Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek .

V tomto soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je uvažována vodorovná doprava zemin / sutí - a to doprava v rámci staveniště a rovněž doprava na předpokládanou skládku v Klenovicích u Tábora. Pozn.: Z důvodu zajištění stejných podkladů pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku je v položkovém rozpočtu počítáno s odvozovými vzdálenostmi do této výše uvedené skládky. Uložení zemin, příp. sutí, na jiné povolené skládce (např. skládka Želeč), může uchazeč zohlednit ve své nabídce, ale k fakturaci doloží potvrzení této povolené skládky o převzetí zemin, příp. sutí, k uložení s datem a specifikací ukládaného materiálu. Pokud pak v rámci realizace stavby dodavatel zajistí uložení zemin, příp. sutí, za nižší cenu na jiné povolené skládce a doloží to příslušným dokladem, bude toto řešeno jako méněpráce.

#### Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka poplatek za skládku soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

#### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako Přesun hmot) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb.

Pokud jsou v části PSV použity přesuny hmot s výpočtem procentní sazbou, soutěžící vyplní buňku s modrým podbarvením ve sloupci „Množství“, kde základnou pro výpočet je součet cen stavebních prací a specifikace příslušného stavebního dílu /100 a v buňce „cena/MJ“ uvede procentní sazbu dle své kalkulace.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

#### Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak. Viz též ustanovení § 44 odst.11 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                 | Celkem |
|-------|-----------------------|--------|
| 1     | Zemní práce           | 0,00   |
| 1 a/  | Zemní práce - Protlak | 0,00   |

|       |                                                    |      |
|-------|----------------------------------------------------|------|
| 1011  | Zemní práce pro vodovod                            | 0,00 |
| 1011a | Zemní práce pro vodovod - brouzdaliště             | 0,00 |
| 1012  | Zemní práce pro plynovod                           | 0,00 |
| 1013  | Zemní práce pro kanalizace                         | 0,00 |
| 11    | Přípravné a přidružené práce                       | 0,00 |
| 14    | Ražení a hloubení tunelářské                       | 0,00 |
| 17    | Konstrukce ze zemin                                | 0,00 |
| 181   | Arboristické práce individuální                    | 0,00 |
| 182   | Asanace - Soliterní, jednotlivě stromy             | 0,00 |
| 183   | Asanace - keřové a náletové skupiny                | 0,00 |
| 183   | Příprava území                                     | 0,00 |
| 184   | Trávníky založení                                  | 0,00 |
| 1851  | Výsadby stromů a keřů- založení                    | 0,00 |
| 1852  | Výsadby stromů a keřů - další práce                | 0,00 |
| 1853a | Rostlý materiál - dodání stromů a keřů             | 0,00 |
| 1853b | Rostlý materiál - dodání trvalek                   | 0,00 |
| 1854  | Výsadby stromů a keřů - dodání ostatních materiálů | 0,00 |
| 186   | Herní prvky a mobiliář                             | 0,00 |
| 212   | Drenáže                                            | 0,00 |
| 213   | Akumulace a vsakovací zařízení                     | 0,00 |
| 27    | Základy                                            | 0,00 |
| 29    | Sanace                                             | 0,00 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                      | 0,00 |
| 342   | Sádrokartonové konstrukce                          | 0,00 |
| 38    | Kompletní konstrukce                               | 0,00 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                               | 0,00 |
| 43    | Schodiště                                          | 0,00 |
| 45    | Podkladní a vedlejší konstrukce                    | 0,00 |
| 46    | Zpevněné plochy                                    | 0,00 |
| 465   | Venkovní úpravy, okapový chodník                   | 0,00 |
| 465   | Zpevněné plochy pod terasu                         | 0,00 |
| 5     | Komunikace                                         | 0,00 |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy                            | 0,00 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                             | 0,00 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                              | 0,00 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                     | 0,00 |
| 64    | Výplně otvorů                                      | 0,00 |
| 8     | Trubní vedení                                      | 0,00 |
| 8     | Trubní vedení - voda                               | 0,00 |
| 89    | Ostatní konstrukce na trubním vedení               | 0,00 |
| 893   | Vsakovací zářez                                    | 0,00 |
| 90    | Oplocení                                           | 0,00 |
| 901   | Ostatní práce a konstrukce                         | 0,00 |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci                     | 0,00 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                           | 0,00 |
| 96    | Bourání konstrukcí                                 | 0,00 |
| 979   | Přesun sutí                                        | 0,00 |
| 98    | Demolice                                           | 0,00 |
| 9801  | Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu              | 0,00 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                            | 0,00 |
| VRN4  | Inženýrská činnost                                 | 0,00 |
| 711   | Izolace proti vodě                                 | 0,00 |
| 712   | Živičné krytiny                                    | 0,00 |
| 7121  | Povlakové krytiny fóliové                          | 0,00 |
| 713   | Izolace tepelné                                    | 0,00 |
| 721   | Vnitřní kanalizace                                 | 0,00 |

|                    |                                                                                           |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 722                | Vnitřní vodovod                                                                           | 0,00        |
| 722                | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                          | 0,00        |
| 723                | Vnitřní plynovod                                                                          | 0,00        |
| 724                | Strojní vybavení                                                                          | 0,00        |
| 725                | Zařizovací předměty                                                                       | 0,00        |
| 725                | Zařizovací předměty - MONTÁŽ                                                              | 0,00        |
| 725 D              | Zařizovací předměty - DODÁVKA                                                             | 0,00        |
| 728                | Vzduchotechnika                                                                           | 0,00        |
| 731                | Ústřední vytápění - kotelny                                                               | 0,00        |
| 732                | Ústřední vytápění - strojovny                                                             | 0,00        |
| 733                | Ústřední vytápění - potrubí                                                               | 0,00        |
| 734                | Ústřední vytápění - armatury                                                              | 0,00        |
| 735                | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                         | 0,00        |
| 751a               | Pavilon A - zařízení VZT.01.A                                                             | 0,00        |
| 751b               | Pavilon B - zařízení VZT.01.B                                                             | 0,00        |
| 751c               | Pavilon C - zařízení VZT.01.C                                                             | 0,00        |
| 751d               | Pavilon D - zařízení VZT.01.D                                                             | 0,00        |
| 751e               | Pavilon E - zařízení VZT.01.E                                                             | 0,00        |
| 751f               | Hlavní budova - větrání kuchyně, zařízení VZT.02                                          | 0,00        |
| 751g               | Hlavní budova - větrání vnitřního zázemí, zařízení VZT.03                                 | 0,00        |
| 751h               | Hlavní budova - větrání učeben 2NP, zařízení VZT.04                                       | 0,00        |
| 751i               | Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí přístupného zvenku, zařízení VZT.05.A | 0,00        |
| 751j               | Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí u administrativy, zařízení VZT.05.B   | 0,00        |
| 751k               | Hlavní budova - větrání kotelny a technické místnosti, zařízení VZT.06                    | 0,00        |
| 762                | Konstrukce tesařské                                                                       | 0,00        |
| 764                | Konstrukce klempířské                                                                     | 0,00        |
| 766                | Konstrukce truhlářské                                                                     | 0,00        |
| 767                | Konstrukce zámečnické                                                                     | 0,00        |
| 767.2              | Zámečnické výrobky - výplně obvodových konstrukcí                                         | 0,00        |
| 771                | Podlahy z dlaždic keramických                                                             | 0,00        |
| 776                | Podlahy povlakové                                                                         | 0,00        |
| 777                | Podlahy ze syntetických hmot                                                              | 0,00        |
| 781                | Obklady keramické                                                                         | 0,00        |
| 783                | Dokončovací práce - nátěry                                                                | 0,00        |
| 783                | Nátěry                                                                                    | 0,00        |
| 784                | Malby                                                                                     | 0,00        |
| 799                | Ostatní                                                                                   | 0,00        |
| 740                | Elektromontáže - zkoušky a revize                                                         | 0,00        |
| 741                | Elektromontáže - vzdušné vedení                                                           | 0,00        |
| 742                | Elektromontáže - rozvodný systém                                                          | 0,00        |
| 743                | Elektromontáže - hrubá montáž                                                             | 0,00        |
| 744                | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných                                                  | 0,00        |
| 745                | Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových                                               | 0,00        |
| 746                | Elektromontáže - soubory pro vodiče                                                       | 0,00        |
| 747                | Elektromontáže - kompletace rozvodů                                                       | 0,00        |
| 748                | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla                                          | 0,00        |
| 749                | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce                                               | 0,00        |
| M21                | Elektromontáže                                                                            | 0,00        |
| M22                | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                                                       | 0,00        |
| M46                | Zemní práce při montážích                                                                 | 0,00        |
| VN                 | Vedlejší náklady                                                                          | 0,00        |
| ON                 | Ostatní náklady                                                                           | 0,00        |
| <b>Cena celkem</b> |                                                                                           | <b>0,00</b> |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | OVN   | Ostatní a vedlejší náklady       |
| R: | 01    | Vedlejší a ostatní náklady       |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | VN              | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 00511 R         | Geodetické práce                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 2    | 005121020R      | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | RTS           |
|      |                 | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |    |          |           |        |       |               |
| 3    | 0051225T        | Ochrana prvků kompletace před znečištěním a poškozením                                                                                                                                                                                                                                                        | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 005124010R      | Koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | RTS           |
|      |                 | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |        |       |               |
| 5    | 005261051R      | Zajištění fotodokumentace stavební realizace                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | - výchozí stav dotčeného objektu                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | - výchozí stav sousedících objektů - včetně zápisu se souhlasem majitelů o zaznamenaném stavu objektů                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | - průběžná fotodokumentace provádění díla, zejména dokumentace částí stavby a konstrukcí před jejich zakrytím                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | - fotodokumentace sousedících objektů po dokončení stavebních prací s vyjádřením majitelů objektů                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |        |       |               |
| 6    | ON506           | Zpracování dílenské dokumentace zhotovitele dle potřeby pro realizaci díla, 3 paré                                                                                                                                                                                                                            | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | ON5211040       | Zábor veřejného prostranství                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | - vybrané plochy ve vlastnictví zadavatele - pronájem zdarma                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | - ostatní plochy dle dohody s majiteli pozemků                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | ON              | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | 0,00   |       |               |
| 8    | 005231051T      | Zajištění všech požadavků DOSS, stanovených zejména stavebním povolením                                                                                                                                                                                                                                       | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | DOSS - dotčené orgány státní správy, samosprávy, majitelů a správců inž.sítí                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |        |       |               |
| 9    | 005261010R      | Pojištění dodavatele a pojištění díla                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | RTS           |
|      |                 | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.                                                                                                                                                                                           |    |          |           |        |       |               |
| 10   | ON5211080       | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi ochrana před vstupem nepovolaných osob                                                                                                                                                                                                                       | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | - zejména zajištění bezpečného průchodu veřejnosti průchodem přes staveniště - ochranné konstrukce (záchytná síť, bednění)                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |               |
| 11   | ON523           | Zajištění revizí, zkoušek, atestů, zkušebních provozů, prohlášení o shodě, provozních návodů a předpisů                                                                                                                                                                                                       | Kč | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | včetně všech příslušných dokladů, potřebných pro kolaudaci stavby, tedy i dokladů o zkouškách a revizích uvedených rozpočtově v samostatných soupisech prací jednotlivých profesí                                                                                                                             |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | - všechny doklady ve 3 vyhotoveních                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |        |       |               |

|    |           |                                                                                                                                                  |     |         |  |      |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|---------|
| 12 | ON524     | Náklady spojené s předáním a převzetím díla                                                                                                      | Kč  | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 13 | ON5241010 | Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby<br>- v pěti listinných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě na CD ROM:1        | Kč  | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 14 | ON5251020 | Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu zaměření skutečného provedení<br>- v šesti listinných vyhotoveních + v elektronické podobě     | Kč  | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 15 | ON528     | Administrativní náklady v souvislosti s podmínkami dotačního programu<br>1010 - náklady na propagační a informační billboardy, tabule a pod.     | Kč  | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 16 | ON530     | Publicita - stálá pamětní deska 30 x 40 cm - nerez, nápis dle zadání zadavatele                                                                  | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 17 | ON531     | Dočasný informační billboard - informace o prováděné akci, investor, dodavatel, termíny apod.,<br>provedení např.plast, rozměr min. 510 x 240 cm | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |



|          |       |                                  |                   |
|----------|-------|----------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |                   |
| Objekt : | SO 01 | Demolice                         | JKSO : 801.31.8.9 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**  
**Demolice**

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby  
801.3 Budovy pro výuku a výchovu  
801.31 budovy mateřských škol  
  
801.31.8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty  
  
801.31.8.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                     | Cena (Kč) |
|--------|---------------------|-----------|
| 01     | Demolice            | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO 01 | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Demolice

| Stavební díl |                                       | Cena (Kč) |
|--------------|---------------------------------------|-----------|
| 901          | Ostatní práce a konstrukce            | 0,00      |
| 98           | Demolice                              | 0,00      |
| 9801         | Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot               | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                      | 0,00      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 01 | Demolice                         |
| R: | 01    | Demolice                         |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |        |       |               |
| Díl: | 901             | Ostatní práce a konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 174101101R00    | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>457 31 Vyrovnávací beton<br>Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu                 | m3 | 78,00000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 2    | 457311114R00    | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10<br>0,2*130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 26,00000  |           | 0,00   | 821-1 | RTS           |
| 3    | 215001100T00    | Zhutnění doplněné sypaniny po vrstvách 20 cm<br>0,6*130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 78,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 98              | Demolice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | 0,00   |       |               |
| 4    | 962031133R00    | 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm<br>1.PP, ubourání do úrovně cca 1 m pod terénem : 1*(5,2+5+3)                      | m2 | 13,20000  |           | 0,00   | 801-3 | RTS           |
| 5    | 962032231R00    | 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou<br>obvodové zdivo suterénu do úrovně 1 m pod terén :<br>0,6*(20,25+10,6+6,75+5,4+1,65+9,65)+0,3*(7,08+5,38) | m3 | 36,31800  |           | 0,00   | 801-3 | RTS           |
| 6    | 962032314R00    | ...pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou<br>0,9*0,45*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,56700   |           | 0,00   | 801-3 | RTS           |
| 7    | 965042241R00    | 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin<br>...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>skladba podlahy : 0,15*5*11*21,3+0,23*27,3*9,4<br>terasy (dlažba, bet.mazanina), podesty vstupů : 0,15*(41*5+5,5*5+2,5+5,6+14,5)                                                                                                                        | m3 | 273,01260 |           | 0,00   | 801-3 | RTS           |
|      |                 | 965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |        |       |               |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                 |  |      |       |         |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|---------|
| 8    | 965082941R00 | ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy<br>01 : 115*0,5+100*0,25<br>02 : 115*0,65+100*0,6<br>03 : 145*0,2+70*0,28<br>04 : 215*0,45<br>05 : 180*0,65<br>06 : 215*0,25<br>podesty vstupů : 5,5*(0,5+0,65+0,2+0,45)+0,65*(14,5+5,6+2,5)                                                                                                                                                                                        | m3     | 557,94000<br>82,50000<br>134,75000<br>48,60000<br>96,75000<br>117,00000<br>53,75000<br>24,59000 |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
| 9    | 981011111R00 | 981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním<br>Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké<br>Budovy výšky do 35 m.<br>01, 02, 03, 04, 06 : 3,5*(11*21,3-1,2*6)*5<br>05 : (25,85*9,4+2*2,7)*3,5<br>spoj.chodba : 3,2*1,5*(14,1+20,3+13,2+20+13+2,3)                                                                                                                                                                  | m3     | 5 241,53500<br>3 974,25000<br>869,37000<br>397,92000                                            |  | 0,00 | 800-6 | RTS     |
| 10   | 981512113R00 | 981 51 Demolice konstrukcí objektů<br>Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý<br>ubourání - zákl.pasy :<br>06 : 0,4*0,2*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,2*(14,4+11)<br>05 : 0,4*0,6*(14,2*2+25,2+6)+0,3*0,6*(25,2+6+4)<br>04 : 0,4*0,6*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,6*(14,4+11)<br>03 : 0,4*0,6*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,6*(14,4+11)<br>02 : 0,4*0,6*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,6*(14,4+11)<br>01 : 0,4*0,6*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,6*(14,4+11) | m3     | 109,09200<br>6,80000<br>20,64000<br>20,41000<br>20,41000<br>20,41000<br>20,41000                |  | 0,00 | 800-6 | RTS     |
| 11   | 979087112R00 | 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot<br>979 08-7 nakládání na dopravní prostředky<br>Nakládání suti na dopravní prostředky                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 1 915,64074                                                                                     |  | 0,00 | 821-1 | RTS     |
| 12   | 979081111R00 | 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku<br>...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 1 915,64074                                                                                     |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
| 13   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km<br>979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 1 915,64074                                                                                     |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
| 14   | 979990001R00 | ...stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 1 915,64074                                                                                     |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
| Díl: | 9801         | Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                 |  | 0,00 |       |         |
| 15   | 9602         | Vytvoření a udržení podtlaku v pracovním prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | objekt | 6,00000                                                                                         |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 16   | 9603         | Monitoring podtlaku a koncentrace azbest.vláken, měření koncentrace prováděné uvnitř i vně objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | objekt | 6,00000                                                                                         |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 17   | 9604         | Demontáž opláštění obvodových stěn, vnitřních příček a podhledů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 3 400,00000                                                                                     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 18   | 9605         | Přesun demontovaných materiálů na skládku<br>(skládka nebezpečného odpadu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      | 115,00000                                                                                       |  | 0,00 |       | Vlastní |

|      |                                                                                                             |                                                                                 |        |          |  |      |       |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|------|-------|---------|
| 19   | 9606                                                                                                        | Kontrola - monitoring po ukončení prací, měření dle ČSN ISO EN 16000-7          | ks     | 24,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 20   | 9607                                                                                                        | Demontáž a odvoz technologie, odstranění dělicích a ochranných konstrukcí pásma | objekt | 6,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 21   | 9601T                                                                                                       | Pojištění rozestavěné stavby v rozsahu dle SoD                                  | celek  | 6,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | 99                                                                                                          | Staveništní přesun hmot                                                         |        |          |  | 0,00 |       |         |
|      | 998 98-1 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním                                                  |                                                                                 |        |          |  |      |       |         |
|      | Přesun hmot pro demolice objektů (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení prováděné postupným rozebíráním. |                                                                                 |        |          |  |      |       |         |
| 22   | 998981123R00                                                                                                | Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m                              | t      | 69,98171 |  | 0,00 | 800-6 | RTS     |

|          |       |                                  |                   |
|----------|-------|----------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |                   |
| Objekt : | SO 02 | Příprava území, HTÚ              | JKSO : 823.21.1.9 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**  
**Příprava území, HTÚ**

|                  |            |                                                                       |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Třídník stavební | 823        | Plochy a úpravy území                                                 |
|                  | 823.2      | Úpravy území a samostatné zemní práce                                 |
|                  | 823.21     | vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory |
|                  | 823.21.1   | kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační                            |
|                  | 823.21.1.9 | ostatní stavební akce                                                 |

Rozsah: m2

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                     | Cena (Kč) |
|--------|---------------------|-----------|
| 01     | Příprava území, HTÚ | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO 02 | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Příprava území, HTÚ

| Stavební díl |                                 | Cena (Kč) |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| 17           | Konstrukce ze zemin             | 0,00      |
| 183          | Příprava území                  | 0,00      |
| 45           | Podkladní a vedlejší konstrukce | 0,00      |
| 979          | Přesun sutí                     | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                | 0,00      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 02 | Příprava území, HTÚ              |
| R: | 01    | Příprava území, HTU              |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                          | MJ | množství                            | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                      |    |                                     |           |        |       |               |
| Díl: | 17              | Konstrukce ze zemin                                                                                                                                    |    |                                     |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 121 10-11 Sejmутí ornice<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením      |    |                                     |           |        |       |               |
| 1    | 121101101R00    | ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>0,2*(570+187+263+125+236+136)                                                                                | m3 | 303,40000<br>303,40000              |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>122 10-3 v hornině 3 |    |                                     |           |        |       |               |
| 2    | 122201101R00    | ...do 100 m3<br>0,2*182+0,4*75+0,2+0,2*350+0,3*115+0,2*400+0,3*117+0,3*122,5<br>0,25*176+0,25*199+0,3*187                                              | m3 | 472,80000<br>322,95000<br>149,85000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>122 10-3 v hornině 3 |    |                                     |           |        |       |               |
| 3    | 122201101R00    | ...do 100 m3<br>odkopávka v celé ploše 1021,5 m2 : (0+0,9)/2*1021,5<br>odpočet plochy sklepa : -0,25*130                                               | m3 | 427,17500<br>459,67500<br>-32,50000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,      |    |                                     |           |        |       |               |
| 4    | 162301101R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m                                                                                                    | m3 | 190,00000                           |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 5    | 162501102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m<br>odkopávka zeminy s nevhodnou únosností : 427,175                                           | m3 | 427,17500<br>427,17500              |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku<br>167 10-1 nakládání výkopku                                                                |    |                                     |           |        |       |               |
| 6    | 167101102R00    | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                       | m3 | 427,17500                           |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění<br>181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5                                                             |    |                                     |           |        |       |               |
| 7    | 181006111R00    | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm<br>236+45                                                                                           | m2 | 281,00000<br>281,00000              |           | 0,00   | 823-2 | RTS           |
|      |                 | 181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění                                                                                                       |    |                                     |           |        |       |               |

|      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------|-------|---------|--|
|      | 181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
| 8    | 181006114R00                                                                                                                     | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm<br>116+122+87+184                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 509,00000   |  | 0,00 | 823-2 | RTS     |  |
|      | 199 Poplatky za skládku                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
| 9    | 199000002R00                                                                                                                     | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 427,17500   |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |  |
| 10   | 215001100T00                                                                                                                     | Zhutnění doplněné sypaniny po vrstvách 20 cm                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 427,20000   |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| Díl: | 183                                                                                                                              | Příprava území                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |  | 0,00 |       |         |  |
|      | 184 80-71 Ochrana stromu bedněním                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
|      | Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
| 11   | 184807111R00                                                                                                                     | Ochrana stromu bedněním - zřízení<br>Včetně řeziva.<br>1,5*1,5*4+1,5*1,2*3                                                                                                                                                                                                             | m2  | 14,40000    |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |  |
| 12   | 184807112R00                                                                                                                     | Ochrana stromu bedněním - odstranění<br>Včetně řeziva.                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 14,40000    |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |  |
| 13   | 184807113T00                                                                                                                     | Ochrana stromu textilií - zřízení                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 7,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 14   | 184807114T00                                                                                                                     | Ochrana stromu textilií - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 7,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| Díl: | 45                                                                                                                               | Podkladní a vedlejší konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  | 0,00 |       |         |  |
|      | 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
| 15   | 113107212R00                                                                                                                     | ...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                            | m2  | 594,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
| 16   | 113108408R00                                                                                                                     | - předpoklad použití zeminy z výkopku v jiné části staveniště - posouzení vhodnosti v rámci AD<br>...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm<br>chodníky v prostoru výstavby : 102+460+32<br>Začátek provozního součtu<br>Mezisoučet<br>Konec provozního součtu | m2  | 594,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      | 215 90 Zhutnění podloží                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
|      | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
| 17   | 215901101RT5                                                                                                                     | ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou                                                                                                                                             | m2  | 594,00000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |  |
| Díl: | 979                                                                                                                              | Přesun sutí                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |  | 0,00 |       |         |  |
|      | 979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
|      | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
| 18   | 979086112R00                                                                                                                     | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 247,10400   |  | 0,00 | 832-1 | RTS     |  |
|      | 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |
| 19   | 979081111R00                                                                                                                     | ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                    | t   | 247,10400   |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |  |
| 20   | 979081121R00                                                                                                                     | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 1 729,72800 |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |  |
|      | 979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |  |      |       |         |  |

|    |              |                     |   |           |  |      |       |     |
|----|--------------|---------------------|---|-----------|--|------|-------|-----|
| 21 | 979990001R00 | ...stavební suti    | t | 247,10400 |  | 0,00 | 801-3 | RTS |
| 22 | 979990113R00 | ...obalovaný asfalt | t | 103,78368 |  | 0,00 | 801-3 | RTS |



|          |       |                                  |                   |
|----------|-------|----------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |                   |
| Objekt : | SO 03 | SOUBOR BUDOV MŠ                  | JKSO : 801.31.1.1 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 03**  
**SOUBOR BUDOV MŠ**

|                  |            |                                                       |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Třídník stavební | 801        | Budovy občanské výstavby                              |
|                  | 801.3      | Budovy pro výuku a výchovu                            |
|                  | 801.31     | budovy mateřských škol                                |
|                  | 801.31.1   | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků |
|                  | 801.31.1.1 | novostavba objektu                                    |

## Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                      | Cena (Kč) |
|--------|----------------------|-----------|
| 01     | Stavební práce       | 0,00      |
| 02     | Zdravoinstalace      | 0,00      |
| 03     | Vytápění             | 0,00      |
| 04     | Vzduchotechnika      | 0,00      |
| 05     | Silnoproudé rozvody  | 0,00      |
| 06     | Technika slaboproudu | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO 03  | 0,00      |

## Rekapitulace soupisu 01 Stavební práce

| Stavební díl |                                  | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                      | 0,00      |
| 212          | Drenáže                          | 0,00      |
| 27           | Základy                          | 0,00      |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce    | 0,00      |
| 342          | Sádkartonové konstrukce          | 0,00      |
| 38           | Kompletní konstrukce             | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce             | 0,00      |
| 43           | Schodiště                        | 0,00      |
| 46           | Zpevněné plochy                  | 0,00      |
| 465          | Venkovní úpravy, okapový chodník | 0,00      |
| 61           | Úpravy povrchů vnitřní           | 0,00      |
| 62           | Úpravy povrchů vnější            | 0,00      |
| 63           | Podlahy a podlahové konstrukce   | 0,00      |
| 64           | Výplně otvorů                    | 0,00      |
| 901          | Ostatní práce a konstrukce       | 0,00      |
| 94           | Lešení a stavební výtahy         | 0,00      |
| 96           | Bourání konstrukcí               | 0,00      |
| 979          | Přesun sutí                      | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot          | 0,00      |
| 711          | Izolace proti vodě               | 0,00      |
| 7121         | Povlakové krytiny fóliové        | 0,00      |
| 713          | Izolace tepelné                  | 0,00      |
| 762          | Konstrukce tesařské              | 0,00      |
| 764          | Konstrukce klempířské            | 0,00      |
| 766          | Konstrukce truhlářské            | 0,00      |

|       |                                                   |      |
|-------|---------------------------------------------------|------|
| 767   | Konstrukce zámečnické                             | 0,00 |
| 767.2 | Zámečnické výrobky - výplně obvodových konstrukcí | 0,00 |
| 771   | Podlahy z dlaždic keramických                     | 0,00 |
| 776   | Podlahy povlakové                                 | 0,00 |
| 777   | Podlahy ze syntetických hmot                      | 0,00 |
| 781   | Obklady keramické                                 | 0,00 |
| 783   | Nátěry                                            | 0,00 |
| 784   | Malby                                             | 0,00 |
|       | Celkem soupis 01                                  | 0,00 |

## Rekapitulace soupisu 02 Zdravoinstalace

| Stavební díl |                                        | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------------------------|-----------|
| 1011         | Zemní práce pro vodovod                | 0,00      |
| 1011a        | Zemní práce pro vodovod - brouzdaliště | 0,00      |
| 1012         | Zemní práce pro plynovod               | 0,00      |
| 1013         | Zemní práce pro kanalizace             | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce                   | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                          | 0,00      |
| 96           | Bourání konstrukcí                     | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot                | 0,00      |
| 711          | Izolace proti vodě                     | 0,00      |
| 721          | Vnitřní kanalizace                     | 0,00      |
| 722          | Vnitřní vodovod                        | 0,00      |
| 723          | Vnitřní plynovod                       | 0,00      |
| 724          | Strojní vybavení                       | 0,00      |
| 725          | Zařizovací předměty                    | 0,00      |
| 725 D        | Zařizovací předměty - DODÁVKA          | 0,00      |
| 799          | Ostatní                                | 0,00      |
|              | Celkem soupis 02                       | 0,00      |

## Rekapitulace soupisu 03 Vytápění

| Stavební díl |                                   | Cena (Kč) |
|--------------|-----------------------------------|-----------|
| VRN4         | Inženýrská činnost                | 0,00      |
| 713          | Izolace tepelné                   | 0,00      |
| 722          | Zdravotechnika - vnitřní vodovod  | 0,00      |
| 731          | Ústřední vytápění - kotelny       | 0,00      |
| 732          | Ústřední vytápění - strojovny     | 0,00      |
| 733          | Ústřední vytápění - potrubí       | 0,00      |
| 734          | Ústřední vytápění - armatury      | 0,00      |
| 735          | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0,00      |
| 783          | Dokončovací práce - nátěry        | 0,00      |
|              | Celkem soupis 03                  | 0,00      |

## Rekapitulace soupisu 04 Vzduchotechnika

| Stavební díl |                                                                                         | Cena (Kč) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VRN4         | Inženýrská činnost                                                                      | 0,00      |
| 751a         | Pavilon A - zařízení VZT.01.A                                                           | 0,00      |
| 751b         | Pavilon B - zařízení VZT.01.B                                                           | 0,00      |
| 751c         | Pavilon C - zařízení VZT.01.C                                                           | 0,00      |
| 751d         | Pavilon D - zařízení VZT.01.D                                                           | 0,00      |
| 751e         | Pavilon E - zařízení VZT.01.E                                                           | 0,00      |
| 751f         | Hlavní budova - větrání kuchyně, zařízení VZT.02                                        | 0,00      |
| 751g         | Hlavní budova - větrání vnitřního zázemí, zařízení VZT.03                               | 0,00      |
| 751h         | Hlavní budova - větrání učeben 2NP, zařízení VZT.04                                     | 0,00      |
| 751i         | Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí přístupného zvenku, zařízení VZT.05 | 0,00      |
| 751j         | Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí u administrativy, zařízení VZT.05.B | 0,00      |
| 751k         | Hlavní budova - větrání kotelny a technické místnosti, zařízení VZT.06                  | 0,00      |
|              | Celkem soupis 04                                                                        | 0,00      |

**Rekapitulace soupisu                      05                      Silnoproudé rozvody**

| Stavební díl |                                                  | Cena (Kč)   |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 740          | Elektromontáže - zkoušky a revize                | 0,00        |
| 742          | Elektromontáže - rozvodný systém                 | 0,00        |
| 743          | Elektromontáže - hrubá montáž                    | 0,00        |
| 744          | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných         | 0,00        |
| 746          | Elektromontáže - soubory pro vodiče              | 0,00        |
| 748          | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 0,00        |
| 749          | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce      | 0,00        |
| M21          | Elektromontáže                                   | 0,00        |
| M46          | Zemní práce při montážích                        | 0,00        |
| ON           | Ostatní náklady                                  | 0,00        |
|              | <b>Celkem soupis                      05</b>     | <b>0,00</b> |

**Rekapitulace soupisu                      06                      Technika slaboproudu**

| Stavební díl |                                              | Cena (Kč)   |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| 743          | Elektromontáže - hrubá montáž                | 0,00        |
| 744          | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných     | 0,00        |
| M21          | Elektromontáže                               | 0,00        |
| M22          | Montáž sdělovací a zabezp. techniky          | 0,00        |
| ON           | Ostatní náklady                              | 0,00        |
|              | <b>Celkem soupis                      06</b> | <b>0,00</b> |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 03 | SOUBOR BUDOV MŠ                  |
| R: | 01    | Stavební práce                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | 0,00   |       |               |
|      | 122 10          | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |        |       |               |
| 1    | 122201101R00    | ...do 100 m3<br>pro trampolínu : 23*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 23,00000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      | 132 10          | Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |        |       |               |
| 2    | 132201112R00    | ...nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>Začátek provozního součtu<br>hlavní budova :<br>0,7*0,5*(7,5+1,05+4,65)*1,1+0,7*0,6*(3,5+7,75+1,05+0,4+3,5+2,05)*1,1+0,7*0,4*2,15*1,1<br><br>0,9*0,6*4,415*1,2+0,9*0,4*(2,7+3,015+8,95*2+2+2,25+6,5)*1,2<br>1,15*0,9*09*1,3+1,15*0,4*(7,8+1,45+7,15+8,3)*1,3+1,15*0,5*(1,975*2+2,65)*1,3<br>1,4*0,5*4,2*1,4+1,4*0,4*(2,655+6,105+14,6)*1,4+1,4*0,4*0,565*1,4<br>0,4*0,25*1,3<br>spoj.chodba : 0,7*0,4*(2,255+2,4+2,6)*1,1+ 0,4*0,25*2,8<br>0,9*0,4*(2,15+3,225+3,925+2,88+2,79)*1,2<br>1,15*0,4*(4,955+0,925)*1,3+1,4*0,48*(5,525+2,73)*1,4<br>pavilon A : 0,7*0,6*3,34*1,1+0,7*0,4*(1,225+4)*1,1<br>0,9*0,6*(2,315+3,2)*1,2+0,6*0,2*2,2<br>1,15*0,4*(0,5+4,8+9,365+0,4+0,58+0,5)*1,3<br>pavilon B : 0,7*0,6*4,575*1,1+0,7*0,4*9,2*1,1<br>0,9*0,6*1,5*1,2+0,9*0,5*(4,2+4,22+4,265)*1,2+0,9*0,4*(1,125+3,055+6,965+8,85+5,4)*1,2<br><br>pavilon C : 0,9*0,6*(3,215+3,19+2,315)*1,2+0,9*0,4*(5+11,805+0,865+5,8+0,825+8,7)*1,2<br><br>1,15*0,4*(4,075+5,7)*1,2 | m3 | 258,93260 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 14,17570  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 17,70660  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 31,81360  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 22,87320  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 0,13000   |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,51454   |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 6,46704   |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 11,28254  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,15238   |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,83772   |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 9,65471   |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 4,94725   |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 18,79254  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 19,90440  |           |        |       |               |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 5,39580   |           |        |       |               |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |      |       |     |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|-------|-----|
| 3 | 132301110R00 | <p>pavilon D : <math>1,15*0,5*3,8*1,3+1,15*0,6*8,4*1,3</math><br/> <math>1,4*0,6*(2,595+7,96)*1,4</math><br/> <math>1,65*0,4*(3,05+7,375+8,305)*1,5+1,65*0,6*(1,82+2,265)*1,5</math><br/> pavilon E : <math>1,4*0,6*(3,24+12,355+0,6)*1,4+1,4*0,4*(7,025+8,6)*1,4</math><br/> <math>1,65*0,6*(3,215+2,315)*1,5+1,65*0,4*(1,05+12,775+5,8+5+3,81)*1,5</math><br/> Konec provozního součtu<br/> Z celkového objemu 90% v tř.těž. 3 : 287,7029*0,9</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 10,37530  |  |      |       |     |
|   |              | <p>...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br/> Začátek provozního součtu<br/> hlavní budova :<br/> <math>0,7*0,5*(7,5+1,05+4,65)*1,1+0,7*0,6*(3,5+7,75+1,05+0,4+3,5+2,05)*1,1+0,7*0,4*2,15*1,1</math><br/> <br/> <math>0,9*0,6*4,415*1,2+0,9*0,4*(2,7+3,015+8,95*2+2+2,25+6,5)*1,2</math><br/> <math>1,15*0,9*0,9*1,3+1,15*0,4*(7,8+1,45+7,15+8,3)*1,3+1,15*0,5*(1,975*2+2,65)*1,3</math><br/> <math>1,4*0,5*4,2*1,4+1,4*0,4*(2,655+6,105+14,6)*1,4+1,4*0,4*0,565*1,4</math><br/> <math>0,4*0,25*1,3</math><br/> spoj.chodba : <math>0,7*0,4*(2,255+2,4+2,6)*1,1+0,4*0,25*2,8</math><br/> <math>0,9*0,4*(2,15+3,225+3,925+2,88+2,79)*1,2</math><br/> <math>1,15*0,4*(4,955+0,925)*1,3+1,4*0,48*(5,525+2,73)*1,4</math><br/> pavilon A : <math>0,7*0,6*3,34*1,1+0,7*0,4*(1,225+4)*1,1</math><br/> <math>0,9*0,6*(2,315+3,2)*1,2+0,6*0,2*2,2</math><br/> <math>1,15*0,4*(0,5+4,8+9,365+0,4+0,58+0,5)*1,3</math><br/> pavilon B : <math>0,7*0,6*4,575*1,1+0,7*0,4*9,2*1,1</math><br/> <math>0,9*0,6*1,5*1,2+0,9*0,5*(4,2+4,22+4,265)*1,2+0,9*0,4*(1,125+3,055+6,965+8,85+5,4)*1,2</math><br/> <br/> pavilon C : <math>0,9*0,6*(3,215+3,19+2,315)*1,2+0,9*0,4*(5+11,805+0,865+5,8+0,825+8,7)*1,2</math><br/> <br/> <math>1,15*0,4*(4,075+5,7)*1,2</math><br/> pavilon D : <math>1,15*0,5*3,8*1,3+1,15*0,6*8,4*1,3</math><br/> <math>1,4*0,6*(2,595+7,96)*1,4</math><br/> <math>1,65*0,4*(3,05+7,375+8,305)*1,5+1,65*0,6*(1,82+2,265)*1,5</math><br/> pavilon E : <math>1,4*0,6*(3,24+12,355+0,6)*1,4+1,4*0,4*(7,025+8,6)*1,4</math><br/> <math>1,65*0,6*(3,215+2,315)*1,5+1,65*0,4*(1,05+12,775+5,8+5+3,81)*1,5</math><br/> Konec provozního součtu<br/> Z celkového objemu 10% v tř.těž. 4 : 287,7029*0,1</p> |    | 258,93261 |  |      |       |     |
| 4 | 132201211R00 | <p>132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br/> zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 28,77030  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|   |              | <p>...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 81,48380  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|------------|--|--|------|-------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Začátek provozního součtu                                                        |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hlavní budova : $0,7*0,7*2,69*1,1+0,7*0,9*(1,7+8,1)*1,1$                         |    |  |  | 8,24131    |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rozšíření do patek : $0,9*(1,25*1,25+0,85*0,85*2+0,9*0,9)*1,1$                   |    |  |  | 3,77933    |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pavilon A : $0,7*0,7*13,4*1,1+0,9*0,9*(3,5+3,365)*1,2$                           |    |  |  | 13,89538   |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pavilon B : $0,9*0,8*(3+3+3,1+3,1)*1,2$                                          |    |  |  | 10,54080   |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pavilon C : $0,9*0,9*(3,365+3,5)*1,2+0,9*0,7*13,355*1,2$                         |    |  |  | 16,76916   |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pavilon D : $1,4*0,85*(3,1+3,1)*1,4+1,65*0,8*3*2*1,5$                            |    |  |  | 22,20920   |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pavilon E : $1,65*0,9*(3,365+3,415)*1,5$                                         |    |  |  | 15,10245   |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konec provozního součtu                                                          |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Z celkového objemu 90% v tř.těž. 3 : $90,5376*0,9$                               |    |  |  | 81,48384   |  |  |      |       |     |
| 5  | 132301210R00                                                                                                                                                                                                                                                                         | ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                       | m3 |  |  | 9,05380    |  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Z celkového objemu 10% v tř.těž. 4 : $90,5376*0,1$                               |    |  |  | 9,05376    |  |  |      |       |     |
|    | 133 Hloubení šachet                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|    | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|    | 133 3 v hornině 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
| 6  | 133201101R00                                                                                                                                                                                                                                                                         | ...do 100 m3                                                                     | m3 |  |  | 48,06510   |  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | patky - 80% v tř. těž.3 : $1,6*(2,1*2,1+1,9*1,9*2+1,8*1,8)*1,2*0,8$              |    |  |  | 22,84032   |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | revizní šachty : $1,1*2*2+1,6*2*2*3$                                             |    |  |  | 23,60000   |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | patky pro únikové schodiště - 70 % v řř. těž. 3 : $(3*1,4*0,4*0,4*3,14*1,1)*0,7$ |    |  |  | 1,62476    |  |  |      |       |     |
|    | 133 Hloubení šachet                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|    | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|    | 133 4 v hornině 4                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
| 7  | 133301101R00                                                                                                                                                                                                                                                                         | ...do 100 m3                                                                     | m3 |  |  | 6,40641    |  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | patky - 20% v tř. těž.4 : $1,6*(2,1*2,1+1,9*1,9*2+1,8*1,8)*1,2*0,2$              |    |  |  | 5,71008    |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | patky pro únikové schodiště - 30 % v tř. těž. 4 : $(3*1,4*0,4*0,4*3,14*1,1)*0,3$ |    |  |  | 0,69633    |  |  |      |       |     |
|    | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|    | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                           |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
| 8  | 162501102R00                                                                                                                                                                                                                                                                         | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                         | m3 |  |  | 194,50000  |  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | odkopy, rýhy, šachty : $258,9+81,5+28,8+9,1+48,1+6,4+23$                         |    |  |  | 455,80000  |  |  |      |       |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | odpočet na zásypy : -261,3                                                       |    |  |  | -261,30000 |  |  |      |       |     |
|    | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|    | 167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
| 9  | 167101102R00                                                                                                                                                                                                                                                                         | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                 | m3 |  |  | 194,50000  |  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|    | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
|    | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |    |  |  |            |  |  |      |       |     |
| 10 | 174101101R00                                                                                                                                                                                                                                                                         | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                      | m3 |  |  | 261,30000  |  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | výkopek : $23+287,7+90,5+54,4$                                                   |    |  |  | 455,60000  |  |  |      |       |     |

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |            |  |      |         |         |  |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|--|------|---------|---------|--|
|      |               | odpočet za beton pasů a patek : -103-19,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             | -122,30000 |  |      |         |         |  |
|      |               | odpočet za tvárnice : -72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             | -72,00000  |  |      |         |         |  |
|      | 199           | Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |            |  |      |         |         |  |
| 11   | 1990000002R00 | ...horniny 1- 4<br>cena včetně složení sypaniny na skládce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 194,50000   |            |  | 0,00 | 800-1   | RTS     |  |
|      | 215           | 90 Zhutnění podloží                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |            |  |      |         |         |  |
|      |               | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |            |  |      |         |         |  |
| 12   | 215901101R00  | ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2 260,00000 |            |  | 0,00 | 800-1   | RTS     |  |
| Díl: | 212           | Drenáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             |            |  | 0,00 |         |         |  |
|      | 212           | 75-3 Plastové drenážní trubky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |            |  |      |         |         |  |
| 13   | 212753113R00  | ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože<br>hl.budova : 12+13,5+12+15,5*2+14+12*3+14*3+14<br>chodba : 43,2+34,6+6,4+8,8+6,3+5*6+2,6+3,9+5,2+8+11<br>pavilon A : 10,2*6+8,4+4+3,2+10<br>B : 3*5,6+8,9*6<br>C : 10,2*6+2+7*3<br>D : 8,7*5+5,6*4<br>E : 7*3+2+10,2*6                                                                                            | m   | 725,80000   |            |  | 0,00 | 827-1   | RTS     |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 174,50000  |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 160,00000  |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 86,80000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 70,20000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 84,20000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 65,90000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 84,20000   |  |      |         |         |  |
| 14   | 212753114R00  | ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože<br>12,3*3<br>10,8+10,6+8,9+8,6+6,8+8,9+10,8+8,6+6,8+18,1+3+2,5+1,25+3+2,3*2                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 150,15000   |            |  | 0,00 | 827-1   | RTS     |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 36,90000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 113,25000  |  |      |         |         |  |
|      | 953           | 76 Odvětrání vislé troubami kruhovými PVC<br>s obetonováním ve stropních prostupech                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |            |  |      |         |         |  |
| 15   | 953761161R00  | ...průměr 110 x 2,7 mm<br>4,8*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 72,00000    |            |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 72,00000   |  |      |         |         |  |
|      | 721           | 27 Ventilační hlavice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |            |  |      |         |         |  |
| 16   | 721273146R00  | ...D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření<br>nástavec odvětrání podloží - radon : 6*2+3                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 15,00000    |            |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 15,00000   |  |      |         |         |  |
| 17   | 21201         | Příprava pro uložení potrubí odvětrání rozhrnutí šterku, následné překryt potrubí<br>hl.budova : 12+13,5+12+15,5*2+14+12*3+14*3+14<br>chodba : 43,2+34,6+6,4+8,8+6,3+5*6+2,6+3,9+5,2+8+11<br>pavilon A : 10,2*6+8,4+4+3,2+10<br>B : 3*5,6+8,9*6<br>C : 10,2*6+2+7*3<br>D : 8,7*5+5,6*4<br>E : 7*3+2+10,2*6<br>12,3*3<br>10,8+10,6+8,9+8,6+6,8+8,9+10,8+8,6+6,8+18,1+3+2,5+1,25+3+2,3*2 | m   | 875,95000   |            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 174,50000  |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 160,00000  |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 86,80000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 70,20000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 84,20000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 65,90000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 84,20000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 36,90000   |  |      |         |         |  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |             | 113,25000  |  |      |         |         |  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |       |         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|---------|
| 18   | 21202        | Montáž propojení systému odvětrání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 1,00000                                                                                                                                                                                                                                              |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 19   | 28611222.AR  | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 765,00000                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 20   | 28611223.AR  | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 160,00000                                                                                                                                                                                                                                            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| Díl: | 27           | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00 |       |         |
|      |              | 274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárníc<br>s výplní betonem, bez výztuže,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |       |         |
| 21   | 274272110R00 | ...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 8/10<br>šachta pro trampolínu : 0,6*4,5*3,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 8,47800<br>8,47800                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 22   | 274272120R00 | ...tloušťky 200 mm, výplň betonem C 8/10<br>atika spoj.chodby :<br>0,5*(6,5+2,65+6,5*2+11,5+0,25+5+3,5+20,5+6,5+3+10+8,5+0,25+11,5+6,5*2+20,5)<br>šachta pro trampolínu : 0,6*5,25*3,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 77,96600<br>68,07500<br>9,89100                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 23   | 274272130RT3 | ...tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20<br>hlavní budova : 0,5*(7,5+1,05+4,65)+0,5*(3,5+7,75+1,05+0,4+3,5+2,05)+0,5*2,15<br>0,75*4,415+0,75*(2,7+3,015+8,95*2+2+2,25+6,5)<br>1,0*0,9+1,0*(7,8+1,45+7,15+8,3)+1,0*(1,975*2+2,65)<br>1,25*4,2+1,25*(2,655+6,105+14,6)+1,25*0,565<br>spoj.chodba : 0,5*(2,255+2,4+2,6)+0,9*0,35*5<br>0,75*(2,15+3,225+3,925+2,88+2,79)<br>1,0*(4,955+0,925)+1,25*(5,525+2,73)<br>pavilon A : 0,5*3,34+0,5*(1,225+4)<br>0,75*(2,315+3,2)<br>1,0*(0,5+4,8+9,365+0,4+0,58+0,5)<br>pavilon B : 0,5*4,575+0,5*9,2<br>0,75*1,5+0,75*(4,2+4,22+4,265)+0,75*(1,125+3,055+6,965+8,85+5,4)<br>pavilon C : 0,75*(3,215+3,19+2,315)+0,75*(5+11,805+0,865+5,8+0,825+8,7)<br>1,0*(4,075+5,7)<br>pavilon D : 1,0*3,8+1,0*8,4<br>1,25*(2,595+7,96)<br>1,5*(3,05+7,375+8,305)+1,5*(1,82+2,265)<br>pavilon E : 1,25*(3,24+12,355+0,6)+1,25*(7,025+8,6)<br>1,5*(3,215+2,315)+1,5*(1,05+12,775+5,8+5+3,81)<br>ztratiné 5% : 398,4*0,05 | m2 | 418,32630<br>16,80000<br>29,09000<br>32,20000<br>35,16000<br>5,20000<br>11,23000<br>16,20000<br>4,28000<br>4,14000<br>16,14000<br>6,89000<br>29,68000<br>31,29000<br>9,78000<br>12,20000<br>13,19000<br>34,22000<br>39,77000<br>50,95000<br>19,92000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      |              | 274 31 Beton základových pasů prostý<br>274 31-3 prostý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |       |         |
| 24   | 274313611R00 | ...z betonu C 16/20<br>hlavní budova :<br>0,3*0,5*(7,5+1,05+4,65)*1,05+0,3*0,6*(3,5+7,75+1,05+0,4+3,5+2,05)*1,05+0,3*0,4*2,15*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 107,34010<br>5,80000                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |



|    |                                         |                                                                                          |    |  |                                 |  |      |       |     |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------------------|--|------|-------|-----|
|    |                                         | 0,3*0,6*4,415*1,05+0,3*0,4*(2,7+3,015+8,95*2+2,25+6,5)*1,05                              |    |  | 5,16000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,9*09*1,05+0,3*0,4*(7,8+1,45+7,15+8,3)*1,05+0,3*0,5*(1,975*2+2,65)*1,05             |    |  | 6,70000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,5*4,2*1,05+0,3*0,4*(2,655+6,105+14,6)*1,05                                         |    |  | 3,60000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | spoj.chodba : 0,3*0,4*(2,255+2,4+2,6)*1,05                                               |    |  | 0,91000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,4*(2,15+3,225+3,925+2,88+2,79)*1,05                                                |    |  | 1,89000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,4*(4,955+0,925)*1,05+0,3*0,48*(5,525+2,73)*1,05                                    |    |  | 1,99000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon A : 0,3*0,6*3,34*1,05+0,3*0,4*(1,225+4)*1,05                                     |    |  | 1,29000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,6*(2,315+3,2)*1,05                                                                 |    |  | 1,04000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,4*(0,5+4,8+9,365+0,4+0,58+0,5)*1,05                                                |    |  | 2,03000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon B : 0,3*0,6*4,575*1,05+0,3*0,4*9,2*1,05                                          |    |  | 2,02000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,6*1,5*1,05+0,3*0,5*(4,2+4,22+4,265)*1,05+0,3*0,4*(1,125+3,055+6,965+8,85+5,4)*1,05 |    |  | 5,48000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon C : 0,3*0,6*(3,215+3,19+2,315)*1,05+0,3*0,4*(5+11,805+0,865+5,8+0,825+8,7)*1,05  |    |  | 5,81000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,4*(4,075+5,7)*1,05                                                                 |    |  | 1,23000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon D : 0,3*0,5*3,8*1,05+0,3*0,6*8,4*1,05                                            |    |  | 2,19000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,6*(2,595+7,96)*1,05                                                                |    |  | 1,99000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,4*(3,05+7,375+8,305)*1,05+0,3*0,6*(1,82+2,265)*1,05                                |    |  | 3,13000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon E : 0,3*0,6*(3,24+12,355+0,6)*1,05+0,3*0,4*(7,025+8,6)*1,05                      |    |  | 5,03000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | 0,3*0,6*(3,215+2,315)*1,05+0,3*0,4*(1,05+12,775+5,8+5+3,81)*1,05                         |    |  | 4,63000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | hlavní budova : 0,85*0,7*(2,69+1,7)*1,05+0,55*0,9*8,1*1,05+0,4*0,565*1,85                |    |  | 7,37000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | rozšíření do patek : 1,05*(1,25*1,25+0,85*0,85*2+0,9*0,9*2)*1,05                         |    |  | 5,10000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon A : 0,55*0,7*13,4*1,05+0,55*0,9*(3,5+3,365)*1,05                                 |    |  | 8,98000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon B : 0,55*0,8*(3+3+3,1+3,1)*1,05                                                  |    |  | 5,64000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon C : 0,55*0,9*(3,365+3,5)*1,05+0,55*0,7*13,355*1,05                               |    |  | 8,97000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon D : 0,55*0,85*(3,1+3,1)*1,05+0,55*0,8*3*2*1,05                                   |    |  | 5,82000                         |  |      |       |     |
|    |                                         | pavilon E : 0,55*0,9*(3,365+3,415)*1,05                                                  |    |  | 3,52000                         |  |      |       |     |
|    | 274 36 Výztuž základových pasů          |                                                                                          |    |  |                                 |  |      |       |     |
|    | 274 36-1 z betonářské oceli             |                                                                                          |    |  |                                 |  |      |       |     |
| 25 | 274361821R00                            | ...10 505(R)<br>hmotnost vč. ztratiného 8% : (6985-798,8)*1,08/1000                      | t  |  | 6,68110<br>6,68000              |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
|    | 275 32 Beton základových patek železový |                                                                                          |    |  |                                 |  |      |       |     |
|    | bez dodávky a uložení výztuže           |                                                                                          |    |  |                                 |  |      |       |     |
| 26 | 275321311R00                            | ...z betonu C 16/20<br>0,9*(2,1*2,1+1,9*1,9*2+1,8*1,8+1,2*1,2*4)<br>1,85*0,2*0,2*3,14*3  | m3 |  | 19,26410<br>18,57000<br>0,70000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
|    | 275 35 Bednění stěn základových patek   |                                                                                          |    |  |                                 |  |      |       |     |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                        |  |      |       |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|-----|--|--|
|                                                                                                                                                                    | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                        |  |      |       |     |  |  |
| 27                                                                                                                                                                 | 275351215R00                                                                                                                                                               | ...zřízení<br>0,9*1,2*4*4*1,1                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 19,00800                                                                                               |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 28                                                                                                                                                                 | 275351216R00                                                                                                                                                               | ...odstranění<br>Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.                                                                                                                                                                                                   | m2 | 19,00800                                                                                               |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 275 36 Výztuž základových patek                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                        |  |      |       |     |  |  |
| 275 36-1 z betonářské oceli                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                        |  |      |       |     |  |  |
| 29                                                                                                                                                                 | 275361821R00                                                                                                                                                               | ...10 505(R)<br>hmotnost vč.ztratného 8% : (49,6+226,8+172,8+180+72+97,6)*1,08/1000                                                                                                                                                                                          | t  | 0,86270<br>0,86000                                                                                     |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                        |  |      |       |     |  |  |
| 30                                                                                                                                                                 | 289971211R00                                                                                                                                                               | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m<br>hlavní budova : 163,4-3,1+17,2+220,5<br>chodba : 310,5-3<br>pavilon A : 213+25,5<br>pavilon B : 184,5+25,2<br>pavilon C : 213+25,5<br>pavilon D : 184,5+25,2<br>pavilon E : 213+25,5                                   | m2 | 1 840,40000<br>398,00000<br>307,50000<br>238,50000<br>209,70000<br>238,50000<br>209,70000<br>238,50000 |  | 0,00 | 800-2 | RTS |  |  |
| 311 41-9 Izolace soklů perimetrickými deskami                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                        |  |      |       |     |  |  |
| soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií (podzemní konstrukce) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                        |  |      |       |     |  |  |
| 31                                                                                                                                                                 | 311419111R00                                                                                                                                                               | ...tloušťky 7 cm, povrchová úprava stěrka, síť<br>doplňující pásek - det. D.pav.5a,b :<br>0,12*(6,5+13,5+3,6+6,3+20,4+11,6+6,5*2+13,5+3,6+13,1+20,1+13,1+3,6+13,5+6,5*2+3,5+11,6+20,5)                                                                                       | m2 | 24,48000<br>24,48000                                                                                   |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 32                                                                                                                                                                 | 311419811R00                                                                                                                                                               | ...tloušťky 7 cm, nopová fólie<br>sokl viz detaily D.spj.07a,b,c : 1,25*21,8+0,75*(3,6+6,7+5,15+3*3)<br>sokl viz detail D.hlb.03 : 0,5*(13,5+10,3+14,8+30,5+1,4)                                                                                                             | m2 | 80,83750<br>45,59000<br>35,25000                                                                       |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 33                                                                                                                                                                 | 311419812R00                                                                                                                                                               | ...tloušťky 10 cm, nopová fólie<br>sokl v návaznosti na zatepl.system fasády, viz detaily D.pav.5a,b :<br>návaznost na dlažbu : 0,725*(6,3+20,4+11,6+13,1+20,1+13,1+11,6+20,5)<br>návaznost na terasu nebo lodžii : 0,725*(6,5+13,5+3,6+3,5+6,5*2+13,5+3,6*2+13,5+6,5*2+3,5) | m2 | 150,43750<br>84,61000<br>65,83000                                                                      |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 451 Podkladní vrstva                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                        |  |      |       |     |  |  |
| Podkladní vrstva tl. do 25 cm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                        |  |      |       |     |  |  |
| 34                                                                                                                                                                 | 451575111R00                                                                                                                                                               | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopísku<br>hlavní budova : 0,2*(163,4-3,1+17,2+220,5)<br>chodba : 0,2*(310,5-3)                                                                                                                                                         | m3 | 368,08000<br>79,60000<br>61,50000                                                                      |  | 0,00 | 825-4 | RTS |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                         |      |         |         |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 40   | 631361921RT9 | ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm<br>hlavní budova : 6,75*1,15*442,6/1000<br>chodba : 6,75*1,15*322/1000<br>pavilon A : 6,75*1,15*(226+17,3*0,2)/1000<br>pavilon B : 6,75*1,15*222/1000<br>pavilon C : 6,75*1,15*226/1000<br>pavilon D : 6,75*1,15*222/1000<br>pavilon E : 6,75*1,15*226/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 14,67160<br>3,44000<br>2,50000<br>1,78000<br>1,72000<br>1,75000<br>1,72000<br>1,75000                                                                   | 0,00 | 801-1   | RTS     |
|      |              | 713 12 Montáž tepelné izolace podlah<br>713 12-1 Izolace podlah tepelná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                         |      |         |         |
| 41   | 713121118RU1 | ...obložení stěn pásky na sucho, tloušťky 100 mm,<br>viz.det. D.pav.04 : 3*(6,9+1)+2*(7,1+1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 39,90000<br>39,90000                                                                                                                                    | 0,00 | 800-713 | RTS     |
| 42   | 274354100T00 | Bednění prostupů základových pasů - zřízení<br>hosp.budova, prostup : 0,3*4*(0,4*3+0,5*3+0,25*2+0,9)<br>drážka : (0,3+0,15*2)*(0,35+0,75+0,35*2+0,75+1,15)<br>spoj.chodba : 0,45*4*0,4+0,3*4*(0,4*2+0,7+0,25)+0,35*4*0,25<br>A prostup : 0,3*4*(0,5+0,7)+0,35*4*(0,4+0,5)+(0,35*2+0,3*2)*0,9<br>drážka : (0,3+0,15*2)*(0,35+0,45+0,2)<br>B prostup : 0,3*4*0,4*3<br>drážka : (0,3+0,15*2)*(0,35+0,35)+0,15*3*0,2<br>C prostup : 0,3*4*(0,25*3+0,7)<br>drážka : (0,3+0,15*2)*0,55*2+(0,3+0,18*2)*0,2<br>D prostup : 0,3*4*(0,6+0,25*3)<br>drážka : (0,3+0,15*2)*(0,35+0,5)+0,15*3*0,2<br>E prostup : (0,3+0,15*2)*0,35*2+(0,3+0,18*2)*0,2<br>prořez 15% : 22,034*0,15 | m2 | 25,33910<br>4,92000<br>2,22000<br>3,17000<br>3,87000<br>0,60000<br>1,44000<br>0,51000<br>1,74000<br>0,79000<br>1,62000<br>0,60000<br>0,55000<br>3,31000 | 0,00 |         | Vlastní |
| 43   | 274354101T00 | Bednění prostupů základových pasů - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 25,33910                                                                                                                                                | 0,00 |         | Vlastní |
| 44   | 311419110T00 | Izolace perimetr. deskami tl. 4 cm<br>v prahu vstupních dveří, stěn : 0,12*(3,6+6,7+3*3+5,15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 2,93400<br>2,93000                                                                                                                                      | 0,00 |         | Vlastní |
| 45   | 311419814T00 | Izolace - soklová deska EPS tl. 16 cm<br>vč.úpravy viz popis skladby stěn (O6, det.D.hlb.03, příloha-řešení soklu)<br>0,5*(13,5+10,3+14,8+30,5+1,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 35,25000<br>35,25000                                                                                                                                    | 0,00 |         | Vlastní |
| 46   | 311419815T00 | Nopová fólie ve skladbě zateplení základů<br>viz detail D.pav.5a : 0,5*(6,5+13,5+3,6+3,5+6,5*2+13,5+3,6*2+13,5+6,5*2+3,5)<br>viz det. D.hlb.03 : 0,5*(13,5+10,3+14,8+30,5+1,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 80,65000<br>45,40000<br>35,25000                                                                                                                        | 0,00 |         | Vlastní |
| 47   | 69366055R    | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm<br>1840,4*1,1+0,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 2 025,00000<br>2 025,00000                                                                                                                              | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                         | 0,00 |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------|-------|-----|--|
| 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                      | 311238112R00 | ...tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost $R_d$ 1,4 MPa, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,34$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,3$ W/m <sup>2</sup> .K,<br>hl.budova obezd.rozvaděče m.č. 1.02 : 0,25*2*2<br>hl.budova 2.NP : 3,4*(3,3*2+2,6+0,2)<br>pavilony : 3,75*(7,4+6,6+7,4+6,6+7,4+1*5)-0,9*2,1*5                                                                                                                                                                                                    | m2  | 175,01000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,00000     |  |      |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 31,96000    |  |      |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 142,05000   |  |      |       |     |  |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                      | 311238114R00 | ...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost $R_d$ 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,61$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,1$ W/m <sup>2</sup> .K,<br>hlavní budova 1.NP : 3,75*(2,5+2,5+10,5+14+14,1+27,75+21+1,2+2,5)<br>-(0,8*2,1*6+0,9*2,1+1,5*2,1+1,25*2,1*4)<br>2.NP : 3,15*(14*2+14*2+1,2+1,35+7,75)-2,25*1,75-8,24*2,05-17*1,75<br>pavilony A,C,E : 3*3,5*(20,25+4,5+1,15+3,65+3,25+12,5*2)-3*(2,25*2,25+1*2,1*2)<br>pavilony B,D : 2*3,5*(11,15*2+3,5+12,1+19,5)-2*(2,25*2,25+7*2,25+1*2,1*2) | m2  | 1 423,72050 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 360,19000   |  |      |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | -25,62000   |  |      |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 158,27000   |  |      |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 579,11000   |  |      |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 351,77000   |  |      |       |     |  |
| 311 23-8 akusticky tlumivé                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                      | 311238130R00 | ...tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,2$ W/m <sup>2</sup> .K<br>2.NP : 3,415*14-0,9*2,1*2<br>atika - hospodářská budova : 0,5*(14*4+13,8*2+22,5*2)<br>atika pavilony : 0,5*(3*(20,25*2+12*2)+2*(19,75*2+10,5))                                                                                                                                                                                                      | m2  | 255,08000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 44,03000    |  |      |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 64,30000    |  |      |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 146,75000   |  |      |       |     |  |
| 311 35 Bednění nadzákladových zdí                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 311 35-2 oboustranné za každou stranu                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                      | 311351105R00 | ...zřízení<br>hospodářská budova 1.NP : 2*2,95*(2,725+1,6+13,7+6,4+2,235*3)-2*(0,99*2,2+1,375*2,2*2)<br><br>0,24*(1+1,375*2+2,2*6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 171,27900   |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 167,21000   |  |      |       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,07000     |  |      |       |     |  |
| 311 35 Bednění nadzákladových zdí                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 311 35-2 oboustranné za každou stranu                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                      | 311351106R00 | ...odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 171,27900   |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
| 311 36 Výztuž nadzákladových zdí                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 311 36-1 z betonářské oceli                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                      | 311361821R00 | ...10 505(R)<br>výztuž pro průvlaky - 80% z hmotnosti, statika - v.č. 12 : 4558,7*1,08/1000*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 3,93870     |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 3,94000     |  |      |       |     |  |
| 317 16 Překlady keramické                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 317 16-1 montáž a dodávka                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |  |      |       |     |  |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                      | 317168111R00 | ...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm<br>Včetně dodávky překladů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 28,00000    |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                   |     |          |          |  |      |       |     |  |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--|------|-------|-----|--|
|    |                                                       | hl.budova : 8+5                                                                                                                                                                   |     |          | 13,00000 |  |      |       |     |  |
|    |                                                       | pavilony : 5*3                                                                                                                                                                    |     |          | 15,00000 |  |      |       |     |  |
|    | 317 16 Překlady keramické                             |                                                                                                                                                                                   |     |          |          |  |      |       |     |  |
|    | 317 16-1 montáž a dodávka                             |                                                                                                                                                                                   |     |          |          |  |      |       |     |  |
| 55 | 317168112R00                                          | ...nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm<br>Včetně dodávky překladů.<br>hl.budova : 14+1<br>pavilony : 5*5                                                            | kus | 40,00000 |          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 317 16 Překlady keramické                             |                                                                                                                                                                                   |     |          | 15,00000 |  |      |       |     |  |
|    | 317 16-1 montáž a dodávka                             |                                                                                                                                                                                   |     |          | 25,00000 |  |      |       |     |  |
| 56 | 317168113R00                                          | ...nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm<br>Včetně dodávky překladů.<br>hl.budova 1.NP : 3                                                                            | kus | 3,00000  |          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 317 16 Překlady keramické                             |                                                                                                                                                                                   |     |          | 3,00000  |  |      |       |     |  |
|    | 317 16-1 montáž a dodávka                             |                                                                                                                                                                                   |     |          |          |  |      |       |     |  |
| 57 | 317168131R00                                          | ...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm<br>pavilony : 1+1+4*2+3*2*4<br>hl.budova 1.NP : 3*7<br>na zdi tl. 17,5 cm a 19 cm, pavilony : 5*2<br>dtto hl.budova 2.NP : 2*2 | kus | 69,00000 |          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 317 16 Překlady keramické                             |                                                                                                                                                                                   |     |          | 34,00000 |  |      |       |     |  |
|    | 317 16-1 montáž a dodávka                             |                                                                                                                                                                                   |     |          | 21,00000 |  |      |       |     |  |
|    |                                                       |                                                                                                                                                                                   |     |          | 10,00000 |  |      |       |     |  |
|    |                                                       |                                                                                                                                                                                   |     |          | 4,00000  |  |      |       |     |  |
| 58 | 317168132R00                                          | ...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm<br>hl.budova 1.NP : 6                                                                                                          | kus | 6,00000  |          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 317 16 Překlady keramické                             |                                                                                                                                                                                   |     |          | 6,00000  |  |      |       |     |  |
|    | 317 16-1 montáž a dodávka                             |                                                                                                                                                                                   |     |          |          |  |      |       |     |  |
| 59 | 317168133R00                                          | ...nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm<br>nad otvorem s dveřmi 11/VI : 2                                                                                              | kus | 2,00000  |          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 317 16 Překlady keramické                             |                                                                                                                                                                                   |     |          | 2,00000  |  |      |       |     |  |
|    | 317 16-1 montáž a dodávka                             |                                                                                                                                                                                   |     |          |          |  |      |       |     |  |
| 60 | 317168135R00                                          | ...nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm                                                                                                                                | kus | 1,00000  |          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 317 16 Překlady keramické                             |                                                                                                                                                                                   |     |          |          |  |      |       |     |  |
|    | 317 16-1 montáž a dodávka                             |                                                                                                                                                                                   |     |          |          |  |      |       |     |  |
| 61 | 317168137R00                                          | ...nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm<br>pavilony : 6                                                                                                                | kus | 6,00000  |          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu |                                                                                                                                                                                   |     |          | 6,00000  |  |      |       |     |  |
|    | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L           |                                                                                                                                                                                   |     |          |          |  |      |       |     |  |
| 62 | 317941121R00                                          | ...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm                                                                                                                                         | t   | 0,51180  |          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |

|    |                                                                                                                                                            |                                                                                   |    |  |           |  |  |      |       |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|--|--|------|-------|---------|
|    |                                                                                                                                                            | IPN 120 : (183,9+92)/1000                                                         |    |  | 0,28000   |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | IPN 80 : 25/1000                                                                  |    |  | 0,03000   |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | IPN 100 : (74,9+44,9+41,2+49,9)/1000                                              |    |  | 0,21000   |  |  |      |       |         |
| 63 | 317941123R00                                                                                                                                               | ...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm                                  | t  |  | 1,47600   |  |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|    |                                                                                                                                                            | IPN 140 : 141,4/1000                                                              |    |  | 0,14000   |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | IPN 180 : 512,5/1000                                                              |    |  | 0,51000   |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | UPN 220 : 822,1/1000                                                              |    |  | 0,82000   |  |  |      |       |         |
| 64 | 317941125R00                                                                                                                                               | ...bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm                                       | t  |  | 5,56910   |  |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|    |                                                                                                                                                            | IPN 240 : 304/1000                                                                |    |  | 0,30000   |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | UPN 180 : 400,3/1000                                                              |    |  | 0,40000   |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | HEA 260 : (245,4+497,5+388,5)/1000                                                |    |  | 1,13000   |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | HEA 320 : 1786,6/1000                                                             |    |  | 1,79000   |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | HEA 400 : 1946,8/1000                                                             |    |  | 1,95000   |  |  |      |       |         |
|    | 332 31-8 Vyplnění dutin sloupů                                                                                                                             |                                                                                   |    |  |           |  |  |      |       |         |
| 65 | 332318121R00                                                                                                                                               | Vyplnění vnitř. dutin ocel.sloupů betonem C 16/20                                 | m3 |  | 0,15070   |  |  | 0,00 | 801-2 | RTS     |
|    |                                                                                                                                                            | 0,11*0,11*2,83*4*1,1                                                              |    |  | 0,15000   |  |  |      |       |         |
|    | 342 24 Příčky z tvárníc pálených                                                                                                                           |                                                                                   |    |  |           |  |  |      |       |         |
|    | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), |                                                                                   |    |  |           |  |  |      |       |         |
|    | 342 24-1 Příčky z tvárníc pálených                                                                                                                         |                                                                                   |    |  |           |  |  |      |       |         |
| 66 | 342248112R00                                                                                                                                               | ...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5                 | m2 |  | 959,24250 |  |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|    |                                                                                                                                                            | hlavní budova 1.NP :                                                              |    |  | 467,25000 |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | 3,75*(0,75+2,8+1,25+3,85*16+4,25*2+2,5*3+1,2+1,9+25,25+2+2,4+2+2,2+3,5+1,75)      |    |  |           |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | odpočet otvory : -(0,8*2,1*14+0,7*2,1*8+1,25*2,1*3)                               |    |  | -43,16000 |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | varna vč. vyzdívky nad 11/VI : 2,45*(2,15*2+0,75*4)+1,25*0,8 +0,75*1,75           |    |  | 20,20000  |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | 2.NP : 3,4*(5,25+5,75+1,25+2,4+1,1*2)-0,8*2,1*2-0,7*2,1*4                         |    |  | 48,05000  |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | pavilon A+C+E : 2*3,5*(3,1+8,9+1,65*2+5,5+3*3)-2*(0,8*2,1*3+0,9*2,1*2+0,7*2,1*3)  |    |  | 182,14000 |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | pavilon B+D : 3*3,5*(3,1+7,3+2,9+5,6+4*2+1,6*2)-3*(0,8*2,1*3+0,9*2,1*2+0,7*2,1*3) |    |  | 276,36000 |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | ostění dveří do pavilonů : 2,1*0,2*2*10                                           |    |  | 8,40000   |  |  |      |       |         |
|    | 342 27 Příčky z cihel a tvárníc nepálených                                                                                                                 |                                                                                   |    |  |           |  |  |      |       |         |
|    | včetně pomocného lešení                                                                                                                                    |                                                                                   |    |  |           |  |  |      |       |         |
|    | 342 27-1 příčky z příčkových pórobetonových                                                                                                                |                                                                                   |    |  |           |  |  |      |       |         |
| 67 | 342255028R00                                                                                                                                               | ...tloušťky 150 mm                                                                | m2 |  | 102,14500 |  |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|    |                                                                                                                                                            | hl.budova 1.NP : 2,8*(0,95*2+1,1*2)+0,45*1,25*2                                   |    |  | 12,61000  |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | 2.NP : 2,8*4,3+3*4,9                                                              |    |  | 26,74000  |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | pavilony : 3*0,9*5+2,8*0,95*5+1,2*(6,2*3+5,7*2)                                   |    |  | 62,80000  |  |  |      |       |         |
| 68 | 311321412VXC                                                                                                                                               | Železobeton nadzáklad. zdí C 30/37 XC1                                            | m3 |  | 20,06530  |  |  | 0,00 |       | Vlastní |
|    |                                                                                                                                                            | hospodářská budova 1.NP : 0,24*2,95*(2,725+1,6+13,7+6,4+2,235*3)-                 |    |  | 20,07000  |  |  |      |       |         |
|    |                                                                                                                                                            | 0,24*(0,99*2,2+1,375*2,2*2)                                                       |    |  |           |  |  |      |       |         |

|      |              |                                                                                                                                                                |    |                               |  |      |       |         |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|--|------|-------|---------|
| 69   | 311358000T00 | Příplatek za vytvoření pohledového betonu<br>- zvýšené náklady za matrici do bednění pro pohledový beton, vhodné přísady do betonu<br>3*20-(1*2,2+1,375*2,2*2) | m2 | 51,75000                      |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 70   | 13383410R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 80 mm<br>25*1,1/1000                                                               | t  | 0,02750<br>0,03000            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 71   | 13383415R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 100 mm<br>(74,9+44,9+41,2+49,9)*1,1/1000                                           | t  | 0,23200<br>0,23000            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 72   | 13383420R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 120 mm<br>1.NP pavilony : 183,9*1,1/1000<br>2.NP : 92*1,1/1000                     | t  | 0,30350<br>0,20000<br>0,10000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 73   | 13383425R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 140 mm<br>pavilony + 1.NP hl.budova : (128,6+141,4)*1,1/1000                       | t  | 0,29700<br>0,30000            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 74   | 13482710R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 180 mm<br>1.NP hl.budova : 512,5*1,1/1000                                           | t  | 0,56380<br>0,56000            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 75   | 13482725R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 240 mm<br>2.NP : 304*1,1/1000                                                       | t  | 0,33440<br>0,33000            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 76   | 13485314T    | Tyč průřezu UPE 180 hrubé, jakost oceli 11 375<br>pavilony : 400,3*1,1/1000                                                                                    | T  | 0,44030<br>0,44000            |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 77   | 13485320R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez UPE; výška 220 mm<br>1.NP hl.budova : 822,1*1,1/1000                                           | t  | 0,90430<br>0,90000            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 78   | 13486330R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 260 mm<br>pavilony : (245,4+497,5+388,5)*1,1/1000                                   | t  | 1,24450<br>1,24000            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 79   | 13486345R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 320 mm<br>pavilony : 1786,6*1,1/1000                                                | t  | 1,96530<br>1,97000            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 80   | 13486365R    | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 400 mm<br>pavilony : 1946,8*1,1/1000                                                | t  | 2,14150<br>2,14000            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| Díl: | 342          | Sádrokartonové konstrukce                                                                                                                                      |    |                               |  | 0,00 |       |         |
|      | 342 26-81    | Podlaha ze sádrokartonových desek                                                                                                                              |    |                               |  |      |       |         |
|      | 342 26-811   | podlaha jednoduchá F 141                                                                                                                                       |    |                               |  |      |       |         |
| 81   | 342268111RU1 | Podlaha sádrokartonová jednoduchá F 141, deska tl. 25 mm, podkladní stěrka samonivelační 5 mm<br>P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5                                    | m2 | 681,90000<br>681,90000        |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      | 346 97       | Izolace proti šíření zvuku prováděná při zděnění                                                                                                               |    |                               |  |      |       |         |
|      | 346 97-6     | mezi příčkou a stropem z minerální vaty                                                                                                                        |    |                               |  |      |       |         |
| 82   | 346971161R00 | ...tloušťky 30 mm, šířky do 80 mm<br>Rozměření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.  | m  | 6,90000                       |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      | 416 02       | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými                                                                                               |    |                               |  |      |       |         |
|      | 416 02-1     | nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením                                                                                                               |    |                               |  |      |       |         |
| 83   | 342264051RT1 | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard                                                                                                                        | m2 | 670,75000                     |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |  |      |       |         |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|-------|---------|
|      |              | hlavní budova 1.NP : 42,7+7+12,6+14,9+19,5+13,4+30,5+5,5+2,9+10,5+8,7+9,5+17,7                                                                                                                                                       |    | 195,40000 |  |      |       |         |
|      |              | 2.NP : 18,9+2,5*5,02                                                                                                                                                                                                                 |    | 31,45000  |  |      |       |         |
|      |              | spojovací chodba : 300                                                                                                                                                                                                               |    | 300,00000 |  |      |       |         |
|      |              | pavilony A,C,E : 23,7*3                                                                                                                                                                                                              |    | 71,10000  |  |      |       |         |
|      |              | pavilony B,D : 36,4*2                                                                                                                                                                                                                |    | 72,80000  |  |      |       |         |
|      |              | 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými                                                                                                                                                              |    |           |  |      |       |         |
|      |              | 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením                                                                                                                                                                            |    |           |  |      |       |         |
| 84   | 342264051RT3 | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná                                                                                                                                                                                          | m2 | 218,52000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      |              | hlavní budova 1.NP : 3,6+1,7+1,9+2,2+2,4+11,2+3,1+3,4+1,68+1,54+11+11,2+2,4+1,7+2,3+1,7                                                                                                                                              |    | 63,02000  |  |      |       |         |
|      |              | 2.NP : 14+1,8*4                                                                                                                                                                                                                      |    | 21,20000  |  |      |       |         |
|      |              | pavilony A,C,E : 30,1*3                                                                                                                                                                                                              |    | 90,30000  |  |      |       |         |
|      |              | pavilony B,D : 22*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 44,00000  |  |      |       |         |
|      |              | 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými                                                                                                                                                              |    |           |  |      |       |         |
|      |              | 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením                                                                                                                                                                            |    |           |  |      |       |         |
| 85   | 342264051RT4 | ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná                                                                                                                                                                             | m2 | 786,50000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      |              | hlavní budova 2.NP : 42,7+41,2+40                                                                                                                                                                                                    |    | 123,90000 |  |      |       |         |
|      |              | pavilony : 145,2*3+113,5*2                                                                                                                                                                                                           |    | 662,60000 |  |      |       |         |
|      |              | 416 06 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových                                                                                                                                                                                    |    |           |  |      |       |         |
|      |              | 416 06-1 podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm                                                                                                                                      |    |           |  |      |       |         |
| 86   | 416061112R00 | ...hrana kolmo řezaná, bez izolace                                                                                                                                                                                                   | m2 | 65,60000  |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 87   | 34201        | Kastlík pro vnitřní roletu v podhledu SDK, včetně dřevěného nosného rámu - detail D.pav.03                                                                                                                                           | m  | 109,03500 |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |              | pavilon A, C, E : 3*(7,2+8,75+6,755+2,45)                                                                                                                                                                                            |    | 75,46500  |  |      |       |         |
|      |              | pavilon B,D : 2*(7,2+2,45+7,135)                                                                                                                                                                                                     |    | 33,57000  |  |      |       |         |
| 88   | 77/OS        | Drážka v podhledu - vedení plynu                                                                                                                                                                                                     | m  | 1,55000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | 38           | Kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                 |    |           |  | 0,00 |       |         |
|      |              | 131 20 Hloubení zapážených jam a zářezů                                                                                                                                                                                              |    |           |  |      |       |         |
|      |              | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |           |  |      |       |         |
| 89   | 131201201R00 | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně                                                                                                                                                                                  | m3 | 33,60560  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |              | lapol : 2,2*3,2*2,1*1,1                                                                                                                                                                                                              |    | 16,26240  |  |      |       |         |
|      |              | odlučovač : 1,35*2,3*1,3*1,1+1,7*3*2,3*1,1                                                                                                                                                                                           |    | 17,34315  |  |      |       |         |
|      |              | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |      |       |         |
|      |              | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                           |    |           |  |      |       |         |
| 90   | 162501102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                                                                                                                                             | m3 | 15,31760  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |              | lapol : 2,2*3,2*2,1*1,1-0,8*0,8*(3,6*2+1,5*2)                                                                                                                                                                                        |    | 9,73440   |  |      |       |         |
|      |              | odlučovač : 1,35*2,3*1,3*1,1+1,7*3*2,3*1,1-1,5*0,8*(3,6*2+1,3*2)                                                                                                                                                                     |    | 5,58315   |  |      |       |         |
|      |              | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku                                                                                                                                                                            |    |           |  |      |       |         |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--|------|-------|-----|--|--|
|    | 167 10-1 nakládání výkopku                                                               |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
| 91 | 167101101R00                                                                             | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                      | m3 | 15,31760                                 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |  |
|    | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním                                                   |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
|    | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                      |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
| 92 | 174101101R00                                                                             | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>lapol : 0,8*0,8*(3,6*2+1,5*2)<br>odlučovač : 1,5*0,8*(3,6*2+1,3*2)                                   | m3 | 18,28800<br>6,52800<br>11,76000          |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |  |
|    | 199 Poplatky za skládku                                                                  |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
| 93 | 199000002R00                                                                             | ...horniny 1- 4<br>vč. složení sypaniny                                                                                                                             | m3 | 15,31760                                 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |  |
|    | 273 32 Beton základových desek železový                                                  |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
|    | bez dodávky a uložení výztuže                                                            |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
| 94 | 273321411R00                                                                             | ...z betonu C 25/30<br>revizní šachta : 4*1,85*1,85*0,15*1,05<br>lapol : 1,95*1,5*0,15*1,05<br>odlučovač : 1,3*2,26*0,15*1,05                                       | m3 | 3,07960<br>2,16000<br>0,46000<br>0,46000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
|    | 273 36 Výztuž základových desek                                                          |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
|    | rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
|    | 273 36-2 ze svařovaných sítí                                                             |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
| 95 | 273361921RT8                                                                             | ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>revizní šachta : 4*1,85*1,85*7,9*1,15/1000<br>lapol : 1,95*1,5*7,9*1,15/1000<br>odlučovač : 1,3*2,26*7,9*1,15/1000 | t  | 0,17760<br>0,12000<br>0,03000<br>0,03000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
|    | 274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic                                            |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
|    | s výplní betonem, bez výztuže,                                                           |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
| 96 | 274272110R00                                                                             | ...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 8/10<br>revizní šachta : 3*1,45*1,2*4<br>1*1,05*1,2*4                                                                           | m2 | 25,92000<br>20,88000<br>5,04000          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 97 | 274272120R00                                                                             | ...tloušťky 200 mm, výplň betonem C 8/10<br>revizní šachta : 1,45*(1,8*2+1,6*2)*4                                                                                   | m2 | 39,44000<br>39,44000                     |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 98 | 274272140RT4                                                                             | ...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30<br>lapol : 0,75*(2*2+1*2)<br>odlučovač : 1,5*(1,66*2+1,3*2)                                                               | m2 | 13,38000<br>4,50000<br>8,88000           |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
|    | 274 36 Výztuž základových pasů                                                           |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
|    | 274 36-1 z betonářské oceli                                                              |                                                                                                                                                                     |    |                                          |  |      |       |     |  |  |
| 99 | 274361821R00                                                                             | ...10 505(R)<br>lapol : 0,617*1,1*7*2*(1,9*2+1,4*2)/1000+0,89*1,1*24*2/1000<br>odlučovač : 0,617*1,1*11*2*(2,3+1,3)*2/1000+0,89*1,1*22*2,9/1000                     | t  | 0,27970<br>0,11000<br>0,17000            |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |     |                                |  |      |       |     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--|------|-------|-----|--|
|     | 278 38-1 Základy pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.        |                                                                                                                                                                                               |     |                                |  |      |       |     |  |
| 100 | 278382561R00                                                                                                                                                                                        | ...z betonu železového, C 30/37, objemu do 5 m3, složitost 1<br>41/OS desky pod tepelná čerpadla : 3*1,15*2,2*0,10*1,05<br>deska pod venkovní jednotky gastro technologie : 1,2*1,35*0,1*1,05 | m3  | 0,96710<br>0,80000<br>0,17000  |  | 0,00 | 801-5 | RTS |  |
|     | 311 32 Beton nadzákladových zdí železový nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, |                                                                                                                                                                                               |     |                                |  |      |       |     |  |
| 101 | 311321411R00                                                                                                                                                                                        | ...z betonu C 25/30<br>lapol : 0,3*1*(0,89*2+2,53*2)<br>odlučovač : 0,3*1,21*(0,7*2+2,26*2)                                                                                                   | m3  | 4,20096<br>2,05200<br>2,14896  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|     | 317 12-11 Osazování překladů, římsovek                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |     |                                |  |      |       |     |  |
| 102 | 317121101R00                                                                                                                                                                                        | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm<br>lapol : 2<br>odlučovač : 7                                                                                                                      | kus | 9,00000<br>2,00000<br>7,00000  |  | 0,00 | 801-2 | RTS |  |
|     | 417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                               |     |                                |  |      |       |     |  |
| 103 | 417321414R00                                                                                                                                                                                        | ...z betonu C 25/30<br>lapol : 0,3*0,2*(2,5*2+0,9*2)<br>odlučovač : 0,3*0,2*(2,3*2+0,7*2)+0,15*0,33*1                                                                                         | m3  | 0,81750<br>0,41000<br>0,41000  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|     | 417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |     |                                |  |      |       |     |  |
| 104 | 417351111R00                                                                                                                                                                                        | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení<br>lapol : 2*0,2*(2,5*2+1,5*2+0,9*2+1,35*2)*1,1<br>odlučovač : 2*0,2*(2,3*2+1,3*2+0,7*2+1,66*2+0,15*1*2)*1,1                                  | m   | 10,87680<br>5,50000<br>5,38000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
| 105 | 417351113R00                                                                                                                                                                                        | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění                                                                                                                                            | m   | 10,87680                       |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|     | 417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců<br>417 36-1 z betonářské oceli                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |     |                                |  |      |       |     |  |
| 106 | 417361821R00                                                                                                                                                                                        | ...10 505(R)<br>lapol - 40kg/m3 : 0,3*0,2*(2,5*2+0,9*2)*40/1000<br>odlučovač - 40 kg/m3 : (0,3*0,2*(2,3*2+0,7*2)+0,15*0,33*1)*40/1000                                                         | t   | 0,03270<br>0,02000<br>0,02000  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|     | 631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |     |                                |  |      |       |     |  |
| 107 | 631315711R00                                                                                                                                                                                        | ...z betonu C25/30<br>dno reviz.šachta : 0,07*1,45*1,35*4                                                                                                                                     | m3  | 0,54810<br>0,54810             |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|     | 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny                                                             |                                                                                                                                                                                               |     |                                |  |      |       |     |  |
| 108 | 631319171R00                                                                                                                                                                                        | ...tloušťka mazaniny do 80 mm<br>631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů                                                                                                            | m3  | 0,54810                        |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                     |  |      |       |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--|------|-------|---------|--|--|
| 631 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                     |  |      |       |         |  |  |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 631361921RT8 | ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>dno revizní šachty : 7,9*1,15*1,4*1,3*1,15*4/1000                                                                                                                        | t   | 0,07610<br>0,08000                                  |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |  |  |
| 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                     |  |      |       |         |  |  |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 899102111R00 | ...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg<br>reviz šachta : 4<br>lapol : 2                                                                                                                                               | kus | 6,00000<br>4,00000<br>2,00000                       |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |  |  |
| 899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                     |  |      |       |         |  |  |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 899501111R00 | ...vidlicová osazovaná při zdění a betonáži<br>2*6<br>2*4                                                                                                                                                                 | kus | 20,00000<br>12,00000<br>8,00000                     |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |  |  |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55340315T    | Poklop pro zadláždění AL, nosnost 12,5t, 600/900<br>lapol : 2                                                                                                                                                             | kus | 2,00000<br>2,00000                                  |  | 0,00 |       | Vlastní |  |  |
| 113                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55340325R    | poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání                                                                                                                        | kus | 4,00000                                             |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |  |  |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56241511R    | odlučovač ropných látek gravitačně sorpční; plast; rozměry 1660x700x1290 mm; objem kal. prostoru 200,0 l; jmenovitý průtok 2,0 l/s; max. průtok 10,0 l/s; poklop 15,0 t                                                   | kus | 1,00000                                             |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |  |  |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56241540R    | odlučovač tuků rozměry 1330x900x1015 mm; objem lapáku 970 l; objem kal. prostoru 200,0 l; max. průtok 2,0 l/s; poklop 3,5 t                                                                                               | kus | 1,00000                                             |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |  |  |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59321051R    | překlad nosný železobetonový; l = 120,0 cm; š = 6,0 cm; h = 19,0 cm; max. světlost 800 mm; Mu 2,39 kNm<br>lapol : 3<br>odlučovač : 7                                                                                      | kus | 10,00000<br>3,00000<br>7,00000                      |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |  |  |
| Díl:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                      |     |                                                     |  | 0,00 |       |         |  |  |
| 389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí se zřízením a odstraněním bednění                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                     |  |      |       |         |  |  |
| 117                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 389381001RT3 | ...betonem třídy C 25/30<br>hl.budova : 0,25*(0,09*5,8+0,08*8,5+0,07*5,75+0,14*12,9+0,29*4,3+0,04*1,5)<br>0,25*0,31*14<br>pavilony, chodby : 0,4*(0,12*3,4+0,165*8,8+0,08*10,8*2+2*(0,12*3,4*2+0,165*5,5))<br>0,2*0,21*10 | m3  | 5,49840<br>1,17938<br>1,08500<br>2,81400<br>0,42000 |  | 0,00 | 801-2 | RTS     |  |  |
| 413 32-1 Beton nosníků železový včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                     |  |      |       |         |  |  |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 413321414R00 | ...z betonu C 25/30<br>0,8*0,24*(6,65+3,6+2,65+2,965+6,4+2,25*3+6*3+14*2+3,76+4,26+4,15+1,11)                                                                                                                             | m3  | 16,95260<br>16,95264                                |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |  |  |
| 413 35-1 Bednění nosníků stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příclí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce |              |                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                     |  |      |       |         |  |  |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 413351107R00 | ...zřízení                                                                                                                                                                                                                | m2  | 179,68030                                           |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |  |  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                           |  |      |        |     |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|--|------|--------|-----|
| 120 | 413351108R00 | (0,8*2+0,25)*(6,65+3,6+2,65+2,965+6,4+2,25*3+6*3+14*2+3,76+4,26+4,15+1,11)*1,1<br>...odstranění                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 179,68033<br>179,68030                                    |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
|     |              | 413 35-2 Podpěrná konstrukce bednění nosníků<br>a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu                                                                                                                                                                         |    |                                                           |  |      |        |     |
| 121 | 413351217R00 | ...přes 20 do 30 kPa, - zřízení<br>0,25*(1+1,375*2+14,5*2+6*5)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,68750<br>15,68750                                      |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
| 122 | 413351218R00 | ...přes 20 do 30 kPa, odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 15,68750                                                  |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
|     |              | 413 36 Výztuž nosníků<br>stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příchlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a<br>výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce<br>413 36-1 z betonářské oceli |    |                                                           |  |      |        |     |
| 123 | 413361821R00 | ...10 505(R)<br>výztuž pro průvlaky - 20% z hmotnosti, statika - v.č. 12 : 4558,7*1,08/1000*0,2                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,98470<br>0,98468                                        |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
|     |              | 417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                           |  |      |        |     |
| 124 | 417321415R00 | ...z betonu C 30/37<br>hlavní budova 1.NP : 0,24*0,25*(2,5+2,5+10,5+14+14,1+27,75+21+1,2+2,5)<br>2.NP : 0,24*0,25*(14*2+14*2+1,2+1,35+7,75)<br>pavilony A,C,E : 3*0,24*0,25*(20,25+4,5+1,15+3,65+3,25+12,5*2)<br>pavilony B,D : 2*0,24*0,25*(11,15*2+3,5+12,1+19,5)                                              | m3 | 27,03300<br>5,76300<br>3,97800<br>10,40400<br>6,88800     |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
|     |              | 417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců<br>bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr                                                                                                                                                                                                        |    |                                                           |  |      |        |     |
| 125 | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení<br>hlavní budova 1.NP : 2*0,25*(2,5+2,5+10,5+14+14,1+27,75+21+1,2+2,5)*1,1<br>2.NP : 2*0,25*(14*2+14*2+1,2+1,35+7,75)*1,1<br>pavilony A,C,E : 3*2*0,25*(20,25+4,5+1,15+3,65+3,25+12,5*2)*1,1<br>pavilony B,D : 2*2*0,25*(11,15*2+3,5+12,1+19,5)*1,1              | m  | 247,80250<br>52,82750<br>36,46500<br>95,37000<br>63,14000 |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
| 126 | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 247,80250                                                 |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
|     |              | 417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců<br>417 36-1 z betonářské oceli                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                           |  |      |        |     |
| 127 | 417361821R00 | ...10 505(R)<br>1.NP : 1444,2*1,08/1000<br>2.NP : 1019,9*1,08/1000<br>pavilony : 6384*1,08/1000                                                                                                                                                                                                                  | t  | 9,55590<br>1,55974<br>1,10149<br>6,89472                  |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
|     |              | 411 12 Stropy montované z desek, panelů a dílců<br>do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.                                                                                                                                                              |    |                                                           |  |      |        |     |
| 128 | 411120031RA0 | ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200 mm, včetně<br>dodávky materiálů<br>spojovací chodby : 18,6+133,2+87,4+18,4+17,6                                                                                                                                                     | m2 | 275,20000<br>275,20000                                    |  | 0,00 | AP-HSV | RTS |

|                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |  |      |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|--------|-----|
| 129                                                                                                                                                                                                       | 411120032RA0 | ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 250 mm, včetně<br>dodávky materiálů<br>nad 1.NP hl.budova : 128,8+57,8+132,3<br>nad 2.NP hl.budova : 85,5+102,5<br>pavilon : 87,2*3                                                                 | m2 | 768,50000 |  | 0,00 | AP-HSV | RTS |
| 130                                                                                                                                                                                                       | 411120033RAC | ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 265 mm, včetně<br>dodávky materiálů<br>nad 1.NP hl.budova : 181                                                                                                                                     | m2 | 181,00000 |  | 0,00 | AP-HSV | RTS |
| 131                                                                                                                                                                                                       | 411120035RA0 | ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 320 mm, včetně<br>dodávky materiálů<br>pavilon : 212*2-5,75*2                                                                                                                                       | m2 | 412,50000 |  | 0,00 | AP-HSV | RTS |
| 132                                                                                                                                                                                                       | 411120036RA0 | ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 400 mm, včetně<br>dodávky materiálů<br>pavilon : 153,4*3-5,75*3                                                                                                                                     | m2 | 442,95000 |  | 0,00 | AP-HSV | RTS |
| 411 32-03 Stropy ze ŽB na filigránové prefa desky<br>beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, montáž a dodávka filigránové desky tloušťky 6 cm, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |  |      |        |     |
| 133                                                                                                                                                                                                       | 411320332RA0 | ...z betonu C 16/20, tloušťky 200 mm<br>2*1,2*4,46                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 10,70400  |  | 0,00 | AP-HSV | RTS |
| Díl:                                                                                                                                                                                                      | 43           | Schodiště                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |  | 0,00 |        |     |
| 134                                                                                                                                                                                                       | 430321514R00 | 430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový<br>...z betonu C 30/37<br>deska : 0,2*(1,2*(4,3+4,2)+1,5*2,5)<br>stupně : 1,2*0,02*26                                                                                             | m3 | 3,41400   |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
| 135                                                                                                                                                                                                       | 430361821R00 | 430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)<br>430 36-1 z betonářské oceli<br>...10505<br>235,7*1,08/1000                                                                                                                             | t  | 0,25460   |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
| 136                                                                                                                                                                                                       | 431351128R00 | 431 35 Bednění podest a podstupňových desek<br>včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m<br>431 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m<br>...zřízení<br>1,5*2,5                                                                                        | m2 | 3,75000   |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
| 137                                                                                                                                                                                                       | 431351129R00 | 431 35 Bednění podest a podstupňových desek<br>včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m<br>431 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m<br>...odstranění<br>433 35 Bednění schodnic<br>včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,<br>433 35-1 přímočarých | m2 | 3,75000   |  | 0,00 | 801-1  | RTS |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                |  |      |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|--|------|-------|-----|
| 138  | 433351131R00 | ...zřízení<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>deska : (1,2*(4,3+4,2)+1,5*2,5)+0,2*(4,3+4,2+0,1)<br>stupně : 1,2*0,15*26+0,15*4,3*4<br>prořez 10% : 22,93*0,1                                                     | m2  | 25,22300                                       |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
|      |              | 433 35 Bednění schodnic<br>včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,<br>433 35-1 přímočarých                                                                                                                                                                  |     | 15,67000<br>7,26000<br>2,29300                 |  |      |       |     |
| 139  | 433351132R00 | ...odstranění<br>433 35 Bednění schodnic<br>včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,<br>433 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m                                                                                                     | m2  | 25,22300                                       |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
| 140  | 433351138R00 | ...zřízení<br>1,2*4,2*2<br>433 35 Bednění schodnic<br>včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,<br>433 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m                                                                                           | m2  | 10,08000<br>10,08000                           |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
| 141  | 433351139R00 | ...odstranění                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 10,08000                                       |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
| Díl: | 46           | Zpevněné plochy                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                |  | 0,00 |       |     |
|      |              | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                                                                                   |     |                                                |  |      |       |     |
| 142  | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m<br>515,4+74*3*0,4                                                                                                                                                                                         | m2  | 604,20000<br>604,20000                         |  | 0,00 | 800-2 | RTS |
|      |              | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                                                                        |     |                                                |  |      |       |     |
| 143  | 564261111R00 | ...tloušťka po zhutnění 200 mm<br>564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.<br>kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                        | m2  | 515,40000                                      |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 144  | 564752111R00 | ...tloušťka po zhutnění 150 mm<br>596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic<br>komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | m2  | 515,40000                                      |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 145  | 596811111R00 | ...do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm<br>916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového<br>se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                                                                                                 | m2  | 515,40000                                      |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 146  | 916561111R00 | ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého<br>sokl pavilonů - detail D.pav.5b : 125<br>lemování terasy : 95<br>lemování květníků v terase : 6*10                                                                                 | m   | 280,00000<br>125,00000<br>95,00000<br>60,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 147  | 59233175R    | deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm                                                                                                                                                                                     | kus | 118,00000                                      |  | 0,00 | SPCM  | RTS |

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                            |  |      |       |     |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|--|------|-------|-----|
| 148  | 592420220000R | obruha dřev.terasy, det.D.pav.06 : 95/2,5+2<br>sokl pavilonů, det. D.pav.5b : 125/2,5+2<br>obruha květníků : 60/2,5+2<br>dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm                                                                                                                                                                                   | m2 | 40,00000<br>52,00000<br>26,00000<br>215,00000<br>215,00001 |  | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 149  | 69366055R     | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 665,00000                                                  |  | 0,00 | SPCM  | RTS |
| Díl: | 465           | Venkovní úpravy, okapový chodník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                            |  | 0,00 |       |     |
| 150  | 289971211R00  | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu<br>Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m<br>631 57 Násyp pod podlahy z kameniva<br>pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,<br>631 57-1 z kameniva                                                                                             | m2 | 14,20000                                                   |  | 0,00 | 800-2 | RTS |
| 151  | 631571002R00  | ...z kameniva těžného 0-4 tř.I<br>0,2*14,2<br>916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového<br>se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm<br>916 51 včetně dodávky obrubníků                                                                                                                                                                                                | m3 | 2,84000<br>2,84000                                         |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
| 152  | 916561111RT2  | ...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 29,30000                                                   |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 153  | 69366055R     | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 16,00000                                                   |  | 0,00 | SPCM  | RTS |
| Díl: | 61            | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                            |  | 0,00 |       |     |
| 154  | 610991111R00  | 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.<br>které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,<br>...fólií Pe 0,05-0,2 mm<br>hosp.budova : 3,25*1,75+3,935*1,75*2+9,135*1,4+1,635*1,4+2,365*1,4+1,45*2,1*2*2<br>pavilony : 2,25*2,25*5+7*2,25*5 | m2 | 154,09150<br>50,02900<br>104,06250                         |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
| 155  | 611425122R00  | 611 42 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>611 42-6 schodišťových konstrukcí<br>...hladké<br>2,5*(1,235+2,235)+1,21*2*3,85+0,25*3,85*2                                                                                                                                                          | m2 | 19,91700<br>19,91700                                       |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
| 156  | 612421626R00  | 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti<br>...hladké<br>hospodářská budova 1.NP :<br>1.02 : 3,55*(2,815+2,34+4,59+3,76+1,4+1,775)-1,25*2,1-0,8*2,1<br>1.02a : 3,55*(2,7*2+1,3*2)-0,8*2,1                                                                                                                                                         | m2 | 3 475,20100<br>54,90900<br>26,72000                        |  | 0,00 | 801-1 | RTS |



|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.11 : $3,55*(2,375*2+4,26*2)-1,25*2,1*2$                                         | 41,85850  |
| 1.12 : $3,55*(2,76*2+4,26*2)-1,25*2,1*2$                                          | 44,59200  |
| 1.18 : $3,55*(3,635*2+3,865*2)-1,25*2,1$                                          | 50,62500  |
| 1.19 : $3,55*(1,75*2+1,7*2)-0,8*2,1$                                              | 22,81500  |
| 1.20 : $3,55*(1,7*2+1,7*2)-0,8*2,1$                                               | 22,46000  |
| 1.35 : $3,55*(2,76*2+3,885*2)-1*2,2$                                              | 44,97950  |
| 1.01 : $3,2*(25*2+1,52*2+2,75*2+0,6*2)-0,8*2,1*6-1,25*2,1*3-1,4*2,1$              | 170,27300 |
| 1.03 : $3,2*(2*2+1,8*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*3$                                        | 18,23000  |
| 1.04 : $3,2*(1,8*2+0,95*2)-0,7*2,1$                                               | 16,13000  |
| 1.05 : $3,2*(1,97*2+0,95*2)-0,7*2,1$                                              | 17,21800  |
| 1.06 : $3,2*(3,885*2+1,8*2)-0,8*2,1-0,7*2,1$                                      | 33,23400  |
| 1.07 : $3,2*(3,25*2+4,05*2)-0,8*2,1-3,25*1,75$                                    | 39,35250  |
| 1.08 : $3,2*(3,825*2+4,05*2)-0,8*2,1-0,9*2,1-3,935*1,75$                          | 39,94375  |
| 1.09 : $3,2*(5,025*2+4,05+3,885)-0,8*2,1-0,9*2,1-3,935*1,75$                      | 47,09575  |
| 1.10 : $3,2*(3,445*2+3,885*2)-0,8*2,1$                                            | 45,23200  |
| 1.13 : $3,2*(1,8*2+1,15*2)-0,8*2,1$                                               | 17,20000  |
| 1.14 : $3,2*(12,3*2+2,925*2)-1,52*2,1-0,8*2,1*2-1,25*2,1*2-1,4*2,1$               | 82,69800  |
| 1.15 : $3,2*(1,97*2+1,15*2)-0,8*2,1$                                              | 18,28800  |
| 1.16 : $3,2*(2,25*2+2,46*2)-0,8*2,1*2$                                            | 26,78400  |
| 1.17 : $3,2*(2,8525*2+3,865*2)-0,8*2,1*2$                                         | 39,63200  |
| 1.21 : $3,2*(5,6+4+11,85+4,4+17,9)-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2-1,375*2,1-1*2,2-9,135*1,4$ | 114,98350 |
| $0,24*(1,375+2,15*2)+1,2*0,9*2+2,3*2*(1,9+0,9*2)+0,15*(0,8+2*1,9+4*0,9)$          | 21,77200  |
| 1.22 : $3,2*(2,71*2+2,25*2)-0,7*2,1-0,8*2,1$                                      | 28,59400  |
| 1.23 : $3,2*(1,685*2+2*2)-0,7*2,1*3$                                              | 19,17400  |
| 1.24 : $3,2*(1,75*2+0,95*2)-0,7*2,1$                                              | 15,81000  |
| 1.25 : $3,2*(1,62*2+0,95*2)-0,7*2,1$                                              | 14,97800  |
| 1.26 : $3,2*(2,25*2+3,865*2)-0,8*2,1$                                             | 37,45600  |
| 1.27 : $3,2*(4,87*2+2,5*2)-0,9*2,1$                                               | 45,27800  |
| 1.28 : $3,2*(3,825*3+2,5*2)-1,375*2,1$                                            | 49,83250  |
| 1.29 : $3,2*(4,5*2+2,5*2)-0,9*2,1$                                                | 42,91000  |
| 1.30 : $3,2*(7,26*2+2,5*2)-1,375*2,2$                                             | 59,43900  |
| 1.31 : $3,2*(1,135*2+2,1*2)-0,875*2,2-0,7*2,1$                                    | 17,30900  |
| 1.32 : $3,2*(1,135*2+1,5*2)-0,7*2,1$                                              | 15,39400  |
| 1.33 : $3,2*(1,125*2+2,1*2)-0,875*2,2-0,7*2,1$                                    | 17,24500  |
| 1.34 : $3,2*(1,125*2+1,5*2)-0,7*2,1$                                              | 15,33000  |
| 2.NP :                                                                            |           |
| 2.06 : $3,3*(1,25*2+2,485*2)-0,7*2,1$                                             | 23,18100  |

|     |                                                                                                             |                                                                                                                                               |    |  |           |  |      |       |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|--|------|-------|-----|
|     |                                                                                                             | 2.01 : $3,1 \cdot (6,3 \cdot 2 + 6,885 \cdot 2) - 6,885 \cdot 1,75 - 1 \cdot 2,1 - 3,78 \cdot 3,1$                                            |    |  | 55,88025  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 2.02 : $3,1 \cdot (6,3 \cdot 2 + 6,875 \cdot 2) - 6,875 \cdot 1,75 - 1 \cdot 2,1 - 3,78 \cdot 3,1$                                            |    |  | 55,83575  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 2.03 : $3,1 \cdot (7,5 \cdot 2 + 5,5 \cdot 2) - 5,5 \cdot 2,05 - 1 \cdot 2,1$                                                                 |    |  | 67,22500  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 2.04 : $3,1 \cdot (8,25 \cdot 2 + 7,5 \cdot 2) + 0,4 \cdot (4,7 \cdot 2 + 2,5) - 1 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,8 \cdot 2,1 - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2$ |    |  | 91,49000  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 2.05 : $3,1 \cdot (4,895 \cdot 2 + 2,895 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1 - 0,7 \cdot 2,1$                                                            |    |  | 45,14800  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 2.07 : $3,1 \cdot (1,125 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2$                                                                      |    |  | 13,95500  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 2.08 : $3,1 \cdot (1,125 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2$                                                                      |    |  | 13,95500  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 2.09 : $3,1 \cdot (1,125 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2$                                                                      |    |  | 13,95500  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 2.10 : $3,1 \cdot (1,125 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2$                                                                      |    |  | 13,95500  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | Pavilon A,C,E :                                                                                                                               |    |  |           |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 04 : $3 \cdot (3,5 \cdot (1,8 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1)$                                                                       |    |  | 53,34000  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 08 : $3 \cdot (3,5 \cdot (3,08 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1)$                                                                       |    |  | 112,14000 |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 01 : $3 \cdot (3,1 \cdot (5,4 \cdot 2 + 3,135 \cdot 2) - 1 \cdot 2,1 \cdot 2)$                                                                |    |  | 146,15100 |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 02 : $3 \cdot (3,1 \cdot (9,43 \cdot 2 + 8,875 \cdot 2) - 7 \cdot 2,25 - 5,5 \cdot 3,1 - 1 \cdot 2,1 \cdot 3 - 0,8 \cdot 2,1 \cdot 2)$        |    |  | 213,09300 |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 03 : $3 \cdot (3,1 \cdot (3,08 \cdot 2 + 2,125 \cdot 2) - 1 \cdot 2,1 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,1)$                                               |    |  | 79,80300  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 05 : $3 \cdot (3,1 \cdot (3,08 \cdot 2 + 2,21 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1 - 0,7 \cdot 2,1)$                                                      |    |  | 88,94400  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 06 : $3 \cdot (3,1 \cdot (1,81 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2)$                                                              |    |  | 42,51600  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 07 : $3 \cdot (3,1 \cdot (1,5 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1)$                                                                       |    |  | 41,16000  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 09 : $3 \cdot (3,1 \cdot (6,885 \cdot 2 + 8,7 \cdot 2) - 5,5 \cdot 3,1 - 6,49 \cdot 3,1)$                                                     |    |  | 178,37400 |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | Pavilon B,D :                                                                                                                                 |    |  |           |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 04 : $2 \cdot (3,5 \cdot (1,675 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1)$                                                                     |    |  | 33,81000  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 08 : $2 \cdot (3,5 \cdot (2,03 \cdot 2 + 4 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1)$                                                                         |    |  | 81,06000  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 01 : $2 \cdot (3,1 \cdot (3,135 \cdot 2 + 5,4 \cdot 2) - 1 \cdot 2,1 \cdot 2)$                                                                |    |  | 97,43400  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 02 : $2 \cdot (3,1 \cdot (15,385 \cdot 2 + 7,375 \cdot 2) - 7 \cdot 2,25 - 7,135 \cdot 3,1 - 1 \cdot 2,1 \cdot 2 - 0,8 \cdot 2,1 \cdot 3)$    |    |  | 188,00700 |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 03 : $2 \cdot (3,1 \cdot (2,035 \cdot 2 + 4 \cdot 2) - 1 \cdot 2,1 - 0,7 \cdot 2,1)$                                                          |    |  | 67,69400  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 05 : $2 \cdot (3,1 \cdot (3,08 \cdot 2 + 2,21 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,1 - 0,7 \cdot 2,1)$                                                      |    |  | 59,29600  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 06 : $2 \cdot (3,1 \cdot (1,675 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2,1 \cdot 2)$                                                             |    |  | 26,67000  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 07 : $2 \cdot (3,1 \cdot (1,5 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2) - 1 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 2,1)$                                                         |    |  | 22,82000  |  |      |       |     |
|     |                                                                                                             | 09 : $2 \cdot (3,1 \cdot (6,61 \cdot 2 + 3,075 \cdot 2) - 1 \cdot 2,1 - 0,8 \cdot 2,1)$                                                       |    |  | 112,53400 |  |      |       |     |
|     | 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění                                                                    |                                                                                                                                               |    |  |           |  |      |       |     |
|     | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |                                                                                                                                               |    |  |           |  |      |       |     |
| 157 | 612425921R00                                                                                                | ...omítkou hladkou                                                                                                                            | m2 |  | 34,03750  |  | 0,00 | 801-4 | RTS |
|     |                                                                                                             | hosp.budova : $0,15 \cdot (1,75 \cdot 6 + 1,4 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2 + 2,1 \cdot 4 + 1,75 \cdot 4)$                                           |    |  | 4,83000   |  |      |       |     |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                   |                                |      |       |     |  |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|-----|--|
|      |              | 0,15*(0,875*2+1+2,2*6+1,3*2+2,1*4+0,99+1,375*2+2,2*6)<br>pavilony, typu A : 3*(0,24*(5,5+3,1*2)+0,2*(7+2,25*2))<br>typu B : 2*0,2*(7+2,25*2+2,25*3)                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                   | 6,58350<br>15,32400<br>7,30000 |      |       |     |  |
|      | 612 47-142   | Maltovinová plastická úprava povrchu stěn<br>pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                   |                                |      |       |     |  |
| 158  | 612471437R00 | ...dvouvrstvá, ručně nanášená s vyhlazením<br>3475,2+34,0375<br>odpočet obklady : -394,17-106,42<br>schodiště : 19,9170<br>ostění - hosp.budova : 0,15*(1,75*6+1,4*2+1,75*2+2,1*4+1,75*4)<br>0,15*(0,875*2+1+2,2*6+1,3*2+2,1*4+0,99+1,375*2+2,2*6)<br>pavilony, typu A : 3*(0,24*(5,5+3,1*2)+0,2*(7+2,25*2))<br>typu B : 2*0,2*(7+2,25*2+2,25*3)    | m2 | 3 062,60200<br>3 509,23750<br>-500,59000<br>19,91700<br>4,83000<br>6,58350<br>15,32400<br>7,30000 |                                | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
| Díl: | 62           | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                   |                                |      | 0,00  |     |  |
|      | 620 99-2     | Zakrývání výplní vnějších otvorů<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin                                                                                                                  |    |                                                                                                   |                                |      |       |     |  |
| 159  | 620991121R00 | ...z postaveného lešení<br>1.NP : 3,25*1,75+3,935*1,75*2+0,875*2,2*2+1*2,2+1,25*2,05*2+13,3*1,4<br>2.NP : 2,25*1,75+8,25*2,05+14*1,75                                                                                                                                                                                                               | m2 | 94,60500<br>49,25500<br>45,35000                                                                  |                                | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 622 31-3     | Zateplení fasády<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.              |    |                                                                                                   |                                |      |       |     |  |
| 160  | 622311134RT3 | ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2<br>skladba T1 : 45,6                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 45,60000<br>45,60000                                                                              |                                | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
| 161  | 622311435RT1 | ... , prodyšným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2<br>O2a, hospodářská budova : 2,6*1,3+30,6*4,25+14,8*4,25+23,9*4,25<br>-13,25*1,4-1,35*2,05*2-1*2,2-0,875*2,2*2-11,15*1,75<br>O2a, spojovací chodba : 6,6+2,75*2+4,85+2,9+9,1                                                       | m2 | 277,20750<br>297,90500<br>-49,64750<br>28,95000                                                   |                                | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
| 162  | 622311437RT1 | ... , prodyšným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2<br>O2b : 14,8*5,35+14,8*3,7-14*1,75-8,24*2,05                                                                                                                                                                                      | m2 | 92,54800<br>92,54800                                                                              |                                | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 622 31-5     | Zateplení ostění<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.<br>V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. |    |                                                                                                   |                                |      |       |     |  |
| 163  | 622311154RT3 | ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,46300                                                                                          |                                | 0,00 | 801-1 | RTS |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                          |  |      |       |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|-----|
|      |                                                                                                                                                                                                                       | 1.NP : $0,15 \cdot (13,25 + 1,4 \cdot 2 + 1,35 \cdot 2 + 2,05 \cdot 4 + 1 + 2,2 \cdot 2 + 0,875 \cdot 2 + 2,2 \cdot 4 + 11,15 + 1,75 \cdot 2)$<br>2.NP : $0,15 \cdot (2,25 + 1,75 \cdot 2) + 0,2 \cdot (8,24 + 2,05 \cdot 2 + 14 + 1,75 \cdot 2)$                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,63250<br>6,83050                                                                       |  |      |       |     |
|      | 622 31-6 Zateplení parapetu<br>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                          |  |      |       |     |
| 164  | 622311563R00                                                                                                                                                                                                          | ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm<br>1.NP : $0,15 \cdot (13,25 + 1,35 \cdot 2 + 1 + 0,875 \cdot 2 + 11,15)$<br>2.NP : $0,15 \cdot 2,25 + 0,2 \cdot (8,24 + 14)$                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 9,26300<br>4,47750<br>4,78550                                                            |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
|      | 622 33 Profily zakládací                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                          |  |      |       |     |
| 165  | 622311016R00                                                                                                                                                                                                          | ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm<br>1,3+30,6+14,8-1,35*2+23,9-1-0,875*2<br>14,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 79,95000<br>65,15000<br>14,80000                                                         |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
| Díl: | 63                                                                                                                                                                                                                    | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                          |  | 0,00 |       |     |
|      | 631 31 Mazanina z betonu prostého<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                          |  |      |       |     |
| 166  | 631312611R00                                                                                                                                                                                                          | ...z betonu C 16/20<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>P1b : $0,063 \cdot (58,4 \cdot 3 + 38,7 \cdot 2) \cdot 1,05$<br>P2 : $0,051 \cdot (4,6 \cdot 3 + 4,4 \cdot 2) \cdot 1,05$<br>P3 : $0,057 \cdot 420,8 \cdot 1,05$<br>P4 s odpočtem v kotelně : $0,0655 \cdot 266,6 \cdot 1,05 - 0,0655 \cdot 2,55 \cdot 2,34 \cdot 1,05$<br>P5 : $0,062 \cdot 116,8 \cdot 1,05$<br>P6 : $0,06 \cdot 50,2 \cdot 1,05$<br>P8 : $0,08 \cdot 22 \cdot 1,05$ | m3 | 73,64391<br>16,70949<br>1,21023<br>25,18488<br>17,92503<br>7,60368<br>3,16260<br>1,84800 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
|      | 631 31 Mazanina z betonu prostého<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                          |  |      |       |     |
| 167  | 631313611R00                                                                                                                                                                                                          | ...z betonu C 16/20<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>zesílený podklad v kotelně : $0,12 \cdot 2,55 \cdot 2,33$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,71300<br>0,71298                                                                       |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
|      | 631 31 Mazanina z betonu prostého<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                          |  |      |       |     |
| 168  | 631315711R00                                                                                                                                                                                                          | ...z betonu C25/30<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>lodžie : $0,15 \cdot (3 \cdot 24 + 2 \cdot 23,8) \cdot 1,05$<br>čelní hrana : $0,2 \cdot 0,4 \cdot (3 \cdot 6,9 + 2 \cdot 7,15) \cdot 1,05$                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 21,77700<br>18,83700<br>2,94000                                                          |  | 0,00 | 801-1 | RTS |
|      | 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                          |  |      |       |     |

|      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--|------|-------|-----|--|
|      | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
| 169  | 631319171R00                                                                                                                                                           | ...tloušťka mazaniny do 80 mm<br>P8 : 0,08*22*1,05                                                                                                                                                                            | m3 | 1,84800      |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
| 170  | 631319173R00                                                                                                                                                           | ...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,71300      |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
| 171  | 631319175R00                                                                                                                                                           | ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm                                                                                                                                                                                      | m3 | 21,77700     |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 631 34 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
|      | 631 34-5 tloušťky přes 120 do 240 mm                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
| 172  | 631345521R00                                                                                                                                                           | ...keramzitového, z betonu C -/7,5<br>skladba S2, spojovací chodba : 257*(0,05+0,215)/2*1,05                                                                                                                                  | m3 | 35,75510     |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
| 173  | 631351101R00                                                                                                                                                           | ...zřízení<br>0,6*(3*7+2*7,2)*1,1                                                                                                                                                                                             | m2 | 23,36400     |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
| 174  | 631351102R00                                                                                                                                                           | ...odstranění                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 23,36400     |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
|      | 631 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
| 175  | 631361921RT5                                                                                                                                                           | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>P8 : 3,305*22*1,15/1000<br>zesílená mazanina v kotelně : 3,305*1,15*2,55*2,34/1000                                                                                           | t  | 0,10630      |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
|      | 631 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
| 176  | 631361921RT9                                                                                                                                                           | ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm<br>lodžie : 5,27*1,15*(3*24+2*23,8)/1000<br>čelní hrana : 5,27*1,15*0,4*(3*6,9+2*7,15)/1000                                                                                     | t  | 0,80970      |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 632 44-2 Potěr litý - cementová pěna                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
|      | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
| 177  | 632442421R00                                                                                                                                                           | ...výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 40 mm<br>pavilon A,C,E : 3*12,5*20,4<br>pavilon B,D : 2*11,2*20<br>hlavní budova : (14,5*14+14,5*22,5)                                   | m2 | 1 742,25000  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |    | 765,00000    |  |      |       |     |  |
|      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |    | 448,00000    |  |      |       |     |  |
|      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |    | 529,25000    |  |      |       |     |  |
| 178  | 632442422R00                                                                                                                                                           | ...výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých dalších 5 mm<br>pavilon A,C,E : 3*12,5*20,4*20,5<br>pavilon B,D : 2*11,2*20*20,5<br>hlavní budova : (14,5*14+14,5*22,5)*18,5 | m2 | 34 657,62500 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |    | 15 682,50000 |  |      |       |     |  |
|      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |    | 9 184,00000  |  |      |       |     |  |
|      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |    | 9 791,12500  |  |      |       |     |  |
| Díl: | 64                                                                                                                                                                     | Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                 |    |              |  | 0,00 |       |     |  |
|      | 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |
|      | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh |                                                                                                                                                                                                                               |    |              |  |      |       |     |  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                        |     |                                             |  |      |       |         |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--|------|-------|---------|
| 179 | 642942111R00 | ...plocha do 2,5 m2<br>70/210 : 4+3+8<br>80/210 : 4+1+12<br>90/210 : 1+2+1+2                                                                                                                                           | kus | 38,00000<br>15,00000<br>17,00000<br>6,00000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|     |              | 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových<br>642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh |     |                                             |  |      |       |         |
| 180 | 642942221R00 | ...plocha přes 2,5 do 4,5 m<br>90+35/210 : 2+4<br>145/210 : 2                                                                                                                                                          | kus | 8,00000<br>6,00000<br>2,00000               |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|     |              | 642 95-1 Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámu dodatečně<br>z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                    |     |                                             |  |      |       |         |
| 181 | 642952121R00 | ...bukových, hoblovaných, o ploše do 2,5 m2<br>642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných<br>hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,           | kus | 10,00000                                    |  | 0,00 | 801-4 | RTS     |
| 182 | 642952110R00 | ...plochy do 2,5 m2<br>15+10+5                                                                                                                                                                                         | kus | 30,00000<br>30,00000                        |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 183 | 553301       | Zárubeň kovová 70/210 cm ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž<br>07/VI, 08a,b,VI : 4+3+8                                                                                                                | kus | 15,00000<br>15,00000                        |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 184 | 553302       | Zárubeň kovová 80/210 cm ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž<br>4/VI, 6/VI, 9/VI : 4+1+12                                                                                                              | kus | 17,00000<br>17,00000                        |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 185 | 553303       | Zárubeň kovová 90/210 cm, ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž                                                                                                                                          | kus | 1,00000                                     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 186 | 553304       | Zárubeň kovová 90/210 cm, ústí 19 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž                                                                                                                                            | kus | 2,00000                                     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 187 | 553305       | Zárubeň kovová 90/210 cm, ústí 24 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž                                                                                                                                            | kus | 1,00000                                     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 188 | 553306       | Zárubeň kovová 90+35/210 cm, boční světlík, ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodat.montáž                                                                                                                             | kus | 2,00000                                     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 189 | 553307       | Zárubeň kovová 90+35/210 cm, ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodat.montáž                                                                                                                                            | kus | 3,00000                                     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 190 | 553308       | Zárubeň kovová 90+35/210 cm, ústí 26 cm, bez polodrážky, pro dodat.montáž<br>pro pož.odolnost EW 30                                                                                                                    | kus | 1,00000                                     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 191 | 553309       | Zárubeň kovová , atyp.rozměr 90+50/210 cm, ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodat.montáž                                                                                                                              | kus | 2,00000                                     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 192 | 642952110VX  | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, ústí stěny přes 160 mm                                                                                                                                              | kus | 10,00000                                    |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 193 | 61181251.AR  | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon                                                        | kus | 15,00000                                    |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 194 | 61181252.AR  | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon                                                        | kus | 10,00000                                    |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 195 | 61181253.AR  | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon                                                        | kus | 5,00000                                     |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 196 | 61181293.AR  | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 360 až 500 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon                                                       | kus | 10,00000                                    |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                       |  |      |         |         |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--|------|---------|---------|
| 197  | 611813094R   | zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 360 až 500 mm; dýha; hruška, zebrano, padouk                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 10,00000                                              |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| Díl: | 901          | Ostatní práce a konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                       |  | 0,00 |         |         |
| 198  | 931991211R00 | 931 99 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů<br>...tloušťky 20 mm<br>0,65*14,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 9,62000<br>9,62000                                    |  | 0,00 | 801-5   | RTS     |
| 199  | 952901111R00 | 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů<br>952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání<br>...světlá výška podlaží do 4 m<br>37,1*14,8+14,4*14,8<br>20,7*13*3+20,4*11,5*2<br>300 | m2  | 2 338,70000<br>762,20000<br>1 276,50000<br>300,00000  |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |
| 200  | 711767278R00 | 711 76 Provedení detailů pryžemi<br>711 76-2 opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu<br>...dotěsnění tmelem D do 200 mm<br>kanalizace : 48<br>vodovod : 1<br>elektro : 12                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 61,00000<br>48,00000<br>1,00000<br>12,00000           |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| 201  | 01/OS        | Hydrantový systém D19 s tvarově stálou hadicí, cena jen za osazení - dodávka uvedena v části ZTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000                                               |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 202  | 02/OS        | Ochranné madlo - dodání a montáž lepením, plastový plát šíře 200 mm, tl. 3 mm<br>Ochrany plastový plát o šíři 200 mm a tl. 3 mm umístěný 100-300 mm nad podlahou- nalepený na keramickém obkladu. Směs z akryl-vinyllové pryskyřice která obsahuje modifikátory nárazu, protiohřlavé látky a stabilizátory UV.<br>Madlo bude použito na všech zdech od příjmu až do varny i ve varně samotné.                                           | m   | 43,30000                                              |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 203  | 03/OS        | Ochrana rohů ve varně, Nárožní nerezový úhelník - dodání a osazení<br>Nárožní nerezový úhelník<br>3a- úhelník tvaru "L" dl. 2150 mm 6 x<br>3b- úhelník tvaru "U" dl. 1200 mm 1x<br>3c- úhelník tvaru "U" dl. 2150 mm 4x<br>3d- úhelník tvaru "L" dl. 2300 mm 4x<br>3a : 2,15*6<br>3b : 1,2<br>3c : 2,15*4<br>3d : 2,3*4                                                                                                                 | bm  | 31,90000<br>12,90000<br>1,20000<br>8,60000<br>9,20000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 204  | 04a/OS       | Podlahový nerezový žlab s roštem, odpad DN100, zápachová uzávěra, 840/1440 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000                                               |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 205  | 04b/OS       | Podlahový nerezový žlab s roštem, odpad DN100, zápachová uzávěra, 400/1440 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000                                               |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 206  | 04c/OS       | Podlahový nerezový žlab s roštem, odpad DN100, zápachová uzávěra, 400/950 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 3,00000                                               |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 207  | 04d/OS       | Podlahový nerezový žlab s roštem, odpad DN100, zápachová uzávěra, 400/1850 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000                                               |  | 0,00 |         | Vlastní |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |  |      |         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|
| 208 | 05/OS | Čistící rohož v hlavním vstupu, AL profily, vč. rámu z nerez pro zapuštění do terénu<br>rohož složená z hliníkových profilů (eloxovaných) s gumovou a kartáčovou vložkou, spojené ocelovými lanky s gumovými distančními kroužky<br><br>materiál vložky: PVC gumová vložka (černá), kazetový profil s paralelně uspořádanými kartáči (šedá)<br>rozměr rohože 3740x1350 mm<br>vč. rámu z nerez pro zapuštění do terénu 25x25 mm a betonové desky, vyspádováno na střed a odvodněno do šterkového lože (PVC trubka)<br><br>- cena je kompletní včetně odvodnění<br>3,74 * 1,35 | m2  | 5,04900  |  | 0,00 | Vlastní |
| 209 | 06/OS | Čistící rohož v hlavním vstupu, AL profily, vč. rámu z nerez pro zapuštění do terénu<br>rohož složená z hliníkových profilů (eloxovaných) s gumovou a kartáčovou vložkou, spojené ocelovými lanky s gumovými distančními kroužky<br><br>materiál vložky: PVC gumová vložka (černá), kazetový profil s paralelně uspořádanými kartáči (šedá)<br>rozměr rohože 1800 x 1000 mm<br>vč. rámu z nerez pro zapuštění do terénu 25x25 mm a betonové desky, vyspádováno na střed a odvodněno do šterkového lože (PVC trubka)<br><br>- cena je kompletní včetně odvodnění<br>1,8 * 1,0 | m2  | 1,80000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 210 | 07/OS | Elastická dlažba z gumového granulátu tl.25 mm, pro podložení trampolíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 8,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 211 | 08/OS | Trampolína o průměru 4300 mm, únosnost min. 500 kg (jedna osoba 100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 212 | 09/OS | Ochranné matrace po obvodu trampolíny - 8 dílů, tl.molitanu 50 mm, potaženo PVC fólií<br>- ochranný prstenec okolo trampolíny - vnitřní průměr 4,3 m vnější průměr 6,3 m; prstenec členěn na segmenty (cca 8dílů), jednotlivé díly potaženy PVC fólií o tl. cca 1,5 mm, barevnost povrchové fólie bude určena v rámci AD, jednotlivé díly opatřeny suchými zipy pro spojení v celek                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 213 | 10/OS | Držák potrubí s gumou - pro stabilizaci trampolíny, včetně kotevního materiálu - dodání a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 16,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 214 | 11/OS | Čistící rohož venkovní - vstup na zahradu, vč. rámu z nerez pro zapuštění do terénu<br>rohož složená z hliníkových profilů (eloxovaných) s gumovou a kartáčovou vložkou, spojené ocelovými lanky s gumovými distančními kroužky<br><br>materiál vložky: PVC gumová vložka (černá), kazetový profil s paralelně uspořádanými kartáči (šedá)<br>rozměr rohože 1800 x 1000 mm<br>vč. nerezového rámu pro zapuštění do terénu 25x25 mm a betonové desky, vyspádováno na střed a odvodněno do šterkového lože<br>- cena je kompletní včetně odvodnění<br>1,8*1,0                  | m2  | 1,80000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 215 | 12/OS | Čistící rohož vnitřní - vstup na zahradu<br>rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, tloušťka 18 mm, barva černá, váha 4570g/m2, rozměr 2050x1500 mm<br>vč. nerezového rámečku 30x20 mm, zapuštěné do podlahy<br>2,035*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,05250  |  | 0,00 | Vlastní |
| 216 | 13/OS | Čistící rohož vnitřní - vstup na zahradu<br>Rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, tloušťka 18 mm, barva černá, váha 4570g/m2, rozměr 2050x1500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 3,07500  |  | 0,00 | Vlastní |



|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |  |      |         |  |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|------|---------|--|
|     |          | vč. nerezového rámečku 30x20 mm, zapuštěné do podlahy<br>2,05*1,5                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 3,08000 |  |      |         |  |
| 217 | 14/OS    | Vnitřní zatemňující rolety - okno 7x2,25 m<br>Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu<br>Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé (upřesněno v rámci AD)<br>ovládání: elektrické, motor 230V                                                                                                         | kus    | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 218 | 14-34/OS | Montáž zatemňujících systémů, vnitřní a vnější                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 219 | 15/OS    | Vnitřní zatemňující rolety - okno 2,25x2,25 m<br>Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu<br>Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé (upřesněno v rámci AD)<br>ovládání: elektrické, motor 230V                                                                                                      | kus    | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 220 | 16/OS    | Vnitřní zatemňující rolety - francouzské okno, pavilon B<br>Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu<br>Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé (upřesněno v rámci AD)<br>ovládání: elektrické, motor 230V                                                                                           | kus    | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 221 | 17/OS    | Vnitřní zatemňující rolety - francouzské okno, pavilon A<br>Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu<br>Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé (upřesněno v rámci AD)<br>ovládání: elektrické, motor 230V                                                                                           | kus    | 3,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 222 | 18/OS    | Vnější screenové rolety - okno 7x2,25m- 1/2, stíněná plocha : š/v.....3,44x2,25 m<br>Venkovní elektricky ovládaná roleta s vedením ve vodičí liště<br>Screenová látka ze skelných vláken obalených v probarveném PVC. Odolnost látky v minusových teplotách v rozmezí 35-60°C.<br>Barevnost: odstín šedé(upřesněno v rámci AD) | kus    | 3,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 223 | 19/OS    | Vnější screenové rolety - okno 7x2,25m- 1/2, stíněná plocha : š/v.....3,52x2,25 m<br>popis viz. Prvek 18/Os                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 3,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 224 | 20/OS    | Vnější screenové rolety - okno 2,25x2,25m, stíněná plocha : š/v.....2,21x2,25 m<br>popis viz. Prvek 18/Os                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 225 | 21/OS    | Vnější screenové rolety - místnost 1.07, stíněná plocha : š/v.....3,3x1,75 m<br>popis viz. Prvek 18/Os                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 226 | 22/OS    | Vnější screenové rolety - místnost 1.08, stíněná plocha : š/v.....3,94x1,75 m<br>popis viz. Prvek 18/Os                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 227 | 23/OS    | Vnější screenové rolety - místnost 1.09, stíněná plocha : š/v.....3,88x1,75 m<br>popis viz. Prvek 18/Os                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 228 | 24/OS    | Vnější screenové rolety - místnost 1.21-1/3, stíněná plocha : š/v.....3,05x1,4 m<br>popis viz. Prvek 18/Os                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 229 | 25/OS    | Vnější screenové rolety - místnost 1.21-1/3, stíněná plocha : š/v.....3,05x1,4 m<br>popis viz. Prvek 18/Os                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |
| 230 | 26/OS    | Vnější screenové rolety - místnost 1.21-1/3, stíněná plocha : š/v.....3,1x1,4 m                                                                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |  |

|     |             |                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |  |      |      |         |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|------|------|---------|
| 231 | 27/OS       | popis viz. Prvek 18/OS<br>Vnější screenové rolety - místnost 1.26, stíněná plocha : š/v.....2,36x1,4 m                                                                                                          | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 232 | 28/OS       | popis viz. Prvek 18/OS<br>Vnější screenové rolety - místnost 1.22, stíněná plocha : š/v.....1,7x1,4 m                                                                                                           | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 233 | 28654115.AR | manžeta prostupová typ s fólií; světlost 56 mm<br>kanalizace : 5*6+7+6+5                                                                                                                                        | kus | 48,00000<br>48,00000 |  | 0,00 | SPCM | RTS     |
| 234 | 28654115.B  | Těsnící manžeta pro prostup potrubí izolací, pro potrubí do DN80<br>vodovod, elektro : 1+12                                                                                                                     | kus | 13,00000<br>13,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 235 | 29/OS       | Vnější screenové rolety - místnost 2.02 1/2, stíněná plocha : š/v.....3,73x1,75 m<br>popis viz. Prvek 18/OS                                                                                                     | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 236 | 30/OS       | Vnější screenové rolety - místnost 2.02 1/2, stíněná plocha : š/v.....3,73x1,75 m<br>popis viz. Prvek 18/OS                                                                                                     | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 237 | 31/OS       | Vnější screenové rolety - místnost 2.01 1/2, stíněná plocha : š/v.....3,59x1,75 m<br>popis viz. Prvek 18/OS                                                                                                     | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 238 | 32/OS       | Vnější screenové rolety - místnost 2.01 1/2, stíněná plocha : š/v.....3,5x1,75 m<br>popis viz. Prvek 18/OS                                                                                                      | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 239 | 33/OS       | Vnější screenové rolety - místnost 2.03 1/2, stíněná plocha : š/v.....4,49x2,05 m<br>popis viz. Prvek 18/OS                                                                                                     | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 240 | 34/OS       | Vnější screenové rolety - místnost 2.03 1/2, stíněná plocha : š/v.....1,1x2,05 m<br>popis viz. Prvek 18/OS                                                                                                      | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 241 | 35/OS       | Plast.lišta - napojení SDK podhledu na dřev.obklad, lišta L30, PVC-U, hladká, bílá<br>viz. detail D.spoj.09                                                                                                     | bm  | 102,00000            |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 242 | 36/OS       | Pec na keramiku - osazení, zprovoznění<br>- dodávka investora ze skladových zásob                                                                                                                               | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 243 | 37/OS       | Stínění světlíků<br>- zabudované stínění do světlíkového otvoru - typ Plise plafond- zatemňující<br>ovládaný elektronicky, látka 100% polyester v nehořlavé úpravě, motor 24V<br>typ a barva látky dle vzorníku | kus | 10,00000             |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 244 | 42/OS       | Revizní dvířka v podhledu SDK - 400/400 mm<br>- pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN                                            | kus | 6,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 245 | 43/OS       | Revizní dvířka v podhledu SDK - 400/600 mm<br>- pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN                                            | kus | 3,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 246 | 44/OS       | Protipožární manžeta DN 200, požár.odolnost 30 min.                                                                                                                                                             | kus | 1,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 247 | 45/OS       | Revizní dvířka plastová podhledová - 400/400 mm                                                                                                                                                                 | kus | 2,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 248 | 46/OS       | Zrcadlo lepené na stěnu - 4295x800 mm, pro děti v umývárkách (pavilony typu A,C,E)                                                                                                                              | kus | 3,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 249 | 47/OS       | Zrcadlo lepené na stěnu - 3975x800 mm, pro děti v umývárkách (pavilony typu B,D)                                                                                                                                | kus | 2,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 250 | 48/OS       | Zrcadlo lepené na stěnu - 845x1020 mm, pro učitelky v umývárkách (pavilony typu A,C,E)                                                                                                                          | kus | 3,00000              |  | 0,00 |      | Vlastní |

|     |       |                                                                                                                       |        |          |  |      |         |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|------|---------|
| 251 | 49/OS | Zrcadlo lepené na stěnu - 835x1020 mm, pro učitelky v umývárkách (pavilony typu B,D)                                  | kus    | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 252 | 50/OS | Zrcadlo lepené na stěnu - 3660x800 mm, pro děti (umývárna 2.np)                                                       | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 253 | 51/OS | Zrcadlo lepené na stěnu - 1580x800 mm, WC 2.NP                                                                        | kus    | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 254 | 52/OS | Zrcadlo lepené na stěnu - 900x800 mm, WC učitelky (pavilony)                                                          | kus    | 5,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 255 | 53/OS | Zrcadlo lepené na stěnu - 1730x950 mm, umývárna (kanceláře)                                                           | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 256 | 54/OS | Zrcadlo lepené na stěnu - 705x950 mm, umývárna (kuchafky)                                                             | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 257 | 56/OS | Požární manžeta potrubí DN 110, odolnost 30 min                                                                       | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 258 | 57/OS | Revizní dvířka 300x300, podhledová, plastová                                                                          | kus    | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 259 | 60/OS | Revizní dvířka 500x500, podhledová, plastová                                                                          | kus    | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | - pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN |        |          |  |      |         |
| 260 | 61/OS | Revizní dvířka 600x600, podhledová, plastová                                                                          | kus    | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | - pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN |        |          |  |      |         |
| 261 | 66/OS | Ruční hasicí přístroj - hasící schopnost 55B, CO2                                                                     | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 262 | 67/OS | Nerezové madlo na dveřích - pavilon A                                                                                 | kus    | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 263 | 68/OS | Ruční hasicí přístroj - hasící schopnost 21A, práškový                                                                | kus    | 16,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 264 | 69/OS | Sedátko do sprchy sklopné, bílý termoplast, 38 x 30 cm                                                                | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 265 | 70/OS | Madla na WC invalidi, dodání a montáž                                                                                 | sestav | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | - sklopné madlo nerez dl. 70 cm                                                                                       |        |          |  |      |         |
|     |       | - pevné madlo nerez dl. 70 cm                                                                                         |        |          |  |      |         |
| 266 | 71/OS | Revizní dvířka 150x150 mm, magnety, plastová                                                                          | kus    | 27,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 267 | 72/OS | Revizní dvířka 150x150 mm, plastová                                                                                   | kus    | 24,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 268 | 73/OS | Revizní dvířka v dřevěném obkladu                                                                                     | kus    | 5,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | Revizní dvířka tvořená výřezem části prkna dřevěného obkladu. Výřez přikotven/otevírání pomocí nábytkového pantu.     |        |          |  |      |         |
| 269 | 74/OS | Revizní dvířka podhledová, AL, 200x200 mm                                                                             | kus    | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN  |        |          |  |      |         |
| 270 | 75/OS | Revizní dvířka podhledová, AL, 600x750 mm                                                                             | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN  |        |          |  |      |         |
| 271 | 76/OS | Větrací mřížka plastová bílá 100x100 mm                                                                               | kus    | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | Umístěno na nice pro plynové armatury- před kotelnou. Větrací otvory orientované do míst. 1.03                        |        |          |  |      |         |
| 272 | 77/OS | Drážka v podhledu - vedení plynu                                                                                      | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | Hliníkový kaslík 150x150x1500 zapuštěný do podhledu. Vložená odjímatelná žaluzie z hliníkových profilů 15x30          |        |          |  |      |         |
| 273 | 78/OS | Revizní dvířka 300x300 mm, magnety                                                                                    | kus    | 6,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 274 | 79/OS | Sada - vybavení kotelny                                                                                               | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | 1x Pěnotvorný prostředek nebo jiný detektor pro kontrolu těsnosti spojů                                               |        |          |  |      |         |
|     |       | 1x lékárnička                                                                                                         |        |          |  |      |         |
|     |       | 1x bateriová svítilna - tříčlávková                                                                                   |        |          |  |      |         |
|     |       | 1x detektor na oxid uhelnatý                                                                                          |        |          |  |      |         |
| 275 | 80/OS | Orientační značení v budově - značky a tabulky, rozsah dle PBR                                                        | kus    | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                        |  |      |       |         |  |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--|------|-------|---------|--|
|      |              | - značení únik cest, prostředky pož. ochrany, hlavní uzávěry instalací, ostatní...<br>- plastové ve fotoluminiscenčním provedení                                                                                                                                                    |     |                        |  |      |       |         |  |
| 276  | 82/OS        | Revizní dvířka - svorka uzemnění - v dřev.fasádě<br>V dřevěném obkladu fasády bude revizní krabice (viz. část elektro) zakryta vyříznutou částí prkna, uchycení na magnety(všechny části kovové- né plast)<br>Pouze pohledová spára.                                                | kus | 17,00000               |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 277  | 83/OS        | Žulový schodišťový stupeň 1500x350x250 mm, dodání a osazení<br>Žulový kvádr shodné struktury a barvy jako žulová dlažba<br>rozměr: 1500x350x250 DxŠxV, stupeň bude zapuštěn do okolní dlažby tak, aby výška stupně byla 180 mm dle PBŘ, nutná koordinace s okolní zpevněnou plochou | kus | 1,00000                |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 278  | 84/OS        | Dveřní zarážka z broušeného nerezů ve tvaru válce<br>použito :<br>4x každý pavilón - 20ks<br>4x u venkovních WC<br>2x sklady odpadů- varna<br>2x dveře mezi varnou a chodbami                                                                                                       | kus | 26,00000               |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 279  | 86/OS        | Dveřní zarážka gumová, bílá nebo transparentní, lepená<br>použito :<br>5 x na pavilón typ B (15ks)<br>3 x na pavilón typ A (6ks)<br>20 x 1.NP hlavní budova<br>4 x 2.NP hlavní budova                                                                                               | kus | 45,00000               |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| Díl: | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                        |  | 0,00 |       |         |  |
| 280  | 941941041R00 | 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami<br>...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m<br>Včetně kotvení lešení.<br>8*(17+16,5+4+3)                                                                                                                            | m2  | 324,00000              |  | 0,00 | 800-3 | RTS     |  |
| 281  | 941941291R00 | 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m                                                                                                                                                                    | m2  | 324,00000              |  | 0,00 | 800-3 | RTS     |  |
| 282  | 941941841R00 | 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami<br>...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                   | m2  | 324,00000              |  | 0,00 | 800-3 | RTS     |  |
| 283  | 941955003R00 | 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné<br>...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m<br>východ 2.NP : 14,5                                                                                                                                                              | m2  | 14,50000<br>14,50000   |  | 0,00 | 800-3 | RTS     |  |
| 284  | 941955004R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m<br>pavilony : 7+21+14+15+2+7,5+23+20+21+15+23+7+2+15+14+21+4,5+10+23+7+24+17+24                                                                                                                                              | m2  | 337,00000<br>337,00000 |  | 0,00 | 800-3 | RTS     |  |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                        |  | 0,00 |       |         |  |
|      |              | 961 04 Bourání základů z betonu<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,                                                                                                                                                                                    |     |                        |  |      |       |         |  |

|      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|---------|
| 285  | 961044111R00                                                                                                                                                                                  | ...z betonu prostého<br>hlavní budova : 0,4*1,2*(0,7+0,9+0,5*2+0,6+0,4*3+3,1)<br>0,3*1,2*1,85<br>chodba : 0,4*1,2*(0,4*1,25+1,85+0,4*2)<br>pavilon A : 0,4*1,2*(0,4*2+0,6+0,4*2+4,15)+0,2*0,4*(2,4+1,65)<br>pavilon B : 0,4*1,2*(0,4*2+0,4*3)<br>pavilon E : 0,4*1,2*(0,6+6,3+3,5+3,9+0,6*2)+0,4*0,4*10,4<br><br>bourání při kolizi s rozvodem inž.sítí : 0,3*0,4*(0,6+0,7+0,25+0,95+0,9+1,4+1,5+1,4)<br>0,3*0,3*(0,6+0,5+0,7+0,9+0,75+0,15+0,6+0,75+0,65)<br>0,3*0,7*(0,8+0,7)+0,4*1,9*0,4<br>0,3*0,4*(0,4+0,1+0,8)<br>0,3*1*0,9+0,3*2,5*0,9+0,55*0,3*(0,5+0,9)<br>0,3*0,3*(0,95+1,2+0,5+0,55)<br>0,3*0,4*(0,55+0,3+0,35+0,2+0,3+0,35+0,1)<br>0,6*0,4*0,2+0,57*0,4*0,1 | m3 | 23,20980<br>3,60000<br>0,67000<br>1,51000<br>3,37000<br>0,96000<br>9,10000<br><br>0,92000<br>0,50000<br>0,62000<br>0,16000<br>1,18000<br>0,29000<br>0,26000<br>0,07000 |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |
| Díl: | 979                                                                                                                                                                                           | Přesun sutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |  | 0,00 |         |         |
|      | 979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
|      | 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
| 286  | 979087112R00                                                                                                                                                                                  | Nakládání sutí na dopravní prostředky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 46,41960                                                                                                                                                               |  | 0,00 | 821-1   | RTS     |
|      | 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
| 287  | 979081111R00                                                                                                                                                                                  | ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 46,41960                                                                                                                                                               |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |
| 288  | 979081121R00                                                                                                                                                                                  | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 46,41960                                                                                                                                                               |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |
|      | 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
| 289  | 979082111R00                                                                                                                                                                                  | ...do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t  | 46,41960                                                                                                                                                               |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |
| 290  | 979999996R00I10                                                                                                                                                                               | Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot<br>položka bude upravena na podkladě skutečných nákladů při realizaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 46,41960                                                                                                                                                               |  | 0,00 |         | Vlastní |
| Díl: | 99                                                                                                                                                                                            | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                        |  | 0,00 |         |         |
|      | 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
|      | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
| 291  | 998011001R00                                                                                                                                                                                  | ...výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 4 422,53489                                                                                                                                                            |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |
| Díl: | 711                                                                                                                                                                                           | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                        |  | 0,00 |         |         |
|      | 711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
|      | 711 11-1 na ploše vodorovné                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
|      | 711 11-11 nátěrem                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                        |  |      |         |         |
| 292  | 711111011RZ1                                                                                                                                                                                  | ...asfaltovou suspenzí, 1 x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2 021,50000                                                                                                                                                            |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |

|     |                                                                  |    |             |  |      |         |     |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|---------|-----|
|     | S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : 281,25+440+487,5+257+339,7+216,05         |    | 2 021,50000 |  |      |         |     |
|     | 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky            |    |             |  |      |         |     |
|     | 711 21-1 nátěr podkladní                                         |    |             |  |      |         |     |
| 293 | 711212111R00 ...pod hydroizolační stěrky                         | m2 | 561,10650   |  | 0,00 | 800-711 | RTS |
|     | 711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky            |    |             |  |      |         |     |
|     | 711 21-3 stěrka hydroizolační                                    |    |             |  |      |         |     |
| 294 | 711212002RT3 ...proti vlhkosti                                   | m2 | 561,10650   |  | 0,00 | 800-711 | RTS |
|     | jednovrstvá                                                      |    |             |  |      |         |     |
|     | pod dlažbu - P2 : 4,6*3+4,4*2                                    |    | 22,60000    |  |      |         |     |
|     | P4 : 266,6                                                       |    | 266,60000   |  |      |         |     |
|     | P6 : 50,2                                                        |    | 50,20000    |  |      |         |     |
|     | pod obklady - hosp.budova 2.NP, 2.05 : 1,2*(4,9*2+2,9*2-0,8-0,7) |    | 16,92000    |  |      |         |     |
|     | Pavilon A,C,E, m.č. 10 : 1,2*(7,1*2+3,075*2-0,9-0,8)             |    | 22,38000    |  |      |         |     |
|     | Pavilon B,D, m.č. 9 : 1,2*(6,1*2+3,075*2-0,8*2)                  |    | 20,10000    |  |      |         |     |
|     | hosp.budova :                                                    |    |             |  |      |         |     |
|     | 1.03 : 0,3*(1,8*2+2*2-0,8-0,7*3)                                 |    | 1,41000     |  |      |         |     |
|     | 1.04 : 0,3*(1,8*2+0,95*2-0,7)                                    |    | 1,44000     |  |      |         |     |
|     | 1.05 : 1,8*(1,975*2+0,95*2-0,7)                                  |    | 9,27000     |  |      |         |     |
|     | 1.13 : 0,5*(1,15*2+1,8*2-0,7)                                    |    | 2,60000     |  |      |         |     |
|     | 1.15 : 0,5*(1,2*2+1,97*2-0,7)                                    |    | 2,82000     |  |      |         |     |
|     | 1.17 : 1,8*(2,825*2+3,865*2-0,8*2)                               |    | 21,20000    |  |      |         |     |
|     | 1.19 : 0,3*(1,75*2+1,7*2-0,8)                                    |    | 1,83000     |  |      |         |     |
|     | 1.20 : 0,3*(1,65*2+1,7*2-0,8)                                    |    | 1,77000     |  |      |         |     |
|     | 1.21 : 0,5*(5,6+4+11,85+4,4+17,9-0,8*4-1,35)-0,7*9,15            |    | 13,20000    |  |      |         |     |
|     | 0,5*0,9*2+2,3*2*(1,9+0,9*2)+0,5*(0,25*2+0,3)                     |    | 18,32000    |  |      |         |     |
|     | 1.23 : 1,2*(1,685*2+2*2-0,7*3)                                   |    | 6,32000     |  |      |         |     |
|     | 1.24 : 1,8*(1,75*2+0,9*2-0,7)                                    |    | 8,28000     |  |      |         |     |
|     | 1.25 : 0,3*(1,62*2+0,9*2-0,7)                                    |    | 1,30000     |  |      |         |     |
|     | 1.27 : 0,3*(2,2+2,5+3+0,6+0,3)                                   |    | 2,58000     |  |      |         |     |
|     | 1.28 : 0,3*(1+2,5+2,6)                                           |    | 1,83000     |  |      |         |     |
|     | 1.31 : 1,2*(1,135*2+0,9*2-0,85-0,7)                              |    | 3,02000     |  |      |         |     |
|     | 1.32 : 0,3*(1,135*2+0,9*2-0,7)                                   |    | 1,01000     |  |      |         |     |
|     | 1.33 : 1,2*(1,125*2+0,9*2-0,85-0,7)                              |    | 3,00000     |  |      |         |     |
|     | 1.34 : 0,3*(1,125*2+0,9*2-0,7)                                   |    | 1,00000     |  |      |         |     |
|     | 2.NP :                                                           |    |             |  |      |         |     |
|     | 2.06 : 1,2*(2,485*2+1,25*2-0,7)                                  |    | 8,12000     |  |      |         |     |
|     | 2.07 : 0,3*(1,125*2+1,6*2-0,7*2)                                 |    | 1,22000     |  |      |         |     |

|      |                |                                                                                                |    |             |             |  |      |         |         |
|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|--|------|---------|---------|
|      |                | 2.08 : 0,3*(1,125*3+1,55*2-0,7)                                                                |    |             | 1,73000     |  |      |         |         |
|      |                | 2.09 : 0,3*(1,125*2+1,6*2-0,7*2)                                                               |    |             | 1,22000     |  |      |         |         |
|      |                | 2.10 : 0,3*(1,125*2+1,55*2-0,7)                                                                |    |             | 1,40000     |  |      |         |         |
|      |                | Mezisoučet                                                                                     |    |             |             |  |      |         |         |
|      |                | Pavilony A,C,E :                                                                               |    |             |             |  |      |         |         |
|      |                | 04 : 3*1,2*(1,245*2+0,95*2-0,7)                                                                |    |             | 13,28000    |  |      |         |         |
|      |                | 06 : 3*1,2*(1,245*2+0,95*2+0,7*2)                                                              |    |             | 20,84000    |  |      |         |         |
|      |                | 07 : 3*0,3*(1,55*2+0,95*2-0,7)                                                                 |    |             | 3,87000     |  |      |         |         |
|      |                | Pavilony B,D :                                                                                 |    |             |             |  |      |         |         |
|      |                | 04 : 1,2*(1,115*2+0,95*2-0,7)                                                                  |    |             | 4,12000     |  |      |         |         |
|      |                | 06 : 1,2*(1,115*2+0,95*2-0,7*2)                                                                |    |             | 3,28000     |  |      |         |         |
|      |                | 07 : 0,3*(1,1*2+0,95*2-0,7)                                                                    |    |             | 1,02000     |  |      |         |         |
|      |                | Mezisoučet                                                                                     |    |             |             |  |      |         |         |
|      | 711 47         | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů                                          |    |             |             |  |      |         |         |
| 295  | 711471051RZ4   | ...vodorovná, včetně dodávky fólie                                                             | m2 | 2 046,00000 |             |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| 296  | 711472051RZ4   | ...svislá, včetně dodávky fólie                                                                | m2 | 94,65000    |             |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
|      |                | 345*0,25                                                                                       |    |             | 86,25000    |  |      |         |         |
|      |                | 14*0,6                                                                                         |    |             | 8,40000     |  |      |         |         |
|      | 711 49         | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce                                             |    |             |             |  |      |         |         |
| 297  | 711491171RZ1   | ...vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu                                     | m2 | 2 046,00000 |             |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| 298  | 711491271RZ1   | ...svislá, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu                                        | m2 | 111,90000   |             |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| 299  | 711491272RZ1   | ...svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu                                         | m2 | 111,90000   |             |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
|      |                | 345*0,3+14*0,6                                                                                 |    |             | 111,90000   |  |      |         |         |
|      | 713 19         | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky                                                   |    |             |             |  |      |         |         |
| 300  | 713191100RT9   | ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu                                           | m2 | 2 046,00000 |             |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |
| 301  | 711491172VFT00 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, vč.dodávky geotextilie hm. 200g/m2              | m2 | 2 046,00000 |             |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      | 998 71-1       | Přesun hmot pro izolace proti vodě                                                             |    |             |             |  |      |         |         |
|      | 50 m           | vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu       |    |             |             |  |      |         |         |
| 302  | 998711201R00   | ...svisle do 6 m                                                                               | %  |             |             |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| Díl: | 7121           | Povlakové krytiny fóliové                                                                      |    |             |             |  | 0,00 |         |         |
|      | 712 21         | Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad                                               |    |             |             |  |      |         |         |
| 303  | 712211559R00   | ...podkladní asfaltový izolační pás natavením                                                  | m2 | 2 021,50000 |             |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
|      |                | S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : 281,25+440+487,5+257+339,7+216,05                                       |    |             | 2 021,50000 |  |      |         |         |
|      | 712 37         | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty                                                    |    |             |             |  |      |         |         |
| 304  | 712372111RT2   | ...kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 200 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,2 mm | m2 | 812,75000   |             |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
|      |                | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.            |    |             |             |  |      |         |         |
|      |                | S2 : 257                                                                                       |    |             | 257,00000   |  |      |         |         |
|      |                | S4 : 339,7                                                                                     |    |             | 339,70000   |  |      |         |         |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                              |  |      |         |         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|---------|
| 305 | 712372111RT3 | S5 : 216,05<br>...kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 200 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm<br><br>včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.<br>S1a : 271,25<br>S1b : 440<br>S1c : 487,5      | m2  | 216,05000<br>1 198,75000                                                     |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| 306 | 712391171RT1 | 712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní<br>712 39-1 textilie<br>...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie<br>S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : 281,25+440+487,5+257+339,7+216,05<br>podklad pod roznášecí desky únikové lávky - hlavní budova : 0,5*0,5*20 | m2  | 271,25000<br>440,00000<br>487,50000<br>2 026,50000<br>2 021,50000<br>5,00000 |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| 307 | 712391172RT1 | 712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní<br>712 39-1 textilie<br>...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie<br>S1a,S1b,S1c : 281,25+440+487,5                                                                                                      | m2  | 1 208,75000<br>1 208,75000                                                   |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| 308 | 712391382RT1 | 712 39-4 násypem z hrubého kameniva frakce 16-22<br>...materiál o tl. 50 mm ve specifikaci<br>S1a : 3*7,5*12,5<br>S1b : 2*11*20<br>S1c : 3*13*12,5                                                                                                        | m2  | 1 208,75000<br>281,25000<br>440,00000<br>487,50000                           |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| 309 | 71205        | Systémové opracování detailů a prostupů na střeše<br>12+30+4                                                                                                                                                                                              | kus | 46,00000<br>46,00000                                                         |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 310 | 58333665R    | kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek<br>Začátek provozního součtu<br>S1a : 3*7,5*12,5<br>S1b : 2*11*20<br>S1c : 3*13*12,5<br>Konec provozního součtu<br>1208,75*0,08*1,03                                                | m3  | 99,60100<br>281,25000<br>440,00000<br>487,50000<br>99,60000                  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 311 | 62832131R    | pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm<br>S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : (281,25+440+487,5+257+339,7+216,05)*1,1                                       | m2  | 2 223,65000<br>2 223,65000                                                   |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 312 | 62866150R    | rouno podkladové; na bednění pod střešní šindel<br>S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : (281,25+440+487,5+257+339,7+216,05)*1,1                                                                                                                                         | m2  | 2 223,65000<br>2 223,65000                                                   |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 313 | 69366199R    | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně<br>S1a,S1b,S1c : (281,25+440+487,5)*1,1                                                                                                   | m2  | 1 329,62500<br>1 329,63000                                                   |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |



|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  |      |         |     |  |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------|-----|--|
|      | 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  |      |         |     |  |
|      | 50 m vodorovně                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  |      |         |     |  |
| 314  | 998712201R00                               | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %  |                                                                                                                      |  |  | 0,00 | 800-711 | RTS |  |
| Díl: | 713                                        | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  | 0,00 |         |     |  |
|      | 713 11 Montáž tepelné izolace stropů       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  |      |         |     |  |
| 315  | 713111121RT1                               | ...rovných, spodem, uchycení drátem,<br>T1 : 45,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 45,60000                                                                                                             |  |  | 0,00 | 800-713 | RTS |  |
| 316  | 713111121RT2                               | ...rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá<br>S3a, S3b : 24*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 120,00000                                                                                                            |  |  | 0,00 | 800-713 | RTS |  |
|      | 713 11-2 parotěsná zábrana                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  |      |         |     |  |
| 317  | 713111221R00                               | ...zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie<br>S3a, S3b : 24*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 120,00000                                                                                                            |  |  | 0,00 | 800-713 | RTS |  |
|      | 713 11 Montáž tepelné izolace stropů       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  |      |         |     |  |
|      | 713 11-2 parotěsná zábrana                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  |      |         |     |  |
| 318  | 713134211R00                               | ...na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie<br>na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25) | m2 | 801,61800<br>118,05975<br>158,32875<br>137,86875<br>158,32875<br>229,03200                                           |  |  | 0,00 | 800-713 | RTS |  |
|      | 713 12 Montáž tepelné izolace podlah       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  |      |         |     |  |
| 319  | 713121111RT1                               | ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5<br>P1b : 58,4*3+38,7*2<br>P3 : 420,8<br>P5 : 116,8<br><br>P2 : 4,6*3+4,4*2<br>P4 : 266,6<br>P6 : 50,2<br>P8 : 22                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 833,50000<br>681,90000<br>252,60000<br>420,80000<br>116,80000<br><br>22,60000<br>266,60000<br>50,20000<br>22,00000 |  |  | 0,00 | 800-713 | RTS |  |
|      | 713 13 Montáž tepelné izolace stěn         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                      |  |  |      |         |     |  |
| 320  | 713131130R00                               | ...vložením do nosné rámové konstrukce<br>Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>vnější obklad stěn po obvodu - O1 :<br>na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)          | m2 | 934,15500<br><br><br><br>118,05975<br>158,32875                                                                      |  |  | 0,00 | 800-713 | RTS |  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |  |      |         |         |  |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|---------|---------|--|
|     |              | na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25)                                                                                                                                                                                                                |    | 137,86875   |  |      |         |         |  |
|     |              | na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)                                                                                                                                                                                                                      |    | 158,32875   |  |      |         |         |  |
|     |              | na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25)                                                                                                                                                                                                              |    | 229,03200   |  |      |         |         |  |
|     |              | obklad stěn v lodžii - O4 : 3,4*(3,52*2*2+3,65*2*3)                                                                                                                                                                                                                                 |    | 122,33200   |  |      |         |         |  |
|     |              | šachta pro trampolínu, det. D.pav.10 : 0,65*5*3,14                                                                                                                                                                                                                                  |    | 10,20500    |  |      |         |         |  |
| 321 | 713141151R00 | 713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad<br>...kladená na sucho, jednovrstvá<br>pavilon A,C,E ve skladbě S1a : 3*7,5*12,5                                                                                                                                               | m2 | 281,25000   |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 281,25000   |  |      |         |         |  |
| 322 | 713191100R00 | 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky<br>...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci<br>P1a : 145,2*3+130,4*2<br>P1b : (58,4*3+38,7*2)*2<br>P3 : 420,8*2<br>P5 : 116,8<br><br>P2 : 4,6*3+4,4*2<br>P4 : 266,6*2<br>P6 : 50,2<br>P8 : 60,2                | m2 | 2 826,20000 |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 696,40000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 505,20000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 841,60000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 116,80000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 22,60000    |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 533,20000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 50,20000    |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 60,20000    |  |      |         |         |  |
|     |              | 713 52 Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem<br>713 52-1 Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci)                                                                                                                                       |    |             |  |      |         |         |  |
| 323 | 713521141R00 | ...příček jednostranně, jednovrstvé<br>po obvodu stěn v napojení na fasádu :<br>0,3*(2,7+2,6*2+2,6+4,7+2,6*2+2,5+2,6*2+6,2+2,6*2+2,55+2,6*2)<br>0,3*(6,6+3,1*2+6,9+3,1*2)<br>nad prosklenými stěnami v podhledu : 0,35*(6,9*3+7,2*2)                                                | m2 | 34,23000    |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 14,17500    |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,77000     |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 12,28500    |  |      |         |         |  |
| 324 | 713141152T00 | Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá<br>desky mineral.vláken tl. 2x30 mm ve specifikaci<br>pavilon A,C,E : 3*12,5*20,4<br>pavilon B,D : 2*11,2*20<br>hlavní budova : (14,5*14+14,5*22,5)<br>spojovací chodba : (2,5*6,4+0,4*4,7+6,4*19,3+6,4*2,5+3,2*15+3,5*8,6+2,8*6,5) | m2 | 1 995,95000 |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 765,00000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 448,00000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 529,25000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 253,70000   |  |      |         |         |  |
| 325 | 28323200R    | fólie konstrukční separační; PE; tloušťka 0,10 mm; š = 2 000,0 mm; l = 50 000 mm<br>v podlahách P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5<br>P1b : (58,4*3+38,7*2)*2<br>P3 : 420,8*2<br>P5 : 116,8                                                                                                 | m2 | 3 512,96250 |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 681,90000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 505,20000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 841,60000   |  |      |         |         |  |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 116,80000   |  |      |         |         |  |

|     |             |                                                                                                                                |    |             |  |      |      |     |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|------|------|-----|
| 326 | 28325084.AR | P2 : 4,6*3+4,4*2                                                                                                               |    | 22,60000    |  |      |      |     |
|     |             | P4 : 266,6*2                                                                                                                   |    | 533,20000   |  |      |      |     |
|     |             | P6 : 50,2                                                                                                                      |    | 50,20000    |  |      |      |     |
|     |             | P8 : 22                                                                                                                        |    | 22,00000    |  |      |      |     |
|     |             | překrytí, ztratiné 15% : 2773,5*0,15                                                                                           |    | 416,02500   |  |      |      |     |
|     |             | Mezisoučet                                                                                                                     |    | 3 189,52500 |  |      |      |     |
|     |             | ve střeše S1a : 281,25*1,15                                                                                                    |    | 323,43750   |  |      |      |     |
|     |             | fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,50 mm; plošná hmotnost 135 g/m2; PP; sd od 0,02 m              | m2 | 1 059,86070 |  | 0,00 | SPCM | RTS |
|     |             | podhled - S3a, S3b : 120*1,15                                                                                                  |    | 138,00000   |  |      |      |     |
|     |             | Začátek provozního součtu                                                                                                      |    |             |  |      |      |     |
| 327 | 28375768.AR | fasáda :                                                                                                                       |    |             |  |      |      |     |
|     |             | na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25)                                                                 |    | 118,05975   |  |      |      |     |
|     |             | na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)                                                                 |    | 158,32875   |  |      |      |     |
|     |             | na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25)                                                           |    | 137,86875   |  |      |      |     |
|     |             | na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)                                                                 |    | 158,32875   |  |      |      |     |
|     |             | na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25)                                                         |    | 229,03200   |  |      |      |     |
|     |             | Konec provozního součtu                                                                                                        |    |             |  |      |      |     |
|     |             | + ztratiné, překrytí 15% : 801,618*1,15                                                                                        |    | 921,86070   |  |      |      |     |
|     |             | deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 545,28040   |  | 0,00 | SPCM | RTS |
|     |             | pavilon A,C,E : 3*12,5*20,4*(0,14+0,1)*1,05                                                                                    |    | 192,78000   |  |      |      |     |
| 328 | 28375769.AR | pavilon B,D : 2*11,2*20*(0,14+0,1)*1,05                                                                                        |    | 112,89600   |  |      |      |     |
|     |             | hlavní budova : (14,5*14+14,5*22,5)*(0,14+0,1)*1,05                                                                            |    | 133,37100   |  |      |      |     |
|     |             | spojovací chodba : (2,5*6,4+0,4*4,7+6,4*19,3+6,4*2,5+3,2*15+3,5*8,6+2,8*6,5)*(0,14+0,1)*1,05                                   |    | 63,93240    |  |      |      |     |
|     |             | odpočet plochy pod tepelným čerpadlem : -(3*2,2*1,2*(0,14+0,1))*1,05                                                           |    | -1,99584    |  |      |      |     |
|     |             | pavilon A,C,E ve skladbě S1a : 3*7,5*12,5*0,15*1,05                                                                            |    | 44,29688    |  |      |      |     |
|     |             | deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 | m3 | 228,01360   |  | 0,00 | SPCM | RTS |
|     |             | podlahy P1a : (145,2*3+130,4*2-14,5)*0,13*1,05                                                                                 |    | 93,07935    |  |      |      |     |
|     |             | P1b : (58,4*3+38,7*2)*0,1*1,05                                                                                                 |    | 26,52300    |  |      |      |     |
|     |             | P3 : 420,8*0,13*1,05                                                                                                           |    | 57,43920    |  |      |      |     |
|     |             | P5 : 116,8*0,08*1,05                                                                                                           |    | 9,81120     |  |      |      |     |
|     |             | P2 : (4,6*3+4,4*2)*0,1*1,05                                                                                                    |    | 2,37300     |  |      |      |     |
|     |             | P4 : 266,6*0,11*1,05                                                                                                           |    | 30,79230    |  |      |      |     |
|     |             | P6 : 50,2*0,07*1,05                                                                                                            |    | 3,68970     |  |      |      |     |
|     |             | P8 : 0,1*22*1,05                                                                                                               |    | 2,31000     |  |      |      |     |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                       |  |      |      |     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|--|------|------|-----|
| 329 | 283769633R | na střeše hlav.budovy pod tepelná čerpadla : (3*2,2*1,2*(0,14+0,1))*1,05<br>deska izolační perimetr; PIR; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kaširování flís; součinitel tepelné vodivosti 0,028 W/mK; R = 3,570 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3<br>0,3*(2,7+2,6*2+2,6+4,7+2,6*2+2,5+2,6*2+6,2+2,6*2+2,55+2,6*2)*1,05<br>0,3*(6,6+3,1*2+6,9+3,1*2)*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,99584<br>23,04230                   |  | 0,00 | SPCM | RTS |
| 330 | 63151404R  | deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>stěna šachty pro tramolínu : 0,65*5*3,14*1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 14,88375<br>8,15850<br>10,51120       |  | 0,00 | SPCM | RTS |
| 331 | 63155141R  | deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 1,350 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>podhled - S3a, S3b : 120*1,03<br>Začátek provozního součtu<br>fasáda :<br>na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>Konec provozního součtu<br>+ ztrátne 3% : 801,618*1,03                                                              | m2 | 10,51115<br>1 075,26850<br>123,60000  |  | 0,00 | SPCM | RTS |
| 332 | 63155144R  | obklad stěn v lodžii - O4 : 3,4*(3,52*2*2+3,65*2*3)*1,03<br>deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,700 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3; hydrofobizováno<br>podhled - S3a, S3b : 120*1,03<br>Začátek provozního součtu<br>fasáda :<br>na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25)<br>Konec provozního součtu<br>+ ztrátne 3% : 801,618*1,03 | m2 | 126,00196<br>1 122,23650<br>123,60000 |  | 0,00 | SPCM | RTS |
| 333 | 63155151R  | obklad stěn v lodžii - O4 : 3,4*(3,52*2*2+3,65*2*3)*1,03<br>podhled T1 : 45,6*1,03<br>deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 220,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 5,900 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3; hydrofobizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 126,00196<br>46,96800<br>12,89930     |  | 0,00 | SPCM | RTS |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                  |  |  |      |         |         |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|--|--|------|---------|---------|
|      |              | nad prosklenými stěnami v podhledu : 0,35*(6,9*3+7,2*2)*1,05                                                                                                                                                                      |    | 12,89925                                         |  |  |      |         |         |
|      |              | 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné                                                                                                                                                                                          |    |                                                  |  |  |      |         |         |
|      |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                  |  |  |      |         |         |
| 334  | 998713201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                       | %  |                                                  |  |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |
| Díl: | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                               |    |                                                  |  |  | 0,00 |         |         |
|      |              | 762 43 Obložení stěn                                                                                                                                                                                                              |    |                                                  |  |  |      |         |         |
|      |              | 762 43-2 s dodávkou řeziva                                                                                                                                                                                                        |    |                                                  |  |  |      |         |         |
| 335  | 762431120RT2 | ...deskou cementotřískovou, tloušťky 8 mm<br>B,D : 3,4*3,52*2*2<br>A,C,E : 3,4*3,65*2*3                                                                                                                                           | m2 | 122,33200<br>47,87200<br>74,46000                |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS     |
|      |              | 762 44 Obložení atiky                                                                                                                                                                                                             |    |                                                  |  |  |      |         |         |
|      |              | 762 44-2 s dodávkou                                                                                                                                                                                                               |    |                                                  |  |  |      |         |         |
| 336  | 762441112RT2 | ...dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním<br>hospodářská budova a spojovací chodba : 0,21*(14,4*3+37,1*2+2,75+8,5+2,6+4,7+3+6,25)<br>pavilony : 0,3*(3*(20,4*2+12,8*2)+2*(10,3*2+20,1*2))         | m2 | 126,73200<br>30,49200<br>96,24000                |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS     |
|      |              | 767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových                                                                                                                                                                                    |    |                                                  |  |  |      |         |         |
|      |              | 767 58-3 Montáž podhledů z desek sádkartonových, dřevovláknitých apod.                                                                                                                                                            |    |                                                  |  |  |      |         |         |
| 337  | 767584642R00 | ...montáž desek<br>venkovní podhled T1 : 45,6                                                                                                                                                                                     | m2 | 45,60000<br>45,60000                             |  |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |
| 338  | 762421130RT5 | Montáž obložení ostění dřevocem.deskami tl.do 50mm, ostění nik v dřevěném obkladu<br>- řešení viz detail D.spoj.08<br>0,23*(1,74*4*3+(2,5*2+1,74*2)*3)                                                                            | m2 | 10,65360<br>10,65000                             |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 339  | V3           | Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, + podkladní hranolý 42x65 mm na pryžové podložce<br>včetně povrchové úpravy - impregnační olej<br>u pavilonu A : 179<br>u pavilonů B a C : 178,4<br>u pavilonů D a E : 180     | m2 | 537,40000<br>179,00000<br>178,40000<br>180,00000 |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 340  | V3a          | Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, nášlapy schodišťových stupňů na terase<br>včetně povrchové úpravy - impregnační olej<br>u pavilonu A : 0,3*3,5<br>u pavilonů B a C : 0,3*3,5*2<br>u pavilonů D a E : 0,3*3,5*2 | m2 | 5,25000<br>1,05000<br>2,10000<br>2,10000         |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              | 766 42 Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva                                                                                                                                                                         |    |                                                  |  |  |      |         |         |
| 341  | 766420020RAA | ...dřevovláknitými deskami s otvory,<br>Podkladový rošt, obklad deskami, dodávka materiálu.<br>24*5                                                                                                                               | m2 | 120,00000<br>120,00000                           |  |  | 0,00 | AP-PSV  | RTS     |

|      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|--|--|------|---------|---------|
|      | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|      | 50 m vodorovně                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
| 342  | 998762202R00                                                                                   | ...v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   |  |           |  |  | 0,00 | 800-762 | RTS     |
| Díl: | 764                                                                                            | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |           |  |  | 0,00 |         |         |
|      | 764 01-19 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|      | 764 01-191 výroba a montáž                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
| 343  | 764395210R00                                                                                   | ...střešní dilatace jednodílné, rš 250 mm<br>15/KL : 10,2                                                                                                                                                                                                                                                          | m   |  | 10,20000  |  |  | 0,00 | 800-764 | RTS     |
|      | 764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|      | 764 05-131 výroba a montáž lemování zdí                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
| 344  | 764233420R00                                                                                   | ...na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 250 mm<br>včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků.<br>11/KL : 32,5                                                                                                                                                                       | m   |  | 32,50000  |  |  | 0,00 | 800-764 | RTS     |
|      | 764 05-14 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|      | včetně spojovacích prostředků.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|      | 764 05-143 výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
| 345  | 764245440R00                                                                                   | ...na vlnité krytině, průměru 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 | 800-764 | RTS     |
|      | 764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|      | 764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
| 346  | 764510440R00                                                                                   | ...rš 250 mm<br>včetně zednické výpomoci.<br>3-7/KL, 10/KL : (11,18+13,3+14,05+8,29+2,3+2,3)                                                                                                                                                                                                                       | m   |  | 51,42000  |  |  | 0,00 | 800-764 | RTS     |
|      | 764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|      | 764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
| 347  | 764510450R00                                                                                   | ...rš 330 mm<br>1/KL, 2/KL : 2,27*5+7,02*5                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   |  | 46,45000  |  |  | 0,00 | 800-764 | RTS     |
|      | 764 05-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|      | včetně spojovacích prostředků.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
|      | 764 05-221 výroba a montáž včetně rohů                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |           |  |  |      |         |         |
| 348  | 764521420R00                                                                                   | ...rš 150 mm<br>včetně zednické výpomoci.<br>8/KL -1 : 332<br>9/KL -1 : 70,5<br>13/KL -1 : 30                                                                                                                                                                                                                      | m   |  | 432,50000 |  |  | 0,00 | 800-764 | RTS     |
|      | 349 17/KL                                                                                      | Revizní dvířka - fasáda, plyn - 150 x 200 mm, dodání a osazení, viz detail D.hlb.06<br>- atyp. revizní dvířka skládající se z rámu a samotných dvířek. Rám dělený s izolační podložkou, kotevený do fasády. Dvířka nasunovací o rozměru 150x200 mm, na nich nakaširovaná nenasákavá izolace.<br>titanzinkový plech | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 350  | 18/KL                                                                                          | Zakrytování plast.komínku D200, dl. 100 cm, Ti Zn trubka DN250 s kruhovou stříškou                                                                                                                                                                                                                                 | kus |  | 1,00000   |  |  | 0,00 |         | Vlastní |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                           |  |      |         |         |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|--|------|---------|---------|
| 351  | 19/KL           | distanční pásky pro nasunutí na plast.trubku<br>Revizní dvířka 150x150 mm, Ti Zn plech, Quality Zinc (DIN EN 988)<br>upevněno na revizní krabici (viz část elektro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 5,00000                                   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 352  | 764233419T00    | Lemování z Ti Zn rš 185 mm, oplechování svislých hran lodžie pavilonu<br>12/KL : 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 30,00000<br>30,00000                      |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 353  | 764395000       | Dilatace jednodíl. rš 155mm, napojení střešní hydroizolace<br>16/KL : 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 10,50000<br>10,50000                      |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 354  | 764395010       | Dilatace jednodíl. rš 280mm, poplast.plech, napojení parozábrany<br>14/KL : 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30  | 30,00000<br>30,00000                      |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 355  | 764901500T00    | Oplechování atiky, rš 355 mm - pavilony, poplast.plech<br>- podkladní textilie 120g/m2<br>- ochranné textilie 500g/m2<br>8/KL-2 a 9/KL-2 : 332+70,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 402,50000                                 |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 356  | 764901501T00    | Oplechování atiky, rš 395 mm - hlavní budova, chodba, poplastovaný plech<br>13/KL-2 : 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 30,00000<br>30,00000                      |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 357  | 998764201R00    | 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské<br>50 m vodorovně<br>...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %   |                                           |  | 0,00 | 800-764 | RTS     |
| Díl: | 766             | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                           |  | 0,00 |         |         |
| 358  | 766669117R00    | 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných<br>766 66-1 dokování<br>...samozavírače na ocelovou zárubeň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000                                   |  | 0,00 | 800-766 | RTS     |
| 359  | 01/TR           | Zábradlí schodiště z překližky tl. 30 mm, výroba+montáž viz popis - detail D.hlb.05<br>- včetně kotevního materiálu a madla z profilu U - nerez<br>- protipožární transparentní zpěňovatelný nátěrový systém na dřevěné konstrukce, snížení třídy hořlavosti na min. C, ošetřeno bezbarvým krycím matným lakem<br>(vše provedeno podle pokynů výrobce protipožárního nátěru)                                                                                                                                                                           | kpl | 1,00000                                   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 360  | 02-03/TR, 07/TR | Deska vnitřního parapetu š.320 mm, dodání+montáž<br>Kompaktní deska bílá s bílým jádrem členěná na maximální možné kusy o stejné délce, tl. desky 10 mm, lepeno k začištěnému stavebnímu parapetu např. PUR lepidlem, cca 120 vykonzolováno, hrany stržené<br>2/TR : 6,7<br>3/TR : 6,9<br>7/TR : 2,3                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 15,90000<br>6,70000<br>6,90000<br>2,30000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 361  | 04/TR           | Deska vnitřního parapetu m.č. 2.03, hlavní budova, dodání+montáž<br>popis viz. Prvek 2/Tr (krajní kus s výběžkem na stupnici schodiště) + schodiště:<br>- nosná konstrukce stupňů vytvořená z OSB desek min. tl. 22mm, 3 zazubená žebra obložená stupnicemi a podstupnicemi vč. obložení spodní a zadní strany, kotveno do podlahy<br>- obklad kompaktní deskou bílou s bílým jádrem o tl. 10 mm (celkem sestaveno z 11 prvků), ke stupnicím zespoda zalícované podstupnice, boční zazubený krycí panel, na stupnicích nalepen bílý protiskluzný pásek | m   | 4,50000                                   |  | 0,00 |         | Vlastní |

|     |       |                                                                                                                                                        |     |                     |  |  |      |         |  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--|--|------|---------|--|
|     |       | - udaná výměra=délka parapetu, ostatní viz. výkres 2.NP, m.č. 2.03                                                                                     |     |                     |  |  |      |         |  |
| 362 | 05/TR | 4/TR : 4,5<br>Deska vnitřního parapetu š.210 mm, dodání+montáž                                                                                         | m   | 4,50000<br>2,50000  |  |  | 0,00 | Vlastní |  |
|     |       | Kompaktní deska bílá s bílým jádrem, tl. desky 10 mm, lepeno k začištěnému stavebnímu parapetu např. PUR lepidlem, cca 10 vykonzolováno, hrany stržené |     |                     |  |  |      |         |  |
| 363 | 06/TR | 5/TR : 2,5<br>Obklad stěny - nika, spojovací chodba, 50x50x20 cm, dodání+montáž                                                                        | kus | 2,50000<br>22,00000 |  |  | 0,00 | Vlastní |  |
|     |       | čtvercová nika v obkladu z protipožárních LTD desek (třída reakce na oheň B)                                                                           |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - záda tl. 18mm, boky dublovány na tl. 36mm                                                                                                            |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - vnější rozměry: 500x500 mm, hl. 200mm                                                                                                                |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - pohledové hrany ABS v barvě korpusu                                                                                                                  |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - vysazení o 5mm oproti rovině dřevěného obkladu                                                                                                       |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy)                                                                                               |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | barevnost viz. poznámky                                                                                                                                |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | počet kusů:                                                                                                                                            |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | 6a.....7                                                                                                                                               |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | 6b.....4                                                                                                                                               |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | 6c.....5                                                                                                                                               |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | 6d.....4                                                                                                                                               |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | 6e.....2                                                                                                                                               |     |                     |  |  |      |         |  |
| 364 | 08/TR | podrobnosti viz. výkres D.05<br>Obklad stěny - magnet.tabule, spojovací chodba, 174x174x15 cm, černá, dodání+montáž                                    | kus | 3,00000             |  |  | 0,00 | Vlastní |  |
|     |       | čtvercová nika v obkladu tvořící magnetickou černou tabuli (pro psaní křídou)                                                                          |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | vnější rozměry: 1740x1740 mm, hl. 150mm                                                                                                                |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - protipožární DTD deska tl. 18mm                                                                                                                      |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - záda laminované speciálním laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah)                                                                         |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule (pohledová hrana ABS ve stejném odstínu)                                                       |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) a podkladních hranolů 60x40mm                                                                 |     |                     |  |  |      |         |  |
| 365 | 09/TR | Obklad stěny - magnet.tabule, spojovací chodba, 250x174x15 cm, bílá, dodání+montáž                                                                     | kus | 3,00000             |  |  | 0,00 | Vlastní |  |
|     |       | čtvercová nika v obkladu tvořící magnetickou bílou tabuli (pro psaní fixou)                                                                            |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | vnější rozměry: 2500x1740 mm, hl. 150mm                                                                                                                |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - protipožární DTD deska tl. 18mm                                                                                                                      |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - záda laminované speciálním laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah)                                                                         |     |                     |  |  |      |         |  |
|     |       | - boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule (pohledová hrana ABS ve stejném odstínu)                                                       |     |                     |  |  |      |         |  |



|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |  |      |               |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------------|
| 366 | 10/TR        | <p>- včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) a podkladních hranolů 60x40mm</p> <p>Obklad stěny - zasklená vitrina, magnetická záda, 80x80x15 cm, dodání+montáž</p> <p>čtvercová nika v obkladu tvořící zasklenou vitrinu s magnetickými zády (možnost psát fixem)</p> <p>- vnější rozměry: 800x800 mm, hl. 150mm</p> <p>- protipožární DTD deska tl. 18mm</p> <p>- záda laminované speciálním laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah)</p> <p>- boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule (pohledová hrana ABS ve stejném odstínu)</p> <p>- zapuštěné profily (dvojitě U elox. hliník) pro posuvné sklo</p> <p>- bezpečnostní sklo (dva díly) s vyfrézovanou drážkou pro posun</p> | kus | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní       |
| 367 | 11/TR        | <p>- včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) a podkladních hranolů 60x40mm</p> <p>Nastavovací rám střešního světlíku 120/180 cm, dodání a montáž</p> <p>- dřevěný rám s výplní EPS tl. 60mm</p> <p>konstrukce z hranolů 80x60mm, hloubkově impregnované</p> <p>- opláštění OSB deskou tl. 18mm</p> <p>- celý rám ukotven ke stropní desce pomocí ocelových profilů L100 á 500mm</p> <p>- viz. detail D.pav.07</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 10,00000  |  | 0,00 | Vlastní       |
| 368 | 12/TR        | <p>Nastavovací rám střešního světlíku 120/120 cm, dodání a montáž</p> <p>- dřevěný rám s výplní EPS tl. 60mm</p> <p>konstrukce z hranolů 80x60mm, hloubkově impregnované</p> <p>- opláštění OSB deskou tl. 18mm</p> <p>- celý rám ukotven ke stropní desce pomocí ocelových profilů L100 á 500mm</p> <p>- viz. detail D.pav.07</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní       |
| 369 | 13/TR        | <p>Obklad krytu radiátorů - výroba a montáž</p> <p>- dřevěné latě 60x40, dl. 830 mm, 23 ks/kryt, totožná povrchová úprava s dřevěným obkladem spojovací chodby</p> <p>- viz detail D.pav.07</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 6,00000   |  | 0,00 | Vlastní       |
| 370 | 3.10/VE      | <p>Střešní světlík 120/180 cm</p> <p>včetně doplňku :</p> <p>kolmá nastavovací vícekomorová PVC manžeta v. 150 mm U = 0,92 W/m2K</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 10,00000  |  | 0,00 | Vlastní       |
| 371 | 3.11/VE      | <p>Střešní světlík 120/120 cm</p> <p>včetně doplňku :</p> <p>kolmá nastavovací vícekomorová PVC manžeta v. 150 mm U = 0,92 W/m2K</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní       |
| 372 | 766410010RAA | <p>766 41 Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva</p> <p>...palubkami SM/JD pero-drážka, lakování</p> <p>Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.</p> <p>na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25)</p> <p>na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)</p> <p>na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25)</p> <p>na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25)</p>                                                                                                                                                           | m2  | 801,61800 |  | 0,00 | AP-PSV<br>RTS |

|     |              |                                                                                                                                             |     |           |  |  |      |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|------|------------|
| 373 | 766410010RAB | na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25)                                                                      |     | 229,03000 |  |  |      |            |
|     |              | ...palubkami MD pero-drážka, lakování                                                                                                       | m2  | 204,64220 |  |  | 0,00 | AP-PSV RTS |
|     |              | Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.   |     |           |  |  |      |            |
| 374 | 03a/VI       | obklad ve spojovací chodbě :                                                                                                                |     |           |  |  |      |            |
|     |              | na pavilonu A : 2,6*(3,6+20,7+6,6)-(2,56*0,86*3+2,57*1,74+1,74*1,74+0,8*0,8+1*2,1*2)                                                        |     | 61,40000  |  |  |      |            |
|     |              | na pavilonu B : 2,6*(0,5+11,6+6,5)-(2,56*0,86+2,57*1,74+0,8*0,8+1*2,1*2)                                                                    |     | 36,85000  |  |  |      |            |
|     |              | na pavilonu C : 2,6*(6,5+20,15)-(2,56*0,86+2,57*1,74+1,74*1,74+0,8*0,8+1*2,1*2)                                                             |     | 54,75000  |  |  |      |            |
|     |              | na pavilonu D : 2,6*(0,5+11,6+6,5)-(2,56*0,86+1,74*1,74+0,8*0,8+1*2,1*2)                                                                    |     | 38,29000  |  |  |      |            |
|     |              | na pavilonu E : 2,6*(6,5+0,5)-(0,8*0,8+1*2,1*2)                                                                                             |     | 13,36000  |  |  |      |            |
|     |              | Dveře dřevěné plné hladké - hlavní budova, 90+35/210 cm                                                                                     | kus | 3,00000   |  |  | 0,00 | Vlastní    |
|     |              | křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska                                                                                                 |     |           |  |  |      |            |
|     |              | zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky                                            |     |           |  |  |      |            |
|     |              | povrchová úprava :                                                                                                                          |     |           |  |  |      |            |
|     |              | křídlo – CPL laminát, bílý, hladký                                                                                                          |     |           |  |  |      |            |
|     |              | zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat                                                                                               |     |           |  |  |      |            |
|     |              | (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)                                                                                                    |     |           |  |  |      |            |
|     |              | kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK                                                                                            |     |           |  |  |      |            |
|     |              | práh : bez prahu                                                                                                                            |     |           |  |  |      |            |
|     |              | požární odolnost : bez požadavků                                                                                                            |     |           |  |  |      |            |
|     |              | samozavírač : není součástí                                                                                                                 |     |           |  |  |      |            |
|     |              | - vč. originálních magnetických kontaktů (u 1ks dveří)                                                                                      |     |           |  |  |      |            |
| 375 | 03b/VI       | Dveře dřevěné plné hladké - hlavní budova, 90+35/210 cm                                                                                     | kus | 1,00000   |  |  | 0,00 | Vlastní    |
|     |              | křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska                                                                                                 |     |           |  |  |      |            |
|     |              | zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.260 mm, bez polodrážky                                            |     |           |  |  |      |            |
|     |              | povrchová úprava :                                                                                                                          |     |           |  |  |      |            |
|     |              | křídlo – CPL laminát, bílý, hladký                                                                                                          |     |           |  |  |      |            |
|     |              | zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat                                                                                               |     |           |  |  |      |            |
|     |              | (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)                                                                                                    |     |           |  |  |      |            |
|     |              | kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK                                                                                            |     |           |  |  |      |            |
|     |              | práh : bez prahu                                                                                                                            |     |           |  |  |      |            |
|     |              | požární odolnost : EW 30 DP1 C                                                                                                              |     |           |  |  |      |            |
|     |              | samozavírač : ramínkový samozavírač vhodný pro navržené dveře, splňující požadavky PRŘ                                                      |     |           |  |  |      |            |
| 376 | 04/VI        | Dveře dřevěné plné hladké - kanceláře, 80/210 cm                                                                                            | kus | 4,00000   |  |  | 0,00 | Vlastní    |
|     |              | křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska                                                                                                 |     |           |  |  |      |            |
|     |              | zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky s přípravou na elektromagnetické otevírání |     |           |  |  |      |            |
|     |              | povrchová úprava :                                                                                                                          |     |           |  |  |      |            |
|     |              | křídlo – CPL laminát, bílý, hladký                                                                                                          |     |           |  |  |      |            |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |  |      |  |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|--|---------|
| 377 | 05/VI | <p>zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat<br/>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)<br/>kování : klika–koule , cylindrická vložka s SGHK<br/>práh : bez prahu<br/>požární odolnost : bez požadavků<br/>samoavírač : není součástí<br/>- vč. originálních magnetických kontaktů</p>                                                                                                                                                                                     |     |         |  |      |  |         |
|     |       | Dveře dřevěné plně hladké posuvné - kanceláře, 90/210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
|     |       | <p>křídlo : plně hladké, dutinková dřevotřísková<br/>zárubeň v samostatné poloze : bezobložkové stavební pouzdro<br/>povrchová úprava :<br/>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký<br/>zárubeň – skrytá<br/>kování : mušle pro posuv. dveře na obou stranách křídla vč. zadlabávacího zámku pro posuv. dveře a cylindrické vložky se systémem generálního klíče SGHK<br/>práh : bez prahu<br/>požární odolnost : bez požadavků<br/>samoavírač : není součástí</p>                    |     |         |  |      |  |         |
| 378 | 06/VI | Dveře dřevěné plně hladké - WC, 80/210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
|     |       | <p>křídlo : plně hladké, dutinková dřevotřísková<br/>zárubeň v samostatné poloze : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky<br/>povrchová úprava :<br/>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký<br/>zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat<br/>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)<br/>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK, WC zamykání<br/>práh : bez prahu<br/>požární odolnost : bez požadavků<br/>samoavírač : není součástí</p> |     |         |  |      |  |         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |  |      |  |         |
| 379 | 07/VI | Dveře dřevěné plně hladké - WC, 70/210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 4,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
|     |       | <p>křídlo : plně hladké, dutinková dřevotřísková<br/>zárubeň v samostatné poloze : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky<br/>povrchová úprava :<br/>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký<br/>zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat<br/>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)<br/>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK WC zamykání<br/>práh : bez prahu<br/>požární odolnost : bez požadavků</p>                                 |     |         |  |      |  |         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |  |      |  |         |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| 380 | 08a/VI | <p>samozavírač : není součástí</p> <p>Dveře dřevěné plné hladké - WC, 70/210 cm   kus   3,00000   <div></div>   0,00</p> <p>křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska</p> <p>zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat<br/>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : bez požadavků</p> |  | Vlastní |
| 381 | 08b/VI | <p>samozavírač : není součástí</p> <p>Dveře dřevěné plné hladké - WC, 70/210 cm   kus   8,00000   <div></div>   0,00</p> <p>křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska</p> <p>zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat<br/>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika, dózická vložka</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : bez požadavků</p>             |  | Vlastní |
| 382 | 09/VI  | <p>samozavírač : není součástí</p> <p>Dveře dřevěné plné hladké, 80/210 cm   kus   12,00000   <div></div>   0,00</p> <p>křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska</p> <p>zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat<br/>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : bez požadavků</p>     |  | Vlastní |
| 383 | 10/VI  | <p>samozavírač : není součástí</p> <p>Dveře dřevěné plné hladké dvoukřídlové, 90+50/210 cm   kus   1,00000   <div></div>   0,00</p> <p>křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska</p> <p>zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky</p> <p>povrchová úprava :</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Vlastní |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |  |      |  |         |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|--|---------|
| 384 | 12/VI | <p>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký<br/> zárupeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat<br/> (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)<br/> kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK<br/> práh : bez prahu<br/> požární odolnost : bez požadavků<br/> samozavírač : není součástí<br/> - vč. originálních magnetických kontaktů</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |  |      |  |         |
|     |       | <p>Dveře dřevěné plné hladké, 90/210 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 3,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 385 | 13/VI | <p>křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska<br/> zárupeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.viz. pozn. bez polodrážky<br/> povrchová úprava :<br/> křídlo – CPL laminát, bílý, hladký<br/> zárupeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat<br/> (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)<br/> kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK<br/> práh : bez prahu<br/> požární odolnost : EW 15 DP3 C<br/> samozavírač : integrovaný samozavírač se zavírací silou 3</p>                                                                                                                                                                                |     |         |  |      |  |         |
|     |       | <p>Dělicí dveře - posuvná stěna čtyřdílná, učebny 2.NP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 386 | 14/VI | <p>- stavební pouzdro se dvěma teleskopicky vysouvacími dveřmi proti sobě<br/> - křídlo : plné hladké, bez polodrážky, tl. cca 40 mm, dutinková dřevotříska<br/> - zárupeň : dřevěná obložková, ústí 410 mm(k pouzdu - přisazena stěna (obložka i přes stěnu)<br/> - pouzdro : určeno do SDK konstrukcí, průchod 3700x2550mm, rozměr pouzdra cca 5670x2640 mm,<br/> povrchová úprava : křídlo – CPL laminát, bílý, hladký<br/> zárupeň – CPL laminát, bílý, hladký<br/> kování : nerezové mušle (pro cylindr. zámek) na vnitřních křídlech, zadlabávací zámek pro posuvné dveře s cylindrickou vložkou, přesný typ bude vybrán v rámci AD,<br/> práh : bez prahu, bez přechovové lišty</p> |     |         |  |      |  |         |
|     |       | <p>Dveře dřevěné plné hladké, protipožární, 90/210 cm, do obložkové zárubně</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 5,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
|     |       | <p>křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky<br/> zárupeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 480 mm<br/> povrchová úprava :<br/> křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže<br/> zárupeň – HPL laminát, barevnost viz. níže<br/> (barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)<br/> kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK<br/> práh : bez prahu<br/> požární odolnost : EW 15 DP3-C</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |  |      |  |         |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |  |      |         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|
|     |        | <p>samozávěrač : integrovaný samozavírač se zavírací silou 3</p> <p>- barevnost/počet :</p> <p>1x 14a - levandulová NCS S 1020-R40B pravé</p> <p>1x 14b - světle zelená NCS S 1060-G70Y levé</p> <p>1x 14c - fialová RAL 4001 levé</p> <p>1x 14d - zelená NCS S 0580-G30Y pravé</p> <p>1x 14e - modrá NCS S 2030-R90B levé</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |  |      |         |
| 387 | 15/VI  | <p>Součástí je úprava neprůhledných nadsvětlíků.</p> <p>Dveře dřevěné plně hladké, 90/210 cm, do obložkové zárubně</p> <p>křídlo : plně hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky</p> <p>zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 610 mm (návažnost na nábytek - vyztužení zárubně překližkovými deskami + pozinkové L kotvy)</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže</p> <p>zárubeň – HPL laminát, barevnost viz. níže</p> <p>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : bez požadavku</p> <p>samozávěrač : není součástí</p> <p>- barevnost/počet :</p> <p>1x 15a - levandulová NCS S 1020-R40B levé</p> <p>1x 15b - světle zelená NCS S 1060-G70Y pravé</p> <p>1x 15c - fialová RAL 4001 pravé</p> <p>1x 15d - zelená NCS S 0580-G30Y levé</p> <p>1x 15e - modrá NCS S 2030-R90B levé</p> | kus | 5,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 388 | 16/VI  | <p>Dveře dřevěné plně hladké, 80/210 cm, do obložkové zárubně</p> <p>křídlo : plně hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky</p> <p>zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 135 mm</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost: bez požadavků</p> <p>samozávěrač : není součástí</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 10,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 389 | 17a/VI | Dveře dřevěné plně hladké, 70/210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 5,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |             |      |         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|------|---------|
| 390 | 17b/VI | <p>křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky</p> <p>zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 135 mm</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika, cylindrická vložka s SGHK</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : bez požadavků</p> <p>samozavírač : není součástí</p>                             | kus | 5,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 391 | 17c/VI | <p>Dveře dřevěné plné hladké, 70/210 cm</p> <p>křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky</p> <p>zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 135 mm</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika , WC zámek</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : bez požadavků</p> <p>samozavírač : není součástí</p> | kus | 5,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 392 | 18/VI  | <p>Dveře dřevěné plné hladké, 90/210 cm</p> <p>křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky</p> <p>zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 135 mm</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký</p>                                                                                                                                                                                           | kus | 5,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |  |      |         |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|---------|
| 393 | 19/VI | <p>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : bez požadavků</p> <p>samozavírač : není součástí</p> <p>Dveře dřevěné plné hladké, 80/210 cm</p> <p>křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky</p> <p>zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 135mm</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže</p> <p>zárubeň – HPL laminát, barevnost viz. níže</p> <p>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : bez požadavku</p> <p>samozavírač : není součástí</p> <p>- barevnost/počet :</p> <p>1x 19a - levandulová NCS S 1020-R40B levé</p> <p>1x 19b - světle zelená NCS S 1060-G70Y pravé</p> <p>1x 19c - fialová RAL 4001 pravé</p> <p>1x 19d - zelená NCS S 0580-G30Y pravé</p> <p>1x 19e - modrá NCS S 2030-R90B levé</p> | kus | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
|     |       | <p>Dveře dřevěné plné hladké, 90/210 cm</p> <p>křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky</p> <p>zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 480 mm</p> <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký</p> <p>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : EW 15 DP3-C</p> <p>samozavírač : integrovaný samozavírač se zavírací silou 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 395 | 21/VI | <p>Součástí je úprava neprůhledných nadsvětlíků.</p> <p>Dveře dřevěné plné hladké, 90/210 cm</p> <p>křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky</p> <p>zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 550 mm (návaznost na nábytek - vyztužení zárubně překližkovými deskami + pozinkové L kotvy)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |         |  |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|---------|--|
|      |              | <p>povrchová úprava :</p> <p>křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže</p> <p>zárubeň – HPL laminát, barevnost viz. níže</p> <p>(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)</p> <p>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK</p> <p>práh : bez prahu</p> <p>požární odolnost : bez požadavku</p> <p>samozavírač : není součástí</p> <p>- barevnost/počet :</p> <p>1x 21a - levandulová NCS S 1020-R40B    pravé</p> <p>1x 21b - světle zelená NCS S 1060-G70Y    levé</p> <p>1x 21c - fialová RAL 4001    levé</p> <p>1x 21d - zelená NCS S 0580-G30Y    pravé</p> <p>1x 21e - modrá NCS S 2030-R90B    pravé</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |  |      |         |         |  |
| 396  | 22/VI        | <p>Posuvná stěna v pavilonu mezi hernou a ložnicí, 548/300 cm</p> <p>Dvoudílné postupně otevíravé posuvné dveře</p> <p>(první křídlo vysouvá další)</p> <p>2 křídla: plné hladké, tl. cca 40 mm, dutinková dřevotříska</p> <p>povrchová úprava : dýha dub, bezbarvý lak (vybráno na základě vzorků v rámci AD - shodná povrchová úprava s ostatním nábytkem)</p> <p>kování : nerezové mušle na krajním křídle (přesný typ bude vybrán v rámci AD)</p> <p>2x pojezdová kolejnice (d=8732mm), závěsy - vozíky (počet určí dodavatel dle hmotnosti a předpisu výrobce) + nosný ocelový jackel profil</p> <p>včetně spodního trnu, spodního vedení a brzdy</p> <p>vodící kolejnice zapuštěny do kastlíku (130x120mm) v SDK, kotveny do jackel profilu umístěného těsně nad SDK deskou (stropem) kastlíku (dimenzi a způsob kotvení jackel profilu navrhne dodavatel, s ohledem na průchod VZT potrubí v podhledu)</p> <p>pavilon A,C,E : 3</p> | kus | 3,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 397  | 54917265R    | <p>zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz</p> <p>998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské</p> <p>50 m vodorovně</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000   |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 398  | 998766201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %   |           |  | 0,00 | 800-766 | RTS     |  |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |  | 0,00 |         |         |  |
| 399  | 767995102R00 | <p>767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb</p> <p>...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg</p> <p>P15 : 7,36+2,31+1,32 + 29,44+11,19+6,03</p> <p>P25 : 5,02+12,27</p> <p>P35 : 32,97+63,3+74,18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 245,39000 |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |  |
| 400  | 767995103R00 | <p>...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg</p> <p>jakl 120x60x5 pavilony : 76,7</p> <p>jakl 120x120x5 pavilony : 105,5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg  | 182,20000 |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |         |  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |         |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|---------|
| 401 | 767995104R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg<br>jackl 100x100x6 skl.stěna : 102,6+95,8                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 198,40000 |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |
| 402 | 767995105R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg<br>jackl 120x120x10 skl.stěna : 73,5+368,1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 441,60000 |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |
| 403 | 01/Z         | Madlo zábradlí, nerezové - výroba + montáž, kotvené k zábradlí schodiště (1/TR)<br>viz detail D.hlb.05                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm  | 7,60000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 404 | 02/Z         | Ukončovací plech podlaha - trampolína, ocel.plech tl. 2 mm, výroba, montáž<br>Ocelový plech tl. min. 2 mm tvořící ukončení podlahy; kruhový prsten délka 13,67 m, výška 0,175 m, plech kotven pomocí "L" úhelníků do podezdívky, počet a velikost úhelníků určí dodavatel (odhad cca á 0,75 m- 18 úhelníků), opatřeno základním a vrchním nátěrem v barvě dle nášlapné vrstvy podlahy | bm  | 13,70000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 405 | 03/Z         | Ochranný panel topení ve spojovací chodbě, výroba + montáž, nosný rám - viz detail. D.Spoj.08<br>včetně povrchové úpravy<br>dřevěné latě v samostatné položce, prvek 13/TR                                                                                                                                                                                                            | kus | 5,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 406 | 04/Z         | Hrana lodžie pavilonu - viz detail D.pav.02, výroba + montáž<br>- svařenec z L60x100x4 + přivařený nos a nalepený pryžový pás<br>- včetně povrchové úpravy zinkováním<br>po celé délce přechodu z lodžie na terasu : 6,5*3+6,75*2                                                                                                                                                     | bm  | 33,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 407 | 05/Z         | Nosný rám stupně na terase - ocel.profil L30x4, výroba + montáž<br>- rám z ocelového profilu L30x4, á580mm, žárově pozinkováno<br>- konstrukci zavětrovává plechové obložení (6/Z) a nášlapná prkna (totožné s terasovými prkny)<br>- viz. detail D.pav.02                                                                                                                            | kus | 35,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 408 | 06/Z         | Obkladový plech stupně na terase z ocel plechu, výroba + montáž<br>- ocelové pláty tl. 3mm, opatřeny antikoročním nátěrem a černým nátěrem (odstín upřesněn v rámci AD), uchyceny šroubově k rámcům 5/Z (imbusové šroubové hlavy, jeden ze dvou spojů na rám je dilatační)<br>- viz. detail D.pav.02                                                                                  | kus | 5,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 409 | 07/Z         | Ukončovací profil čistící zóny u prahu dveří, ocelový profil L55x6mm, žárově pozinkovaný<br>viz. detail D.spoj.7a                                                                                                                                                                                                                                                                     | bm  | 8,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 410 | 08/Z         | Madlo zábradlí schodiště nerezové u zadního vstupu, dl. 180 cm, výroba + montáž<br>- nerezová trubka D40mm, dl. 1800mm, včetně kotevních trnů á 600mm<br>- uchyceno do obvodové stěny skrze dřevěnou fasádu, uchyceno ve výšce 900 a 500 nad zemí                                                                                                                                     | kus | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 411 | 11/Z         | Úniková lávka - střecha 1.NP hlavní budovy, provedení viz.detail D.01, délka 22,7 m<br>- ocelová lávka s dřevěnou nášlapnou vrstvou a rámovým zábradlím z pásoviny<br>- včetně povrchové úpravy                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 412 | 12/Z         | Únikové schodiště ze střechy 1.NP hlavní budovy, provedení viz.detail D.02 a D.03<br>- ocelové schodiště s pororošťovými stupni(s protiskluzovou úpravou) a zábradlím z pásoviny<br>- včetně povrchové úpravy                                                                                                                                                                         | kpl | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 413 | 13/Z         | Madlo zábradlí schodiště u bočního vstupu na zahr., výroba + montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 2,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |

|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |  |      |  |         |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|--|---------|
|     |        | - nerezová trubka D40mm, dl. 2500mm, včetně kotevních trnů, á 600mm<br>- uchyceno do obvodové stěny skrze dřevěnou fasádu, uchyceno ve výšce 900 a 500 nad zemí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |  |      |  |         |
| 414 | 14/Z   | Poklop revizní šachty v dřevěné terase, včetně úpravy pro zabudování do plochy terasy<br>- ocelový rám z "L" profilu 50x5, rozměr rámu 700x700 mm<br>viz výkres č. D.1.1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 415 | 15/Z   | Ocelová rampa, přemístitelná - výkres D.09, výroba, povrchová úprava zinkováním<br>viz také detail D.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 416 | 16/Z   | Ocelová kotva podhledu<br>- profil "L" 80 x 80 dl. 60 mm, vč. kotvicích prvků do betonu 2ks na kotvu, žárově zinkováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 66,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 417 | 01/VI  | Dveře plné hladké - varna, 90/210 cm, do ocel.zárubně<br>křídlo : plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z minerálních desek, ocelové výztuhy<br>zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky<br>povrchová úprava :<br>křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé<br>zárubeň – nástřik barvou v odstínu bílé<br>(barevnost bude upřesněna v rámci AD, odstín shodný s bílými dveřmi z CPL)<br>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK<br>práh : bez prahu<br>požární odolnost : EW 15 DP3-C<br>samozavírač : integrovaný samozavírač se zavírací silou 3<br>- vč. originálních magnetických kontaktů                                                                         | kus | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 418 | 02a/VI | Dveře plné hladké - hlavní budova, 90+35/210 cm, vč. zasklení bočního světlíku<br>křídlo : plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z papírové voštiny dřevěné výztuhy<br>světlík : bezpečnostní sklo<br>zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky s přípravou na elektromagnetické otevírání<br><br>povrchová úprava :<br>křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé<br>zárubeň – nástřik barvou v odstínu bílé<br>(barevnost bude upřesněna v rámci AD, odstín shodný s bílými dveřmi z CPL)<br>kování : klika–koule , cylindrická vložka s SGHK<br>práh : bez prahu<br>požární odolnost: bez požadavků<br>samozavírač : není součástí<br>- vč. originálních magnetických kontaktů | kus | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |
| 419 | 02b/VI | Dveře plné hladké - hlavní budova, 90+35/210 cm, vč. zasklení bočního světlíku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                    |  |  |      |         |         |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--|--|------|---------|---------|
|      |              | <div>Křídlo : plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z minerálních desek, ocelové výztuhy<br/>světlík: bezpečnostní sklo<br/>zárubeň v samostatné položce : ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky<br/>povrchová úprava :<br/>křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé<br/>zárubeň – nástřik barvou v odstínu bílé<br/>(barevnost bude upřesněna v rámci AD, odstín shodný s bílými dveřmi z CPL)<br/>kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK<br/>práh : bez prahu<br/>požární odolnost : EW 15 DP3-C<br/>samozavírač : integrovaný samozavírač se zavírací silou 3<br/>- vč. originálních magnetických kontaktů</div> |     |                    |  |  |      |         |         |
| 420  | 11/VI        | Dveře prosklené, dvoukřídlové v rámu z oceli či AL, 90+52/210 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000            |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 421  | 13511130R    | ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 20,00 mm; š = 160 mm<br>5,02*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,00550<br>0,00552 |  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 422  | 13518120R    | ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 20,00 mm; š = 240 mm<br>63,3*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 0,06960<br>0,06963 |  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 423  | 13522534R    | ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 25,00 mm; š = 250 mm<br>12,27*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,01350<br>0,01350 |  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 424  | 13530838R    | ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl. 30,00 mm; š = 300 mm<br>(32,97+74,18)*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,11790<br>0,11787 |  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 425  | 13611238R    | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 15,00 mm<br>roznášecí plech pro sloupky : (7,36+2,31+1,32+29,44+11,19+6,03)*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,06340<br>0,06342 |  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 426  | 14587198T    | Profil čtvercový uzavřený 120x10 mm<br>32,97*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T   | 0,03630<br>0,03627 |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 427  | 14587445T    | Profil čtvercový uzavřený 150x6,3 mm<br>(102,6+95,8)*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T   | 0,21820<br>0,21824 |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 428  | 14587455T    | Profil čtvercový uzavřený 150x8 mm<br>73,5*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T   | 0,08090<br>0,08085 |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 429  | 14587457T    | Profil čtvercový uzavřený 120x10 mm<br>368,1*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T   | 0,40490<br>0,40491 |  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 430  | 14587595R    | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. 11343; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 120,0 mm; b = 60,0 mm<br>76,7*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,08440<br>0,08437 |  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
|      |              | 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                    |  |  |      |         |         |
| 431  | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   |                    |  |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |
| Díl: | 767.2        | Zámečnické výrobky - výplně obvodových konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                    |  |  | 0,00 |         |         |

|     |         |                                                                                                                                                   |     |         |  |      |         |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|---------|
| 432 | 1.01/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo - místnost 1.21, 310/140 cm<br>- pro uvedené položky x/VE výplní platí podrobné popisy v tabulce výplní otvorů | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 433 | 1.03/VE | Okno AL - pevné křídlo - místnost 1.21, 293/140 cm                                                                                                | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 434 | 1.04/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo - místnost 1.21, 310/140 cm                                                                                    | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 435 | 1.05/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo - místnost 1.26, 236,5/140 cm                                                                                  | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 436 | 1.06/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo - místnost 1.22, 163,5/140 cm                                                                                  | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 437 | 1.07/VE | Dveře dvoukřídlové - do místnosti 1.12 a 1.14, 90+35/210 cm, ocelové nebo hliníkové, plné                                                         | kus | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 438 | 1.08/VE | Dveře jednokřídlové - do místnosti 1.35, 90/210 cm, ocelové nebo hliníkové, plné zateplené                                                        | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 439 | 1.09/VE | Dveře jednokřídlové - do místnosti 1.31 a 1.33, 80/210 cm, ocelové nebo hliníkové, plné zateplené                                                 | kus | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 440 | 1.10/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 1.9, 393,5/175 cm                                                                                      | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 441 | 1.11/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 1.8, 393,5/175 cm                                                                                      | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 442 | 1.12/VE | Okno AL - pevné + otevíravé křídlo do m.č. 1.7, 325/175 cm                                                                                        | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 443 | 1.13/VE | Okno AL - pevné křídlo do m.č. 2.02, 318/175 cm                                                                                                   | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 444 | 1.14/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.02, 393,5/175 cm                                                                                     | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 445 | 1.15/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.01, 338,5/175 cm                                                                                     | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 446 | 1.16/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.01, 350/175 cm                                                                                       | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 447 | 1.17/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.03, 442/205 cm                                                                                       | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 448 | 1.18/VE | Dveře AL - otevíravé křídlo do m.č. 2.03, 132/205 cm                                                                                              | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 449 | 1.19/VE | Okno AL - pevně zasklené křídlo do m.č. 2.04, 250/205 cm                                                                                          | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 450 | 1.20/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.04, 225/175 cm                                                                                       | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 451 | 2.01/VE | Stěna AL s dveřmi - vnitřní v zádvěři, 361/260 cm, dvoukřídlové dveře                                                                             | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 452 | 2.02/VE | Stěna AL s dveřmi - fasádní stěna, 2560/260 cm, vstupní dveře, boční okna                                                                         | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 453 | 2.03/VE | Stěna AL s výklopným oken.křídlem - fasádní stěna, 271/260 cm                                                                                     | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 454 | 2.04/VE | Stěna AL s dvoukřídlovými dveřmi - fasádní stěna, 467/260 cm                                                                                      | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 455 | 2.05/VE | Stěna AL s výklopným oken.křídlem - fasádní stěna, 249/260 cm                                                                                     | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 456 | 2.06/VE | Stěna AL s dvoukřídlovými dveřmi - fasádní stěna, 621,5/260 cm                                                                                    | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 457 | 2.07/VE | Stěna AL s výklopným oken.křídlem - fasádní stěna, 255,5/260 cm                                                                                   | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 458 | 3.01/VE | Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 700/225 cm                                                                                      | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 459 | 3.02/VE | Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 662/306 cm                                                                                      | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 460 | 3.03/VE | Pevně zasklené okno - pavilony, 225/225 cm                                                                                                        | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 461 | 3.04/VE | Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 687/306 cm                                                                                      | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 462 | 3.05/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo, 225/225 cm                                                                                                    | kpl | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 463 | 3.06/VE | Okno AL - pevné a otevíravé křídlo, 225/225 cm                                                                                                    | kpl | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 464 | 3.07/VE | Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 700/225 cm                                                                                      | kpl | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 465 | 3.08/VE | Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 662/306 cm                                                                                      | kpl | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 466 | 3.09/VE | Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 687/306 cm                                                                                      | kpl | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                    |      |         |         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic keramických                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                    | 0,00 |         |         |
| 467  | 771475014R00 | 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických<br>...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele<br>1.02 : 2,815+2,34+2,55+2,04+3,76+1,775-1,15+1,415-0,8<br>1.02a : 2,7*2+1,3+0,5<br>1.06 : 3,885+3,185+1,8+1,3<br>1.11 : 2,375*2+4,26*2-1,15*2<br>1.12 : 2,76*2+4,26*2-1,15*2<br>1.16 : 2,25*2+2,46*2-0,8*2<br>1.18 : 3,635*2+3,865*2-1,25<br>1.22 : 2,71*2+3,865*2-0,8-0,7<br>1.26 : 2,25*2+3,865*2-0,8<br>1.28 : 1,2*2+2,5<br>1.29 : 4,5*2+2,5*2-0,9<br>1.35 : 2,76*2+3,885*2-0,9<br>2.03 : 7,5*2+5,5*2-1-2,5 | m  | 152,36500<br>14,74500<br>7,20000<br>10,17000<br>10,97000<br>11,74000<br>7,82000<br>13,75000<br>11,65000<br>11,43000<br>4,90000<br>13,10000<br>12,39000<br>22,50000 | 0,00 | 800-771 | RTS     |
| 468  | 771570014RAI | 771 57 Dlažba z dlaždic keramických<br>...30 x 30 cm, položených do tmele, , bez dodávky dlažby<br>P2 : 4,6*3+4,4*2<br>P4 : 266,6<br>P6 : 50,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 339,40000<br>22,60000<br>266,60000<br>50,20000                                                                                                                     | 0,00 | AP-PSV  | RTS     |
| 469  | 59763762R    | Dlažba neglazovaná slinutá 10S 300x300x9 mm<br>339,4*1,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 380,12800<br>380,12800                                                                                                                                             | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 470  | 597640456T   | Sokl keramický výšky 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 17,00000                                                                                                                                                           | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              | 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                    |      |         |         |
| 471  | 998771201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %  |                                                                                                                                                                    | 0,00 | 800-771 | RTS     |
| Díl: | 776          | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                    | 0,00 |         |         |
| 472  | 776422110R00 | 776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu<br>...ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem<br>včetně soklové lišty.<br>hosp.budova 1.NP : 50,2+14,3+14,6+16,6+15+22,8+19,6<br>2.NP : 22,5+21,8+14,6+14,4<br>pavilony : 3*(15,8+27,8+8,7+9,9+10,6+19,7+18,9)<br>2*(15,9+35+10,2+9,6+11,8)<br>spojovací chodba : 108,6-6-2,56                                                                                                                                                                                                | m  | 825,64000<br>153,10000<br>73,30000<br>334,20000<br>165,00000<br>100,04000                                                                                          | 0,00 | 800-775 | RTS     |
| 473  | 776561110RT1 | 776 56 Položení podlah z linolea, imitace linolea<br>...bez dodávky podlahoviny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 472,10000                                                                                                                                                        | 0,00 | 800-775 | RTS     |

|      |              |                                                                                                                                                                          |    |             |  |  |      |         |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|------|---------|-----|
| 474  | 28410170R    | P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5                                                                                                                                               |    | 681,90000   |  |  |      |         |     |
|      |              | P1b : 58,4*3+38,7*2                                                                                                                                                      |    | 252,60000   |  |  |      |         |     |
|      |              | P3 : 420,8                                                                                                                                                               |    | 420,80000   |  |  |      |         |     |
|      |              | P5 : 116,8                                                                                                                                                               |    | 116,80000   |  |  |      |         |     |
|      |              | linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; třída zatížení 23, 32, 41; protiskluzné; povrchová úprava modifikovaný polyuretan | m2 | 1 800,41040 |  |  | 0,00 | SPCM    | RTS |
|      |              | 1486,6*1,15                                                                                                                                                              |    | 1 709,59000 |  |  |      |         |     |
|      |              | plocha pro sokl : 825,64*0,1*1,1                                                                                                                                         |    | 90,82040    |  |  |      |         |     |
|      |              | 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové                                                                                                                               |    |             |  |  |      |         |     |
|      |              | vodorovně do 50 m                                                                                                                                                        |    |             |  |  |      |         |     |
| 475  | 998776201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                              | %  |             |  |  | 0,00 | 800-775 | RTS |
| Díl: | 777          | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                                                             |    |             |  |  | 0,00 |         |     |
|      |              | 777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí                                                                                                                           |    |             |  |  |      |         |     |
|      |              | 777 55-2 Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových                                                                                                             |    |             |  |  |      |         |     |
| 476  | 777553210R00 | ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm                                                                                                         | m2 | 1 811,50000 |  |  | 0,00 | 800-773 | RTS |
|      |              | P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5                                                                                                                                               |    | 681,90000   |  |  |      |         |     |
|      |              | P1b : 58,4*3+38,7*2                                                                                                                                                      |    | 252,60000   |  |  |      |         |     |
|      |              | P3 : 420,8                                                                                                                                                               |    | 420,80000   |  |  |      |         |     |
|      |              | P5 : 116,8                                                                                                                                                               |    | 116,80000   |  |  |      |         |     |
|      |              | P2 : 4,6*3+4,4*2                                                                                                                                                         |    | 22,60000    |  |  |      |         |     |
|      |              | P4 : 266,6                                                                                                                                                               |    | 266,60000   |  |  |      |         |     |
|      |              | P6 : 50,2                                                                                                                                                                |    | 50,20000    |  |  |      |         |     |
|      |              | 777 56 Podlahy ze stěrky polyvinylacetátové                                                                                                                              |    |             |  |  |      |         |     |
|      |              | vyrovnání podlah betonových, dřevěných a sádrových stěrkou                                                                                                               |    |             |  |  |      |         |     |
|      |              | 777 56-1 Vyrovnání podlah stěrkou vinylacetátovou                                                                                                                        |    |             |  |  |      |         |     |
| 477  | 777561020R00 | ...tloušťky 2 mm                                                                                                                                                         | m2 | 621,70000   |  |  | 0,00 | 800-773 | RTS |
|      |              | včetně penetračního nátěru.                                                                                                                                              |    |             |  |  |      |         |     |
|      |              | P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5                                                                                                                                               |    | 681,90000   |  |  |      |         |     |
|      |              | odpočet podlaha P8, místnost s trampolínou : -60,2                                                                                                                       |    | -60,20000   |  |  |      |         |     |
|      |              | 783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové                                                                                                    |    |             |  |  |      |         |     |
| 478  | 783851223R00 | ...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné                                                                                                                              | m2 | 119,60000   |  |  | 0,00 | 800-783 | RTS |
|      |              | včetně penetrace.                                                                                                                                                        |    |             |  |  |      |         |     |
|      |              | lodžie : 24*3+23,8*2                                                                                                                                                     |    | 119,60000   |  |  |      |         |     |
|      |              | 998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické                                                                                                                              |    |             |  |  |      |         |     |
|      |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                           |    |             |  |  |      |         |     |
| 479  | 998777201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                              | %  |             |  |  | 0,00 | 800-773 | RTS |
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                                                                                                        |    |             |  |  | 0,00 |         |     |
|      |              | 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových                                                                                                                |    |             |  |  |      |         |     |

[illegible]



|      |              |                                                                                                                                                                               |    |  |           |          |  |      |         |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------|----------|--|------|---------|-----|
|      |              | Pavilony B,D :                                                                                                                                                                |    |  |           |          |  |      |         |     |
|      |              | 03 : 0,6*(4+0,6*2)                                                                                                                                                            |    |  |           | 3,12000  |  |      |         |     |
|      |              | 04 : 2,15*(1,115*2+0,95*2-0,7)                                                                                                                                                |    |  |           | 7,37450  |  |      |         |     |
|      |              | 06 : 1,2*(1,115*2+0,95*2-0,7*2)                                                                                                                                               |    |  |           | 3,27600  |  |      |         |     |
|      |              | 07 : 1,2*(1,1*2+0,95*2-0,7)                                                                                                                                                   |    |  |           | 4,08000  |  |      |         |     |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                                                                                    |    |  |           | 85,71500 |  |      |         |     |
|      |              | 781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových                                                                                                                     |    |  |           |          |  |      |         |     |
|      |              | 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových                                                                                             |    |  |           |          |  |      |         |     |
| 481  | 781419705R00 | ...příplatek za spárovací hmotu - plošně                                                                                                                                      | m2 |  | 422,76950 |          |  | 0,00 | 800-771 | RTS |
|      |              | 781 48 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců                                                                                                                         |    |  |           |          |  |      |         |     |
| 482  | 781485126R00 | ...z dílků, 50 x 50 mm, lepených do flexibilního tmele                                                                                                                        | m2 |  | 106,42500 |          |  | 0,00 | 800-771 | RTS |
|      |              | hosp.budova 2.NP, 2.05 : 2,15*(4,9*2+2,9*2-0,8-0,7)                                                                                                                           |    |  | 30,31500  |          |  |      |         |     |
|      |              | Pavilon A,C,E, m.č. 10 : 2,15*(7,1*2+3,075*2-0,9-0,8)                                                                                                                         |    |  | 40,09750  |          |  |      |         |     |
|      |              | Pavilon B,D, m.č. 9 : 2,15*(6,1*2+3,075*2-0,8*2)                                                                                                                              |    |  | 36,01250  |          |  |      |         |     |
| 483  | 59781705R    | Obkládačka pórovinová 1barva 150x150 béžová                                                                                                                                   | m2 |  | 451,32270 |          |  | 0,00 | SPCM    | RTS |
|      |              | 392,4545*1,15                                                                                                                                                                 |    |  | 451,32268 |          |  |      |         |     |
| 484  | 63488502R    | obklad skleněný mozaika; š = 327 mm; l = 327 mm; rozměr kostičky 20x20 mm; pro interiér;                                                                                      | m2 |  | 122,38870 |          |  | 0,00 | SPCM    | RTS |
|      |              | barva dle skupiny B                                                                                                                                                           |    |  |           |          |  |      |         |     |
|      |              | 106,425*1,15                                                                                                                                                                  |    |  | 122,38875 |          |  |      |         |     |
|      |              | 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické                                                                                                                                      |    |  |           |          |  |      |         |     |
| 485  | 998781201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                   | %  |  |           |          |  | 0,00 | 800-771 | RTS |
| Díl: | 783          | Nátěry                                                                                                                                                                        |    |  |           |          |  | 0,00 |         |     |
|      |              | 777 15 Podlahy lité polyuretanové                                                                                                                                             |    |  |           |          |  |      |         |     |
|      |              | dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé plochy reakční hmotou. |    |  |           |          |  |      |         |     |
|      |              | Tloušťka cca 2,5 mm.                                                                                                                                                          |    |  |           |          |  |      |         |     |
| 486  | 777155020R00 | ...protiskluzné                                                                                                                                                               | m2 |  | 19,08070  |          |  | 0,00 | 800-773 | RTS |
|      |              | včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.                                                                                                                                       |    |  |           |          |  |      |         |     |
|      |              | vnitřní schodiště vč. mezipodesty a soklu v.15 cm :                                                                                                                           |    |  | 19,08074  |          |  |      |         |     |
|      |              | 1,235*2,5+(0,1525+0,2915)*1,21*13*2+0,15*(4,25*2+1,25*2+2,5)                                                                                                                  |    |  |           |          |  |      |         |     |
|      |              | 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické                                                                                                                     |    |  |           |          |  |      |         |     |
| 487  | 783225100R00 | ...dvojnásobné + 1x email                                                                                                                                                     | m2 |  | 56,95000  |          |  | 0,00 | 800-783 | RTS |
|      |              | včetně pomocného lešení.                                                                                                                                                      |    |  |           |          |  |      |         |     |
|      |              | zárubně : 1,3+1,5*2+1,4*3+1,25*17+1,2*15+1,3*2+2,1+1,4*2+1,7                                                                                                                  |    |  | 56,95000  |          |  |      |         |     |
|      |              | 783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické                                                                                                                                   |    |  |           |          |  |      |         |     |
|      |              | na vzduchu schnoucí                                                                                                                                                           |    |  |           |          |  |      |         |     |
| 488  | 783824120R00 | ...betonových povrchů, jednonásobné + 2x email                                                                                                                                | m2 |  | 14,50000  |          |  | 0,00 | 800-783 | RTS |
|      |              | P8 : 14,5                                                                                                                                                                     |    |  | 14,50000  |          |  |      |         |     |
|      |              | 783 88 Nátěry betonových podlah akrylátové                                                                                                                                    |    |  |           |          |  |      |         |     |
| 489  | 783896211R00 | ...2xemail                                                                                                                                                                    | m2 |  | 57,17100  |          |  | 0,00 | 800-783 | RTS |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                              |  |      |         |         |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------|---------|
| 490  | 783293000    | <p>stěna : 2,6*(4,41+4,5+4+0,17+6,75)-0,99*2,2-1,375*2,2*2</p> <p>schodiště : 2,5*1,25+3,8*1,21*2+0,2*3,8*2</p> <p>Nátěr kovových konstr.prášek.lakováním</p> <p>sloupky ve skleněných stěnách : 0,4*(6,05+5,65+2,8)</p> <p>0,48*(11,35+6)</p> <p>0,36*6</p> | m2 | <p>43,33000</p> <p>13,84100</p> <p>16,28800</p> <p>5,80000</p> <p>8,32800</p> <p>2,16000</p> |  | 0,00 |         | Vlastní |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                              |  | 0,00 |         |         |
| 491  | 784439900R00 | <p>784 43-9 Opravy malby křihové se začišťením</p> <p>784 43-99 příplatek k ceně</p> <p>...za přidání barvy latexové</p> <p>1.NP : 2,9*(26+35)+1,05*11,4</p> <p>2.NP : 2,6*11,5+3*38</p> <p>pavilony : 3*3*22+2*(3*24,5+7*0,3)</p>                           | m2 | <p>681,97000</p> <p>188,87000</p> <p>143,90000</p> <p>349,20000</p>                          |  | 0,00 | 800-784 | RTS     |
| 492  | 784442001RT2 | ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace                                                                                                                                                                               | m2 | 3 062,60000                                                                                  |  | 0,00 | 800-784 | RTS     |
| 493  | 784442021RT2 | ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace                                                                                                                                                                              | m2 | 2 357,67000                                                                                  |  | 0,00 | 800-784 | RTS     |
|      |              | podhledy : 670,75+218,52+786,5+681,9                                                                                                                                                                                                                         |    | 2 357,67000                                                                                  |  |      |         |         |
| 494  | 784 01       | Provedení nápisu na fasádě - písmomalíř, výška písmen 40 cm                                                                                                                                                                                                  | m2 | 5,50000                                                                                      |  | 0,00 |         | Vlastní |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 03 | SOUBOR BUDOV MŠ                  |
| R: | 02    | Zdravoinstalace                  |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1011            | Zemní práce pro vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |           |        |       |               |
| 1    | 132201210R00    | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 29,10000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |        |       |               |
| 2    | 151101101R00    | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 11,20000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |        |       |               |
| 3    | 151101111R00    | ...příložné, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 11,20000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 161 10-11 Svislé přemístění výkopku<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |       |               |
| 4    | 161101101R00    | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 29,10000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
| 5    | 162501102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 8,20000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku<br>167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |        |       |               |
| 6    | 167101101R00    | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 8,20000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 171 20 Uložení sypaniny<br>...do násypů nezhutněných                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 8,20000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 7    | 171201101R00    | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |        |       |               |
| 8    | 174101101R00    | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                                                | m3 | 20,90000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                                              |    |          |           |        |       |               |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |  |      |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|------|-------|-----|
| 9    | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 6,20000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                                |    |         |  |      |       |     |
| 10   | 199000002R00 | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 6,20000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                    |    |         |  |      |       |     |
| 11   | 451573111R00 | ...z písku a štěrkopísku do 65 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,00000 |  | 0,00 | 827-1 | RTS |
| Díl: | 1011a        | Zemní práce pro vodovod - brouzdaliště                                                                                                                                                                                                                 |    |         |  | 0,00 |       |     |
|      |              | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s<br>naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |         |  |      |       |     |
| 12   | 132201111R00 | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                            | m3 | 9,30000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 161 10-11 Svislé přemístění výkopku<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                     |    |         |  |      |       |     |
| 13   | 161101101R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                | m3 | 9,30000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                      |    |         |  |      |       |     |
| 14   | 162501102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                                                                                                                                                               | m3 | 3,50000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku<br>167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                                                                |    |         |  |      |       |     |
| 15   | 167101101R00 | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 3,50000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                |    |         |  |      |       |     |
| 16   | 171201101R00 | ...do násypů nezhutněných                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 3,50000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                                                                                                  |    |         |  |      |       |     |
|      |              | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                          |    |         |  |      |       |     |
| 17   | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                            | m3 | 5,80000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                                |    |         |  |      |       |     |
|      |              | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                               |    |         |  |      |       |     |
| 18   | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 4,70000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                                |    |         |  |      |       |     |
| 19   | 199000002R00 | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 3,50000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                    |    |         |  |      |       |     |
| 20   | 451573111R00 | ...z písku a štěrkopísku do 65 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 1,20000 |  | 0,00 | 827-1 | RTS |
| Díl: | 1012         | Zemní práce pro plynovod                                                                                                                                                                                                                               |    |         |  | 0,00 |       |     |
|      |              | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm                                                                                                                                                                                                                     |    |         |  |      |       |     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|-------|-----|--|
|      | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                                                         |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 21   | 132201111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                 | m3 | 17,20000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 161 10-11 Svislé přemístění výkopku<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                                    |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 22   | 161101101R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m     | m3 | 17,20000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                     |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 23   | 162501102R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m    | m3 | 6,20000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku<br>167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 24   | 167101101R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4                              | m3 | 6,20000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 25   | 171201101R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...do násypů nezhutněných                                   | m3 | 6,20000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.<br>174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                 |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 26   | 174101101R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 11,00000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                   |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 27   | 175101101RT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...bez prohození sypaniny                                   | m3 | 4,70000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 28   | 199000002R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...horniny 1- 4                                             | m3 | 6,20000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 29   | 451573111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...z písku a štěrkopísku do 65 mm                           | m3 | 1,60000   |  | 0,00 | 827-1 | RTS |  |
| Díl: | 1013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zemní práce pro kanalizace                                  |    |           |  | 0,00 |       |     |  |
|      | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                   |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 30   | 132201111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                 | m3 | 127,87000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |
| 31   | 132201211R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                 | m3 | 97,75000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |    |           |  |      |       |     |  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                          |     |           |  |      |       |     |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|-------|-----|
| 32   | 151101101R00 | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                  | m2  | 193,00000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
| 33   | 151101102R00 | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                                                                                  | m2  | 41,60000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                               |     |           |  |      |       |     |
| 34   | 151101111R00 | ...příložné , hloubky do 2 m                                                                                                                                                                             | m2  | 193,00000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
| 35   | 151101112R00 | ...příložné , hloubky do 4 m                                                                                                                                                                             | m2  | 41,60000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 161 10-11 Svislé přemístění výkopku<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                       |     |           |  |      |       |     |
| 36   | 161101101R00 | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                  | m3  | 225,60000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                        |     |           |  |      |       |     |
| 37   | 162501102R00 | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                                                                                                                 | m3  | 147,00000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku<br>167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                  |     |           |  |      |       |     |
| 38   | 167101101R00 | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                           | m3  | 147,00000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                  |     |           |  |      |       |     |
| 39   | 171201101R00 | ...do násypů nezhutněných<br>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                       | m3  | 147,00000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                            |     |           |  |      |       |     |
| 40   | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                   | m3  | 78,60000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, |     |           |  |      |       |     |
| 41   | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                | m3  | 110,80000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                  |     |           |  |      |       |     |
| 42   | 199000002R00 | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                          | m3  | 147,00000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS |
|      |              | 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                      |     |           |  |      |       |     |
| 43   | 451573111R00 | ...z písku a štěrkopísku do 65 mm                                                                                                                                                                        | m3  | 36,20000  |  | 0,00 | 827-1 | RTS |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                     |     |           |  | 0,00 |       |     |
|      |              | 411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců<br>montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu                                          |     |           |  |      |       |     |
| 44   | 411121243R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm                                                                                                                                                        | kus | 3,00000   |  | 0,00 | 801-2 | RTS |
| 45   | 411121254R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm                                                                                                                                                        | kus | 4,00000   |  | 0,00 | 801-2 | RTS |
|      |              | 413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech<br>I , IE, U , UE nebo L                                                                                                                        |     |           |  |      |       |     |
| 46   | 413941123RT5 | ...profil I, 200 mm                                                                                                                                                                                      | t   | 0,06030   |  | 0,00 | 801-1 | RTS |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |         |      |         |     |  |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------|---------|-----|--|
|      |              | 26,2*2,3/1000                                                                                                                                                                                                                               |     |          | 0,06000 |      |         |     |  |
|      | 631 31       | Mazanina z betonu prostého<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm                                                                                                                                     |     |          |         |      |         |     |  |
| 47   | 631313611R00 | ...z betonu C 16/20<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>0,1*(2,8*2,1-0,6*0,6)                                                                                                                                            | m3  | 0,55200  |         | 0,00 | 801-1   | RTS |  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                             |     |          | 0,55000 |      |         |     |  |
| 48   | 631351101R00 | 631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách<br>...zřízení<br>0,1*(2,8*2+2,1*2+0,6*4)*1,1                                                                                                                                                  | m2  | 1,34200  |         | 0,00 | 801-1   | RTS |  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,34000 |      |         |     |  |
| 49   | 631351102R00 | ...odstranění                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 1,34200  |         | 0,00 | 801-1   | RTS |  |
|      | 631 36       | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů<br>631 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                                                                                                  |     |          |         |      |         |     |  |
| 50   | 631361921RT5 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>3,305*1,15*2,8*2,1/1000                                                                                                                                                                    | t   | 0,02230  |         | 0,00 | 801-1   | RTS |  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                             |     |          | 0,02000 |      |         |     |  |
| 51   | 899102111R00 | 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových<br>...o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  |         | 0,00 | 827-1   | RTS |  |
|      | 417 32-00    | Ztužující věnce do klasického bednění<br>beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.                                                                                                           |     |          |         |      |         |     |  |
| 52   | 417320030RAA | ...z betonu C 16/20, průřezu 300 x 200 mm, výzruž 90 kg/m3<br>2*2+2*2,8                                                                                                                                                                     | m   | 9,60000  |         | 0,00 | AP-HSV  | RTS |  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                             |     |          | 9,60000 |      |         |     |  |
| 53   | 59341122R    | deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 209,0 cm; š = 29,0 cm; h = 10,0 cm; užité zatížení 8,50 kN/m2                                                                                                                                   | kus | 3,00000  |         | 0,00 | SPCM    | RTS |  |
| 54   | 59341125R    | deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 299,0 cm; š = 29,0 cm; h = 10,0 cm; užité zatížení 6,50 kN/m2                                                                                                                                   | kus | 4,00000  |         | 0,00 | SPCM    | RTS |  |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                               |     |          |         | 0,00 |         |     |  |
| 55   | 857701101RT1 | 857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém<br>...odbočných, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm                                                                    | kus | 1,00000  |         | 0,00 | 827-1   | RTS |  |
|      | 877          | Montáž elektrotvarovek<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                               |     |          |         |      |         |     |  |
| 56   | 877242121R00 | ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm                                                                                                                                                                               | kus | 8,00000  |         | 0,00 | 827-1   | RTS |  |
|      | 969 01       | Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení<br>včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                                                                            |     |          |         |      |         |     |  |
| 57   | 969011121R00 | ...DN do 52 mm                                                                                                                                                                                                                              | m   | 8,00000  |         | 0,00 | 801-3   | RTS |  |
|      | 722 17-1     | Potrubí z plastických hmot                                                                                                                                                                                                                  |     |          |         |      |         |     |  |
| 58   | 722171214R00 | ...polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné spojky<br>Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 29,00000 |         | 0,00 | 800-721 | RTS |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--|------|---------|---------|--|
|      | 722 17-2 Potrubí z polypropylénu                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
| 59   | 722172218R00                                                                                                                                                                                                      | Potrubí z PP, těžká řada, D 90/8,2                                                            | m   | 29,00000           |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |  |
|      | 734 17 Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje                                                                                                                                                                     |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
|      | 734 17-4 přírubové spoje                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
| 60   | 734173217R00                                                                                                                                                                                                      | ...PN 0,6/l MPa, DN 80                                                                        | kus | 3,00000            |  | 0,00 | 800-731 | RTS     |  |
|      | 460 49-001 Fólie výstražná z PVC                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
|      | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.                                                                                                                               |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
| 61   | 460490012RT1                                                                                                                                                                                                      | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm                                     | m   | 58,00000           |  | 0,00 | M46     | RTS     |  |
| 62   | 801R03                                                                                                                                                                                                            | Lit. příruba T-kus DN 80/80                                                                   | kus | 1,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 63   | 801R04                                                                                                                                                                                                            | Lit. příruba /slepá/ DN 80                                                                    | kpl | 2,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 64   | 801R05                                                                                                                                                                                                            | Lit. příruba X-kus DN 80 /5/4"                                                                | kus | 1,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 65   | 801R06                                                                                                                                                                                                            | Lit. příruba X-kus DN 80 /3"                                                                  | kus | 1,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 66   | 801R07                                                                                                                                                                                                            | Příruba pro lem.nákrůžek DN80/90                                                              | kus | 2,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 67   | 801R08                                                                                                                                                                                                            | Lemový nákrůžek SDR 11 De 90                                                                  | kus | 1,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 68   | 801R09                                                                                                                                                                                                            | Koleno PE100 SDR11 D90 /45° sv.na tupo                                                        | kus | 5,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 69   | 801R10                                                                                                                                                                                                            | Koleno PE100 SDR11 D90 /90° sv.na tupo                                                        | kus | 1,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 70   | 801R11                                                                                                                                                                                                            | Chráníčka potr.vody KG PVC DN125                                                              | m   | 1,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 71   | 801R12                                                                                                                                                                                                            | Chráníčka potr.vody KG PVC DN100                                                              | m   | 0,60000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 72   | 899919111T00                                                                                                                                                                                                      | D+M vyhledávací kabel AYKY 4mm2                                                               | m   | 65,00000           |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 73   | M1                                                                                                                                                                                                                | Napojení potrubí D-90 ve stávaj. vodoměrné šachtě, /zaslep.odbočky pro původ. hydrant DN 80 / | kpl | 1,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 74   | 28653104R                                                                                                                                                                                                         | koleno LDPE; 90,0 °; PN 10; di = 40,0 mm; hladké; spoj svařovaný                              | kus | 4,00000            |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| Díl: | 96                                                                                                                                                                                                                | Bourání konstrukcí                                                                            |     |                    |  | 0,00 |         |         |  |
|      | 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
| 75   | 962032241R00                                                                                                                                                                                                      | ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou<br>0,25*0,3*(2*2+2,8*2)         | m3  | 0,72000<br>0,72000 |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |  |
|      | 963 09-0 Demontáž stropních panelů                                                                                                                                                                                |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
| 76   | 963090002R00                                                                                                                                                                                                      | ...délky do 360 mm, do 1,5 t, v budovách výšky do 24 m                                        | kus | 7,00000            |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |  |
|      | 964 07 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)                                                                  |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
| 77   | 964073231R00                                                                                                                                                                                                      | ...cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m<br>26,2*2,3*4/1000                            | t   | 0,24100<br>0,24000 |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |  |
|      | 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin                                                                                                                                        |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
| 78   | 965042241RT4                                                                                                                                                                                                      | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2<br>0,15*2*2,8     | m3  | 0,84000<br>0,84000 |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |  |
|      | 976 08 Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod.                                                                                                                                                                 |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |
|      | 976 08-5 kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží                                                                                                             |                                                                                               |     |                    |  |      |         |         |  |



|      |                 |                                                                                                                  |     |           |  |      |         |         |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|---------|
| 79   | 976085311R00    | ...plochy do 0,6 m2                                                                                              | kus | 1,00000   |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |
|      |                 | 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot                                                                 |     |           |  |      |         |         |
|      |                 | 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky                                                                        |     |           |  |      |         |         |
| 80   | 979087112R00    | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                                            | t   | 14,20490  |  | 0,00 | 821-1   | RTS     |
|      |                 | 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku                                                                |     |           |  |      |         |         |
| 81   | 979081111R00    | ...do 1 km                                                                                                       | t   | 14,20490  |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |
|      |                 | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                            |     |           |  |      |         |         |
| 82   | 979081121R00    | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                 | t   | 99,43431  |  | 0,00 | 801-3   | RTS     |
| 83   | 979999996R00I10 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot                                                                      | t   | 14,20490  |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |                 | položka bude upravena na podkladě skutečných nákladů při realizaci                                               |     |           |  |      |         |         |
| Díl: | 99              | Staveništní přesun hmot                                                                                          |     |           |  | 0,00 |         |         |
|      |                 | 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových                                  |     |           |  |      |         |         |
|      |                 | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů             |     |           |  |      |         |         |
| 84   | 998276101R00    | ...v otevřeném výkopu                                                                                            | t   | 295,79533 |  | 0,00 | 827-1   | RTS     |
|      |                 | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                                         |     |           |  |      |         |         |
| Díl: | 711             | Izolace proti vodě                                                                                               |     |           |  | 0,00 |         |         |
|      |                 | 711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena                                               |     |           |  |      |         |         |
|      |                 | 711 11-1 na ploše vodorovné                                                                                      |     |           |  |      |         |         |
|      |                 | 711 11-11 nátěrem                                                                                                |     |           |  |      |         |         |
| 85   | 711111001RZ1    | ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP                                                  | m2  | 7,10000   |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
|      |                 | 2,8*2,1+0,1*(2,8*2+2,1*2+0,6*4)                                                                                  |     | 7,10000   |  |      |         |         |
|      |                 | 711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením                                                    |     |           |  |      |         |         |
| 86   | 711141559RY1    | ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2  | 7,10000   |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
|      |                 | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.     |     |           |  |      |         |         |
|      |                 | 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě                                                                      |     |           |  |      |         |         |
|      |                 | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                    |     |           |  |      |         |         |
| 87   | 998711201R00    | ...svisle do 6 m                                                                                                 | %   | 18,66590  |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| Díl: | 721             | Vnitřní kanalizace                                                                                               |     |           |  | 0,00 |         |         |
|      |                 | 721 17-1 Potrubí z plastových trub                                                                               |     |           |  |      |         |         |
| 88   | 721176101R00    | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30                                             | m   | 64,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |                 | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                |     |           |  |      |         |         |
| 89   | 721176102R00    | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40                                             | m   | 60,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |                 | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                |     |           |  |      |         |         |
| 90   | 721176103R00    | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50                                             | m   | 61,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |                 | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                |     |           |  |      |         |         |
| 91   | 721176114R00    | ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70                                        | m   | 33,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |                 | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.                            |     |           |  |      |         |         |
|      |                 | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.                                                                     |     |           |  |      |         |         |

|                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|-----|
| 92                                                                            | 721176115R00 | ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | m   | 395,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 93                                                                            | 721176222R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                          | m   | 140,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 94                                                                            | 721176223R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                          | m   | 242,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 95                                                                            | 721176224R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                          | m   | 82,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 96                                                                            | 721176225R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mmm, s 4,9 mm, DN 200<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                          | m   | 50,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 97                                                                            | 721176226R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 250 mmm, s 6,2 mm, DN 250<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                          | m   | 16,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 98                                                                            | 721176427R00 | ...polypropylenové korugované potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 343 mmm, s 21,5 mm, DN 300<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                   | m   | 16,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí<br>vyvedení a upevnění odpadních výpustek, |              |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |     |
| 99                                                                            | 721194103R00 | ...D 32 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                                   | kus | 9,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 100                                                                           | 721194104R00 | ...D 40 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                                   | kus | 60,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 101                                                                           | 721194105R00 | ...D 50 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                                   | kus | 17,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 102                                                                           | 721194109R00 | ...D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                                  | kus | 54,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby                            |              |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |     |
| 103                                                                           | 721223420R00 | ...podlahové, D 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou trubkou D 40/50 mm, 123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační souprava s fólií                                                                              | kus | 1,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 104                                                                           | 721223423RT2 | ...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm                                                                                                     | kus | 3,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 721 23 Sřešní vtoky                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |     |
| 105                                                                           | 721234143RT5 | ...D 110 mm, z PP s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem, vložený do krabice s nastavitelnou výškou se záchytným košem                                                                  | kus | 19,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 721 27 Ventilační hlavice                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |     |
| 106                                                                           | 721273200RT3 | ...D 110 mm, souprava z PP                                                                                                                                                                                            | kus | 30,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech                                |              |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |     |
| 107                                                                           | 721290111R00 | ...vodou, DN 125                                                                                                                                                                                                      | m   | 995,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 108                                                                           | 721290113R00 | ...vodou, DN 300                                                                                                                                                                                                      | m   | 187,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí                                       |              |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |     |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|-----|
| 109  | 722182008R00 | ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110                                                                                                                                                            | m   | 107,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
|      |              | 725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |     |
| 110  | 725860180RT1 | ...D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt                                                                                                    | kus | 10,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 111  | 725860217R00 | ...souprava připojovací pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; PP                                                                                                                                    | kus | 9,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
|      |              | 725 86-04 Přípojky pro pračky a myčky                                                                                                                                                                             |     |           |  |      |         |     |
| 112  | 725860421R00 | ...dvojité přípojka 1" x připojením na hadici 3/4" (d 17-23mm) se zpětným uzávěrem (klapkou) z obou směrů připojení.                                                                                              | kus | 6,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 113  | 283771283R   | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 110,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK<br>107*1,03                                    | m   | 110,21000 |  | 0,00 | SPCM    | RTS |
|      |              | 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci                                                                                                                                                                       |     |           |  |      |         |     |
|      |              | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                    |     |           |  |      |         |     |
| 114  | 998721201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                       | %   |           |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| Díl: | 722          | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                   |     |           |  | 0,00 |         |     |
|      |              | 722 13-0 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných                                                                                                                                                      |     |           |  |      |         |     |
| 115  | 722130234R00 | ...DN 32, svařovaných 11 343,<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                                                                                                   | m   | 32,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
|      |              | 722 17-1 Potrubí z plastických hmot                                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |     |
| 116  | 722172311R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 228,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 117  | 722172312R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 125,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 118  | 722172313R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 70,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 119  | 722172314R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 179,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 120  | 722172315R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 25,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 121  | 722172316R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m   | 20,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 122  | 722172317R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 10,3 mm, PN 16, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                                                 | m   | 26,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                    |   |           |  |      |         |     |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---------|-----|
| 123 | 722172318R00 | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>...polypropylenové potrubí PP-R, D 90 mm, s 12,3 mm, PN 16, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | m | 26,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 124 | 722172331R00 | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.  | m | 150,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 125 | 722172332R00 | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.  | m | 60,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 126 | 722172333R00 | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.  | m | 117,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 127 | 722172334R00 | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.  | m | 30,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
| 128 | 722172335R00 | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfuzně svařované<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.  | m | 15,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
|     |              | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                      |   |           |  |      |         |     |
|     |              | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                                                                                                                                                                               |   |           |  |      |         |     |
|     |              | 722 18-12 návleková                                                                                                                                                                                                |   |           |  |      |         |     |
| 129 | 722181212RT7 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                          | m | 228,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
|     |              | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                                                                                                                                                                               |   |           |  |      |         |     |
|     |              | 722 18-12 návleková                                                                                                                                                                                                |   |           |  |      |         |     |
| 130 | 722181212RT8 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                          | m | 125,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
|     |              | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                                                                                                                                                                               |   |           |  |      |         |     |
|     |              | 722 18-12 návleková                                                                                                                                                                                                |   |           |  |      |         |     |
| 131 | 722181212RU1 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                          | m | 70,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
|     |              | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                                                                                                                                                                               |   |           |  |      |         |     |
|     |              | 722 18-12 návleková                                                                                                                                                                                                |   |           |  |      |         |     |
| 132 | 722181212RV9 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                          | m | 179,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |
|     |              | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                                                                                                                                                                               |   |           |  |      |         |     |
|     |              | 722 18-12 návleková                                                                                                                                                                                                |   |           |  |      |         |     |
| 133 | 722181212RW6 | ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm                                                                                                                                                    | m | 25,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |

|     |                                                      |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|-----|--|
|     |                                                      | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                     |     |           |  |      |         |     |  |
|     | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                 |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
|     | 722 18-12 návleková                                  |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 134 | 722181212RY3                                         | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.  | m   | 20,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                 |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
|     | 722 18-12 návleková                                  |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 135 | 722181212RY5                                         | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 76 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.  | m   | 26,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                 |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
|     | 722 18-12 návleková                                  |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 136 | 722181212RY5                                         | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 76 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.  | m   | 26,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                 |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
|     | 722 18-12 návleková                                  |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 137 | 722181213RT7                                         | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. | m   | 150,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                 |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
|     | 722 18-12 návleková                                  |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 138 | 722181213RT8                                         | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. | m   | 60,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                 |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
|     | 722 18-12 návleková                                  |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 139 | 722181214RU1                                         | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. | m   | 117,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                 |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
|     | 722 18-12 návleková                                  |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 140 | 722181215RV9                                         | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. | m   | 30,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 18-1 Izolace vodovodního potrubí                 |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
|     | 722 18-12 návleková                                  |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 141 | 722181215RW6                                         | ...trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. | m   | 15,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 19 Přípojky ke strojům a zařízením               |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 142 | 722190401R00                                         | ...vyvedení a připojení výpustek, DN 15                                                                                                    | kus | 185,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 20 Armatury k potrubím z plastů                  |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |
| 143 | 722202213R00                                         | ...nástěnka, vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15                                                                               | kus | 185,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS |  |
|     | 722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu |                                                                                                                                            |     |           |  |      |         |     |  |

|     |                                                                      |                                                                                               |     |             |  |      |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------|---------|---------|
| 144 | 722215518R00                                                         | ...mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub | kus | 1,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|     | 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu |                                                                                               |     |             |  |      |         |         |
| 145 | 722223181R00                                                         | ...kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz                       | kus | 4,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 146 | 722223182R00                                                         | ...kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz                       | kus | 2,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 147 | 722224211R00                                                         | ...mrazuvzdorný ventil, , DN 15, ,                                                            | kus | 3,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|     | 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu  |                                                                                               |     |             |  |      |         |         |
| 148 | 722235522R00                                                         | ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz                                          | kus | 2,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 149 | 722237121R00                                                         | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz                                  | kus | 16,00000    |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 150 | 722237122R00                                                         | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz                                  | kus | 19,00000    |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 151 | 722237131R00                                                         | ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz                    | kus | 8,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 152 | 722237132R00                                                         | ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz                    | kus | 5,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 153 | 722237133R00                                                         | ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz                    | kus | 15,00000    |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 154 | 722237134R00                                                         | ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz                    | kus | 13,00000    |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 155 | 722237661R00                                                         | ...zpečná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz                                  | kus | 5,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 156 | 722237663R00                                                         | ...zpečná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz                                  | kus | 6,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 157 | 722237664R00                                                         | ...zpečná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, mosaz                                  | kus | 2,00000     |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|     | 722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí                 |                                                                                               |     |             |  |      |         |         |
| 158 | 722290226R00                                                         | ...závitového, do DN 50<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.         | m   | 1 087,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|     | 722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí                 |                                                                                               |     |             |  |      |         |         |
| 159 | 722290234R00                                                         | ...do DN 80<br>Včetně dodání desinfekčního prostředku.                                        | m   | 1 087,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|     | 734 29 Ostatní armatury                                              |                                                                                               |     |             |  |      |         |         |
|     | 734 29-1 kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu        |                                                                                               |     |             |  |      |         |         |
| 160 | 734293324R00                                                         | ...kulový kohout výtokový (zahradní), DN 25 x 25, PN 10, mosaz                                | kus | 1,00000     |  | 0,00 | 800-731 | RTS     |
| 161 | 722241153R00                                                         | Hydrant systém celoplech D 19x30 m                                                            | kus | 1,00000     |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 162 | 722251114R01                                                         | Ventil pojistný pro vodu DN 15 poj. přet. 9,0 bar                                             | kus | 5,00000     |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 163 | 722253117R01                                                         | Ventil pojistný pro vodu DN 20 poj. př. 9,0 bar                                               | kus | 1,00000     |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 164 | 722M1                                                                | Montáž směšovacích ventilů                                                                    | kus | 8,00000     |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 165 | 722R01                                                               | Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 20 závěsy, uchycení / vč. montáže /              | kus | 180,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 166 | 722R02                                                               | Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 25 závěsy, uchycení / vč. montáže /              | kus | 63,00000    |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 167 | 722R03                                                               | Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 32 závěsy, uchycení / vč. montáže /              | kus | 35,00000    |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 168 | 722R04                                                               | Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 40 závěsy, uchycení / vč. montáže /              | kus | 115,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 169 | 722R05                                                               | Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 50 závěsy, uchycení / vč. montáže /              | kus | 30,00000    |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 170 | 722R06                                                               | Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 63 závěsy, uchycení / vč. montáže /              | kpl | 20,00000    |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 171 | 722R07                                                               | Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 75 závěsy, uchycení / vč. montáže /              | kpl | 26,00000    |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 172 | 722R08                                                               | Nosné prvky pro podepření potr. PPR 90 závěsy, uchycení / vč. montáže /                       | kus | 12,00000    |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 173 | 722R09                                                               | Směšovací ventil vč. filtrů , na vstupu pro 2 umyv. , průtok 24 L /min , kompletní            | kus | 2,00000     |  | 0,00 |         | Vlastní |

|      |              |                                                                                                              |     |          |  |      |         |         |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|---------|
| 174  | 722R10       | Směšovací ventil vč.filtrů ,na vstupu pro 7 umyv. a dřez ,průtok 96 L /min , kompletní                       | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 175  | 722R11       | Směšovací ventil vč.filtrů ,na vstupu pro 6 umyv. a sprchu ,průtok 90 L /min , kompletní                     | kus | 5,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 176  | 72553920R01  | Připojení ohřivač zásobník závěsného -200l na, rozvod SV , TUV , Cirk.                                       | kus | 5,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 177  | 725539304R01 | Připoj. ohřivače zásob stacionár -300 L na rozvod, SV , TUV , Cirk.                                          | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 178  | 725810402R01 | Ventil rohový s filtrem G 1/2, / dřez + umyvadlo gastro /                                                    | kus | 14,00000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              | 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod                                                                     |     |          |  |      |         |         |
|      |              | vodorovně do 50 m                                                                                            |     |          |  |      |         |         |
| 179  | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                  | %   |          |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| Díl: | 723          | Vnitřní plynovod                                                                                             |     |          |  | 0,00 |         |         |
|      |              | 723 11 Potrubí z trubek černých spojovaných na závit                                                         |     |          |  |      |         |         |
| 180  | 723110207R00 | ...běžných, DN 50                                                                                            | m   | 3,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                               |     |          |  |      |         |         |
|      |              | 723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných                                                       |     |          |  |      |         |         |
|      |              | bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,                                                |     |          |  |      |         |         |
| 181  | 723120204R00 | ...DN 25                                                                                                     | m   | 13,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                               |     |          |  |      |         |         |
|      |              | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                |     |          |  |      |         |         |
| 182  | 723120206R00 | ...DN 40                                                                                                     | m   | 35,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.                                                               |     |          |  |      |         |         |
|      |              | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                |     |          |  |      |         |         |
|      |              | 723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky                                                           |     |          |  |      |         |         |
| 183  | 723150366R00 | ...D 44,5 mm, s 2,6 mm                                                                                       | m   | 2,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 184  | 723150369R00 | ...D 89 mm, s 3,6 mm                                                                                         | m   | 5,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru                                                                         |     |          |  |      |         |         |
| 185  | 723160336R00 | ...G 6/4"                                                                                                    | kus | 1,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 723 19 Přípojky ke strojům a zařízením                                                                       |     |          |  |      |         |         |
|      |              | plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0, |     |          |  |      |         |         |
|      |              | 723 19-2 vyvedení a upevnění plynových výpustek                                                              |     |          |  |      |         |         |
| 186  | 723190254R00 | ...přes DN 25 do DN 50                                                                                       | kus | 2,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí                                                                        |     |          |  |      |         |         |
|      |              | 723 19-091 doplňkové práce                                                                                   |     |          |  |      |         |         |
| 187  | 723190907R00 | ...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                                                                 | m   | 38,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 723 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu                                                 |     |          |  |      |         |         |
| 188  | 723225124R00 | ...vzorkovací ventil přímý, vnější závit, DN 15, mosaz                                                       | kus | 1,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu                                                  |     |          |  |      |         |         |
| 189  | 723237213R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz                                                        | kus | 1,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 190  | 723237215R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz                                                        | kus | 1,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 191  | 723237218R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, mosaz                                                        | kus | 2,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |

|      |                                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |         |         |  |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|---------|--|
|      | 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí |                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |         |         |  |
| 192  | 783424240R00                                                   | ...potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem                                                                                                                               | m   | 51,00000 |  | 0,00 | 800-783 | RTS     |  |
|      | 230 18 Potrubí z plastických hmot                              |                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |         |         |  |
| 193  | 230180027R00                                                   | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2                                                                                                                                                          | m   | 24,00000 |  | 0,00 | M23     | RTS     |  |
| 194  | 230180071R00                                                   | Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 8,2                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000  |  | 0,00 | M23     | RTS     |  |
|      | 230 23 Tlakové zkoušky a čištění                               |                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |         |         |  |
| 195  | 230230016R00                                                   | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50                                                                                                                                                           | m   | 51,00000 |  | 0,00 | M23     | RTS     |  |
| 196  | 230230017R00                                                   | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80                                                                                                                                                           | m   | 24,00000 |  | 0,00 | M23     | RTS     |  |
| 197  | 210850043R05                                                   | Kabel vyhledávací CYY 4 mm2, D+M                                                                                                                                                                         | m   | 30,00000 |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 198  | 723M1                                                          | Montáž havárního elektroventilu DN50                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 199  | 723M2                                                          | Montáž plynoměrné sestavy v nice HUP                                                                                                                                                                     | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 200  | 723R05                                                         | Manometr pro plyn 0-6kPa + tlakom. kohout                                                                                                                                                                | kpl | 2,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 201  | 877241121R00                                                   | MTŽ eltv výkop tr PE DN 90                                                                                                                                                                               | kus | 7,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 202  | 28314146.AR                                                    | fólie výstražná PE; perforovaná; pro plyn; žlutá; s potiskem; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m                                                                                                       | m   | 24,00000 |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 203  | 286136401R                                                     | trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 8,20 mm; použití pro plyn                                                                                        | m   | 24,00000 |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 204  | 28653069.AR                                                    | redukce PE 100; SDR 11,0; d = 90,0 mm; d2 = 63 mm; spoj elektrosvařovaný                                                                                                                                 | kus | 2,00000  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 205  | 28653153.AR                                                    | přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 63 mm; PN 16; závit vnější R 2"                                                                                                          | kus | 2,00000  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 206  | 28653326.AR                                                    | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný                                                                                                                              | kus | 1,00000  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 207  | 28653335.AR                                                    | koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný                                                                                                                              | kus | 2,00000  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 208  | 3457114705R2                                                   | CHránička PE HE R110/94                                                                                                                                                                                  | m   | 2,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 209  | 42211287R4                                                     | Havar. elektroventil ,bez odpuku DN 50 230V                                                                                                                                                              | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 210  | 42243411.MR                                                    | regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace; tlak vstupní min 0,500 bar; tlak vstupní max 4,00 bar; tlak výstupní max 0,004 bar; průtok 25 m3/hod; tř.přesn. RG; teplota prostředí -20 až 60 °C | kus | 1,00000  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 211  | 723 Rpol                                                       | Revize + uřed.tlaková zkouška                                                                                                                                                                            | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
|      | 998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod vodorovně do 50 m    |                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |         |         |  |
| 212  | 998723201R00                                                   | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                              | %   |          |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |  |
| Díl: | 724                                                            | Strojní vybavení                                                                                                                                                                                         |     |          |  | 0,00 |         |         |  |
|      | 724 23 Příslušenství domovních vodáren                         |                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |         |         |  |
|      | 724 23-1 měřicí                                                |                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |         |         |  |
|      | 724 23-16 teploměr s pevným stonkem a jímkou                   |                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |         |         |  |
| 213  | 724231171R00                                                   | ...DTR (rovný), o délce stonku 60 mm                                                                                                                                                                     | kus | 2,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |  |
| 214  | 230330202R01                                                   | Manometr 0 - 1MPa pro vodu                                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 215  | 724R01                                                         | Ventil termoregulační pro úpravu průtoku v potrubí cirkulace teplé vody DN15                                                                                                                             | kus | 2,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |



|      |              |                                                                                            |     |           |  |      |         |         |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|---------|
| 216  | 724R02       | Ventil termoregulační pro úpravu průtoku v potrubí cirkulace teplé vody DN 20              | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 217  | 732421411R01 | Čerpadlo cirk. TUV reg.ot. ,otáčky 800-3600 0t/min, průtok1m3/hod , H=1,5m,P =4-20 W /230V | kus | 5,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 218  | 732421412R01 | Čerpadlo cirk. TUV reg.ot. ,otáčky 800-4700 0t/min, ,průtok1m3/hod , H=5m,P =4-40 W /230V  | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 219  | 738129415R01 | Nádoba expanzní pro pitnou vodu 33 L +servis, kohout DN20                                  | kpl | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 220  | 724M1        | Montáž termoreg. ventilů DN 15-20                                                          | kus | 3,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              | 998 72-4 Přesun hmot pro strojní vybavení                                                  |     |           |  |      |         |         |
|      |              | vodorovně do 50 m                                                                          |     |           |  |      |         |         |
| 221  | 998724201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                | %   |           |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| Díl: | 725          | Zařizovací předměty                                                                        |     |           |  | 0,00 |         |         |
|      |              | 725 11-1 Nádrže splachovací                                                                |     |           |  |      |         |         |
|      |              | 725 11-19 montáž                                                                           |     |           |  |      |         |         |
| 222  | 725119110R00 | ...podomítkové                                                                             | kus | 46,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 725 11-2 Klozetové mísy                                                                    |     |           |  |      |         |         |
|      |              | 725 11-29 montáž                                                                           |     |           |  |      |         |         |
| 223  | 725119306R00 | ...závěsné                                                                                 | kus | 46,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 725 21-1 Umyvadlo                                                                          |     |           |  |      |         |         |
|      |              | 725 21-19 montáž                                                                           |     |           |  |      |         |         |
| 224  | 725219401R00 | ...na šrouby do zdiva                                                                      | kus | 52,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | Včetně dodání zápachové uzávěrky.                                                          |     |           |  |      |         |         |
|      |              | 725 24 Sprchové kabiny a mísy                                                              |     |           |  |      |         |         |
|      |              | 725 24-9 montáž                                                                            |     |           |  |      |         |         |
| 225  | 725249102R00 | ...sprchových mís a vaniček                                                                | kus | 6,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 725 24 Sprchové kabiny a mísy                                                              |     |           |  |      |         |         |
|      |              | 725 24-9 montáž                                                                            |     |           |  |      |         |         |
| 226  | 725249103R00 | ...sprchových koutů                                                                        | kus | 4,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 725 31 Dřezy jednoduché                                                                    |     |           |  |      |         |         |
|      |              | 725 31-9 montáž                                                                            |     |           |  |      |         |         |
| 227  | 725319101R00 | ...dřezů jednoduchých                                                                      | kus | 9,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 725 33 Výlevky diturvitové                                                                 |     |           |  |      |         |         |
|      |              | 725 33-9 montáž                                                                            |     |           |  |      |         |         |
| 228  | 725339101R00 | ...diturvitové, bez nádrže a armatur                                                       | kus | 8,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 725 81-92 Montáž ventilu                                                                   |     |           |  |      |         |         |
| 229  | 725819402R00 | ...rohového bez trubičky , G 1/2"                                                          | kus | 122,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových                                          |     |           |  |      |         |         |
| 230  | 725829201R00 | ...umyvadlové a dřezové nástěnné chromové                                                  | kus | 8,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 231  | 725829301R00 | ...umyvadlové a dřezové stojánkové                                                         | kus | 61,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 725 84-92 Montáž baterií sprchových                                                        |     |           |  |      |         |         |

|      |              |                                                                                                     |     |          |  |      |         |         |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|---------|
| 232  | 725849200R00 | ...nastavitelná výška                                                                               | kus | 7,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      |              | 725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty                                            |     |          |  |      |         |         |
| 233  | 725869101R00 | ...umyvadelových, D 32                                                                              | kus | 52,00000 |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 234  | 725869204R00 | ...dřezových jednoduchých, D 40                                                                     | kus | 9,00000  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 235  | 725249106R01 | Montáž sprchových dveří                                                                             | kus | 2,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 236  | 725862313R01 | Montáž vpusti podlahové - zadlažovací                                                               | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              | 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty                                                        |     |          |  |      |         |         |
|      |              | vodorovně do 50 m                                                                                   |     |          |  |      |         |         |
| 237  | 998725201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                         | %   |          |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| Díl: | 725 D        | Zařizovací předměty - DODÁVKA                                                                       |     |          |  | 0,00 |         |         |
| 238  | 725R01       | Umyvadlo ozn. "U"                                                                                   | kus | 11,00000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 239  | 725R02       | Umyvadlo "U1"                                                                                       | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 240  | 725R03       | Umyvadlo pro děti "Ud"                                                                              | kus | 36,00000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 241  | 725R04       | Umývatko "UM"                                                                                       | kus | 2,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 242  | 725R05       | Umývatko pro děti "UMd"                                                                             | kus | 2,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 243  | 725R06       | WC závěsné "WC"                                                                                     | kpl | 9,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 244  | 725R07       | WC závěsné děti "WCd"                                                                               | kpl | 37,00000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 245  | 725R08       | Sprcha "S"                                                                                          | kus | 4,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 246  | 725R09       | Sprcha s vpustí * S1 *                                                                              | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 247  | 725R10       | Sprcha "S2"                                                                                         | kus | 2,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 248  | 725R11       | Výlevka "VYL"                                                                                       | kus | 8,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 249  | 725R12       | Dřez "DŘ1"                                                                                          | kus | 2,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 250  | 725R13       | Dřez "DŘ2"                                                                                          | kus | 7,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              | 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty                                                        |     |          |  |      |         |         |
|      |              | vodorovně do 50 m                                                                                   |     |          |  |      |         |         |
| 251  | 998725201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                         | %   |          |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| Díl: | 799          | Ostatní                                                                                             |     |          |  | 0,00 |         |         |
| 252  | 799R1        | Vyregul. systému ,zaměření průtok. na armaturách, nastavení čerp., nastavení ventilů ,ORL ,lap.tuků | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 253  | 799R2        | Zkušební provoz, zaškolení obsluhy                                                                  | kus | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 254  | VRN2         | Komplexní zkoušky koncových prvků                                                                   | Kč  | 1,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 03 | SOUBOR BUDOV MŠ                  |
| R: | 03    | Vytápění                         |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | množství    | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |           |        |       |               |
| Díl: | 713             | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 713311211       | Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al fólií<br>Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem, páskou nebo samolepícím přesahem ploch rovných jednovrstvá<br>rozdělovač a sběrač                                                                     | m2 | 4,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 631426660       | rohož izolační s AL povrchem 80 kg/m3 tl.40 mm<br>plst' čedičová a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože) - technické izolace rohož minerálně vláknitá čedičová plst s Al fólií la = max. 0,035 W/mK, šířka 1000 mm 80kg/m3 tl. 40 mm<br>rozdělovač a sběrač                                                                                                            | m2 | 4,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 3    | 713463131       | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm<br>Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými vpříčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm<br>dle potrubí                  | m  | 1 018,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 283770950       | izolace potrubí návleková 15 x 13 mm<br>tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 15 x 13<br>dle potrubí                                                                                                                                                                                                                                | m  | 516,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 5    | 283771050       | izolace potrubí návleková 18 x 13 mm<br>tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 18 x 13<br>dle potrubí                                                                                                                                                                                                                                | m  | 14,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 283771040       | izolace potrubí návleková 22 x 13 mm<br>tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 22 x 13<br>dle potrubí                                                                                                                                                                                                                                | m  | 228,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 283771120       | izolace potrubí návleková 28 x 13 mm<br>tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 28 x 13<br>dle potrubí                                                                                                                                                                                                                                | m  | 260,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | 713463311       | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm<br>Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm<br>dle potrubí | m  | 567,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |  |      |         |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|
| 9    | 631545120 | pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 35/20 mm<br>vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí dle potrubí                                  | m   | 178,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 10   | 631545130 | pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 42/20 mm<br>vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí dle potrubí                                  | m   | 362,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 11   | 631545340 | pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 49/30 mm<br>vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí dle potrubí                                  | m   | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 12   | 631545350 | pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 60/30 mm<br>vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí dle potrubí                                  | m   | 22,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 13   | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm<br>Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 10 dle potrubí | m   | 158,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 14   | 631545150 | pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 54/30 mm<br>vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí dle potrubí                                  | m   | 77,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 15   | 631545770 | pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 76/40 mm<br>vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí dle potrubí                                  | m   | 15,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 16   | 631545780 | pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 89/40 mm<br>vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny - pouzdro potrubní izolační s povrchem kaširovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí dle potrubí                                  | m   | 66,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 722       | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |  | 0,00 |         |
| 17   | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm<br>Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8, včetně závěsného systému dle projektové dokumentace                                                                                                                                                      | m   | 15,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 731       | Ústřední vytápění - kotelny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |  | 0,00 |         |
| 18   | 731239R01 | Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva přes 70 kW<br>Montáž kotlů ocelových teplovodních na kapalná a plynná paliva přes 70 kW dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                        | kpl | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |  |      |         |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|
| 19   | 484R00001 | nástěnný kondenzační kotel, jmenovitý modulovaný výkon 18,9-84,5 kW<br>Nástěnný kondenzační kotel, jmenovitý modulovaný výkon 18,9-84,5 kW, (v/š/h) (980/520/465), elektrický příkon 97 W, komunikační rozhraní dle požadavků MaR<br>dle projektové dokumentace                                                                      | kus | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 20   | 484R00002 | kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe<br>Kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe, obsahuje rámy, sběrné potrubí, plynovou trubku 2", termohydraulický rozdělovač DN100, izolaci<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                  | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 21   | 484R00003 | čerpací skupina k přímému připojení pro kondenzační kotle<br>Čerpací skupina k přímému připojení pro kondenzační kotle<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                 | kus | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 22   | 484R00004 | neutralizační zařízení pro kotel 2x80 kW<br>Neutralizační zařízení pro kotel 2x80 kW vč. granulátu a čerpadla kondenzátu, včetně připojení na kotle, dopojení na kanalizaci zajišťuje profese ZTI<br>dle projektové dokumentace                                                                                                      | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 23   | 731239R02 | Montáž odkouření DN 200<br>Montáž odkouření kotlů ocelových teplovodních, DN 200<br>trasa dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                 | Kč  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 24   | 484R00005 | kaskádová sada odkouření pro 2 kotle min. DN200, plastová, kouřovod DN 200<br>Kaskádová sada odkouření pro 2 kotle min. DN200, plast, trasa dle výkresové dokumentace, kouřovod min. DN200, včetně napojení na stávající odkouření<br>revize a prověření možnosti použití stávajícího odkouření"<br>trasa dle projektové dokumentace | Kč  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 25   | 484R00006 | kouřovod min. DN200, materiál plast, délka 8,5 m<br>kouřovod min. DN200, materiál plast, včetně revizních dílů, tvarovek, kotvicího materiálu (konzole/objímky), střešní koncovky, atd.. Délka cca. 2,5m<br>horizontálně a 6m vertikálně, včetně revize.<br>trasa dle projektové dokumentace                                         | Kč  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 26   | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové D 20/28<br>Hadice napouštěcí pryžové D 20/28                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 10,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 732       | Ústřední vytápění - strojovny                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  | 0,00 |         |
| 27   | 732111R01 | Ocelový trubkový rozdělovač DN125<br>Ocelový trubkový rozdělovač DN125, 4xhrdlo, návarek pro vypouštění, teploměr a manometr, včetně nohou, konzolí pro montáž<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                         | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 28   | 732111R02 | Ocelový trubkový sběrač DN125<br>Ocelový trubkový sběrač DN125, 4xhrdlo, návarek pro vypouštění, teploměr a manometr, včetně nohou, konzolí pro montáž<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 29   | 732199100 | Montáž orientačních štítků<br>Montáž štítků orientačních                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 40,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 30   | 732219301 | Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 300 litrů<br>Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 300 l                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |  |      |         |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|
| 31 | 484371R01 | dle zásobníků<br>nerezový stacionární zásobník na přípravu TV, objem 300l<br>Nerezový stacionární zásobník na přípravu TV, objem 300l s trubkovým výměníkem 2m2, $p_{max}=35kPa$ včetně tepelné izolace a kontrolního otvoru a kotvícího materiálu<br>dle projektové dokumentace | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 32 | 484371R02 | nerezový stacionární zásobník na přípravu TV, objem 200l<br>Nerezový stacionární zásobník na přípravu TV, objem 200l s trubkovým výměníkem 2m2, $p_{max}=35kPa$ včetně tepelné izolace a kontrolního otvoru a kotvícího materiálu<br>dle projektové dokumentace                  | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 33 | 732219315 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů<br>Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l<br>dle projektové dokumentace                                                                                  | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 34 | 484371R03 | ocelový akumulační zásobník objem 1000l<br>Ocelový akumulační zásobník objem 1000l, 4x hrdlo DN80, 2x hrdlo DN40, pozice hrdel dle schéma zapojení, včetně tepelné izolace izolace z tuhé pěny EPTS, výška 2340mm<br>dle projektové dokumentace                                  | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 35 | 732331621 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 litrů<br>Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu (Expanzomat NG) 200 l<br>dle projektové dokumentace                                       | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 36 | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku<br>Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4                                                                                                 | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 37 | 732332R01 | Automatické dopouštěcí zařízení vody<br>Automatické dopouštěcí zařízení vody, výkon doplňování 0,5 m3/h při delta p 1,5bar, 230V/50HZ<br>dle projektové dokumentace                                                                                                              | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 38 | 732332R02 | Vířivý filtr mechanických nečistot<br>Vířivý filtr mechanických nečistot FWS 1<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 39 | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního do DN 40 do potrubí<br>Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních do DN 40<br>dle projektové dokumentace - počet čerpadel                                                                                        | kus | 21,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 40 | 426105840 | elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=0,9m3/h, H=5m, příkon 34W, 0,04-0,32A<br>čerpadla hydrodynamická radiální - Č23 elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=0,9m3/h, H=5m, příkon 34W, 0,04-0,32A<br>čerpadla Č10 - Č23                                                        | kus | 14,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 41 | 426105R01 | elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=5,5m3/h, H=6m, příkon 160W, 1,33A<br>čerpadla hydrodynamická radiální - elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=5,5m3/h, H=6m, příkon 160W, 1,33A<br>čerpadla Č1 - Č3                                                                      | kus | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 42 | 426105R02 | elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=2,5m3/h, H=8m, příkon 340W, 0,18-1,5A<br>čerpadla hydrodynamická radiální - elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=2,5m3/h, H=8m, příkon 340W, 0,18-1,5A<br>čerpadla Č6 - Č9                                                              | kus | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |  |      |         |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|
| 43   | 732521R01 | Tepelné čepadlo ve venkovním provedení o topném výkonu 29,92 při A2/W35<br>Tepelné čepadlo ve venkovním provedení o topném výkonu 29,92 při A2/W35, COP=3,28 (při A2/W35), rozměry (v/š/h) 1485/1860/2040, hmotnost 600kg, akustický výkon 73dB, maximální příkon 15kW, vč kotvicích prvků, včetně regulátorů TČ (regulačních modulů), či dle projektové dokumentace | kus | 3,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 44   | 732521R02 | Pružné dopojení tepelných čerpadel<br>pružné dopojení tepelných čerpadel dle požadavku výrobce, včetně fitinek a těsnění dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 733       | Ústřední vytápění - potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |  | 0,00 |         |
| 45   | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40<br>Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40, včetně závěsného systému dle projektové dokumentace                                                                                                                               | m   | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 46   | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50<br>Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50, včetně závěsného systému dle projektové dokumentace                                                                                                                               | m   | 22,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 47   | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2<br>Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 76/3,2, včetně závěsného systému dle projektové dokumentace                                                                                                                                     | m   | 15,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 48   | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6<br>Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 89/3,6, včetně závěsného systému dle projektové dokumentace                                                                                                                                     | m   | 66,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 49   | 733131132 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 40 PN 16 do 90°C přírubový<br>Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C přírubové (BRA.F8.500) DN 40 dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                           | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 50   | 733131133 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 50 PN 16 do 90°C přírubový<br>Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C přírubové (BRA.F8.500) DN 50 dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                           | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 51   | 733131134 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 65 PN 16 do 90°C přírubový<br>Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C přírubové (BRA.F8.500) DN 65 dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                           | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 52   | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50<br>Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 dle potrubí                                                                                                                                                    | m   | 27,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 53   | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0<br>Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0 dle potrubí                                                                                                                       | m   | 81,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 54   | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1<br>Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1, včetně závěsného systému                                                                                                                                                                                                                | m   | 516,00000 |  | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |             |      |         |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|------|---------|
| 55   | 733223203 | dle projektové dokumentace<br>Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1<br>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1, včetně závěsného systému<br>dle projektové dokumentace | m   | 14,00000    | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 56   | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1<br>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1, včetně závěsného systému<br>dle projektové dokumentace                               | m   | 228,00000   | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 57   | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5<br>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5, včetně závěsného systému<br>dle projektové dokumentace                           | m   | 260,00000   | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 58   | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5<br>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5, včetně závěsného systému<br>dle projektové dokumentace                           | m   | 178,00000   | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 59   | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5<br>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 42/1,5, včetně závěsného systému<br>dle projektové dokumentace                           | m   | 362,00000   | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 60   | 733223208 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2<br>Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 54/2, včetně závěsného systému<br>dle projektové dokumentace                               | m   | 77,00000    | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 61   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5<br>Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných D do 35/1,5<br>dle potrubí                                                                                               | m   | 1 196,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 62   | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2<br>Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0<br>dle potrubí                                                                                     | m   | 439,00000   | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 734       | Ústřední vytápění - armatury                                                                                                                                                                                     |     |             |             | 0,00 |         |
| 63   | 734111416 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný ručně<br>Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300 st.C (V 30 111616) DN 65<br>dle projektové dokumentace                     | kus | 3,00000     | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 64   | 734111417 | Ventil přírubový uzavírací přímý DN 80 PN 16 do 300°C ovládaný ručně<br>Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300 st.C (V 30 111616) DN 80<br>dle projektové dokumentace                     | kus | 4,00000     | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 65   | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2<br>Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)<br>vyvažovací                                                                                               | kus | 24,00000    | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 66   | 551R00003 | dvoucestný regulační ventil DN15, s elektropohonem<br>dvoucestný regulační ventil DN15, Kvs=4 s elektropohonem 230V, řízení 0-10VDC<br>dle projektové dokumentace                                                | kus | 19,00000    | <div></div> | 0,00 | Vlastní |



|    |           |                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |             |      |         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|---------|
| 67 | 551R00004 | dvoucestný vyvažovací a regulační ventil DN15, s termickým pohonem<br>dvoucestný vyvažovací a regulační ventil DN15, Kvs=1,8 s termickým pohonem 230V<br>dle projektové dokumentace                                                         | kus | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 68 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4<br>Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)<br>dvoucestný ventil<br>filtrball                                                                                                      | kus | 7,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 69 | 551R00001 | kohout kul. s filtrem Filtrball 3/4"<br>ventily k armaturám pro ústřední topení kohout kul. s filtrem Filtrball 3/4"<br>dle projektové dokumentace                                                                                          | kus | 6,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 70 | 551R00002 | dvoucestný regulační ventil DN20, s elektropohonem<br>dvoucestný regulační ventil DN20, Kvs=6,3 s elektropohonem 230V, řízení 0-10VDC<br>dle projektové dokumentace                                                                         | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 71 | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací<br>Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 3/4<br>dle projektové dokumentace                                                              | kus | 6,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 72 | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací<br>Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 1<br>dle projektové dokumentace                                                                  | kus | 24,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 73 | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací<br>Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 5/4<br>dle projektové dokumentace                                                              | kus | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 74 | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací<br>Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 2<br>dle projektové dokumentace                                                                  | kus | 3,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 75 | 734220R01 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací<br>Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 1/2<br>dle projektové dokumentace                                                              | kus | 4,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 76 | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání<br>Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační (R 401) G 1/2<br>dle otopných těles | kus | 19,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 77 | 734221R01 | Termopohon 24V s dálkovým ovládáním ventilu<br>Termopohon 24V s dálkovým ovládáním ventilu, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C<br>dle otopných těles                                                                                    | kus | 52,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 78 | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C<br>Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 1/2<br>dle projektové dokumentace                                                                                             | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 79 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C                                                                                                                                                                                             | kus | 14,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |             |      |  |         |  |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|--|---------|--|
|    |           | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 1<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                            |     |          |             |      |  |         |  |
| 80 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C<br>Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 6/4<br>dle projektové dokumentace                                                                                     | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 81 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C<br>Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 2<br>dle projektové dokumentace                                                                                         | kus | 3,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 82 | 734242418 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C<br>Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 2 1/2<br>dle projektové dokumentace                                                                                 | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 83 | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK<br>Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompak) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové (R 384 ) G 1/2 x 18<br>pro tělesa typu VK | kus | 33,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 84 | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním<br>Šroubení regulační radiátorové rohové svypouštěním (R 714TG ) G 1/2<br>pro tělesa mimo typ VK                                                                          | kus | 19,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 85 | 734291123 | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový<br>Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 i) G 1/2<br>dle projektové dokumentace                                                            | kus | 61,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 86 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit<br>Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závit (R 74A) G 1 1/2<br>dle projektové dokumentace                                           | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 87 | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit<br>Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závit (R 74A) G 2<br>dle projektové dokumentace                                                   | kus | 5,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 88 | 734291248 | Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit<br>Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závit (R 74A) G 2 1/2<br>dle projektové dokumentace                                           | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 89 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit<br>Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1/2<br>dle projektové dokumentace                                                       | kus | 5,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 90 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit<br>Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 3/4<br>dle projektové dokumentace                                                       | kus | 12,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 91 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit<br>Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1<br>dle projektové dokumentace                                                           | kus | 14,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |

|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |  |      |         |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|
| 92       | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit<br>Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1 1/4 dle projektové dokumentace                                                                                    | kus | 7,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 93       | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit<br>Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1 1/2 dle projektové dokumentace                                                                                    | kus | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 94       | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit<br>Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 2 dle projektové dokumentace                                                                                            | kus | 15,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 95       | 734292719 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit<br>Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 2 1/2 dle projektové dokumentace                                                                                    | kus | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 96       | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem<br>Směšovací armatury závitové trojcestné seservomotorem DN 25 dle projektové dokumentace                                                                                                            | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 97       | 734411127 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, rozsah, 0-120°C<br>Termoměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm, rozsah 0-120 °C dle projektové dokumentace | kus | 35,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 98       | 734411R01 | Termomanometr, rozsah 0-120°C, rozsah 0-10bar<br>Termoměry technické s integrovaným manometrem -termomanometr, rozsah 0-120°C, rozsah 0-10bar včetně dvojice uzavíracích ventilů dle projektové dokumentace                                                       | kus | 12,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 99       | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63 mm spodní připojení<br>Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–10 bar průměru 63 mm dle projektové dokumentace                                       | kus | 28,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 100      | 734421R01 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 50 mm zadní připojení<br>Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–10 bar průměru 50 mm. vč. dvojice kulových kohoutů dle projektové dokumentace            | kus | 13,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 101      | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C<br>Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C zahnuté dle manometrů                                                                                                                      | kus | 41,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 102      | 722262223 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální<br>Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 dle projektové dokumentace                                          | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: 735 |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |  | 0,00 |         |
| 103      | 735152271 | Profilované otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/400 mm                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|     |           |                                                                                                                         |     |         |             |      |  |         |  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|------|--|---------|--|
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 104 | 735152471 | Profilované otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/400 mm                                                     | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 105 | 735152472 | Profilované otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/500 mm                                                     | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 106 | 735152474 | Profilované otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/700 mm                                                     | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 107 | 735152476 | Profilované otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/900 mm                                                     | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 108 | 735152554 | Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 500/700 mm                                                     | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 500 mm, délky 700 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 109 | 735152571 | Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/400 mm                                                     | kus | 2,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 110 | 735152572 | Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/500 mm                                                     | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 111 | 735152573 | Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/600 mm                                                     | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 112 | 735152574 | Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/700 mm                                                     | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 113 | 735152575 | Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/800 mm                                                     | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 114 | 735152593 | Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 900/600 mm                                                     | kus | 2,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm dle projektové dokumentace  |     |         |             |      |  |         |  |
| 115 | 735152R01 | Profilované otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 900/1800 mm                                                    | kus | 1,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 900 mm, délky 1800 mm dle projektové dokumentace |     |         |             |      |  |         |  |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |  |      |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|---------|
| 116 | 735152R02 | Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/2300 mm, barva CODE 40<br>Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 2300 mm, barva Code 40 dle projektové dokumentace, barva dle architekta | kus | 6,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 117 | 735152R03 | Hladké otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/400 mm<br>Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm dle projektové dokumentace                                                                 | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 118 | 735152R04 | Hladké otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 mm<br>Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm dle projektové dokumentace                                                                 | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 119 | 735152R05 | Hladké otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/900 mm<br>Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm dle projektové dokumentace                                                                 | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 120 | 735152R06 | Hladké otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm<br>Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm dle projektové dokumentace                                                               | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 121 | 735152R07 | Hladké otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm<br>Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm dle projektové dokumentace                                                               | kus | 4,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 122 | 735152R08 | Hladké otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/2300 mm<br>Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 2300 mm dle projektové dokumentace                                                               | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 123 | 735152R09 | Hladké otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm<br>Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm dle projektové dokumentace                                                               | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 124 | 735152R10 | Hladké otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm<br>Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm dle projektové dokumentace                                                               | kus | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 125 | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm<br>Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm dle trubkových těles                                                                                     | kus | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 126 | 484507R01 | trubkové těleso 600x1210 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 300W, Qr=250W<br>Trubkové těleso 600x1210 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 300W, Qr=250W dle projektové dokumentace                                                   | kus | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 127 | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm<br>Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm dle otopných těles                                                                                   | kus | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 128 | 484507R02 | trubkové těleso 600x1630 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 200W, Qr=400W<br>Trubkové těleso 600x1630 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 200W, Qr=400W                                                                              | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |  |      |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------|---------|
| 129 | 484507R03 | dle projektové dokumentace<br>trubkové těleso 500x1630 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 200W, Qr=270W<br>Trubkové těleso 500x1630 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 200W, Qr=270W<br>dle projektové dokumentace                                                                                                      | kus | 1,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 130 | 735211R01 | Otopné těleso z žebrových trubek RA1 57x2,5x137 - 4000, včetně montážních a kotvicích prvků<br>Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm - Otopné těleso z žebrových trubek RA1 57x2,5x137 - 4000, včetně montážních a kotvicích prvků<br>dle projektové dokumentace | kus | 10,00000    |  | 0,00 | Vlastní |
| 131 | 735419125 | Montáž konvektoru s osazením na konzoly typ délka do 1290 mm<br>Konvektory montáž konvektorů s osazením na konzoly stavební délky do 1290 mm<br>dle konvektorů                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 132 | 484507R04 | konvektor (h/š/d) 140/360/1200, typ mřížky bude určen v rámci AD<br>Konvektor (h/š/d) 140/360/1200, typ mřížky bude určen v rámci AD<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                      | kus | 1,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 133 | 735419126 | Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 2040 mm<br>Konvektory montáž konvektorů s osazením na konzoly stavební délky přes 1290 do 2040 mm<br>dle konvektorů                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 134 | 484507R05 | konvektor (h/š/d) 140/360/2000, typ mřížky bude určen v rámci AD<br>Konvektor (h/š/d) 140/360/2000, typ mřížky bude určen v rámci AD<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                      | kus | 1,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 135 | 735511R01 | Montáž podlahového vytápění<br>Montáž podlahového vytápění, systémová deska<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                                                                                                                | m2  | 890,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 136 | 286R00001 | Topná trubka ze zesíleného polyethylenu (PE-Xa) odpovídající normě DIN 16892 16x2,0<br>Topná trubka ze zesíleného polyethylenu (PE-Xa) odpovídající normě DIN 16892 16x2,0<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                 | m   | 6 090,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 137 | 286R00002 | Topná trubka ze zesíleného polyethylenu (PE-Xa) odpovídající normě DIN 16892 17x2,0<br>Topná trubka ze zesíleného polyethylenu (PE-Xa) odpovídající normě DIN 16892 17x2,0<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                 | m   | 4 620,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 138 | 286R00003 | Systémová deska s izolací tl. 11mm z polystyrenové pěny bez freonů, dle EN 13163<br>Systémová deska s izolací tl. 11mm z polystyrenové pěny bez freonů, dle EN 13163<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                       | m2  | 262,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 139 | 286R00004 | Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0<br>Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                                                                                                       | m   | 262,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 140 | 286R00005 | Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 9 okruhů<br>Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 9 okruhů<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                                                                   | ks  | 2,00000     |  | 0,00 | Vlastní |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |             |      |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|------|---------|
| 141 | 286R00006 | Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 10 okruhů<br>Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 10 okruhů<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                   | ks  | 1,00000     | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 142 | 286R00007 | Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 11 okruhů<br>Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 11 okruhů<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                   | ks  | 2,00000     | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 143 | 286R00008 | Skříň rozdělovače 890x730x130 (bílá barva)<br>Skříň rozdělovače 890x730x130 (bílá barva)<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                     | ks  | 3,00000     | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 144 | 286R00009 | Skříň rozdělovače 1010x730x130 (bílá barva)<br>Skříň rozdělovače 1010x730x130 (bílá barva)<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                   | ks  | 2,00000     | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 145 | 286R00010 | Set kulových nerezových ventilů pro rozdělovač, pro přívod i zpátečku<br>Set kulových nerezových ventilů pro rozdělovač, pro přívod i zpátečku<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                               | set | 5,00000     | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 146 | 286R00011 | Okrajová dilatační páska z extrudované PE pěny<br>Okrajová dilatační páska z extrudované PE pěny<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                             | m   | 630,00000   | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 147 | 286R00012 | Spojovací pás<br>Hlubokotažná polystyrenová fólie s izolací pro spojení systémových desek 0,04ks na m2 desky<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                 | ks  | 52,00000    | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 148 | 286R00013 | Ukončovací pás<br>Hlubokotažná polystyrenová fólie pro přechod ze systémové desky s izolací na hladkou fólii 0,18ks na m2 desky<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                              | ks  | 52,00000    | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 149 | 286R00014 | Upevňovací skoba<br>Upevňovací skoby pro upevnění při pokládce<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                                               | ks  | 78,00000    | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 150 | 286R00015 | Plná deska<br>Desky expandovaného polystyrenu bez freonů rozměr 1000x500 mm<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                                                  | ks  | 21,00000    | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 151 | 286R00016 | Pokládací deska 12,5<br>Pokládací deska z expandovaného polystyrenu s kaširovanými teplovodními hliníkovými lamelami pro rozvod tepla při rozteči pokládky 12,5 cm, rozměr desky 1000x500 mm<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění | ks  | 1 256,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 152 | 286R00017 | Vratná deska 12,5<br>Vratná deska z expandovaného polystyrenu na ohyb trubek o 180°, rozteč pokládky 12,5 cm, rozměr desky 250x500 mm<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                        | ks  | 290,00000   | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 153 | 286R00018 | Fixační oblouk 90° 16/17<br>Fixační oblouk 90° 16/17                                                                                                                                                                                                      | ks  | 105,00000   | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |  |      |         |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|---------|
| 154  | 286R00019 | dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění<br>Svěrné šroubení pro topnou trubku 16x2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 70,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 155  | 286R00020 | dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění<br>Svěrné šroubení pro topnou trubku 16x2,0<br>Svěrné šroubení pro topnou trubku 17x2,0                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 30,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 156  | 286R00021 | dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění<br>Prostorový termostat určený pro vytápění, 230V<br>Prostorový termostat určený pro vytápění, 230V                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 157  | 286R00022 | dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění<br>regulační sestava pro podlahové vytápění<br>regulační sestava pro podlahové vytápění s regulačním ventilem s termopohonem 230V a omezovačem teploty zpětné teplotnosné látky, včetně podomítkové krabice<br>dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění                                                                                          | ks | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |  | 0,00 |         |
| 158  | 783221122 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 20,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 159  | 783425428 | Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email<br>doplňkové nosné konstrukce<br>Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní<br>Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí do DN 50 mm základní antikorozní | m  | 27,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 160  | 783425528 | pod izolací<br>Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní<br>Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní antikorozní<br>pod izolací                                                                                                                                                             | m  | 81,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |  | 0,00 |         |
| 161  | 043114R01 | Propláchnutí systému po montáži a napouštění vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kč | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 162  | 043114R02 | Zkouška topná 72 hod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kč | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 163  | 043114R03 | Zkouška topná 72 hod, dilatační, včetně protokolů o zkouškách<br>Nastavení a zprovoznění tepelných čerpadel, kondenzačních kotlů, měřičů tepla, dopuštěcích zařízení<br>Nastavení a zprovoznění tepelných čerpadel, kondenzačních kotlů, měřičů tepla, dopuštěcích zařízení. Zprovoznění bude provedeno oprávněnou osobou                                                                                                   | Kč | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 164  | 043114R04 | Hydraulické vyregulování systému<br>Hydraulické vyregulování systému, změření průtoku na armaturách měřícím přístrojem, nastavení ventilů                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kč | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 165  | 043114R05 | Zkušební provoz a zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kč | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 03 | SOUBOR BUDOV MŠ                  |
| R: | 04    | Vzduchotechnika                  |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 751a            | Pavilon A - zařízení VZT.01.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 751R00001       | Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; Vp = 880 m3/hod<br>Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty připojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazeny radiální v dle projektové dokumentace<br>1 | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 751R00002       | Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá dle projektové dokumentace<br>4                                                                                                                                                                 | kus | 4,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 3    | 751R00003       | Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá dle projektové dokumentace<br>1                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 751R00004       | Odvodní talířový ventil d = 100 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                                                                                                                                               | kus | 5,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 5    | 751R00005       | Odvodní talířový ventil d = 125 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku dle projektové dokumentace<br>6                                                                                                                                                                                                                               | kus | 6,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 751R00006       | Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm<br>Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm dle projektové dokumentace<br>4                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 751R00007       | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm dle projektové dokumentace<br>2                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |




|    |           |                                                                                                                                                         |     |          |             |      |         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|---------|
| 8  | 751R00008 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm<br>dle projektové dokumentace<br>2 | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 9  | 751R00009 | Regulační klapka čtyřhranná těsná 250x200 mm<br>Regulační klapka čtyřhranná těsná 250x200 mm se servopohonem<br>dle projektové dokumentace<br>2         | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 10 | 751R00010 | Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>5                                     | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 11 | 751R00011 | Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>11                                    | m   | 11,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 12 | 751R00012 | Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>17                                    | m   | 17,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 13 | 751R00013 | Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>6                                     | m   | 6,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 14 | 751R00014 | Kruhové potrubí d=250 mm, 100% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=250 mm, 100% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>3                                   | m   | 3,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 15 | 751R00015 | Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>4                                   | m   | 4,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 16 | 751R00016 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>dle projektové dokumentace<br>5                                     | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 17 | 751R00017 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm                                                                        | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |  |         |  |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|--|---------|--|
|      |           | dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |  |      |  |         |  |
| 18   | 751R00018 | 5<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 4,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 19   | 751R00019 | 4<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 8,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 20   | 751R00020 | 8<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                            | m2  | 48,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 21   | 751R00021 | 48<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                              | m2  | 6,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 22   | 751R00022 | 6<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                         | m2  | 10,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 23   | 751R00023 | 10<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                             | kus | 2,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| Díl: | 751b      | Pavilon B - zařízení VZT.01.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |  | 0,00 |  |         |  |
| 24   | 751R00001 | Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; Vp = 880 m3/hod<br>Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty připojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazený radiální v<br>dle projektové dokumentace | kus | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 25   | 751R00002 | 1<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                            | kus | 2,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 26   | 751R00003 | 2<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |

|    |           |                                                                                                                                                                       |     |          |             |      |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|---------|
| 27 | 751R00004 | 1<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace                       | kus | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 28 | 751R00005 | 5<br>Odvodní talířový ventil d = 125 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace                       | kus | 6,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 29 | 751R00006 | 6<br>Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm<br>Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm<br>dle projektové dokumentace | kus | 4,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 30 | 751R00024 | 4<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm<br>dle projektové dokumentace               | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 31 | 751R00007 | 1<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm<br>dle projektové dokumentace               | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 32 | 751R00008 | 1<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm<br>dle projektové dokumentace               | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 33 | 751R00011 | 2<br>Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                   | m   | 9,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 34 | 751R00025 | 9<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 30% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 30% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                   | m   | 14,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 35 | 751R00026 | 14<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 10% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 10% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                  | m   | 10,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 36 | 751R00015 | 10<br>Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek                                                                                                                         | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |             |      |  |  |         |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|--|--|---------|--|
|    |           | Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                                                                       |     |          |             |      |  |  |         |  |
| 37 | 751R00016 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                              | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 |  |  | Vlastní |  |
| 38 | 751R00017 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                              | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 |  |  | Vlastní |  |
| 39 | 751R00018 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>dle projektové dokumentace<br>4                                                                                                              | m   | 4,00000  | <div></div> | 0,00 |  |  | Vlastní |  |
| 40 | 751R00019 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>dle projektové dokumentace<br>3                                                                                                              | m   | 3,00000  | <div></div> | 0,00 |  |  | Vlastní |  |
| 41 | 751R00027 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 315 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 315 mm<br>dle projektové dokumentace<br>2                                                                                                              | m   | 2,00000  | <div></div> | 0,00 |  |  | Vlastní |  |
| 42 | 751R00020 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace<br>32                   | m2  | 32,00000 | <div></div> | 0,00 |  |  | Vlastní |  |
| 43 | 751R00021 | Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace<br>10      | m2  | 10,00000 | <div></div> | 0,00 |  |  | Vlastní |  |
| 44 | 751R00022 | Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace<br>4 | m2  | 4,00000  | <div></div> | 0,00 |  |  | Vlastní |  |
| 45 | 751R00023 | Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem<br>dle projektové dokumentace                                           | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 |  |  | Vlastní |  |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |  |      |         |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|---------|
| Díl: | 751c      | Pavilon C - zařízení VZT.01.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |  | 0,00 |         |
| 46   | 751R00001 | Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; Vp = 880 m3/hod<br>Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty připojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazeny radiální v dle projektové dokumentace<br>1 | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 47   | 751R00002 | Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá dle projektové dokumentace<br>4                                                                                                                                                                 | kus | 4,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 48   | 751R00003 | Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá dle projektové dokumentace<br>1                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 49   | 751R00004 | Odvodní talířový ventil d = 100 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                                                                                                                                               | kus | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 50   | 751R00005 | Odvodní talířový ventil d = 125 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku dle projektové dokumentace<br>6                                                                                                                                                                                                                               | kus | 6,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 51   | 751R00006 | Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm<br>Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm dle projektové dokumentace<br>4                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 52   | 751R00007 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm dle projektové dokumentace<br>2                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 53   | 751R00008 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm dle projektové dokumentace<br>2                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 54   | 751R00028 | Regulační klapka kruhová těsná d = 200 mm se servopohonem<br>Regulační klapka kruhová těsná d = 200 mm se servopohonem dle projektové dokumentace<br>2                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,00000 |  | 0,00 | Vlastní |

|    |           |                                                                                                                       |   |          |                                                                                       |      |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 55 | 751R00029 | Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>11  | m | 11,00000 |    | 0,00 | Vlastní |
| 56 | 751R00030 | Kruhové potrubí d=160 mm, 40% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 40% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>20  | m | 20,00000 |    | 0,00 | Vlastní |
| 57 | 751R00031 | Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>20  | m | 20,00000 |    | 0,00 | Vlastní |
| 58 | 751R00032 | Kruhové potrubí d=250 mm, 90% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=250 mm, 90% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>4   | m | 4,00000  |    | 0,00 | Vlastní |
| 59 | 751R00015 | Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>4 | m | 4,00000  |    | 0,00 | Vlastní |
| 60 | 751R00016 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>dle projektové dokumentace<br>8   | m | 8,00000  |    | 0,00 | Vlastní |
| 61 | 751R00017 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>dle projektové dokumentace<br>6   | m | 6,00000  |    | 0,00 | Vlastní |
| 62 | 751R00018 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>dle projektové dokumentace<br>3   | m | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 63 | 751R00019 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>dle projektové dokumentace<br>6   | m | 6,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 64 | 751R00027 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 315 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 315 mm                                      | m | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |  |      |  |         |  |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|--|---------|--|
|      |           | dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |  |      |  |         |  |
| 65   | 751R00020 | 2<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                            | m2  | 38,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 66   | 751R00021 | 38<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                              | m2  | 10,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 67   | 751R00022 | 10<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                        | m2  | 5,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 68   | 751R00023 | 5<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                              | kus | 2,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| Díl: | 751d      | 2<br>Pavilon D - zařízení VZT.01.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |  | 0,00 |  |         |  |
| 69   | 751R00001 | Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; Vp = 880 m3/hod<br>Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty připojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazený radiální v<br>dle projektové dokumentace | kus | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 70   | 751R00002 | 1<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                            | kus | 2,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 71   | 751R00003 | 2<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 72   | 751R00004 | 1<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                          | kus | 5,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 73   | 751R00005 | 5<br>Odvodní talířový ventil d = 125 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                          | kus | 6,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |



|    |           |                                                                                                                                                                       |     |          |             |      |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|---------|
| 74 | 751R00006 | 6<br>Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm<br>Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm<br>dle projektové dokumentace | kus | 4,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 75 | 751R00024 | 4<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm<br>dle projektové dokumentace               | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 76 | 751R00007 | 2<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm<br>dle projektové dokumentace               | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 77 | 751R00008 | 1<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm<br>dle projektové dokumentace               | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 78 | 751R00029 | 1<br>Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                   | m   | 10,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 79 | 751R00012 | 10<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                  | m   | 14,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 80 | 751R00026 | 14<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 10% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 10% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                  | m   | 10,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 81 | 751R00033 | 10<br>Kruhové potrubí d=315 mm, 70% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=315 mm, 70% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                  | m   | 4,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 82 | 751R00016 | 4<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>dle projektové dokumentace                                                   | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 83 | 751R00017 | 5<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm                                                                                                                           | m   | 6,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |             |      |  |         |  |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|--|---------|--|
|      |           | Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>dle projektové dokumentace<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |             |      |  |         |  |
| 84   | 751R00018 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>dle projektové dokumentace<br>3                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 3,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 85   | 751R00019 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>dle projektové dokumentace<br>4                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 4,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 86   | 751R00020 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace<br>36                                                                                                                                                                | m2  | 36,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 87   | 751R00021 | Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace<br>10                                                                                                                                                   | m2  | 10,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 88   | 751R00022 | Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace<br>8                                                                                                                                              | m2  | 8,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 89   | 751R00023 | Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítlem<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítlem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem<br>dle projektové dokumentace<br>2                                                                                                                                                                                 | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| Díl: | 751e      | Pavilon E - zařízení VZT.01.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |             | 0,00 |  |         |  |
| 90   | 751R00001 | Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; Vp = 880 m3/hod<br>Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty připojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazený radiální v<br>dle projektové dokumentace<br>1 | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 91   | 751R00002 | Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá<br>dle projektové dokumentace<br>4                                                                                                                                                                 | kus | 4,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 92   | 751R00003 | Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |

|     |           |                                                                        |     |          |             |      |  |         |  |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|--|---------|--|
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 2                                                                      |     |          |             |      |  |         |  |
| 93  | 751R00004 | Odvodní talířový ventil d = 100 mm                                     | kus | 5,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 5                                                                      |     |          |             |      |  |         |  |
| 94  | 751R00005 | Odvodní talířový ventil d = 125 mm                                     | kus | 6,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 6                                                                      |     |          |             |      |  |         |  |
| 95  | 751R00006 | Připojovací tlumičí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm        | kus | 4,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Připojovací tlumičí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm        |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 4                                                                      |     |          |             |      |  |         |  |
| 96  | 751R00007 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm               | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 2                                                                      |     |          |             |      |  |         |  |
| 97  | 751R00008 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm               | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 2                                                                      |     |          |             |      |  |         |  |
| 98  | 751R00009 | Regulační klapka čtyřhranná těsná 250x200 mm                           | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Regulační klapka čtyřhranná těsná 250x200 mm se servopohonem           |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 2                                                                      |     |          |             |      |  |         |  |
| 99  | 751R00010 | Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek                                 | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek                                 |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 5                                                                      |     |          |             |      |  |         |  |
| 100 | 751R00011 | Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek                                 | m   | 11,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek                                 |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 11                                                                     |     |          |             |      |  |         |  |
| 101 | 751R00012 | Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek                                 | m   | 17,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek                                 |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                                             |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 17                                                                     |     |          |             |      |  |         |  |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |             |      |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|------|---------|
| 102 | 751R00013 | Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>6                                                                                                        | m  | 6,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 103 | 751R00014 | Kruhové potrubí d=250 mm, 100% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=250 mm, 100% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>3                                                                                                      | m  | 3,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 104 | 751R00015 | Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek<br>dle projektové dokumentace<br>4                                                                                                      | m  | 4,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 105 | 751R00016 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                        | m  | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 106 | 751R00017 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                        | m  | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 107 | 751R00018 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>dle projektové dokumentace<br>4                                                                                                        | m  | 4,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 108 | 751R00019 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>dle projektové dokumentace<br>8                                                                                                        | m  | 8,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 109 | 751R00020 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace<br>48             | m2 | 48,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 110 | 751R00021 | Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace<br>6 | m2 | 6,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 111 | 751R00022 | Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K                              | m2 | 10,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |  |      |  |         |  |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|--|---------|--|
|      |           | dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |  |      |  |         |  |
| 112  | 751R00023 | 10<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítlem<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítlem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                            | kus | 2,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
|      |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |  |         |  |
| Díl: | 751f      | Hlavní budova - větrání kuchyně, zařízení VZT.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |  | 0,00 |  |         |  |
| 113  | 751R00034 | Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; Vp = 3600 m3/hod<br>Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; pravé nebo levé provedení jednotky (nutno ověřit ; Vp = 3600 m3/hod , p = 400 Pa; Vo = 3600 m3/hod, p = 400 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 53%; osazeny radiální ventilátory s E<br>dle projektové dokumentace | kus | 1,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
|      |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |  |         |  |
| 114  | 751R00035 | Přívodní vířivý anemostat s ručně nastavitelnými lamelami, velikost 600x48<br>Přívodní vířivý anemostat s ručně nastavitelnými lamelami, velikost 600x48, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                  | kus | 8,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
|      |           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |  |         |  |
| 115  | 751R00036 | Přívodní talířový ventil d = 125 mm<br>Přívodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                              | kus | 3,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
|      |           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |  |         |  |
| 116  | 751R00005 | Odvodní talířový ventil d = 125 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                | kus | 4,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
|      |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |  |         |  |
| 117  | 751R00037 | Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 400 mm<br>Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 400 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                          | kus | 4,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
|      |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |  |         |  |
| 118  | 751R00038 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 400 mm, L = 600 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 400 mm, L = 600 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
|      |           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |  |         |  |
| 119  | 751R00039 | Tlumič hluku buňkový pro čtyřhranné potrubí, rozměr 500x315 mm, L = 1000 mm<br>Tlumič hluku buňkový pro čtyřhranné potrubí, rozměr 500x315 mm, L = 1000 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                  | kus | 4,00000  |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
|      |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |  |         |  |
| 120  | 751R00029 | Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 11,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |             |      |         |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|---------|
| 121 | 751R00031 | 11<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                                              | m   | 9,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 122 | 751R00040 | 9<br>Kruhové potrubí d=250 mm, 50% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=250 mm, 50% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                                               | m   | 4,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 123 | 751R00041 | 4<br>Kruhové potrubí d=400 mm, 100% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=400 mm, 100% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                                             | m   | 9,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 124 | 751R00017 | 9<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                               | m   | 15,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 125 | 751R00019 | 15<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                              | m   | 10,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 126 | 751R00042 | 10<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 400 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 400 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                              | m   | 2,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 127 | 751R00020 | 2<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace                     | m2  | 74,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 128 | 751R00021 | 74<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace       | m2  | 16,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 129 | 751R00022 | 16<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace | m2  | 9,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 130 | 751R00043 | 9<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 1300x500 mm se sítlem                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |  |      |  |         |  |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|--|---------|--|
|      |           | Protidešťová žaluzie čtyřhranná 1300x500 mm se sítím, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem dle projektové dokumentace<br>1                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |  |      |  |         |  |
| 131  | 751R00044 | Výfukový kus čtyřhranný se sítím proti hmyzu, rozměr 630x250 mm<br>Výfukový kus čtyřhranný se sítím proti hmyzu, rozměr 630x250 mm, zakončení na střeše, vodorovný výfuk, se sítím dle projektové dokumentace<br>1                                                                                                                                                         | kus | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| Díl: | 751g      | Hlavní budova - větrání vnitřního zázemí, zařízení VZT.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |  | 0,00 |  |         |  |
| 132  | 751R00001 | Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívacem; Vp = 880 m3/hod<br>Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívacem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty připojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazený radiální v dle projektové dokumentace<br>1 | kus | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 133  | 751R00003 | Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá dle projektové dokumentace<br>1                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 134  | 751R00045 | Přívodní talířový ventil d = 100 mm<br>Přívodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku dle projektové dokumentace<br>1                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 135  | 751R00036 | Přívodní talířový ventil d = 125 mm<br>Přívodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                                                                                                                                             | kus | 5,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 136  | 751R00004 | Odvodní talířový ventil d = 100 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                                                                                                                                               | kus | 5,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 137  | 751R00005 | Odvodní talířový ventil d = 125 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku dle projektové dokumentace<br>5                                                                                                                                                                                                                               | kus | 5,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 138  | 751R00046 | Odvodní talířový ventil d = 160 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 160 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku dle projektové dokumentace<br>1                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |
| 139  | 751R00006 | Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm<br>Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 4,00000 |  | 0,00 |  | Vlastní |  |

|     |           |                                                          |     |          |             |      |  |         |  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|--|---------|--|
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 4                                                        |     |          |             |      |  |         |  |
| 140 | 751R00024 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm | kus | 4,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 4                                                        |     |          |             |      |  |         |  |
| 141 | 751R00010 | Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek                   | m   | 50,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek                   |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 50                                                       |     |          |             |      |  |         |  |
| 142 | 751R00011 | Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek                   | m   | 59,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek                   |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 59                                                       |     |          |             |      |  |         |  |
| 143 | 751R00012 | Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek                   | m   | 14,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek                   |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 14                                                       |     |          |             |      |  |         |  |
| 144 | 751R00013 | Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek                   | m   | 15,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek                   |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 15                                                       |     |          |             |      |  |         |  |
| 145 | 751R00047 | Kruhové potrubí d=250 mm, 60% tvarovek                   | m   | 18,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Kruhové potrubí d=250 mm, 60% tvarovek                   |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 18                                                       |     |          |             |      |  |         |  |
| 146 | 751R00016 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm                   | m   | 8,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm                   |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 8                                                        |     |          |             |      |  |         |  |
| 147 | 751R00017 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm                   | m   | 38,00000 | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm                   |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 38                                                       |     |          |             |      |  |         |  |
| 148 | 751R00018 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm                   | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 |  | Vlastní |  |
|     |           | Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm                   |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | dle projektové dokumentace                               |     |          |             |      |  |         |  |
|     |           | 5                                                        |     |          |             |      |  |         |  |



|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |  |      |         |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|
| 149  | 751R00048 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 250 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 250 mm<br>dle projektové dokumentace<br>3                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 150  | 751R00049 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 100% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 100% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace<br>3                                                                                                                                                               | m2  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 151  | 751R00021 | Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace<br>10                                                                                                                                                   | m2  | 10,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 152  | 751R00022 | Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace<br>3                                                                                                                                              | m2  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 153  | 751R00023 | Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem<br>dle projektové dokumentace<br>1                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 154  | 751R00050 | Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, d = 250 mm<br>Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, d = 250 mm, vertikální výfuk<br>dle projektové dokumentace<br>1                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 751h      | Hlavní budova - větrání učeben 2NP, zařízení VZT.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |  | 0,00 |         |
| 155  | 751R00051 | Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; Vp = 600 m3/hod<br>Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřevačem; vertikální provedení - umístěno pod stropem (nutno ověřit montážní varianty připojení); Vp = 600 m3/hod , p = 250 Pa; Vo = 600 m3/hod, p = 250 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 54<br>dle projektové dokumentace<br>1 | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 156  | 751R00003 | Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400<br>Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá<br>dle projektové dokumentace<br>3                                                                                                                                                                 | kus | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 157  | 751R00004 | Odvodní talířový ventil d = 100 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace<br>9                                                                                                                                                                                                                               | kus | 9,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 158  | 751R00052 | Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|     |           |                                                                                                                                                                                                               |     |          |             |      |         |  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|---------|--|
|     |           | Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 250 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                 |     |          |             |      |         |  |
| 159 | 751R00024 | 4<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm<br>dle projektové dokumentace                                                       | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |  |
| 160 | 751R00007 | 2<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm<br>Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm<br>dle projektové dokumentace                                                       | kus | 2,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |  |
| 161 | 751R00053 | 2<br>Kruhové potrubí d=100 mm, 50% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=100 mm, 50% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                           | m   | 11,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |  |
| 162 | 751R00054 | 11<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 50% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 50% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                          | m   | 8,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |  |
| 163 | 751R00031 | 8<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                           | m   | 5,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |  |
| 164 | 751R00040 | 5<br>Kruhové potrubí d=250 mm, 50% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=250 mm, 50% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                           | m   | 8,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |  |
| 165 | 751R00016 | 8<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                           | m   | 10,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |  |
| 166 | 751R00048 | 10<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 250 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 250 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                          | m   | 3,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |  |
| 167 | 751R00020 | 3<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace | m2  | 21,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |  |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |  |      |         |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|---------|
| 168  | 751R00021 | 21<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace                                                                      | m2  | 4,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 169  | 751R00022 | 4<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace                                                                 | m2  | 3,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 170  | 751R00023 | 3<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem<br>dle projektové dokumentace                                                                                                      | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 171  | 751R00056 | 1<br>Odvodní stěnová mřížka pro přechod vzduchu, d = 100 mm<br>Odvodní stěnová mřížka pro přechod vzduchu, d = 100 mm, opatřena ochrannou sítí<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                     | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 751i      | 1<br>Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí přístupného zvenku, zařízení VZT.05.A                                                                                                                                                                                                   |     |         |  | 0,00 |         |
| 172  | 751R00057 | 1<br>Radiální kovový ventilátor do potrubí, d = 125 mm; Vo = 160 m3/hod<br>Radiální kovový ventilátor do potrubí, d = 125 mm, Vo=160m3/h, p = 200 Pa, EC motor s tepelnou a el. ochranou proti přetížení, krytí IP44, vč. hlukově<br>zaizolovaných pružných manžet<br>dle projektové dokumentace | kus | 1,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 173  | 751R00004 | 1<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                  | kus | 4,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 174  | 751R00053 | 4<br>Kruhové potrubí d=100 mm, 50% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=100 mm, 50% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                              | m   | 8,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 175  | 751R00011 | 8<br>Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                              | m   | 9,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 176  | 751R00016 | 9<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                              | m   | 5,00000 |  | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |             |      |         |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------|---------|
| 177  | 751R00017 | 5<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                           | m   | 3,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 178  | 751R00021 | 3<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace                                                                    | m2  | 3,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 179  | 751R00058 | 3<br>Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, d = 125 mm<br>Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, d = 125 mm, vertikální výfuk<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                               | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 751j      | 1<br>Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí u administrativy, zařízení VZT.05.B                                                                                                                                                                                                  |     |          |             | 0,00 |         |
| 180  | 751R00059 | 1<br>Radiální kovový ventilátor do potrubí, d = 160 mm; Vo = 260 m3/hod<br>Radiální kovový ventilátor do potrubí, d = 160 mm, Vo=260m3/h, p = 200 Pa, EC motor s tepelnou a el. ochranou proti přetížení, krytí IP44, vč. hlukově zaizolovaných pružných manžet<br>dle projektové dokumentace | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 181  | 751R00004 | 1<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                               | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 182  | 751R00046 | 1<br>Odvodní talířový ventil d = 160 mm<br>Odvodní talířový ventil d = 160 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                               | kus | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 183  | 751R00060 | 6<br>Kruhové potrubí d=100 mm, 30% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=100 mm, 30% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                           | m   | 6,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 184  | 751R00025 | 10<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 30% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=160 mm, 30% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                          | m   | 10,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 185  | 751R00016 | Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                | m   | 3,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |  |      |         |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|
| 186  | 751R00018 | 3<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 187  | 751R00061 | 2<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 10% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 10% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 188  | 751R00021 | 2<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                             | m2  | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 189  | 751R00022 | 4<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                       | m2  | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 190  | 751R00068 | 2<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 800x300 mm se sítí<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 800x300 mm se sítí, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem (společná pro VZT.04)<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 751k      | 1<br>Hlavní budova - větrání kotelny a technické místnosti, zařízení VZT.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |  | 0,00 |         |
| 191  | 751R00063 | 1<br>Malá přívodní VZT jednotka s ventilátorem a elektrickým ohříváčem o výkonu 5 kW, Vp = 400 m3/hod<br>Malá přívodní VZT jednotka s ventilátorem a elektrickým ohříváčem o výkonu 5 kW, Vp = 400 m3/hod, p = 300 Pa, řízení ohříváče dle teploty v kotelně, provoz blokován s chodem kotlů a od teploty v m.č.1.02a., filtr s měřením tlakové ztráty a indikací chodu,<br>dle projektové dokumentace | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 192  | 751R00064 | 1<br>Přívodní výustka na kruhové potrubí dvouřadá s regulací průtoku R3, rozměr 400x200<br>Přívodní výustka na kruhové potrubí dvouřadá s regulací průtoku R3, rozměr 400x200, barva RAL dle architekta<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                  | kus | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 193  | 751R00065 | 2<br>Kruhové potrubí d=250 mm, 20% tvarovek<br>Kruhové potrubí d=250 mm, 20% tvarovek<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 20,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 194  | 751R00049 | 20<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 100% tvarovek<br>Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 100% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508<br>dle projektové dokumentace                                                                                                                                                                                       | m2  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |      |         |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|------|---------|
| 195  | 751R00066 | 3<br>Požární izolace kruhového potrubí d=250 mm, odolnost min. 30 minut<br>Požární izolace kruhového potrubí d=250 mm, odolnost min. 30 minut<br>dle projektové dokumentace                                                       | m2     | 10,00000 | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 196  | 751R00022 | 10<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií<br>Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K<br>dle projektové dokumentace | m2     | 3,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 197  | 751R00023 | 3<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím<br>Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítím, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem<br>dle projektové dokumentace                                       | kus    | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 198  | 751R00067 | 1<br>Odvodní stěnová mřížka pro přechod vzduchu, d = 250 mm<br>Odvodní stěnová mřížka pro přechod vzduchu, d = 250 mm, opatřena ochrannou sítí<br>dle projektové dokumentace                                                      | kus    | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | VRN4      | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                |        |          |             | 0,00 |         |
| 199  | 043194R01 | Uvedení zařízení do provozu<br>Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení                                                                                                                      | soubor | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 200  | 043194R02 | Uvedení zařízení do provozu autorizovaným technikem<br>Šéfmontáže a spuštění zařízení do provozu techniky výrobce                                                                                                                 | soubor | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 201  | 043194R03 | Komplexní zkoušky koncových prvků<br>Zaregulování distribučních prvků na předepsané parametry, měření vzduchových množství                                                                                                        | soubor | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |
| 202  | 043194R04 | Měření hluku (venkovní prostor)<br>Měření hluku (venkovní prostor), protokol o měření                                                                                                                                             | soubor | 1,00000  | <div></div> | 0,00 | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 03 | SOUBOR BUDOV MŠ                  |
| R: | 05    | Silnoproudé rozvody              |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                  |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 740             | Elektromontáže - zkoušky a revize                                  |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 740991300       | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč  | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 740991910       | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč      | kus | 5,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 742             | Elektromontáže - rozvodný systém                                   |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 3    | 742111100       | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg       | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 357116460       | Rozvaděč elektroměrový, 2x nepřímé měření, 2xHDO, zapuštěná montáž | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 5    | 742111100       | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg       | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 357131350       | Rozvaděč RH ocel.plech. Povrchová montáž,800x800x300               | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 742111100       | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg       | kus | 11,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | 100031          | Hlavní jistič včetně spouště a příslušenství 160 A                 | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 9    | 100041          | Hlavní jistič včetně spouště a příslušenství 125 A                 | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 10   | 100051          | Hlavní jistič 100 A 3f                                             | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 11   | 100061          | Hlavní vypínač 25 A 3f                                             | ks  | 13,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 12   | 100071          | Hlavní jistič 80 A 3f                                              | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 13   | 100081          | Přepěťová ochrana I+II                                             | ks  | 12,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 14   | 10009           | Jistič B6A 1P                                                      | ks  | 3,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 15   | 10010           | Jistič B10A 1P                                                     | ks  | 73,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 16   | 10011           | Jistič C10A 1P                                                     | ks  | 20,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 17   | 10012           | Jistič B16A 1P                                                     | ks  | 94,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 18   | 10013           | Jistič C10A 3P                                                     | ks  | 5,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 19   | 10014           | Jistič C16A 3P                                                     | ks  | 6,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 20   | 10015           | Jistič C20A 3P                                                     | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 21   | 10016           | Jistič B25A 3P                                                     | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 22   | 10017           | Jistič C25A 3P                                                     | ks  | 22,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 23   | 10018           | Jistič C40A 3P                                                     | ks  | 5,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 24   | 10019           | Jistič C63A 3P                                                     | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 25   | 10020           | Chráníč proudový 10A/30mA 2P                                       | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 26   | 10021           | Chráníč proudový 25A/30mA 2P                                       | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 27   | 10022           | Chráníč proudový 25A/30mA 4P                                       | ks  | 12,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 28   | 10023           | Bezpečnostní obvod Total stop, Central Stop                        | ks  | 3,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |

|      |           |                                                                                     |     |           |  |      |         |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|
| 29   | 10024     | Teplotní snímače příložené (TT, VZT)                                                | ks  | 38,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 30   | 10025     | Zálohovatelný zdroj 27/12V pro CPU                                                  | ks  | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 31   | 10026     | PLC - CPU, ETH100/10, 1x RS232, 1xSCH, 4xAI/DI, 2xDI/230VAC, 2xRO, 2xCIB, 384/192kB | ks  | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 32   | 10027     | Výstupní jednotka, CIB, 11x RO spínací kontakt, 230V/16A/(inrush 800A)              | ks  | 7,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 33   | 10028     | Vstupně výstupní jednotka, CIB, 3x AI, 8x DI, 2x AO, 16x RO/5A, 3x RO/16A           | ks  | 22,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 34   | 10029     | Stykač 230 V/16A ovl. Napětí 230V                                                   | ks  | 86,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 35   | 10030     | Napájecí zdroj 24V DC/ 6A                                                           | ks  | 9,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 36   | 10031     | Akumulátor 7,2 Ah 12V                                                               | ks  | 10,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 37   | 10032     | Box na akumulátory                                                                  | ks  | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 38   | 10033     | Pojistkové pouzdro                                                                  | ks  | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 39   | 10034     | Pojistka 3,15A                                                                      | ks  | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 40   | 10035     | Nulový můstek                                                                       | kpl | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 41   | 10036     | Zemnicí můstek                                                                      | kpl | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 42   | 10037     | Svorky                                                                              | kpl | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 43   | 10038     | Distriblok vč. příslušenství, napájecích lišt                                       | ks  | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 44   | 10039     | Příslušenství k rozvaděčům                                                          | kpl | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 45   | 10040     | CIB Master                                                                          | ks  | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 46   | 10041     | Podlahové teplotní čidlo                                                            | ks  | 39,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 47   | 10042     | Meteostanice                                                                        | ks  | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 48   | 10043     | Venkovní čidlo intenzity osvětlení                                                  | ks  | 3,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 49   | 10044     | Modul RS 485                                                                        | ks  | 6,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 50   | 10045     | Submodul PLC 485                                                                    | ks  | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 51   | 10046     | Čidlo kvality vzduchu                                                               | ks  | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 52   | 10047     | Elektromagnetický otvírač                                                           | ks  | 7,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 743       | Elektromontáže - hrubá montáž                                                       |     |           |  | 0,00 |         |
| 53   | 743111315 | Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku                              | m   | 260,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 54   | 10044057  | Sádra balená á 30 kg                                                                | kg  | 240,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 55   | 345711540 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1                                | m   | 260,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 56   | 743112117 | Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně                                 | m   | 95,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 57   | 10066868  | Trubka oheb.2332 pr.32                                                              | m   | 95,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 58   | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125                    | kus | 600,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 59   | 10079363  | Krabice KU 68-1902                                                                  | ks  | 600,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 60   | 743411121 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125                       | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 61   | 10075335  | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr                                            | ks  | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 62   | 743411121 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125                       | kus | 3,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 63   | 10076432  | Krabice KT 250/1 rozvodná pod omítku                                                | ks  | 3,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 744       | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných                                            |     |           |  | 0,00 |         |
| 64   | 744211111 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny                  | m   | 96,00000  |  | 0,00 | Vlastní |



|      |           |                                                                     |     |           |  |      |         |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|
| 65   | 341095110 | kabel silový s požární odolností 2x1,5 mm2                          | m   | 96,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 66   | 744431300 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně               | m   | 482,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 67   | 10300124  | KABEL CYKY 5Cx10 (CYKY-J 5X10)                                      | m   | 482,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 68   | 744431400 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně               | m   | 40,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 69   | 10048607  | CYKY 5J35 (5Cx35)                                                   | M   | 40,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 70   | 744731110 | Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně             | m   | 956,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 71   | 10049259  | JYSTY 2x2x0,8 rot                                                   | M   | 956,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 746       | Elektromontáže - soubory pro vodiče                                 |     |           |  | 0,00 |         |
| 72   | 746211110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji    | kus | 12,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 73   | 746211120 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji     | kus | 450,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 748       | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla                    |     |           |  | 0,00 |         |
| 74   | 748121112 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 577,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 75   | 10048     | Svítidlo A                                                          | ks  | 39,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 76   | 10049     | Svítidlo B                                                          | ks  | 16,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 77   | 10050     | Svítidlo C                                                          | ks  | 9,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 78   | 10051     | Svítidlo D                                                          | ks  | 13,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 79   | 10052     | Svítidlo E                                                          | ks  | 24,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 80   | 10053     | Svítidlo F                                                          | ks  | 429,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 81   | 10054     | Svítidlo Fn                                                         | ks  | 9,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 82   | 10055     | Svítidlo G                                                          | ks  | 6,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 83   | 10056     | Svítidlo G2                                                         | ks  | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 84   | 10057     | Svítidlo I.e                                                        | ks  | 15,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 85   | 10058     | Svítidlo J.e                                                        | ks  | 8,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 86   | 10059     | Svítidlo CH                                                         | ks  | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | 749       | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce                         |     |           |  | 0,00 |         |
| 87   | 749913110 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny                  | kus | 13,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | M21       | Elektromontáže                                                      |     |           |  | 0,00 |         |
| 88   | 000002    | Protipožární sáček PS 750                                           | ks  | 32,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 89   | 210010282 | Montáž krabic podlahových kanálků typ Betermann a Van Geel Systems  | kus | 8,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 90   | 10477560  | Podlahová krabice 2x230V+2xDAT                                      | ks  | 8,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 91   | 210020311 | Montáž žlabů kovových šířky do 250 mm s víkem                       | m   | 29,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 92   | 10712760  | Kabelový žlab drátěný 50x150 mm vč. Víka                            | m   | 29,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 93   | 210020311 | Montáž žlabů kovových šířky do 250 mm s víkem                       | m   | 28,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 94   | 10792721  | Kabelový žlab drátěný 50x150 mm vč. Víka                            | m   | 28,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 95   | 10666216  | Držák kabelového žlabu 25MM                                         | ks  | 440,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 96   | 20351649  | SPOJOVACÍ SADA ZLABU                                                | bal | 80,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 97   | 210020313 | Montáž žlabů kovových šířky do 500 mm s víkem                       | m   | 62,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 98   | 10530218  | Kabelový žlab drátěný 50x300 mm vč. Víka                            | m   | 62,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|     |           |                                                                                                            |     |           |      |         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------|
| 99  | 345626930 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A                                   | kus | 350,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 100 | 345626940 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A                                   | kus | 400,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 101 | 345626950 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A                                   | kus | 400,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 102 | 345626960 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A                                   | kus | 350,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 103 | 246170260 | lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)                                                                        | kg  | 1,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 104 | 210110020 | Čtečka karet, čipů RFID                                                                                    | ks  | 6,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 105 | 33000736  | Čtečka RFID                                                                                                | ks  | 6,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 106 | 210110021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré                                   | kus | 1,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 107 | 10595387  | Spínač K 1 IP44 ř.1 šedá                                                                                   | ks  | 1,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 108 | 210110021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré                                   | kus | 8,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 109 | 30307139  | Tlačítko IP 44                                                                                             | ks  | 8,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 110 | 210110027 | Montáž nástěnný vypínač nn třípólový do 25 A pro prostředí venkovní nebo mokré                             | kus | 2,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 111 | 345363920 | spínač páčkový trojpólový 25A nástěnný se signální doutnavkou 39563-13C                                    | kus | 2,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 112 | 210110028 | Montáž nástěnný vypínač nn třípólový do 63 A pro prostředí venkovní nebo mokré                             | kus | 3,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 113 | 345364800 | spínač trojpólový 63A GW70407 krabice IP65                                                                 | kus | 3,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 114 | 210110031 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení                                              | kus | 21,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 115 | 345355150 | spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost                                                            | kus | 21,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 116 | 210110039 | Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení                                               | kus | 3,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 117 | 345357130 | spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost                                                               | kus | 3,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 118 | 210110043 | Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení                                                  | kus | 2,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 119 | 345355750 | spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost                                                               | kus | 2,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 120 | 210110045 | Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení                                                 | kus | 16,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 121 | 345355550 | spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost                                                               | kus | 16,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 122 | 210110072 | Inteligentní ovladač 1-2klapkový                                                                           | kus | 154,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 123 | 10001     | Inteligentní ovladač jednoklapkový - CIB 2x tlačítko, 1x LED červená/zelená, 2x AI/DI, 1x teplota, interní | ks  | 89,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 124 | 10002     | Inteligentní ovladač dvouklapkový - CIB, 4x tlačítko, 2x LED červená/zelená, 2x AI/DI, 1x teplota, interní | ks  | 65,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 125 | 210110142 | Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení                                           | kus | 62,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 126 | 345357850 | spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velikoplošný 3553-21289                                     | kus | 62,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 127 | 210111002 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                                       | kus | 205,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 128 | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost                                                              | kus | 205,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 129 | 210111043 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná                              | kus | 45,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 130 | 345551230 | zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost                                                              | kus | 45,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 131 | 210111116 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A                                        | kus | 2,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 132 | 358110710 | zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól                                                                 | kus | 2,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 133 | 210111131 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A                                          | kus | 14,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 134 | 10028726  | Zásuvka 230V IP44 bílá                                                                                     | ks  | 11,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 135 | 210140251 | Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových ovladačů                                                       | kus | 4,00000   | 0,00 | Vlastní |

|     |              |                                                                                               |     |           |      |         |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------|
| 136 | 46591492     | CENTRAL STOP                                                                                  | ks  | 4,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 137 | 46502571     | TOTAL STOP                                                                                    | ks  | 4,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 138 | 210190160    | Zásuvkové rozvaděče a skříně IP44 2x230V                                                      | kus | 1,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 139 | 47020093     | Zásuvková skřín 2x230V (zásuvkový sloupek) výběr dle architekta                               | ks  | 1,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 140 | 210200040    | Montáž svítidel nástěnných nouzové                                                            | kus | 4,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 141 | 10151469     | Svítidlo H                                                                                    | ks  | 4,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 142 | 210220001    | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2             | m   | 513,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 143 | 354420620    | pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn                                                                    | kg  | 466,83000 | 0,00 | Vlastní |
| 144 | 210220101    | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm                     | m   | 966,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 145 | 354410770    | drát průměr 8 mm AlMgSi                                                                       | kg  | 132,08600 | 0,00 | Vlastní |
| 146 | 210220102    | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm                   | m   | 3,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 147 | 10673472     | Vodič 819125 HVI D 20mm                                                                       | m   | 3,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 148 | 210220201    | Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben                                           | kus | 10,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 149 | 10783709     | 101/16-75 Izolační tyč                                                                        | ks  | 10,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 150 | 210220301    | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby                                        | kus | 200,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 151 | 354354418751 | SUB svorka univerzální bez středové destičky                                                  | ks  | 200,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 152 | 210220302    | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby                 | kus | 23,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 153 | 354419250    | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn                                                     | kus | 23,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 154 | 2102203021   | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby                 | kus | 48,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 155 | 354419860    | svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn                                    | kus | 48,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 156 | 210220303    | Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby                                          | kus | 23,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 157 | 354419050    | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů                                            | kus | 23,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 158 | 210220451    | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku                      | m   | 138,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 159 | 10180161     | VODIC CYY 6 ZELENOLUTY                                                                        | m   | 138,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 160 | 210220451    | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku                      | m   | 263,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 161 | 10110163     | VODIC CYA 10 ZLUTOZELENA H07V-K                                                               | m   | 263,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 162 | 210220451    | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku                      | m   | 25,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 163 | 10110183     | VODIC CYA 16 ZLUTOZELENA H07V-K                                                               | m   | 25,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 164 | 210220451    | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku                      | m   | 15,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 165 | 10110223     | VODIC CYA 35 ZLUTOZELENA H07V-K                                                               | m   | 15,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 166 | 210280161    | Oživení a osazení přístrojů rozváděče se složitou výzbrojí                                    | kus | 13,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 167 | 210290370    | Demontáž stávající elektroinstalace a svítidel                                                | kus | 1,00000   | 0,00 | Vlastní |
| 168 | 210800118    | Montáž měděných vodičů 5 x 6 mm2                                                              | m   | 25,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 169 | 10049643     | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5J6 (5Cx6)                                                      | m   | 25,00000  | 0,00 | Vlastní |
| 170 | 210810001    | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2<br>uložených volně | m   | 984,00000 | 0,00 | Vlastní |
| 171 | 11480609     | KABEL YSLY-OZ 2X0,75                                                                          | m   | 984,00000 | 0,00 | Vlastní |

|          |           |                                                                                            |     |              |  |      |         |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|------|---------|
| 172      | 210810015 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně | m   | 178,00000    |  | 0,00 | Vlastní |
| 173      | 10320188  | KABEL YY-JZ 5X0,75 (YSLY)                                                                  | m   | 178,00000    |  | 0,00 | Vlastní |
| 174      | 210810024 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 19x1,5mm2 uložených volně | m   | 80,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 175      | 10380640  | KABEL YSLY-JZ 25X0,75                                                                      | m   | 80,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 176      | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m   | 4 080,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 177      | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                                                    | m   | 4 080,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 178      | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m   | 1 405,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 179      | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2                                                    | m   | 1 405,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 180      | 210810049 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně | m   | 100,00000    |  | 0,00 | Vlastní |
| 181      | 341110600 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2                                                    | m   | 100,00000    |  | 0,00 | Vlastní |
| 182      | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů                                        | kus | 6,00000      |  | 0,00 | Vlastní |
| 183      | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů                                                        | kus | 6,00000      |  | 0,00 | Vlastní |
| 184      | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m   | 1 987,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 185      | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2                                                    | m   | 1 987,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 186      | 210810056 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně | m   | 80,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 187      | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2                                                    | m   | 80,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 188      | 210810057 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených pevně   | m   | 78,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 189      | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2                                                      | m   | 78,00000     |  | 0,00 | Vlastní |
| 190      | 210810456 | Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 5x6 mm2 uložených volně                           | m   | 160,00000    |  | 0,00 | Vlastní |
| 191      | 100021    | Rozvaděč pro pavilon 144 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře                              | kpl | 5,00000      |  | 0,00 | Vlastní |
| 192      | 10003     | Rozvaděč dílna 72 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře                                     | kpl | 1,00000      |  | 0,00 | Vlastní |
| 193      | 10004     | Rozvaděč VZT, 72 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře                                      | kpl | 1,00000      |  | 0,00 | Vlastní |
| 194      | 10005     | Rozvaděč kuchyně, 96 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře                                  | kpl | 1,00000      |  | 0,00 | Vlastní |
| 195      | 10006     | Rozvaděč prádelna, 52 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře                                 | kpl | 1,00000      |  | 0,00 | Vlastní |
| 196      | 10007     | Rozvaděč RP.1NP, povrchová montáž 144 m                                                    | kpl | 1,00000      |  | 0,00 | Vlastní |
| 197      | 10008     | Rozvaděč 2.NP, 72 modulů, zapuštěná montáž, průhledné dveře                                | kpl | 1,00000      |  | 0,00 | Vlastní |
| 198      | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2                                                      | m   | 160,00000    |  | 0,00 | Vlastní |
| 199      | PM        | Přidružený materiál                                                                        | %   | 13 239,18100 |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: M46 |           | Zemní práce při montážích                                                                  |     |              |  | 0,00 |         |
| 200      | 460680582 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm  | m   | 500,00000    |  | 0,00 | Vlastní |
| 201      | 460680583 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm  | m   | 100,00000    |  | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                              |         |           |  |      |         |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|------|---------|
| 202  | 460680584 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm                                   | m       | 100,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 203  | 460680585 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm                                   | m       | 100,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 204  | 460690031 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm                                                | kus     | 400,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 205  | 562810840 | hmoždinka HL 8                                                                                                               | tis kus | 0,40000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 206  | 460690032 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm                                               | kus     | 100,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 207  | 562810820 | hmoždinka HL 10                                                                                                              | tis kus | 0,10000   |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | ON        | Ostatní náklady                                                                                                              |         |           |  | 0,00 |         |
| 208  | 50001     | Likvidace stávající elektroinstalace                                                                                         | kpl     | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 209  | HZS2221   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kabely, rošty, světla,, stáv. nefunkční rozvaděč) | hod     | 80,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 210  | HZS2491   | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                                                                          | hod     | 40,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 211  | HZS4233   | Programové práce                                                                                                             | hod     | 160,00000 |  | 0,00 | Vlastní |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 03 | SOUBOR BUDOV MŠ                  |
| R: | 06    | Technika slaboproudu             |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                            | MJ  | množství    | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                        |     |             |           |        |       |               |
| Díl: | 743             | Elektromontáže - hrubá montáž                            |     |             |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 10044057        | Sádra balená á 30 kg                                     | kg  | 60,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 743111315       | Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku   | m   | 450,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 3    | 345711540       | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1     | m   | 450,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 744             | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných                 |     |             |           | 0,00   |       |               |
| 4    | 744733361       | Montáž kabel Cu sdělovací sk.23 2-4x0,6 mm uložený volně | m   | 670,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 5    | 11110005        | VD 04 4x0,5 mm2                                          | m   | 670,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 744733362       | Montáž kabel Cu sdělovací sk.23 6x0,6 mm uložený volně   | m   | 1 280,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 11110007        | VD 06 6x0,5 mm2                                          | m   | 1 280,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | M21             | Elektromontáže                                           |     |             |           | 0,00   |       |               |
| 8    | 210020311       | Montáž žlabů kovových šířky do 250 mm s víkem            | m   | 98,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 9    | 10712760        | Žlab 150/50 M2 žár.zinek                                 | m   | 98,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 10   | 10666216        | Držák kabelového žlabu 25MM                              | ks  | 100,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 11   | 20351649        | SPOJOVACÍ SADA ZLABU                                     | bal | 10,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 12   | ZV              | Zednické výpomoci                                        | %   | 10,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | M22             | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                      |     |             |           | 0,00   |       |               |
| 13   | 220111406       | Zapojení vodičů po měření                                | pár | 550,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 14   | 220270243       | Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e                            | m   | 6 596,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 15   | 10049551        | UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.305m                               | m   | 6 596,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 16   | 220280226       | Montáž reproduktorový kabel profesionální 2×1,5 mm2      | m   | 420,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 17   | 0001            | Reproduktorový kabel profesionální 2×1,5 mm2             | m   | 420,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 18   | 220301201       | Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku             | kus | 78,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 19   | 10570665        | Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.5e,                 | ks  | 78,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 20   | 220320002       | Montáž rozhlasové ústředny kompletní                     | ks  | 1,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 21   | 10001           | Regulátor hlasitosti                                     | ks  | 9,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 22   | 10002           | Koncový zesilovač                                        | ks  | 2,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 23   | 10003           | Skříňka pro moduly                                       | ks  | 1,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 24   | 220322001       | Montáž zabezpečovací ústředny EZS                        | kus | 1,00000     |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 25   | 20001           | PIR - pohybový detektor 360°                             | ks  | 24,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 26   | 20002           | PIR - pohybový detekto, nástěnné provedení IP44          | ks  | 11,00000    |           | 0,00   |       | Vlastní       |

|    |           |                                                                                            |     |          |  |      |         |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|
| 27 | 20003     | Klávesnice zabezpečovacího systému                                                         | ks  | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 28 | 20004     | Expandér 16 dostupných zón                                                                 | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 29 | 20005     | GSM modul                                                                                  | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 30 | 20006     | Venkovní siréna zálohovaná s majákem                                                       | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 31 | 20007     | Akumulátor 7,2 Ah 12V                                                                      | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 32 | 20008     | Kryt ústředny vč zdroje                                                                    | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 33 | 20009     | Kryt expanedéru                                                                            | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 34 | 20010     | Integrační modul RS 485                                                                    | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 35 | 20011     | Tísňový hlásič                                                                             | ks  | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 36 | 20012     | Vnitřní siréna, nezálohovaná                                                               | ks  | 6,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 37 | 220322002 | Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS                                                  | kus | 35,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 38 | 220322003 | Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS                                                       | kus | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 39 | 220322004 | Montáž rozvodné kompaktní krabice pro EZS                                                  | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 40 | 220322009 | Oživení a nastavení systému EZS                                                            | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 41 | 220322010 | Naprogramování ústředny EZS                                                                | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 42 | 220322011 | Zaškolení obsluhy pro systém EZS                                                           | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 43 | 220322012 | Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS                                                 | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 44 | 220331002 | Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku, relé                        | kus | 19,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 45 | 33580730  | Autonomní požární hlásič - administrativní budova vč. patice                               | ks  | 19,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 46 | 23489144  | Reléový modul pro spínání pomocí PH                                                        | ks  | 19,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 47 | 220370421 | Montáž jednotky zesilovače 100 W                                                           | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 48 | 000001    | Rozhlasová ústředna - modul malé evakuace se samplerem                                     | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 49 | 000002    | Mikrofon ruční + náhlavní/klopový                                                          | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 50 | 220370531 | Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti směrového nebo tlakového do 10 W | kus | 34,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 51 | 10555164  | Reproduktor podhledový s ocelovým krytem                                                   | ks  | 34,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 52 | 220450002 | Montáž switche                                                                             | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 53 | 10004     | Switch 24 port - 19"                                                                       | ks  | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 54 | 10652241  | Rack 19" - 18U                                                                             | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 55 | 220490022 | Montáž telefonního přístroje stolního MB                                                   | kus | 13,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 56 | 30002     | IP vnitřní telefon                                                                         | ks  | 13,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 57 | 220523031 | Montáž GSM brána včetně příslušenství                                                      | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 58 | 30001     | GSM brána (možnost využití virtuální ústředny, rozhodnutí investora)                       | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 59 | 300021    | Vrátník IP 1 tlačítko                                                                      | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 60 | 30003     | Extendr 8x1 tlačítko k vrátníku                                                            | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 61 | 30004     | Zápustná skříňka a krabice pro dva moduly                                                  | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 62 | 30005     | Zápustná skříňka a krabice pro 1 modul                                                     | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 63 | 30006     | Vrátník IP, 3x1 tlačítko                                                                   | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 64 | 30007     | Zdroj 24V                                                                                  | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                                                                                                                                         |     |          |  |      |         |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|---------|
| 65   | 30008     | Elektromagnetický otvírač                                                                                                                               | ks  | 5,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 66   | 220880301 | Montáž skříně 19"                                                                                                                                       | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 67   | 10005     | Patchpanel 24 port - 19"                                                                                                                                | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 68   | 10006     | Vyvazovací organizér                                                                                                                                    | ks  | 3,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 69   | 10007     | UTP propojovací kabel 0,5m 5e                                                                                                                           | ks  | 80,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 70   | 10008     | WiFi AP POE                                                                                                                                             | ks  | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 71   | 10009     | Optická vana                                                                                                                                            | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 72   | 40001     | Svařování optických vláken                                                                                                                              | Kč  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 73   | 10010     | Optický patchcord                                                                                                                                       | ks  | 4,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 74   | 10011     | Napájecí panel 8x230V s přepětovou ochranou                                                                                                             | ks  | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 75   | 10012     | Switch 24 port POE napájení                                                                                                                             | ks  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | ON        | Ostatní náklady                                                                                                                                         |     |          |  | 0,00 |         |
| 76   | HZS2221   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kabely, rošty, světla,, stáv. nefunkční rozvaděč)                            | hod | 24,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 77   | 049103000 | Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby<br>- bude-li tato položka využita, rozpis těchto nákladů uvede zhotovitel v samostatné příloze | Kč  | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní |



|          |              |                                         |        |
|----------|--------------|-----------------------------------------|--------|
| Stavba : | <b>0</b>     | <b>Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov</b> |        |
| Objekt : | <b>SO 04</b> | <b>Zahradní altán</b>                   | JKSO : |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 04**  
**Zahradní altán**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                               | Cena (Kč) |
|--------|-------------------------------|-----------|
| 01     | Stavební práce                | 0,00      |
| 02     | Zdravotně technické instalace | 0,00      |
| 03     | Elektroinstalace              | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO 04           | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Stavební práce

| Stavební díl |                                | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                    | 0,00      |
| 213          | Akumulace a vsakovací zařízení | 0,00      |
| 27           | Základy                        | 0,00      |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce  | 0,00      |
| 342          | Sádkartonové konstrukce        | 0,00      |
| 4            | Vodorovné konstrukce           | 0,00      |
| 46           | Zpevněné plochy                | 0,00      |
| 6            | Úpravy povrchu, podlahy        | 0,00      |
| 64           | Výplně otvorů                  | 0,00      |
| 901          | Ostatní práce a konstrukce     | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot        | 0,00      |
| 711          | Izolace proti vodě             | 0,00      |
| 712          | Živičné krytiny                | 0,00      |
| 713          | Izolace tepelné                | 0,00      |
| 721          | Vnitřní kanalizace             | 0,00      |
| 728          | Vzduchotechnika                | 0,00      |
| 762          | Konstrukce tesařské            | 0,00      |
| 764          | Konstrukce klempířské          | 0,00      |
| 766          | Konstrukce truhlářské          | 0,00      |
| 767          | Konstrukce zámečnické          | 0,00      |
| 771          | Podlahy z dlaždic keramických  | 0,00      |
| 784          | Malby                          | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01               | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 02 Zdravotně technické instalace

| Stavební díl |                                      | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 8            | Trubní vedení - voda                 | 0,00      |
| 89           | Ostatní konstrukce na trubním vedení | 0,00      |
| 893          | Vsakovací zářez                      | 0,00      |
| 721          | Vnitřní kanalizace                   | 0,00      |
| 722          | Vnitřní vodovod                      | 0,00      |
| 725          | Zařizovací předměty - MONTÁŽ         | 0,00      |
| 725 D        | Zařizovací předměty - DODÁVKA        | 0,00      |

|  |               |    |      |
|--|---------------|----|------|
|  | Celkem soupis | 02 | 0,00 |
|--|---------------|----|------|

**Rekapitulace soupisu                      03                      Elektroinstalace**

| Rekapitulace soupisu |                                                  | 03 | Elektromontáže |
|----------------------|--------------------------------------------------|----|----------------|
| Stavební díl         |                                                  |    | Cena (Kč)      |
| 740                  | Elektromontáže - zkoušky a revize                |    | 0,00           |
| 741                  | Elektromontáže - vzdušné vedení                  |    | 0,00           |
| 742                  | Elektromontáže - rozvodný systém                 |    | 0,00           |
| 743                  | Elektromontáže - hrubá montáž                    |    | 0,00           |
| 746                  | Elektromontáže - soubory pro vodiče              |    | 0,00           |
| 747                  | Elektromontáže - kompletace rozvodů              |    | 0,00           |
| 748                  | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |    | 0,00           |
| M21                  | Elektromontáže                                   |    | 0,00           |
| M22                  | Montáž sdělovací a zabezp. techniky              |    | 0,00           |
|                      | Celkem soupis                                    | 03 | 0,00           |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 04 | Zahradní altán                   |
| R: | 01    | Stavební práce                   |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 121 10-11 Sejmutí ornice<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
| 1    | 121101101R00    | ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>18*7*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 18,90000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                   |    |          |           |        |       |               |
| 2    | 132201112R00    | ...nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>zákl.pasy : 0,4*0,8*(6,2*3+7,6*2)*1,1<br>rýha pro položení potrubí pro odvodnění : 0,3*0,6*(9,3+2,7)                                                                                                                                                                                  | m3 | 14,05760 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |          |           |        |       |               |
| 3    | 132201210R00    | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>vsakovací zářez : 0,8*1,1*12,5                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 11,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 133 Hloubení šachet<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,                          |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | 133 3 v hornině 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
| 4    | 133201101R00    | ...do 100 m3<br>0,6*0,6*0,7*4*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 1,10880  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |       |               |
| 5    | 162501102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m<br>z výkopku zákl.pasů a patek : 14,0576+1,11<br>z výkopku vsak.zářezu : 8                                                                                                                                                                                                   | m3 | 23,16760 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |        |       |               |
|      |                 | 167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |        |       |               |
| 6    | 167101101R00    | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 23,16760 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |

[illegible]

|    |                                                                                                                                                                                                                     |     |          |  |      |       |     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|-------|-----|--|
|    | 274 35-4 Bednění prostupu základy<br>úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.                                                                                  |     |          |  |      |       |     |  |
| 18 | 274354042R00  ...průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m                                                                                                                                                         | kus | 2,00000  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 275 31 Beton základových patek prostý                                                                                                                                                                               |     |          |  |      |       |     |  |
|    | 275 31-3 prostý                                                                                                                                                                                                     |     |          |  |      |       |     |  |
| 19 | 275313511R00  ...z betonu C 12/15                                                                                                                                                                                   | m3  | 1,44000  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 0,6*0,6*1*4                                                                                                                                                                                                         |     | 1,44000  |  |      |       |     |  |
|    | 275 35 Bednění stěn základových patek<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, |     |          |  |      |       |     |  |
| 20 | 275351215R00  ...zřízení                                                                                                                                                                                            | m2  | 4,75200  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 0,45*0,6*4*4*1,1                                                                                                                                                                                                    |     | 4,75000  |  |      |       |     |  |
| 21 | 275351216R00  ...odstranění                                                                                                                                                                                         | m2  | 4,75200  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                                          |     |          |  |      |       |     |  |
| 22 | 289971211R00  Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                                                                                                    | m2  | 40,80000 |  | 0,00 | 800-2 | RTS |  |
|    | 311 41-9 Izolace soklů perimetrickými deskami<br>soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií (podzemní konstrukce) |     |          |  |      |       |     |  |
| 23 | 311419111R00  ...tloušťky 7 cm, povrchová úprava stěrka, síť                                                                                                                                                        | m2  | 5,76000  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 0,2*(8,3*2+6,1*2)                                                                                                                                                                                                   |     | 5,76000  |  |      |       |     |  |
|    | 451 Podkladní vrstva<br>Podkladní vrstva tl. do 25 cm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy                                                                                 |     |          |  |      |       |     |  |
| 24 | 451575111R00  Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku                                                                                                                                                          | m3  | 8,16000  |  | 0,00 | 825-4 | RTS |  |
|    | 0,2*40,8                                                                                                                                                                                                            |     | 8,16000  |  |      |       |     |  |
|    | 631 31 Mazanina z betonu prostého<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm                                                                                                     |     |          |  |      |       |     |  |
| 25 | 631315711R00  ...z betonu C25/30                                                                                                                                                                                    | m3  | 8,11350  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                                                                                                                                                                    |     |          |  |      |       |     |  |
|    | 0,15*6,14*8,39*1,05                                                                                                                                                                                                 |     | 8,11000  |  |      |       |     |  |
|    | 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny                                                                         |     |          |  |      |       |     |  |
| 26 | 631319175R00  ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm                                                                                                                                                              | m3  | 8,11350  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách                                                                                                                                                                       |     |          |  |      |       |     |  |
| 27 | 631351101R00  ...zřízení                                                                                                                                                                                            | m2  | 4,36500  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 0,15*(6,15*2+8,4*2)                                                                                                                                                                                                 |     | 4,37000  |  |      |       |     |  |
| 28 | 631351102R00  ...odstranění                                                                                                                                                                                         | m2  | 4,36500  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|    | 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů<br>631 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                                                                   |     |          |  |      |       |     |  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |  |      |       |         |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|------|-------|---------|
| 29   | 631361921RT9 | ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm<br>6,75*6*8,2*1,15/1000                                                                                                                                                          | t   | 0,38190<br>0,38000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 30   | 69366055R    | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm<br>40,8*1,1                                                                                                   | m2  | 44,88000<br>44,88000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                  |     |                      |  | 0,00 |       |         |
| 31   | 311238114R00 | 311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených<br>...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,<br>2,5*(5,5*3+8,25*2)-1*2-1,75*2*2 | m2  | 73,50000<br>73,50000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 32   | 317168131R00 | 317 16 Překlady keramické<br>317 16-1 montáž a dodávka<br>...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm                                                                                                                   | kus | 3,00000              |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 33   | 317168134R00 | 317 16 Překlady keramické<br>317 16-1 montáž a dodávka<br>...nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm                                                                                                                   | kus | 3,00000              |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 34   | 317168136R00 | 317 16 Překlady keramické<br>317 16-1 montáž a dodávka<br>...nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm                                                                                                                   | kus | 3,00000              |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 35   | 346275114R00 | 347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>...tloušťky 125 mm<br>instalační přizdívky : 1,25*(4,2+0,6)                               | m2  | 6,00000<br>6,00000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 36   | 342248112R00 | tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5<br>2,75*(4,265+1,75+0,45+0,15)                                                                                                                                  | m2  | 18,19125<br>18,19125 |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | 342          | Sádrokartonové konstrukce                                                                                                                                                                                                      |     |                      |  | 0,00 |       |         |
| 37   | 342264051RT3 | 416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými<br>416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením<br>...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná<br>1,75*(2,075+2,075)                      | m2  | 7,26250<br>7,26250   |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                           |     |                      |  | 0,00 |       |         |
| 38   | 413941125R00 | 413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch<br>I , IE, U , UE nebo L<br>...bez materiálu, výšky přes 220 mm<br>OC2-OC4 : (298,43+279,14+203,46+208,66)/1000                                                       | t   | 0,98970<br>0,99000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 39   | 417321415R00 | 417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců<br>...z betonu C 30/37<br>0,25*0,25*(6*3+3,25*2+4,25*2)+0,115*0,25*4,26                                                                                                            | m3  | 2,18500<br>2,19000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|      |              | 417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců                                                                                                                                                                              |     |                      |  |      |       |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--|------|-------|---------|--|
|      | bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
| 40   | 417351111R00                                                                                                                                                                                                               | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení<br>0,25*2*(6*2+5,5*4+8,25*2+3,25*2+4,25*2)<br>0,25*2*4,26                                                                           | m  | 34,88000<br>32,75000<br>2,13000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |  |
| 41   | 417351113R00                                                                                                                                                                                                               | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění                                                                                                                                  | m  | 34,88000                        |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |  |
|      | 417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců<br>417 36-1 z betonářské oceli                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
| 42   | 417361821R00                                                                                                                                                                                                               | ...10 505(R)<br>191,2*1,1/1000                                                                                                                                                      | t  | 0,21030<br>0,21000              |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |  |
|      | 631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
| 43   | 631351101R00                                                                                                                                                                                                               | ...zřízení<br>0,06*(6*2+8,4*2+5,55*4+3,3*2+4,3*2)*1,1                                                                                                                               | m2 | 4,36920<br>4,37000              |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |  |
| 44   | 631351102R00                                                                                                                                                                                                               | ...odstranění                                                                                                                                                                       | m2 | 4,36920                         |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |  |
| 45   | 631311114T00                                                                                                                                                                                                               | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20<br>vytvoření věnců pod konstrukci zastřešení : 0,06*0,22*(6*3+3,25*2+4,26*2)<br>OC2-OC4 : (298,43+279,14+203,46+208,66)/1000*1,1 | m3 | 0,43590<br>0,43586              |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 46   | 13485330R                                                                                                                                                                                                                  | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez UPE; výška 270 mm<br>OC2-OC4 : (298,43+279,14+203,46+208,66)/1000*1,1                                               | t  | 1,08870<br>1,08866              |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |  |
| Díl: | 46                                                                                                                                                                                                                         | Zpevněné plochy                                                                                                                                                                     |    |                                 |  | 0,00 |       |         |  |
|      | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
| 47   | 289971211R00                                                                                                                                                                                                               | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                                                                                  | m2 | 48,00000                        |  | 0,00 | 800-2 | RTS     |  |
|      | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
| 48   | 564261111R00                                                                                                                                                                                                               | ...tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                                                                                      | m2 | 48,00000                        |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      | 564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.<br>kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                        |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
| 49   | 564752111R00                                                                                                                                                                                                               | ...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                                      | m2 | 48,00000                        |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
| 50   | 564762111R00                                                                                                                                                                                                               | ...tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                                                                                      | m2 | 1,30000                         |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      | 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
| 51   | 564851111R00                                                                                                                                                                                                               | ...tloušťka po zhutnění 150 mm<br>0,35*(6,6*2+16,6*2-1,8*2-1,7*2)                                                                                                                   | m2 | 13,79000<br>13,79000            |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      | 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic<br>komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
| 52   | 596811111R00                                                                                                                                                                                                               | ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm                                                                                                                                    | m2 | 48,85000                        |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      | 596 81 včetně dodávky dlaždic                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |
| 53   | 596811111RT2                                                                                                                                                                                                               | ...betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 33 mm, do lože z kameniva těženého<br>viz. poz. 04.2/OS : 0,3*0,3*12                                                                      | m2 | 1,08000<br>1,08000              |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      | 916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového<br>se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |    |                                 |  |      |       |         |  |

|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                   |  |      |       |         |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--|------|-------|---------|
| 54   | 916561111R00    | ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého<br>6+8,2*2                                                                                                                                                                      | m   | 22,40000<br>22,40000              |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
| 55   | 59233175R       | deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm                                                                                                                                                                               | kus | 10,00000                          |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 56   | 592420220000R   | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm                                                                                                                                                                         | m2  | 18,00000                          |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 57   | 69366055R       | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm<br>48,85*1,1                                                                                                                          | m2  | 53,73500<br>53,73000              |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| Díl: | 6               | Úpravy povrchu, podlahy                                                                                                                                                                                                                                |     |                                   |  | 0,00 |       |         |
| 58   | 273321321R00    | 273 32 Beton základových desek železový<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>...z betonu C 20/25<br>1,68*0,512*0,15<br>1,78*0,512*0,15                                                                                                                  | m3  | 0,26573<br>0,12902<br>0,13670     |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 59   | 273351215R00    | 273 35 Bednění stěn základových desek<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>...zřízení<br>2*0,15*(1,7+1,8+0,515*2) | m2  | 1,35900<br>1,35900                |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 60   | 273351216R00    | ...odstranění                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1,35900                           |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 61   | 273361921RT5    | 273 36 Výztuž základových desek<br>rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,<br>273 36-2 ze svařovaných sítí<br>...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm<br>3,305*1,15*(1,7+1,8)*0,5/1000          | t   | 0,00665<br>0,00665                |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 62   | 612421626R00    | 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti<br>...hladké<br>2,7*(5,5*2+3,25*2)-1,7*2,0<br>2,5*(3,635*2+4,265*2+2,075*4+1,75*4)-1,0*2,0-0,75*2,0*2                                                                 | m2  | 116,60000<br>43,85000<br>72,75000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 63   | 612471437R00    | 612 47-142 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn<br>pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)<br>...dvouvrstvá, ručně nanášená s vyhlazením                                            | m2  | 116,60000                         |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
| 64   | 622451128T00    | Omítka vnější stěn, soklů<br>0,08*(8,3*2+6,1*2)                                                                                                                                                                                                        | m2  | 2,30400<br>2,30400                |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 65   | 631311114T00    | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20<br>0,0655*40,8                                                                                                                                                                                      | m3  | 2,67240<br>2,67240                |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 66   | 632451055R00I10 | Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 50 mm, ochrana provedené izolace<br>kladení osově á 50 cm                                                                                                                                                       | m2  | 40,80000                          |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | 64              | Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                   |  | 0,00 |       |         |
|      |                 | 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových                                                                                                                                                                                                            |     |                                   |  |      |       |         |



|      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--|------|---------|---------|--|
|      | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh                       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
| 67   | 642942111R00                                                                                                                                                                                  | ...plocha do 2,5 m2                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000                          |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
|      | 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
|      | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh                       |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
| 68   | 642942221R00                                                                                                                                                                                  | ...plocha přes 2,5 do 4,5 m                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,00000                          |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
| Díl: | 901                                                                                                                                                                                           | Ostatní práce a konstrukce                                                                                                                                                                                                           |     |                                  |  | 0,00 |         |         |  |
|      | 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
| 69   | 941955003R00                                                                                                                                                                                  | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m<br>8,2*2+10,5*2+8,5*2+8                                                                                                                                                       | m2  | 62,40000<br>62,40000             |  | 0,00 | 800-3   | RTS     |  |
|      | 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
|      | 952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů                            |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
| 70   | 952901411R00                                                                                                                                                                                  | ...jakékoliv výšky podlaží<br>16,5*6                                                                                                                                                                                                 | m2  | 99,00000<br>99,00000             |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
|      | 953 92-2 Tvarovky větrací spížní                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
|      | na maltu současně při zdění nebo do vynechaných či vysekaných průduchů (bez dodání tvarovek)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
| 71   | 953922111R00                                                                                                                                                                                  | ...vnitřní                                                                                                                                                                                                                           | kus | 4,00000                          |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
| 72   | 953922112R00                                                                                                                                                                                  | ...vnější                                                                                                                                                                                                                            | kus | 4,00000                          |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
| 73   | 04.1/OS                                                                                                                                                                                       | Mřížka větrací PVC 280x280 mm, žaluziová                                                                                                                                                                                             | kus | 4,00000                          |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 74   | 04.4/OS                                                                                                                                                                                       | Krycí dvířka elektro prvků - v dřev.fasádě<br>viz. detail D.04                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000                          |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 75   | 04.5/OS                                                                                                                                                                                       | Revizní dvířka - svorka uzemnění - v dřev.fasádě<br>V dřevěném obkladu fasády bude revizní krabice (viz. část elektro) zakryta vyříznutou částí prkna, uchycení na magnety(všechny části kovové- né plast)<br>Pouze pohledová spára. | kus | 2,00000                          |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 76   | 04.7/OS                                                                                                                                                                                       | Sanitární dělicí příčka, 175/190 cm - provedení a vybavení viz samostatný výkres                                                                                                                                                     | kus | 1,00000                          |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| 77   | 04.8/OS                                                                                                                                                                                       | Ruční hasicí přístroj PG6, hasící schopnost 21A                                                                                                                                                                                      | kus | 2,00000                          |  | 0,00 |         | Vlastní |  |
| Díl: | 99                                                                                                                                                                                            | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                              |     |                                  |  | 0,00 |         |         |  |
|      | 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
|      | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
| 78   | 998011001R00                                                                                                                                                                                  | ...výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                      | t   | 170,25661                        |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
| Díl: | 711                                                                                                                                                                                           | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                   |     |                                  |  | 0,00 |         |         |  |
|      | 711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
| 79   | 711471051RZ4                                                                                                                                                                                  | ...vodorovná, včetně dodávky fólie<br>8,4*6,2<br>s vytažením po obvodě : 0,8*25+0,4*(0,9+1,65*2)                                                                                                                                     | m2  | 73,76000<br>52,08000<br>21,68000 |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |  |
|      | 711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |  |      |         |         |  |
| 80   | 711491171RZ1                                                                                                                                                                                  | ...vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                           | m2  | 73,76000                         |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |  |

|      |                                                                                               |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|---------|--|--|
|      | 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky                                           |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 81   | 713191100RT9                                                                                  | ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu<br>17,9+12,4+10,5                                                                                        | m2  | 40,80000  |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |  |  |
| 82   | 711491172VFT00                                                                                | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, vč.dodávky geotextilie hm. 200g/m2                                                                             | m2  | 73,76000  |  | 0,00 |         | Vlastní |  |  |
|      | 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě                                                   |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
|      | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 83   | 998711201R00                                                                                  | ...svisle do 6 m                                                                                                                                              | %   |           |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |  |  |
| Díl: | 712                                                                                           | Živičné krytiny                                                                                                                                               |     |           |  | 0,00 |         |         |  |  |
|      | 712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní                                                |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
|      | 712 39-4 násypem z hrubého kameniva frakce 16-22                                              |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 84   | 712391382RT1                                                                                  | ...materiál o tl. 50 mm ve specifikaci                                                                                                                        | m2  | 95,70000  |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |  |  |
|      | 721 23 Střešní vtoky                                                                          |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 85   | 721234143RT4                                                                                  | ...D 75, 110, 125 mm, z PP s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, vložený do krabice s nastavitelnou výškou se záchytným košem | kus | 2,00000   |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |  |  |
|      | 711 47 Izolace proti tlakové vodě fólií                                                       |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 86   | 711470010RAB                                                                                  | ...tloušťky 1 mm, vodorovné položení, 2 x ochranná textilie 300 g/m2                                                                                          | m2  | 103,50000 |  | 0,00 | AP-PSV  | RTS     |  |  |
| 87   | 58333665R                                                                                     | kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek<br>95,7*0,05*1,05                                                                       | m3  | 5,02430   |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |  |
|      | 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny                                                    |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
|      | 50 m vodorovně                                                                                |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 88   | 998712201R00                                                                                  | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                   | %   |           |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |  |  |
| Díl: | 713                                                                                           | Izolace tepelné                                                                                                                                               |     |           |  | 0,00 |         |         |  |  |
|      | 713 12 Montáž tepelné izolace podlah                                                          |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 89   | 713121111RT1                                                                                  | ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu<br>17,9+12,4+10,5                                                                                                       | m2  | 40,80000  |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |  |  |
|      | 713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad                                          |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 90   | 713141125R00                                                                                  | ...desky, na lepidlo<br>Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.                                                                                      | m2  | 96,00000  |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |  |  |
|      | 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky                                           |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 91   | 713191100R00                                                                                  | ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci                                                                                                     | m2  | 103,50000 |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |  |  |
| 92   | 28375769.AR                                                                                   | deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3<br>40,8*0,02*1,1               | m3  | 0,89760   |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |  |
| 93   | 28375973R                                                                                     | deska spádová, klín EPS 200S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK<br>95,7*0,1*1,1                                                      | m3  | 10,52700  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |  |
|      | 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné                                                      |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
|      | 50 m vodorovně                                                                                |                                                                                                                                                               |     |           |  |      |         |         |  |  |
| 94   | 998713201R00                                                                                  | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                   | %   |           |  | 0,00 | 800-713 | RTS     |  |  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                  |  |      |         |         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--|------|---------|---------|
| Díl: | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                  |  | 0,00 |         |         |
|      | 721 17-1     | Potrubí z plastových trub                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                  |  |      |         |         |
| 95   | 721176213R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.                                                       | m   | 7,00000                          |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 96   | 721176223R00 | ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                     | m   | 12,50000                         |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 97   | 28650881R    | kus čisticí D = 110,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 2,00000                          |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
|      | 998 72-1     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                  |  |      |         |         |
|      | 50 m         | vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                                                       |     |                                  |  |      |         |         |
| 98   | 998721201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                     | %   |                                  |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| Díl: | 728          | Vzduchotechnika                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                  |  | 0,00 |         |         |
|      | 728 14       | Kruhové plastové potrubí                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                  |  |      |         |         |
| 99   | 728114112R00 | ...montáž kruhového plastového potrubí, do průměru d 200 mm                                                                                                                                                                                                                     | m   | 6,00000                          |  | 0,00 | 800-728 | RTS     |
|      | 728 43       | Dýzy, talířové ventily                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                  |  |      |         |         |
| 100  | 728413522R00 | ...montáž talířového ventilu, do průměru d 200 mm,                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,00000                          |  | 0,00 | 800-728 | RTS     |
|      | 728 64       | Ventilátory axiální nízkotlaké                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                  |  |      |         |         |
| 101  | 728614612R00 | ...montáž axiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru , do průměru d 200 mm                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00000                          |  | 0,00 | 800-728 | RTS     |
| 102  | 28348134R    | komínek střešní odvětrací; izolační límec; DN 125 mm; v = 350,0 mm; s dešťovou krytkou                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000                          |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 103  | 28697916R    | hlavice ventilační plast; světlost 100 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00000                          |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 104  | 429148025R   | ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 125 mm; s nastavitelným čas.spínačem 2-30min. a čidlem vlhkosti; výkon 16 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 180 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 35 dB (A); IP 34 | kus | 1,00000                          |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 105  | 429851122R   | potrubí kulaté ventilační; PVC; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C; použití k digestoři, k rekuperaci, ke krbu jako přívod vzduchu                                                                                                                         | m   | 6,00000                          |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| Díl: | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |  | 0,00 |         |         |
|      | 762 82       | Stropnice                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                  |  |      |         |         |
|      | 762 82-1     | montáž                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                  |  |      |         |         |
| 106  | 762822110R00 | ...z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2<br>0,545*40+0,165*3+0,505*3+0,465*8+0,475*2+0,392<br>8*2+5,54*2+5,685                                                                                                                   | m   | 61,63700<br>28,87200<br>32,76500 |  | 0,00 | 800-762 | RTS     |
|      | 762 82       | Stropnice                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                  |  |      |         |         |
|      | 762 82-1     | montáž                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                  |  |      |         |         |
| 107  | 762822120R00 | ...z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2<br>5,91+7,875*9+4,28*10+4,05*10+5,91                                                                                                                                           | m   | 165,99500<br>165,99500           |  | 0,00 | 800-762 | RTS     |
| 108  | 762810031T00 | Záklop OSB 10 sraz na rošt šroub                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 95,00000                         |  | 0,00 |         | Vlastní |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |  |      |         |         |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|---------|---------|
| 109  | 762810033U00 | Záklop OSB 15 sraz na rošt šroub                                                                                                                                                                                                    | m2 | 95,00000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 110  | V3           | Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, podkladní hranoly 42x65 mm na pryžové podložce<br>8,1*6                                                                                                                          | m2 | 48,60000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              | 766 41 Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva                                                                                                                                                                              |    | 48,60000 |  |      |         |         |
| 111  | 766410010RAB | ...palubkami MD pero-drážka, lakování<br>Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.<br>3,15*(8,4*2+6,15*2)-0,9*2-1,7*2*2<br>0,6*22,3 | m2 | 96,44500 |  | 0,00 | AP-PSV  | RTS     |
| 112  | 60515818R    | hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 220 mm; l = 13 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové<br>0,06*0,22*61,637*1,1                                                                                                      | m3 | 0,89500  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 113  | 60515840R    | hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové<br>0,08*0,22*165,995*1,1                                                                                                     | m3 | 0,89497  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
|      |              | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                        |    | 3,21370  |  | 0,00 |         |         |
| 114  | 998762202R00 | ...v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                        | %  | 3,21000  |  | 0,00 | 800-762 | RTS     |
| Díl: | 764          | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                               |    |          |  | 0,00 |         |         |
|      |              | 764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů<br>764 07-231 výroba a montáž                                                                                                            |    |          |  |      |         |         |
| 115  | 764928306R00 | ...rš 750 mm<br>04.2/KL : 1,95                                                                                                                                                                                                      | m  | 1,95000  |  | 0,00 | 800-764 | RTS     |
| 116  | 04.1/Z       | Krajová kačírková lišta - ukončující profil kačírkové vrstvy na střeše, D+M, lišta typu TW KL 50, altern. žár.zinkovaný profil L 65x65 mm<br>8*0,25                                                                                 | bm | 1,95000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 117  | 764521420R00 | rš 150 mm<br>včetně zednické výpomoci.<br>04.1/KL : 16,7*2+6,2*2                                                                                                                                                                    | m  | 2,00000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 118  | 764901500T00 | Oplechování atiky, rš 355 mm - pavilony, poplast.plech<br>04.1/KL : 45,8                                                                                                                                                            | m  | 45,80000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 119  | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                                                                                    | %  | 45,80000 |  | 0,00 |         | RTS     |
| Díl: | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                               |    |          |  | 0,00 |         |         |
|      |              | 766 42 Montáž obložení podhledů                                                                                                                                                                                                     |    |          |  |      |         |         |
| 120  | 766421213R00 | ...jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm                                                                                                                                              | m2 | 50,00000 |  | 0,00 | 800-766 | RTS     |
| 121  | 61191671R    | palubka obkladová smrk; š = 121 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 16,0 mm; jakost AB                                                                                                                                                  | m2 | 55,00000 |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
|      |              | 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                      |    |          |  |      |         |         |

|      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |  |      |         |         |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|---------|
|      | 50 m vodorovně                                          |                                                                                                                                                                                                                                           | %   |           |  | 0,00 | 800-766 | RTS     |
| Díl: | 767                                                     | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                     |     |           |  | 0,00 |         |         |
|      | 767 99 Montáž ostatních atypických kovů. doplňků staveb |                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |  |      |         |         |
| 123  | 767995102R00                                            | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg<br>OC2b, OC4b, OC5b : 17,66+9,34+18,68                                                                                                                                               | kg  | 45,68000  |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |
| 124  | 767995104R00                                            | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg<br>OC1, OC1b, OC1c, OC1d : 199,24+29,43+9,89+1,88                                                                                                                                   | kg  | 240,44000 |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |
| 125  | 04.1/VE                                                 | Dveře vstupní ocelové dvoukřídlové 168/196,6 cm, včetně rohové zárubně - dodání a osazení<br><br>- dveře plné, hladké v barvě RAL 7047 (křídló i zárubeň)<br>Ud 1,7 W/m2K<br>Nerezové kování (klikla - klika) s cylindrickou vločkou      | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 126  | 04.1/Z                                                  | Zarážka kačírku, ocel.profil L 65/65/4 dl. 25 cm, kotvení do bet.patky, žárově zinkované<br>dodání a montáž - vč. spojovacího materiálu                                                                                                   | kus | 8,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 127  | 04.2/VE                                                 | Dveře vstupní ocelové jednokřídlové 93,2/196,6 cm, včetně rohové zárubně - dodání a osazení<br><br>- dveře plné, hladké<br>v barvě RAL 7047 (křídló i zárubeň)<br>Ud 1,7 W/m2K<br>Nerezové kování (klikla - klika) s cylindrickou vločkou | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 128  | 04.3/VE                                                 | Dveře vstupní ocelové jednokřídlové 73,2/196,6 cm, včetně rohové zárubně - dodání a osazení<br><br>- dveře plné, hladké<br>v barvě RAL 7047 (křídló i zárubeň)<br>Ud 1,7 W/m2K<br>Nerezové kování (klikla - klika) s cylindrickou vločkou | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 129  | 899911100                                               | Osazení ocelových součástí kotevních, včetně dodání spojovacího materiálu<br>- kotvy do betonu M12   24 ks<br>- šroub+mátice M20   20 ks pro kotvení ocel.profilů<br>- šroub+mátice M12   60 ks pro kotvení dřev.trámků                   | KČ  | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 130  | 13611218R                                               | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 5,00 mm<br>OC4b, OC5b : (9,34+18,68)*1,1/1000                                                                                                                         | t   | 0,03080   |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 131  | 13611220R                                               | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 6,00 mm<br>OC1c, OC1d : (9,89+1,88)*1,1/1000                                                                                                                          | t   | 0,01290   |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 132  | 13611238R                                               | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 15,00 mm<br>OC1b, OC2b : (29,43+17,66)*1,1/1000                                                                                                                       | t   | 0,05180   |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |
| 133  | 55360226.A                                              | Profil uzavřený čtyřhranný 100 x 100 x 6 mm<br>3,02*4*1,1                                                                                                                                                                                 | m   | 13,28800  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |

|      |              |                                                                                                                                                                  |    |                                   |  |      |         |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--|------|---------|-----|
| 134  | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                                                                                 | %  |                                   |  | 0,00 |         | RTS |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic keramických                                                                                                                                    |    |                                   |  | 0,00 |         |     |
| 135  | 771475014R00 | 771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických<br>...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele<br>0,75*2+3,25+5,5*2+4,265*2+3,635+0,75+1,9 | m  | 30,56500<br>30,56500              |  | 0,00 | 800-771 | RTS |
| 136  | 771575109R00 | 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických<br>...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                             | m2 | 40,80000                          |  | 0,00 | 800-771 | RTS |
| 137  | 597642031R   | dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér<br>včetně plochy pro sokl : 40,0*1,12+30,6*0,1*1,12           | m2 | 48,22720<br>48,22720              |  | 0,00 | SPCM    | RTS |
| 138  | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                                                                                                                  | %  |                                   |  | 0,00 |         | RTS |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                                                                            |    |                                   |  | 0,00 |         |     |
| 139  | 784442001RT2 | 784 45 Malby z malířských směsí<br>...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace<br>stěny : 116,6<br>strop, SDK : 7,26          | m2 | 123,86000<br>116,60000<br>7,26000 |  | 0,00 | 800-784 | RTS |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 04 | Zahradní altán                   |
| R: | 02    | Zdravotně technické instalace    |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 8               | Trubní vedení - voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |     |          |           |        |       |               |
| 1    | 132201211R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 97,40000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                     |     |          |           |        |       |               |
| 2    | 162701102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 29,80000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 3    | 133201101R00    | do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 2,55000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 4    | 161101101R00    | z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 97,40000 |           | 0,00   |       | RTS           |
| 5    | 171201201R00    | na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 29,80000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 174101101R00    | jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                                                                                                                                                             | m3  | 70,10000 |           | 0,00   |       | RTS           |
| 7    | 175101101RT2    | bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 21,60000 |           | 0,00   |       | RTS           |
| 8    | 451573111R00    | z písku a štěrkopísku do 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 7,20000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 9    | 722237133R00    | Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 25                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 10   | 871161121R00    | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu do D 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 73,00000 |           | 0,00   |       | RTS           |
| 11   | 892233111R00    | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 73,00000 |           | 0,00   |       | RTS           |
| 12   | 892241111R00    | Tlaková zkouška vodovodního potrubí doDN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 73,00000 |           | 0,00   |       | RTS           |
| 13   | 899919111T00    | D+M vyhledávací kabel CYY 4mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 78,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 14   | RM02            | Montáž ohřivače vody /nástěný ,tlakový/ do 50 L                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 15   | 28314140.A      | Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 22,00000 |           | 0,00   | SPCM  | RTS           |
| 16   | 8R01            | Plast.samonos,vodoměr.šachta VS- K1, D- 1,0m , V-1,3m                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 17   | 8R02            | Potrubí PE 100 SDR11 D-32/3,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 73,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 18   | 8R03            | Spojka ISO H 6120 D32 /1 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 4,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 19   | 8R04            | Koleno PE 100 SDR11 D-32/90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 10,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 20   | 8R05            | Skládkovné - sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 29,80000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 21   | 998276101R00    | v otevřeném výkopu<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 50,60481 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 89              | Ostatní konstrukce na trubním vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | 0,00   |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                           |     |          |  |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|-----------|
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 894432111R01 | Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm                                               | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 894432112R01 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm                                               | kus | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M1           | Montáž ohřivače vody /nástěný ,tlakový/ do 50 L                                           | kus | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01 FŠ        | Filtrační šachta D 400 ,pochoz.pokl. pro zelené, plochy , FŠ hl - ke dnu odtoku1,05 m     | kpl | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 02 RŠ 1      | Šachta D 425 ,lit.poklop 1,5 t, dno DN 150, , RŠ1 hl - 1,3 m                              | kpl | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03 RŠ 2      | Šachta D 425, lit.poklop ,tř 1,5 t, dno, DN- 150 , RŠ2 hl - 1,13 m                        | kpl | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 998276101R00 | v otevřeném výkopu<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty            | t   | 1,47200  |  | 0,00 | Vlastní   |
| Díl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 893          | Vsakovací zářez                                                                           |     |          |  | 0,00 |           |
| 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,      |              |                                                                                           |     |          |  |      |           |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131201110R00 | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                | m3  | 26,00000 |  | 0,00 | 800-1 RTS |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m                                        | m2  | 28,00000 |  | 0,00 | RTS       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                        | m2  | 28,00000 |  | 0,00 | RTS       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162701101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                          | m3  | 7,70000  |  | 0,00 | RTS       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171201201R00 | na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice          | m3  | 7,70000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174101101R00 | jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                  | m3  | 18,30000 |  | 0,00 | RTS       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M1           | Montáž systému vsakování /dle projekt.dokum. /, - krecht ze štěrku,zakr.geotextilií       | kpl | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 583419063    | Kamenivo drcené frakce 32/63                                                              | m3  | 7,70000  |  | 0,00 | SPCM RTS  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 893-01       | Trubka dren.flexibilní DXZ DN 100                                                         | m   | 7,00000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 893-02       | Potrubí KG PVC vč. tvarovek /ventilač. komínek/, ,koleno100/90°,trub. KG 2m ,vent hlavice | kpl | 1,00000  |  | 0,00 | Vlastní   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 893-03       | Geotextilie - Gutatex 200g/m2                                                             | m2  | 40,00000 |  | 0,00 | Vlastní   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 998276101R00 | v otevřeném výkopu<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty            | t   | 7,72772  |  | 0,00 | Vlastní   |
| Díl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                        |     |          |  | 0,00 |           |
| 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |              |                                                                                           |     |          |  |      |           |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132201210R00 | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                | m3  | 39,10000 |  | 0,00 | 800-1 RTS |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133201101R00 | do 100 m3                                                                                 | m3  | 2,60000  |  | 0,00 | RTS       |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161101101R00 | z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                      | m3  | 39,10000 |  | 0,00 | RTS       |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162701101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                          | m3  | 14,20000 |  | 0,00 | RTS       |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                          | m3  | 14,20000 |  | 0,00 | RTS       |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171201201R00 | na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice          | m3  | 14,20000 |  | 0,00 | Vlastní   |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174101101R00 | jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                  | m3  | 27,50000 |  | 0,00 | RTS       |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175101101RT2 | bez prohození sypaniny                                                                    | m3  | 10,74000 |  | 0,00 | RTS       |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 451573111R00 | z písku a štěrkopísku do 65 mm                                                            | m3  | 3,30000  |  | 0,00 | RTS       |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |  |      |         |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|------|---------|
| 50   | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 3,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 51   | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 2,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 52   | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm                                                                                                                                                                                                                      | m    | 14,00000 |  | 0,00 | RTS     |
| 53   | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm                                                                                                                                                                                                              | m    | 15,00000 |  | 0,00 | RTS     |
| 54   | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm                                                                                                                                                                                                              | m    | 14,00000 |  | 0,00 | RTS     |
| 55   | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm                                                                                                                                                                                                              | m    | 17,00000 |  | 0,00 | RTS     |
| 56   | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                                                                                                                                                                                         | kus  | 3,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 57   | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 2,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 58   | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní PP včetně hlavice, DN 100 / černá , hnědá /                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 59   | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou doDN 200                                                                                                                                                                                                                     | m    | 65,00000 |  | 0,00 | RTS     |
| 60   | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32, /pro poj . vent. zásob. TUV /                                                                                                                                                                                               | kus  | 1,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 61   | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kus  | 2,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 62   | 721-01       | Střešní vpust DN 100 ,svislá ,dvoustupnová,, včetně montáže<br>průtok min.3,09l/s - nástavec pro PVC folie výška 240mm vytápěný , P=18W/230 V<br>+střešní vpust ,svislá,s integrovanou PVC<br>manžetou včetně ochran.koše nerezového pro<br>střechy s kačírkem | soub | 2,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 63   | 721-02       | Izolace potrubí dešťové kanalizace tlošťky 20 mm, /potrubí DN 100 / proti rošení vč. montáže                                                                                                                                                                   | m    | 9,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 64   | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                               | %    |          |  | 0,00 | RTS     |
| Díl: | 722          | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |  | 0,00 |         |
| 65   | 722172311R00 | Potrubí z PPR, PN16 studená, D 20/2,8 mm                                                                                                                                                                                                                       | m    | 6,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 66   | 722172312R00 | Potrubí z PPR PN16 , studená, D 25/3,5 mm                                                                                                                                                                                                                      | m    | 3,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 67   | 722172313R00 | Potrubí z PPR PN16, studená, D 32/4,4 mm                                                                                                                                                                                                                       | m    | 5,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 68   | 722172331R00 | Potrubí z PPR PN20, teplá, D 20/3,4 mm                                                                                                                                                                                                                         | m    | 3,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 69   | 722175114R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 32mm                                                                                                                                                                                                             | kus  | 10,00000 |  | 0,00 | RTS     |
| 70   | 722181212RT7 | Izolace návlek. pěn.PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 6,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 71   | 722181212RT8 | Izolace návlek. pěn.PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 3,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 72   | 722181212RU1 | Izolace návlek.pěn. PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm                                                                                                                                                                                                    | m    | 5,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 73   | 722181213RT7 | Izolace návlek. pěn. PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm                                                                                                                                                                                                  | m    | 3,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 74   | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                                                                                                                                                             | kus  | 6,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 75   | 722220152U01 | Nástěnka plast PPR PN20 DN 20XG1/2                                                                                                                                                                                                                             | kus  | 6,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 76   | 722237121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 15                                                                                                                                                                                                                       | kus  | 2,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 77   | 722237131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 15                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 1,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 78   | 722237132R00 | Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 20                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 2,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 79   | 722237133R00 | Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 25                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 1,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 80   | 722264311R00 | Vodoměr bytový SV EV DN 15x80 mm, Qn 1,5                                                                                                                                                                                                                       | kus  | 1,00000  |  | 0,00 | RTS     |
| 81   | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 80                                                                                                                                                                                                                     | m    | 17,00000 |  | 0,00 | RTS     |
| 82   | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80                                                                                                                                                                                                                 | m    | 17,00000 |  | 0,00 | RTS     |

|      |              |                                                                                                   |     |         |  |      |      |         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|------|---------|
| 83   | 55347638     | Dvířka revizní nerez 300x300 mm                                                                   | kus | 2,00000 |  | 0,00 | SPCM | RTS     |
| 84   | 722-01       | Směšovací ventil vč.filtrů ,na vstupu pro 1umyvad., ,průtok 12L /min , R700/260 ,kompletní do zdi | kus | 1,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 85   | 722-02       | Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR, D32 , závěsy,uchycení / vč.montáže /                | m   | 2,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 86   | 722-03       | CHránička potrubí vody / potr.KG PVC DN 100/,, 0,6m- 2ks                                          | m   | 1,20000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 87   | M1           | Montáž směšovacího ventilu                                                                        | kus | 1,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 88   | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                     | %   |         |  | 0,00 |      | RTS     |
| Díl: | 725          | Zařizovací předměty - MONTÁŽ                                                                      |     |         |  | 0,00 |      |         |
| 89   | 725119110R00 | Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC                                                         | kus | 2,00000 |  | 0,00 |      | RTS     |
| 90   | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného                                                                          | kus | 2,00000 |  | 0,00 |      | RTS     |
| 91   | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva /desky/                                                        | kus | 2,00000 |  | 0,00 |      | RTS     |
| 92   | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2                                                        | kus | 4,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 93   | 725829301R00 | Montáž baterie umyadlové a dřezové stojánkové                                                     | kus | 2,00000 |  | 0,00 |      | RTS     |
| 94   | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.nerez umyvadlových D 40                                                    | kus | 2,00000 |  | 0,00 |      | RTS     |
| 95   | M1           | Montáž ohřivače vody /nástěný ,tlakový/ do 50 L                                                   | kus | 1,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 96   | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m                                                 | %   |         |  | 0,00 |      | RTS     |
| Díl: | 725 D        | Zařizovací předměty - DODÁVKA                                                                     |     |         |  | 0,00 |      |         |
| 97   | 725530152R00 | Ventil pojistný TE 1847 DN 15                                                                     | kus | 1,00000 |  | 0,00 |      | RTS     |
| 98   | 54132294     | Ohříváč vody el. zásobníkový tlakový TO 15 IN                                                     | kus | 1,00000 |  | 0,00 | SPCM | RTS     |
| 99   | 725 - 01     | Položka umyvadlo * U*                                                                             | kus | 1,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 100  | 725 -02      | Položka umyvadlo pro děti * Ud *                                                                  | kus | 1,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 101  | 725 -03      | Položka WC závěsné * WC *                                                                         | kus | 1,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 102  | 725 -04      | Položka WC závěsné děti * WCd *                                                                   | kus | 1,00000 |  | 0,00 |      | Vlastní |
| 103  | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m                                                 | %   |         |  | 0,00 |      | RTS     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 04 | Zahradní altán                   |
| R: | 03    | Elektroinstalace                 |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                   |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 740             | Elektromontáže - zkoušky a revize                                   |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 740991200       | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč   | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 741             | Elektromontáže - vzdušné vedení                                     |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 2    | 741521200       | Montáž souborů vodičů pro vedení nn - ukončení vodičů svorkováním   | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 742             | Elektromontáže - rozvodný systém                                    |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 3    | 10052825        | Rozvaděč 24 modulů, zápusťná montáž                                 | KS  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 742111100       | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg        | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 743             | Elektromontáže - hrubá montáž                                       |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 5    | 743111315       | Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku              | m   | 20,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 10044057        | Sádra balená á 30 kg                                                | kg  | 50,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 345711540       | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1                | m   | 20,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | 743411111       | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125    | kus | 16,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 9    | 10079363        | Krabice KU 68-1902                                                  | KS  | 16,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 746             | Elektromontáže - soubory pro vodiče                                 |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 10   | 746211110       | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji    | kus | 15,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 747             | Elektromontáže - kompletace rozvodů                                 |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 11   | 747231110       | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu                      | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 12   | 40350275        | JISTIC 6kA Ex9BN 1P B6 /100004/                                     | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 13   | 747231110       | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu                      | kus | 2,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 14   | 40350395        | JISTIC 6kA Ex9PN-N 1PN B10 1M /101605/                              | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 15   | 747231110       | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu                      | kus | 2,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 16   | 40350279        | JISTIC 6kA Ex9BN 1P B16 /100008/                                    | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 17   | 747233110       | Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu                        | kus | 2,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 18   | 40350294        | JISTIC 6kA Ex9BN 3P B16 /100053/                                    | ks  | 2,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 19   | 747233210       | Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu                        | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 20   | 38010250        | HLAVNI VYPINAC P1-32/I2/SVB-SW 32A /207315/                         | ks  | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 21   | 747241011       | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu        | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 22   | 358892060       | chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC                        | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 748             | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla                    |     |          |           | 0,00   |       |               |
| 23   | 748121112       | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem | kus | 11,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |

|      |           |                                                                                            |     |           |  |      |         |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|
| 24   | 50340291  | Svítlidlo N.e                                                                              | ks  | 11,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 25   | 748121114 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem                       | kus | 7,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 26   | 10151043  | Svítlidlo M zářivkové, 2x35W/G5, IP65                                                      | KS  | 7,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 27   | 748121213 | Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje                               | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 28   | 10731521  | Svítlidlo N.e                                                                              | KS  | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | M21       | Elektromontáže                                                                             |     |           |  | 0,00 |         |
| 29   | 210110021 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré                   | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 30   | 10595387  | Spínač K 1 IP44 ř.1 šedá                                                                   | KS  | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 31   | 210110031 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení                              | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 32   | 345355150 | spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost                                            | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 33   | 210111002 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů                       | kus | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 34   | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost                                              | kus | 5,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 35   | 210111116 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A                        | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 36   | 358110710 | zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól                                                 | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 37   | 210111131 | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A                          | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 38   | 10028726  | Zásuvka 230V IP44 bílá                                                                     | KS  | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 39   | 210190159 | Zásuvkové rozvaděče a skříně IP44 2x400V/16A , 2x230V                                      | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 40   | 47020969  | Zásuvková skříně zapuštěná                                                                 | ks  | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 41   | 210220001 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2          | m   | 66,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 42   | 354420620 | pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn                                                                 | kg  | 60,06000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 43   | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm                  | m   | 87,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 44   | 354410770 | drát průměr 8 mm AlMgSi                                                                    | kg  | 11,89600  |  | 0,00 | Vlastní |
| 45   | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby              | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 46   | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn                                                  | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 47   | 210220303 | Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby                                       | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 48   | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů                                         | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 49   | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů                                        | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 50   | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů                                                        | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 51   | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m   | 114,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 52   | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                                                    | m   | 114,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 53   | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m   | 43,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 54   | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2                                                    | m   | 43,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 55   | 210810056 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně | m   | 20,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 56   | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2                                                    | m   | 20,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 57   | PPV       | Podíl přidružených výkonů                                                                  | %   | 387,82200 |  | 0,00 | Vlastní |

|      |           |                                              |     |           |  |      |         |
|------|-----------|----------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|
| 58   | ZV        | Zednické výpomoci                            | %   | 357,36800 |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | M22       | Montáž sdělovací a zabezp. techniky          |     |           |  | 0,00 |         |
| 59   | 220301201 | Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 60   | 10942065  | Zásuvka EPH4300121 datová RJ45 kat.5e        | KS  | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |

|          |       |                                        |                   |
|----------|-------|----------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov       |                   |
| Objekt : | SO 05 | Zpevněné plochy - komunikace, chodníky | JKSO : 822.29.7.5 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 05**  
**Zpevněné plochy - komunikace, chodníky**

|                  |            |                                                                |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| Třídník stavební | 822        | Komunikace pozemní a letiště                                   |
|                  | 822.2      | Komunikace pozemní                                             |
|                  | 822.29     | komunikace pozemní ostatní                                     |
|                  | 822.29.7   | kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící |
|                  | 822.29.7.5 | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením                |

Rozsah: m2

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                     | Cena (Kč) |
|--------|---------------------|-----------|
| 01     | Zpevněné plochy     | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO 05 | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Zpevněné plochy

| Stavební díl |                                 | Cena (Kč) |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| 11           | Přípravné a přidružené práce    | 0,00      |
| 212          | Drenáže                         | 0,00      |
| 27           | Základy                         | 0,00      |
| 45           | Podkladní a vedlejší konstrukce | 0,00      |
| 5            | Komunikace                      | 0,00      |
| 901          | Ostatní práce a konstrukce      | 0,00      |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci  | 0,00      |
| 979          | Přesun sutí                     | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot         | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                | 0,00      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                        |
|----|-------|----------------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov       |
| O: | SO 05 | Zpevněné plochy - komunikace, chodníky |
| R: | 01    | Zpevněné plochy                        |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství                            | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                     |           |        |       |               |
| Díl: | 11              | Přípravné a přidružené práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                     |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>122 10-2 v horninách 1 a 2                                                                                                                                                                         |    |                                     |           |        |       |               |
| 1    | 122101102R00    | ...přes 100 do 1 000 m3<br>pro kamen.chodníky a mlat v areálu : (808+327)*0,45                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 510,75000<br>510,75000              |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>122 12-222 v horninách 1 a 2                                                                                                                                            |    |                                     |           |        |       |               |
| 2    | 122102202R00    | ...přes 100 do 1 000 m3<br>1539*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 307,80000<br>307,80000              |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 133 Hloubení šachet<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s<br>přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>133 3 v hornině 3 |    |                                     |           |        |       |               |
| 3    | 133201101R00    | ...do 100 m3<br>patky pro dopravní značky : 5*0,3*0,3*0,9*1,1<br>prohloubení pod žulové šlapáky : 0,3*0,3*0,5*39                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 2,20050<br>0,45000<br>1,75000       |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,                                                                                                                                                                                     |    |                                     |           |        |       |               |
| 4    | 162501102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m<br>307,8+2,205<br>chodníky a zpevněné plochy v areálu : (808+327)*0,45                                                                                                                                                                                                      | m3 | 820,75500<br>310,00000<br>510,75000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku<br>167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                     |           |        |       |               |
| 5    | 167101102R00    | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 820,75500                           |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                     |           |        |       |               |
| 6    | 171201201R00    | ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 820,75500                           |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                     |           |        |       |               |
| 7    | 199000002R00    | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 820,75500                           |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|--|------|--------|-----|
| Díl: | 212                                                                                                                                                                                                                                                              | Drenáže                                                                                                                                  |    |                                                      |  | 0,00 |        |     |
|      | 211 97-1 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie<br>v rýze nebo v zářezu se stěnami                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
| 8    | 211971110R00                                                                                                                                                                                                                                                     | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5<br>37*2                                                                                | m2 | 74,00000<br>74,00000                                 |  | 0,00 | 800-2  | RTS |
|      | 212 ..-2 Lože pro travivody                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
| 9    | 212572111R00                                                                                                                                                                                                                                                     | Lože travivodu ze štěrkopísku tříděného<br>Včetně vyčištění dna rýh.<br>37*0,4*0,5                                                       | m3 | 7,40000<br>7,40000                                   |  | 0,00 | 800-2  | RTS |
|      | 212 81 Trativody z flexibilních trubek<br>Lože pro travivody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.                                         |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
| 10   | 212810010RAC                                                                                                                                                                                                                                                     | ...lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm                                                                             | m  | 37,00000                                             |  | 0,00 | AP-HSV | RTS |
| Díl: | 27                                                                                                                                                                                                                                                               | Základy                                                                                                                                  |    |                                                      |  | 0,00 |        |     |
|      | 275 31 Beton základových patek prostý<br>275 31-3 prostý                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
| 11   | 275313511R00                                                                                                                                                                                                                                                     | ...z betonu C 12/15                                                                                                                      | m3 | 0,44550                                              |  | 0,00 | 801-1  | RTS |
| Díl: | 45                                                                                                                                                                                                                                                               | Podkladní a vedlejší konstrukce                                                                                                          |    |                                                      |  | 0,00 |        |     |
|      | 113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním<br>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
| 12   | 113151219R00                                                                                                                                                                                                                                                     | ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm | m2 | 965,00000                                            |  | 0,00 | 822-1  | RTS |
|      | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
| 13   | 289971211R00                                                                                                                                                                                                                                                     | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m<br>plochy před hlavním vstupem : 1539<br>V2 : 808<br>V5 : 327                         | m2 | 2 674,00000<br>1 539,00000<br>808,00000<br>327,00000 |  | 0,00 | 800-2  | RTS |
|      | 564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
| 14   | 564751111R00                                                                                                                                                                                                                                                     | ...tloušťka po zhutnění 150 mm<br>mlat : 94,4<br>V5 : 327                                                                                | m2 | 421,40000<br>94,40000<br>327,00000                   |  | 0,00 | 822-1  | RTS |
|      | 564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.<br>kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                              |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
| 15   | 564762111R00                                                                                                                                                                                                                                                     | ...tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                                           | m2 | 1 539,00000                                          |  | 0,00 | 822-1  | RTS |
|      | 564 79-1 Podklad z kameniva drceného<br>pro zpevněné plochy se zhutněním                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |    |                                                      |  |      |        |     |
| 16   | 564791111R00                                                                                                                                                                                                                                                     | Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm                                                                                       | m3 | 106,98150                                            |  | 0,00 | 800-2  | RTS |



|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             |             |  |      |       |         |  |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|--|------|-------|---------|--|
|      |                 | Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.<br>TDZ VI : 713,21*0,15                                                                                                                              |    |             | 106,98000   |  |      |       |         |  |
|      | 564 8           | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                       |    |             |             |  |      |       |         |  |
| 17   | 564811112R00    | ...tloušťka po zhutnění 60 mm<br>mlat : 94,4<br>V5 : 327                                                                                                                                                | m2 | 421,40000   |             |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 94,40000    |  |      |       |         |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 327,00000   |  |      |       |         |  |
| 18   | 564861111R00    | ...tloušťka po zhutnění 200 mm<br>vozovka TDZ V : 138,19<br>chodníky TDZ O : 551,82<br>skladba V2 : 808<br>skladba V5 : 327                                                                             | m2 | 1 825,01000 |             |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 138,19000   |  |      |       |         |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 551,82000   |  |      |       |         |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 808,00000   |  |      |       |         |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 327,00000   |  |      |       |         |  |
|      | 564 9.          | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK)<br>s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                 |    |             |             |  |      |       |         |  |
| 19   | 564952111R00    | ...tloušťka po zhutnění 150 mm<br>TDZ VI : 713,21<br>TDZ V : 138,19                                                                                                                                     | m2 | 851,40000   |             |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 713,21000   |  |      |       |         |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 138,19000   |  |      |       |         |  |
|      | 571 90          | Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                       |    |             |             |  |      |       |         |  |
| 20   | 571907211R00    | ...lomovými výsivkami, kamenivem drceným nebo těžným (mimo normu), v množství přes 30 do<br>35 kg/m2<br>pěší plocha v části před hlavním vstupu : 94,4<br>V5 - ostatní plochy v areálu : 327            | m2 | 421,40000   |             |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 94,40000    |  |      |       |         |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 327,00000   |  |      |       |         |  |
|      | 919 73-5        | Řezání stávajících krytů nebo podkladů<br>včetně spotřeby vody                                                                                                                                          |    |             |             |  |      |       |         |  |
| 21   | 919735112R00    | ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                 | m  | 32,00000    |             |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |  |
| 22   | 113107112R00I10 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm<br>- úprava únosnosti zeminy v prostoru parkoviště<br>- předpoklad použití zeminy z výkopku v jiné části staveniště - posouzení vhodnosti v rámci AD | m2 | 965,00000   |             |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 23   | 564753111T00    | Podklad z kameniva drc. vel. 0-32 mm, tl. 15 cm<br>chodník TDZ CH : 23<br>V2 : 808                                                                                                                      | m2 | 831,00000   |             |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 23,00000    |  |      |       |         |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 808,00000   |  |      |       |         |  |
| 24   | 69370564R       | geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2<br><br>1539*1,1<br>808*1,1<br>327*1,1                                                                        | m2 | 2 941,40000 |             |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 1 692,90000 |  |      |       |         |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 888,80000   |  |      |       |         |  |
|      |                 |                                                                                                                                                                                                         |    |             | 359,70000   |  |      |       |         |  |
| Díl: | 5               | Komunikace                                                                                                                                                                                              |    |             |             |  | 0,00 |       |         |  |
|      | 434 21          | Schody z lomového kamene<br>upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním maltou MCs, v. stupně do 250 mm a š. stupně přes 300 do 400 mm                                                   |    |             |             |  |      |       |         |  |
| 25   | 434211111R00    | Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách                                                                                                                                                            | m  | 36,00000    |             |  | 0,00 | 831-2 | RTS     |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |          |  |      |       |     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|--|------|-------|-----|--|
|    | Včetně zřízení stupňů z hrubých kopáků, úpravy podkladu stupňů z lomového kamene, zřízení bočnic z lomového kamene, t.j. zesílené dlažby, do které je na každé straně zavázán schod.<br>vstup do spoj.chodby z jihu : 4,4+3,4+2,9+3+2,5+2,1<br>vstup mezi pavilony A a D : 4,7*3<br>u rampy z jihovýchodní strany u hlav.objektu : 1,8*2 |    |             | 18,30000 |  |      |       |     |  |
|    | 565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem<br>s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             |          |  |      |       |     |  |
| 26 | 565141111RT3 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 138,19000   |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|    | 573 11 Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem<br>z asfaltu silničního                                                                                                                                                                                                                                                           |    |             |          |  |      |       |     |  |
| 27 | 573111112R00 ...v množství 1 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 138,19000   |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|    | 573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |             |          |  |      |       |     |  |
| 28 | 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 138,19000   |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|    | 577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |          |  |      |       |     |  |
| 29 | 577112123RT3 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 138,19000   |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|    | 591 Kladení dlažby z kostek<br>s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici                                                                                                                                                                                         |    |             |          |  |      |       |     |  |
| 30 | 591211111R00 ...drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm<br>před hlavním vstupem : 551,8200<br>uvnitř areálu : 808                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 359,82000 |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|    | 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                                                                                                                          |    |             |          |  |      |       |     |  |
| 31 | 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>7,2+4,2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 11,40000    |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
| 32 | 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 713,21000   |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|    | 597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |             |          |  |      |       |     |  |
| 33 | 597101112RT1 ...včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 11,00000    |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
| 34 | 597101113RT1 ...včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 22,00000    |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|    | 916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového<br>se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                                                                                                                                                                                                                                |    |             |          |  |      |       |     |  |
|    | 916 51 včetně dodávky obrubníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |          |  |      |       |     |  |
| 35 | 916561111RT2 ...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého                                                                                                                                                                                                                               | m  | 47,75000    |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|    | 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |          |  |      |       |     |  |
| 36 | 917832111R00 ...stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15<br>obruba svažitých částí chodníků : 4*2*2                                                                                                                                                                                                                 | m  | 16,00000    |          |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|    | 917 71-1 včetně dodávky betonového obrubníku                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |             |          |  |      |       |     |  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                       |     |                                     |  |      |       |         |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--|------|-------|---------|
| 37   | 917862111RT7 | ...rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15                                                                                                            | m   | 210,39000                           |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
| 38   | 597595001T00 | Ocelový obrubník - ocel.pásovina 80/6 mm, kotevní ocel R8 dl.500 mm - prvek 64/OS<br>- přechod chodník - zeleň / mlat - zeleň / mlat - chodník<br>chodník : 41,3+151,7+44,2+43,4<br>kolem altánu : 17,3*2+6,8*2+1,2*2 | m   | 331,20000                           |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 39   | 597595001T01 | Ocelový obrubník - ocel.pásovina 80/6 mm, kotevní ocel R8 dl.500 mm - shodně s prvkem 64/OS<br><br>viz.v.č. D.1.5.4 - Vzorové příčné řezy                                                                             | m   | 115,00000                           |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 40   | 599000015TA0 | Rozebrání a zpětná montáž komunikace z bet.dlažby, předlažba s vyspravením podkladu                                                                                                                                   | m2  | 19,50000                            |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 41   | 286982131R   | žlab odvodňovací PE-PP; l = 1 000,0 mm; š = 150 mm; h = 60,0 mm; hrana pozink; kryt pozinkovaný, oka 30/10 mm; zatížení B 125                                                                                         | kus | 11,00000                            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 42   | 58380129R    | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm<br>152<br>223                                                                                                                                                | t   | 375,00000<br>152,00000<br>223,00000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 43   | 592174       | Žulová deska pro lemování chodníků, deska 400/80 mm                                                                                                                                                                   | m   | 17,00000                            |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 44   | 59227131R    | vpust žlabová polymerický beton; l = 500 mm; š = 130 mm; h = 355 mm                                                                                                                                                   | kus | 4,00000                             |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 45   | 5922722602R  | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 450 mm; h = 480,0 mm; h1 = 480 mm; hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600                                                                  | kus | 22,00000                            |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 46   | 59245020R    | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm                                                                                                                                  | m2  | 4,50000                             |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 47   | 59245021R    | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm<br><br>23*1,03                                                                                                                | m2  | 23,69000<br>23,69000                |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 48   | 59245025R    | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; písková; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm                                                                                                                               | m2  | 7,50000                             |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 49   | 59245030R    | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm<br>713,21*1,03                                                                                                                   | m2  | 734,60630<br>734,61000              |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| Díl: | 901          | Ostatní práce a konstrukce                                                                                                                                                                                            |     |                                     |  | 0,00 |       |         |
| 50   | 65/OS        | Žulové šlapáky<br>osekané žulové bloky velikosti cca 300x500x100 mm uložené do hutněného šterkového lože tl. 200 mm                                                                                                   | kus | 39,00000                            |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                        |     |                                     |  | 0,00 |       |         |
| 51   | 914001111R00 | 914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek<br>...sloupek, do betonového základu,<br>915 71 Vodorovné značení krytů                                                                                          | kus | 5,00000                             |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
| 52   | 915711112R00 | ...silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm                                                                                                                                                                             | m   | 20,95000                            |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
| 53   | 915721111R00 | ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.<br>915 79 Předznačení pro vodorovné značení<br>stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot                                              | m2  | 2,00000                             |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
| 54   | 915791111R00 | ...pro dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                                                                                                    | m   | 20,95000                            |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |  |      |       |         |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|------|-------|---------|
| 55   | 915791112R00 | ...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 2,00000              |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
| 56   | 9101         | Parkovací doraz plastový, černý 780/80/60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 15,00000             |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 57   | 40445141.AR  | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00000              |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 58   | 40445161.AR  | značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 4,00000              |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 59   | 40445321R    | značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; FeZn prolis, retroreflexní fólie tř. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,00000              |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 60   | 40445343R    | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP8a-13d; tvar obdélník; 500x700 mm; FeZn prolis, retroreflexní fólie tř.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 3,00000              |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 61   | 40445960R    | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60/3pozink.<br>2,6*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 13,00000<br>13,00000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 62   | 40445962.AR  | příslušenství k dopr.značení patka Al + 4 ks šroubů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 5,00000              |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| Díl: | 979          | Přesun sutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |  | 0,00 |       |         |
| 63   | 979086112R00 | 979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot<br>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním<br>Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | t   | 347,40000            |  | 0,00 | 832-1 | RTS     |
| 64   | 979081111R00 | 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku<br>...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t   | 347,40000            |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
| 65   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 2 431,80000          |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
| 66   | 979990001R00 | 979 08-4 Poplatek za skládku<br>...stavební sutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 231,71580            |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
| 67   | 979990113R00 | ...obalovaný asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 115,68420            |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
| 68   | 979093111R00 | 979 09-31 Uložení sutí na skládku<br>s hrubým urovnáním<br>Uložení sutí na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 347,40000            |  | 0,00 | 800-6 | RTS     |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |  | 0,00 |       |         |
| 69   | 998225111R00 | 998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný<br>vodorovně do 200 m<br>...jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 3 247,29190          |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |

|          |              |                                               |                   |
|----------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | <b>0</b>     | <b>Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov</b>       |                   |
| Objekt : | <b>SO 06</b> | <b>Terénní a zahradní úpravy, herní prvky</b> | JKSO : 823.27.1.2 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 06**  
**Terénní a zahradní úpravy, herní prvky**

|                  |            |                                                |
|------------------|------------|------------------------------------------------|
| Třídník stavební | 823        | Plochy a úpravy území                          |
|                  | 823.2      | Úpravy území a samostatné zemní práce          |
|                  | 823.27     | úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu |
|                  | 823.27.1   | kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační     |
|                  | 823.27.1.2 | rekonstrukce a modernizace objektu prostá      |

Rozsah: m2

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                         | Cena (Kč) |
|--------|-------------------------|-----------|
| 01     | Stavební a sadové práce | 0,00      |
| 02     | ZTI pro mlhoviště       | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO 06     | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Stavební a sadové práce

| Stavební díl |                                                    | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 181          | Arboristické práce individuální                    | 0,00      |
| 182          | Asanace - Solitérní, jednotlivé stromy             | 0,00      |
| 183          | Asanace - keřové a náletové skupiny                | 0,00      |
| 184          | Travníky založení                                  | 0,00      |
| 1851         | Výsadby stromů a keřů- založení                    | 0,00      |
| 1852         | Výsadby stromů a keřů - další práce                | 0,00      |
| 1853a        | Rostlý materiál - dodání stromů a keřů             | 0,00      |
| 1853b        | Rostlý materiál - dodání trvalek                   | 0,00      |
| 1854         | Výsadby stromů a keřů - dodání ostatních materiálů | 0,00      |
| 186          | Herní prvky a mobiliář                             | 0,00      |
| 465          | Zpevněné plochy pod terasu                         | 0,00      |
| 762          | Konstrukce tesařské                                | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                                   | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 02 ZTI pro mlhoviště

| Stavební díl |                  | Cena (Kč) |
|--------------|------------------|-----------|
| 8            | Trubní vedení    | 0,00      |
|              | Celkem soupis 02 | 0,00      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                        |
|----|-------|----------------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov       |
| O: | SO 06 | Terénní a zahradní úpravy, herní prvky |
| R: | 01    | Stavební a sadové práce                |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |        |       |               |
| Díl: | 181             | Arboristické práce individuální                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |           | 0,00   |       |               |
|      | 183 10-3        | Kopání jamek pro výsadbu sazenic                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |        |       |               |
| 1    | 183103423R00    | Kopání jamek D 70 cm, hl. 70 cm, zabuř.zem. 3                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 5,00000   |           | 0,00   | 823-2 | RTS           |
|      | 184 50-21       | Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |        |       |               |
| 2    | 184502112R00    | Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 50 cm, rovina                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,00000   |           | 0,00   | 823-1 | RTS           |
| 3    | 184806171R10    | Řez zmlazením netrnitých keřů D koruny do 1,5 m, tvarování živého plotu                                                                                                                                                                                                           | m2  | 17,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 18R01           | Likvidace odstraněné dřevní hmoty, štěpkováním nebo drcením v místě                                                                                                                                                                                                               | m2  | 17,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 5    | 18R02           | Přesazení stávajících stromů s balem do 80 cm                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | - s vyzvednutím, stabilizací zemního balu jutou, hloubení jámy a výsadbou včetně zalití, doplnění zahradnického substrátu, přihnojení pomalurozpustným hnojivem, aplikace a dodávka půdního kondicionéru, ukotvení třemi kůly včetně dodávky a zřízení zamulčované závlahové mísy |     |           |           |        |       |               |
| Díl: | 182             | Asanace - Solitérní, jednotlivé stromy                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 6    | 5               | Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm., do 50 cm s odstraněním pařezů                                                                                                                                                                                                    | ks  | 2,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE !                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |        |       |               |
| 7    | 6               | Likvidace dřevní hmoty do 10 cm štěpkováním, s odvozem na deponii                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 49,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE !                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |        |       |               |
| 8    | 7               | Odvoz, skládkování a likvidace ostatní dřev.hmoty                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 34,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE !                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |        |       |               |
| 9    | 1               | Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm., do 10 cm s odstraněním pařezů                                                                                                                                                                                                    | ks  | 17,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE !                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |        |       |               |
| 10   | 3               | Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm., do 30 cm s odstraněním pařezů                                                                                                                                                                                                    | ks  | 7,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE !                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |        |       |               |
| 11   | 4               | Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm., do 40 cm s odstraněním pařezů                                                                                                                                                                                                    | ks  | 4,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE !                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |        |       |               |
| 12   | 2R              | ZÁMEČNÍK                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 21,00000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| Díl: | 183             | Asanace - keřové a náletové skupiny                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 13   | 1               | Odstranění keř.skupin do prům.10 cm výšky nad 1m, s odstraněním kořenů                                                                                                                                                                                                            | m2  | 196,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE !                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |        |       |               |
| 14   | 183R01          | Likvidace dřevní hmoty do 10 cm štěpkováním s odvozem na deponii                                                                                                                                                                                                                  | Nh  | 196,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE !                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |        |       |               |

| Díl: | 184          | Travníky založení                                                                                                                      |    |              |  | 0,00 |       |         |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--|------|-------|---------|
|      | 111 10-4     | Pokosení trávníku                                                                                                                      |    |              |  |      |       |         |
|      |              | Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením                                 |    |              |  |      |       |         |
| 15   | 111104111R00 | Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km<br>3 x : 5440*3                                                                     | m2 | 16 320,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
|      |              | 180 40-11 Založení trávníku                                                                                                            |    |              |  |      |       |         |
|      |              | Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením                             |    |              |  |      |       |         |
| 16   | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                                                                           | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
|      |              | 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině                                                                                         |    |              |  |      |       |         |
|      |              | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, |    |              |  |      |       |         |
| 17   | 181301112R00 | ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>použita ornice sejmutá v průběhu výstavby<br>(350+18,9)/0,2     | m2 | 1 844,50000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |              | 182 00-11 Plošná úprava terénu                                                                                                         |    |              |  |      |       |         |
|      |              | Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4                                                        |    |              |  |      |       |         |
| 18   | 182001121R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině                                                                                     | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
|      |              | 183 40-3 Obdělávání půdy                                                                                                               |    |              |  |      |       |         |
| 19   | 183403113R00 | Obdělání půdy frézováním v rovině                                                                                                      | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| 20   | 183403151R00 | Obdělání půdy smykováním, v rovině                                                                                                     | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| 21   | 183403153R00 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině                                                                                                       | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| 22   | 183403161R00 | Obdělání půdy válením, v rovině                                                                                                        | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
|      |              | 184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury                                                                             |    |              |  |      |       |         |
|      |              | Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2                    |    |              |  |      |       |         |
| 23   | 184802111R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině                                                                                      | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
|      |              | 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury                                                                                     |    |              |  |      |       |         |
| 24   | 184802613R00 | Chem. odplevel. po založ.,postřik hnízdově, rovina                                                                                     | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
|      |              | 185 80-21 Hnojení                                                                                                                      |    |              |  |      |       |         |
|      |              | Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva                                                                   |    |              |  |      |       |         |
| 25   | 185802113R00 | Hnojení umělým hnojivem v rovině<br>5440/100*3,5/1000                                                                                  | t  | 0,19040      |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
|      |              |                                                                                                                                        |    | 0,19040      |  |      |       |         |
| 26   | 185803111R01 | Ošetření trávníku v rovině s dosevem                                                                                                   | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 27   | 18R03        | Odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů, vč.likvidace nebo zapravení starého trávníku                                        | m2 | 5 440,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |              | 28 00572400R                                                                                                                           |    |              |  |      |       |         |
|      |              | směs travní parková, pro běžnou zátěž<br>5440*0,03                                                                                     | kg | 163,20000    |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
|      |              |                                                                                                                                        |    | 163,20000    |  |      |       |         |
| 29   | 25191158R    | hnojivo dusíkaté                                                                                                                       | Kg | 285,00000    |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 30   | 25230501.AR  | herbicide selektivní; účinná látka dicamba-dimethylamonium; hubení dvouděložných plevelů                                               | l  | 2,50000      |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 31   | 25234000.AR  | herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyfosatu; hubení vytrvalých plevelů                                              | l  | 4,30000      |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|-------|-----|--|
| 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 32                                                        | 998231311R00                                                                                                                                                                                    | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km | t   | 22,65020  |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
| Díl:                                                      | 1851                                                                                                                                                                                            | Výsadby stromů a keřů- založení                    |     |           |  | 0,00 |       |     |  |
|                                                           | 111 30-11 Sejmутí drnu                                                                                                                                                                          |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
|                                                           | Sejmутí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                              |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 33                                                        | 111301111R00                                                                                                                                                                                    | Sejmутí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m   | m2  | 441,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|                                                           | 183 10-11 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině                                                                                                                                               |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
|                                                           | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením       |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 34                                                        | 183101114R00                                                                                                                                                                                    | Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5   | kus | 60,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|                                                           | 183 10-12 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině                                                                                                                                        |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
|                                                           | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 35                                                        | 183101215R00                                                                                                                                                                                    | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5   | kus | 12,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
| 36                                                        | 183101221R00                                                                                                                                                                                    | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5     | kus | 50,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|                                                           | 183 20-41 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím                                                                                                                                          |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 37                                                        | 183204112R00                                                                                                                                                                                    | Výsadba trvalek                                    | kus | 269,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|                                                           | 183 20-51 Založení záhonu                                                                                                                                                                       |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
|                                                           | Založení záhonu pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením                                        |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 38                                                        | 183205111R00                                                                                                                                                                                    | Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2    | m2  | 379,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|                                                           | 183 40-3 Obdělávání půdy                                                                                                                                                                        |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 39                                                        | 183403111R00                                                                                                                                                                                    | Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině          | m2  | 441,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
| 40                                                        | 183403112R00                                                                                                                                                                                    | Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině             | m2  | 441,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
| 41                                                        | 183403113R00                                                                                                                                                                                    | Obdělání půdy frézováním v rovině                  | m2  | 441,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|                                                           | 184 10-21 Výsadba dřevin s balem                                                                                                                                                                |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
|                                                           | Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím                                                                                                                                    |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 42                                                        | 184102112R00                                                                                                                                                                                    | Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině        | kus | 110,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
| 43                                                        | 184102114R00                                                                                                                                                                                    | Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině        | kus | 12,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
| 44                                                        | 184102116R00                                                                                                                                                                                    | Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině        | kus | 50,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
| 45                                                        | 184102121R00                                                                                                                                                                                    | Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2    | kus | 701,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|                                                           | 184 20-21 Ukotvení dřevin                                                                                                                                                                       |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
|                                                           | Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm                                                                       |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 46                                                        | 184202111R00                                                                                                                                                                                    | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m       | kus | 13,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
| 47                                                        | 184202112R00                                                                                                                                                                                    | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m       | kus | 49,00000  |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|                                                           | 184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury                                                                                                                                      |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
|                                                           | Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2                                                                             |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |
| 48                                                        | 184802111R00                                                                                                                                                                                    | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině  | m2  | 441,00000 |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|                                                           | 184 92-10 Mulčování                                                                                                                                                                             |                                                    |     |           |  |      |       |     |  |



|                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|------|-------|---------|
| Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením                                                                                                 |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 49                                                                                                                                                                                                                   | 184921093R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina                                                | m2  | 379,00000   |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| 185 80-21 Hnojení                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva                                                                                                                                                 |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 50                                                                                                                                                                                                                   | 185802111R00 | Hnojení rašelinou v rovině                                                           | t   | 7,58000     |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| 379*0,4*0,05                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 51                                                                                                                                                                                                                   | 183104131R40 | Hloubení rýh do 40 cm, v rovině                                                      | m   | 169,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| pro živé ploty : 169                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 52                                                                                                                                                                                                                   | 184501114R2  | Zhotovení obalu kmene z rákos.rohože                                                 | kus | 50,00000    |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 53                                                                                                                                                                                                                   | 185R01       | Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadb.jam, vč. dodání       | m2  | 441,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 54                                                                                                                                                                                                                   | 185R05       | Hnojení rostlin tabletovým hnojivem SILVAMIX                                         | ks  | 1 142,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 55                                                                                                                                                                                                                   | 185R06       | Zřízení závlahové mísy a namulčování drc.borkou stromy a solitery, stromy a solitery | m2  | 62,00000    |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 56                                                                                                                                                                                                                   | 10311104.AR  | rašelina substrátová, tř.III; balení volně loženo                                    | m3  | 18,95000    |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 379*0,05                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| Díl:                                                                                                                                                                                                                 | 1852         | Výsadby stromů a keřů - další práce                                                  |     |             |  | 0,00 |       |         |
| 184 80-11 Ošetření dřevin                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| Ošetření vysazených dřevin t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 57                                                                                                                                                                                                                   | 184801121R00 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině                                   | kus | 62,00000    |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| 184 80-81 Vyvětvění a tvarový ořez dřevin                                                                                                                                                                            |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| s úpravou koruny, s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením                                                                                                                                          |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 58                                                                                                                                                                                                                   | 184808111R00 | Vyvětvění a tvarový ořez dřevin, H stromu do 3 m                                     | kus | 62,00000    |  | 0,00 | 831-2 | RTS     |
| 185 80-421 Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                                              |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením                                                                                                                                  |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 59                                                                                                                                                                                                                   | 185804214R00 | Vypletí dřevin ve skupinách v rovin                                                  | m2  | 379,00000   |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.                                                                                                                                                         |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 2x : 379                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 185 80-43 Zalití rostlin vodou                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 60                                                                                                                                                                                                                   | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2                                                | m3  | 16,00000    |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| po výsadbě 3x : 16                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy                                                                                                                                                            |              |                                                                                      |     |             |  |      |       |         |
| 61                                                                                                                                                                                                                   | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy do 5km                                     | t   | 11,86279    |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| Díl:                                                                                                                                                                                                                 | 1853a        | Rostlý materiál - dodání stromů a keřů                                               |     |             |  | 0,00 |       |         |
| 62                                                                                                                                                                                                                   | ozn.01       | Hibiscus syriacus (ibišek syrský), Kt, vel. 60/80                                    | kus | 2,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 63                                                                                                                                                                                                                   | ozn.02       | Prunus laurocerasus ´Otto Luyken´ (vavřínovec), Kt, vel. 40/60                       | kus | 22,00000    |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 64                                                                                                                                                                                                                   | ozn.03       | Rhododendron ´Catawbiense Grandiflorum´ (pěnišník), Kt, vel. 60/80                   | kus | 3,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 65                                                                                                                                                                                                                   | ozn.04       | Viburnum burkwoodi (kalina), Kt, vel. 60/80                                          | kus | 7,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 66                                                                                                                                                                                                                   | ozn.05       | Viburnum plicatum ´Mariessii´ (kalina řasnatá), Kt, vel. 60/80                       | kus | 2,00000     |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 67                                                                                                                                                                                                                   | ozn.06       | Carpinus betulus (habr obecný), Kt, vel. 60/80                                       | kus | 288,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |

|            |        |                                                                         |     |           |  |      |         |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|
| 68         | ozn.07 | Thuja occidentalis (zerav západní), Kt, vel. 60/80                      | kus | 50,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 69         | ozn.08 | Caryopteris clandonensis 'Haevenly Blue' (ořechokřídlec) Kt, vel. 30/40 | kus | 12,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 70         | ozn.09 | Hydrangea macrophylla (hortenzie) Kt, vel. 40/60                        | kus | 8,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 71         | ozn.10 | Hydrangea paniculata (hortenzie) Kt, vel. 40/60                         | kus | 7,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 72         | ozn.11 | Pachysandra terminalis (pachysandra klasnatá) Kt, vel. 10/15            | kus | 90,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 73         | ozn.12 | Spiraea japonica 'Little Princess' (tavalník japonský) Kt, vel. 20/30   | kus | 27,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 74         | ozn.13 | Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' (pámelník) Kt, vel. 20/30           | kus | 265,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 75         | ozn.14 | Parthenoccissus tricuspidata (loubinec trojlistý), Kt, vel. 40/60       | kus | 22,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 76         | ozn.15 | Viburnum opulus 'Roseum' (kalina obecná) Kt, vel. 60/80                 | kus | 13,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 77         | ozn.16 | Spiraea cinerea 'Grefsheim' (tavalník popelavý) Kt, vel. 60/80          | kus | 11,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 78         | ozn.A  | Acer campestre 'Elsrijk' (javor babyka) VK, Zb, vel. 14/16              | kus | 6,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 79         | ozn.B  | Acer platanoides 'Columnare' (javor mléč) VK, Zb, vel. 14/16            | kus | 11,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 80         | ozn.C  | Amelanchier arborea 'Robin Hill' (muchovník), VK, Zb, vel. 14/16        | kus | 6,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 81         | ozn.D  | Amelanchier laevis 'Ballerina' (muchovník), KTS, vel. 100/125           | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 82         | ozn.E  | Catalpa bognonioides (katalpa trubačovitá) VK, Zb, vel. 14/16           | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 83         | ozn.F  | Gleditsia tricanthos 'Moraine' (dřezovec) VK, Zb, vel. 14/16            | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 84         | ozn.G  | Magnolis kobus (šácholan) VK, Zb, vel. 14/16                            | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 85         | ozn.H  | Prunus subhirtella 'Fukubana' (okrasná třešeň) VK, Zb, vel. 14/16       | kus | 6,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 86         | ozn.I  | Prunus 'Acolade' (okrasná třešeň) VK, Zb, vel. 14/16                    | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 87         | ozn.J  | Acer rubrum 'October Glory' (javor červený) VK, Zb, vel. 14/16          | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 88         | ozn.K  | Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) VK, Zb, vel. 14/16               | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 89         | ozn.L  | Prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí) VK, Zb, vel. 14/16                  | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 90         | ozn.M  | Hrušeň Konference, ČK - čtvrtkmen                                       | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 91         | ozn.N  | Jabloň Discovery, ČK - čtvrtkmen                                        | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 92         | ozn.O  | Jabloň Melodie, ČK - čtvrtkmen                                          | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 93         | ozn.P  | Jabloň Meteore, ČK - čtvrtkmen                                          | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 94         | ozn.Q  | Jabloň Šampion, ČK - čtvrtkmen                                          | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 95         | ozn.R  | Slivoň Altanova renklóda, ČK - čtvrtkmen                                | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 96         | ozn.S  | Třešeň, ovocná forma, VK - vysokokmen                                   | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 97         | ozn.U  | Sorbus aucuparia 'Edulis' (jeřáb ptačí) VK, Zb, vel. 14/16              | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 98         | ozn.V  | Malus 'Proffessor Sprenger' (okrasná jabloň) VK, Zb, vel. 14/16         | kus | 4,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 99         | ozn.W  | Malus 'Royalty' (okrasná jabloň) VK, Zb, vel. 14/16                     | kus | 2,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: 1853b |        | Rostlý materiál - dodání trvalek                                        |     |           |  | 0,00 |         |
| 100        | ozn. a | Brunnera macrophylla, poměnkovec                                        | kus | 30,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 101        | ozn. b | Dryopteris filix mas, kaprad' samec                                     | kus | 11,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 102        | ozn. c | Geranium magnificum, kakost velkolepý                                   | kus | 95,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 103        | ozn. d | Hemerocallis hybrida                                                    | kus | 66,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 104        | ozn. e | Hosta sieboldiana 'Elegans'                                             | kus | 27,00000  |  | 0,00 | Vlastní |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                |     |                                 |  |      |       |         |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-------|---------|
| 105  | ozn. f       | Nepeta faassenii 'Six Hills Giant'                                                                                                                                                                                             | kus | 40,00000                        |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl: | 1854         | Výsadby stromů a keřů - dodání ostatních materiálů                                                                                                                                                                             |     |                                 |  | 0,00 |       |         |
| 106  | 10311104     | Rašelina substrátová                                                                                                                                                                                                           | m3  | 8,80000                         |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 107  | 10391100R    | kůra mulčovací; balení volně loženo                                                                                                                                                                                            | m3  | 44,00000                        |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 108  | 185R21       | Půdní kondicionér                                                                                                                                                                                                              | kg  | 22,00000                        |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 109  | 185R22       | Hnojivo tabletové pomalu rozpustné                                                                                                                                                                                             | kg  | 57,00000                        |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 110  | 185R23       | Rákosová rohož výška 180 cm                                                                                                                                                                                                    | m   | 50,00000                        |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 111  | 185R24       | Úvazky ke stromům                                                                                                                                                                                                              | ks  | 62,00000                        |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 112  | 25234000.AR  | herbicide totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů                                                                                                                                     | l   | 0,10000                         |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 113  | 60850015R    | kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice                                                                                                                                   | kus | 160,00000                       |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| Díl: | 186          | Herní prvky a mobiliář                                                                                                                                                                                                         |     |                                 |  | 0,00 |       |         |
| 114  | 121101101R00 | 121 10-11 Sejmutí ornice<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením<br>...s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>0,2*(5,7*3+8*3,65)<br>0,2*8*8*3 | m3  | 47,66000<br>9,26000<br>38,40000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
| 115  | 122201101R00 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>122 10-3 v hornině 3<br>...do 100 m3<br>0,1*(5,7*3+8*3,65)*1,1<br>0,3*8*8*3                  | m3  | 62,69300<br>5,09000<br>57,60000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
| 116  | 162501102R00 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,<br>...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                  | m3  | 62,69300                        |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
| 117  | 171201101R00 | 171 20 Uložení sypaniny<br>...do násypů nezhutněných<br>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                  | m3  | 62,69300                        |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
| 118  | 289971211R00 | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu<br>Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                                                               | m2  | 46,30000                        |  | 0,00 | 800-2 | RTS     |
| 119  | 186R- HPn1   | Pískoviště se sluneční plachtou, kompletní dodávka s montáží, popis prvku viz.tabulka specifikace                                                                                                                              | kus | 3,00000                         |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 120  | 186R- HPn2   | Dětská trampolína, rám 150 x 150 cm, kompletní dodávka s montáží, popis prvku viz tabulka specifikace                                                                                                                          | kus | 2,00000                         |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 121  | 186R- HPn3   | Mlhoviště "s květy - dodání a kompletace, popis prvku viz. Tabulka specifikace                                                                                                                                                 | kus | 1,00000                         |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 122  | 186R- HPn4   | Houpačka "ptačí hnízdo", kompletní dodávka s montáží, popis prvku viz tabulka specifikace                                                                                                                                      | kus | 1,00000                         |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 123  | 186R- HPn5   | DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ na ploše 19 x 16,7 m - návrh a realizace, popis řešení viz tabulka specifikace                                                                                                                                 | kus | 1,00000                         |  | 0,00 |       | Vlastní |

|      |               |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |  |      |       |         |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|-------|---------|
| 124  | 186R02        | Stojan pro 8 kol, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                      | kg  | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 125  | 186R03        | Demontáž stávajících herních prvků                                                                                                                                                                                      | ks  | 13,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |               | vč.ubourání zákl.patek do hloubky min. 30 cm pod úroveň terénu, likvidace sutě                                                                                                                                          |     |          |  |      |       |         |
| 126  | 186R05        | Ukladnění stávajících herních prvků                                                                                                                                                                                     | ks  | 13,00000 |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 127  | 186R10        | Montáž 13 ks herních prvků do nových pozic, dle technologie výrobce                                                                                                                                                     | Kč  | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 128  | 571908112U00  | Kryt kačírek tl 300 mm, výplň ochranné plochy kolem hracích prvků                                                                                                                                                       | m2  | 46,30000 |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |               | 8*3,65                                                                                                                                                                                                                  |     | 29,20000 |  |      |       |         |
|      |               | 5,7*3                                                                                                                                                                                                                   |     | 17,10000 |  |      |       |         |
| 129  | 69366055R     | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm                                                                                                        | m2  | 50,93000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
|      |               | 46,3*1,1                                                                                                                                                                                                                |     | 50,93000 |  |      |       |         |
|      |               | 998 22-20 Přesun hmot na plochách s krytem z kameniva                                                                                                                                                                   |     |          |  |      |       |         |
| 130  | 998222012R00  | Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva                                                                                                                                                                           | t   | 61,00977 |  | 0,00 | 823-1 | RTS     |
| Díl: | 465           | Zpevněné plochy pod terasu                                                                                                                                                                                              |     |          |  | 0,00 |       |         |
|      |               | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                                              |     |          |  |      |       |         |
| 131  | 289971211R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                                                                                                                      | m2  | 17,50000 |  | 0,00 | 800-2 | RTS     |
|      |               | 5*3,5                                                                                                                                                                                                                   |     | 17,50000 |  |      |       |         |
|      |               | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                                      |     |          |  |      |       |         |
| 132  | 564261111R00  | ...tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                                                                                                                                          | m2  | 17,50000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
|      |               | 5*3,5                                                                                                                                                                                                                   |     | 17,50000 |  |      |       |         |
|      |               | 564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                        |     |          |  |      |       |         |
| 133  | 564752111R00  | ...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                                                                          | m2  | 17,50000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
|      |               | 5*3,5                                                                                                                                                                                                                   |     | 17,50000 |  |      |       |         |
|      |               | 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m |     |          |  |      |       |         |
| 134  | 596811111R00  | ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm                                                                                                                                                                        | m2  | 17,50000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
|      |               | 916 6 Osazení parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                                                                                                                   |     |          |  |      |       |         |
| 135  | 916661111R00  | ...s opěrou                                                                                                                                                                                                             | m   | 17,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS     |
|      |               | lemování podkladu terasy : 5*2+3,5*2                                                                                                                                                                                    |     | 17,00000 |  |      |       |         |
| 136  | 59233175R     | deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm                                                                                                                                                | kus | 7,00000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 137  | 592420220000R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm                                                                                                                                          | m2  | 18,00000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 138  | 69366198R     | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně                                                                                                         | m2  | 20,00000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
|      |               | 998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m                                                                                                                                           |     |          |  |      |       |         |

|      |              |                                                                                                     |    |          |  |      |         |         |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|---------|---------|
| 139  | 998222011R00 | ...jakékoliv délky objektu                                                                          | t  | 19,79295 |  | 0,00 | 822-1   | RTS     |
| Díl: | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                 |    |          |  | 0,00 |         |         |
| 140  | 762RV3       | Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, + podkladní hranoly 42x65 mm na pryžové podložce | m2 | 17,00000 |  | 0,00 |         | Vlastní |
|      |              | 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské                                                          |    |          |  |      |         |         |
|      |              | 50 m vodorovně                                                                                      |    |          |  |      |         |         |
| 141  | 998762202R00 | ...v objektech výšky do 12 m                                                                        | %  |          |  | 0,00 | 800-762 | RTS     |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                        |
|----|-------|----------------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov       |
| O: | SO 06 | Terénní a zahradní úpravy, herní prvky |
| R: | 02    | ZTI pro mlhoviště                      |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |        |       |               |
| Díl: | 8               | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |     |          |           |        |       |               |
| 1    | 132201110R00    | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                          | m3  | 6,40000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,                                                                                                    |     |          |           |        |       |               |
| 2    | 162701102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m                                                                                                                                                                                            | m3  | 3,20000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |        |       |               |
| 3    | 199000002R00    | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 3,20000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 4    | 161101101R00    | z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                | m3  | 6,40000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 5    | 171201201R00    | na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                                                    | m3  | 3,20000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 174101101R00    | jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                            | m3  | 3,20000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 7    | 175101101RT2    | bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 2,40000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 8    | 451573111R00    | z písku a štěrkopísku do 65 mm                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 0,80000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 9    | 722175113R00    | svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm, jeden spoj                                                                                                                                                                                               | kus | 5,00000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 10   | 722237132R00    | kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  |           | 0,00   |       | RTS           |
| 11   | 871151121R00    | z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm                                                                                                                                                                                          | m   | 20,00000 |           | 0,00   |       | RTS           |
| 12   | 892233111R00    | DN od 40 do 70 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 20,00000 |           | 0,00   |       | RTS           |
| 13   | 892241111R00    | DN do 80 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 20,00000 |           | 0,00   |       | RTS           |
| 14   | 899919111T00    | D+M vyhledávací kabel CYY 4mm2                                                                                                                                                                                                                      | m   | 20,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 15   | RM1             | Vysazení odbočky PE 40/25 pro mlhoviště na potr., v šachtě u brouzdaliště                                                                                                                                                                           | kpl | 1,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 16   | 28314140.A      | Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg                                                                                                                                                                                                      | kg  | 6,00000  |           | 0,00   | SPCM  | RTS           |
| 17   | 28653102        | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 25 mm 90°                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,00000  |           | 0,00   | SPCM  | RTS           |
| 18   | 28655374        | Přechod PE - kov vnější závit 25 x 3/4"                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,00000  |           | 0,00   | SPCM  | RTS           |
| 19   | 28655402        | Koleno PE s vnitřním závitem d 25 x 3/4"                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  |           | 0,00   | SPCM  | RTS           |
| 20   | 8-01            | Potrubí PE 100 SDR11 D-25/2,3mm                                                                                                                                                                                                                     | m   | 20,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
|      |                 | 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů                                                             |     |          |           |        |       |               |
| 21   | 998276101R00    | ...v otevřeném výkopu                                                                                                                                                                                                                               | t   | 5,65957  |           | 0,00   | 827-1 | RTS           |

|          |       |                                    |                   |
|----------|-------|------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov   |                   |
| Objekt : | SO 07 | Úprava oplocení a prostor na odpad | JKSO : 815.22.1.2 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 07**  
**Úprava oplocení a prostor na odpad**

Třídník stavební 815      Objekty pozemní zvláštní  
815.2      Oplocení  
815.22      oplocení s podezdívkou  
  
815.22.1      svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
  
815.22.1.2      rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m3

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                                    | Cena (Kč) |
|--------|------------------------------------|-----------|
| 01     | Úprava oplocení a prostor na odpad | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO 07                | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Úprava oplocení a prostor na odpad

| Stavební díl |                            | Cena (Kč) |
|--------------|----------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                | 0,00      |
| 29           | Sanace                     | 0,00      |
| 62           | Úpravy povrchů vnější      | 0,00      |
| 90           | Oplocení                   | 0,00      |
| 901          | Ostatní práce a konstrukce | 0,00      |
| 96           | Bourání konstrukcí         | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot    | 0,00      |
| 767          | Konstrukce zámečnické      | 0,00      |
| 783          | Nátěry                     | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01           | 0,00      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                    |
|----|-------|------------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov   |
| O: | SO 07 | Úprava oplocení a prostor na odpad |
| R: | 01    | Úprava oplocení a prostor na odpad |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství                            | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                     |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                     |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                               |    |                                     |           |        |       |               |
| 1    | 132201110R00    | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>pro zákl.pas uličního plotu : 0,4*0,9*(8,5+0,5*2+2,4+0,6+23,2+2+0,9*2+2,4+0,5*2+9,5+0,5)<br><br>pod stěnu v místě pro odpadky : 0,4*0,9*(4,5+2)                                                                                                                                     | m3 | 21,38400<br>19,04400<br><br>2,34000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 133 Hloubení šachet<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>133 3 v hornině 3 |    |                                     |           |        |       |               |
| 2    | 133201101R00    | ...do 100 m3<br>0,3*0,3*0,9*(17+20)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 2,99700<br>2,99700                  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                 |    |                                     |           |        |       |               |
| 3    | 162501102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m<br>21,384+2,9970                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 24,38100<br>24,38000                |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku<br>167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                     |           |        |       |               |
| 4    | 167101101R00    | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 24,38100                            |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                     |           |        |       |               |
| 5    | 171201101R00    | ...do násypů nezhutněných<br>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                                                                                                                                                | m3 | 24,38100                            |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| Díl: | 29              | Sanace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                     |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 611 45-5 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí<br>betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávký do ztracena,                                                                                                             |    |                                     |           |        |       |               |
| 6    | 611459171R00    | ...maltou cementovou pod omítky<br>započteno 40% z celkové plochy podezdívky : 187,6*0,4                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 75,04000<br>75,04000                |           | 0,00   | 801-1 | RTS           |
|      |                 | 614 47 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                     |           |        |       |               |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |  |      |       |     |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|------|-------|-----|--|--|
|      | 614 47-1 cementovou maltou<br>614 47-11 adhezní můstek a nátěr antikoroziční                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |  |      |       |     |  |  |
| 7    | 614471715R00  ...pro jakoukoliv velikost opravované plochy<br>622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 187,60000            |  | 0,00 | 801-4 | RTS |  |  |
| 8    | 622471317RV5  ...hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2<br>632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů<br>rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 187,60000            |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 9    | 632477122R00  ...polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 187,60000            |  | 0,00 | 801-4 | RTS |  |  |
| Díl: | 62 Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |  | 0,00 |       |     |  |  |
| 10   | 338 26 Pilíře plotové z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou<br>kladení tvárnic na sucho, vložení výztuže, zalití betonem<br>...stříška o rozměru 600x400 mm, , povrch hladký, přírodní<br>623 42 Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů<br>623 42-1 s plochami rovnými<br>623 42-14 štukové plsti hlazené                                                                    | kus | 7,00000              |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 11   | 623421141R00  ...stupeň složitosti 1 až 2<br>7 pilířů : 0,6*4*7*1,65<br>623 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 27,72000<br>27,72000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 12   | 623471312R00  ...barva disperzní, složitost 1 ÷ 2, hmota nátěrová fasádní V 2054; akrylátová, vodou ředitelná;<br>bílá; 0100; mat; omyvatelná<br>998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou<br>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | m2  | 27,72000             |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 13   | 998011001R00  ...výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 4,76692              |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| Díl: | 90 Oplocení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |  | 0,00 |       |     |  |  |
| 14   | 274 31 Beton základových pasů prostý<br>274 31-3 prostý<br>...z betonu C 12/15<br>21,384*1,05<br>275 31 Beton základových patek prostý<br>275 31-3 prostý                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 22,45320<br>22,45000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 15   | 275313511R00  ...z betonu C 12/15<br>0,3*0,3*0,9*(17+20)*1,05<br>338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových<br>trubkových nebo profilovaných                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 3,14690<br>3,15000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| 16   | 338171122R00  ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C<br>25/30<br>21+17<br>341 36 Výztuž stěn a příček                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 38,00000<br>38,00000 |  | 0,00 | 801-5 | RTS |  |  |

|      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|---------|--|
|      | rovných i oblých, svislých i šikmých                                                                                   |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | 341 36-1 z betonářské oceli                                                                                            |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 17   | 341361721R00                                                                                                           | ...BSt 500 S                                                                                                                                      | t   | 0,36680   |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
|      | 348 12 Osazování desek plotových železobetonových                                                                      |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na jakoukoliv cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 18   | 348121121R00                                                                                                           | ...při rozměru desek 300x50x2000 mm                                                                                                               | kus | 16,00000  |  | 0,00 | 801-5   | RTS     |  |
|      | 348 92-2 Zdivo plotové z betonových tvarovek                                                                           |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva              |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | 348 92-22 tloušťky 200 mm                                                                                              |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 19   | 348922211R00                                                                                                           | ...hladkých, přírodních                                                                                                                           | m2  | 63,90000  |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
|      | Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.                                                                  |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | uliční plot, místo pro odpadky : 2*(0,5+7+0,3+6+0,6+8)+1,8*(2+4,5)                                                     |                                                                                                                                                   |     | 56,50000  |  |      |         |         |  |
|      | uliční plot - podezdívka : 0,4*(6,1+12,4)                                                                              |                                                                                                                                                   |     | 7,40000   |  |      |         |         |  |
|      | 348 92-3 Věmec plotový z betonových tvarovek                                                                           |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | včetně výztuže a zabetonování                                                                                          |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | 348 92-32 tloušťky 200 mm                                                                                              |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 20   | 348923211R00                                                                                                           | ...hladkých, přírodních                                                                                                                           | m   | 69,70000  |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
|      | 348 92-4 Stříška plotová z betonových tvarovek                                                                         |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 21   | 348924131R00                                                                                                           | ...pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárnic hladkých, přírodních                                                                                      | m   | 41,05000  |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
|      | 711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho                                                            |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 22   | 711131101R00                                                                                                           | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů                                                                                               | m2  | 41,05000  |  | 0,00 | 800-711 | RTS     |  |
|      | 38 Kompletní konstrukce                                                                                                |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | 389 20 Pilíře pro osazení elektroměřičů a plynoměrů                                                                    |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 23   | 389202010RA0                                                                                                           | ...betonové tvárnice, 0,9x0,45x1,5 m, vč. základové konstrukce, spárování a stříšky                                                               | kus | 1,00000   |  | 0,00 | AP-HSV  | RTS     |  |
|      | 38 Kompletní konstrukce                                                                                                |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | 389 20 Pilíře pro osazení elektroměřičů a plynoměrů                                                                    |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 24   | 389202020RA0                                                                                                           | ...betonové tvárnice, 1,5x0,45x1,5 m, vč. základové konstrukce, spárování a stříšky                                                               | kus | 1,00000   |  | 0,00 | AP-HSV  | RTS     |  |
| 25   | 59233164R                                                                                                              | deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 950 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm                                                                    | kus | 16,00000  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 26   | 62832134R                                                                                                              | pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2  | 20,52500  |  | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| Díl: | 901                                                                                                                    | Ostatní práce a konstrukce                                                                                                                        |     |           |  | 0,00 |         |         |  |
|      | 216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem                                                               |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 27   | 216904112R00                                                                                                           | Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb                                                                                                  | m2  | 187,60000 |  | 0,00 | 800-2   | RTS     |  |
|      | stávající podezdívka : (0,3+0,35*2)*(7,7+22,75+80+77,15)                                                               |                                                                                                                                                   |     | 187,60000 |  |      |         |         |  |
|      | 641 95 Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích                                                                   |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva                                                                 |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
|      | 641 95-1 osazovacích (slepých) ocelových nebo dřevěných                                                                |                                                                                                                                                   |     |           |  |      |         |         |  |
| 28   | 641951111R00                                                                                                           | ...o ploše do 1 m2                                                                                                                                | kus | 3,00000   |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |  |
| 29   | 85/OS                                                                                                                  | Dvířka 900x900, nerezová včetně rámu do zdi, dvířka HUP                                                                                           | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|------|---------|-----|
| Díl: | 96                                                                                                                                                                                                                                                | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |  | 0,00 |         |     |
|      | 962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
| 30   | 962042321R00                                                                                                                                                                                                                                      | ...nadzákladového<br>plotová podezdívka : 0,3*0,45*(9,9+9,8+5,6+4+10,1-2,8)<br>bet.hlava stávajících sloupků : 7*0,45*0,45*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 5,01190  |  | 0,00 | 801-3   | RTS |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,94000  |  |      |         |     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,07000  |  |      |         |     |
|      | 979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot<br>bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
| 31   | 979086112R00                                                                                                                                                                                                                                      | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | t  | 11,02618 |  | 0,00 | 832-1   | RTS |
|      | 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
| 32   | 979081111R00                                                                                                                                                                                                                                      | ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 11,02618 |  | 0,00 | 801-3   | RTS |
| 33   | 979081121R00                                                                                                                                                                                                                                      | ...příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 11,02618 |  | 0,00 | 801-3   | RTS |
|      | 979 08-4 Poplatek za skládku                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
| 34   | 979990001R00                                                                                                                                                                                                                                      | ...stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 11,02618 |  | 0,00 | 801-3   | RTS |
|      | 979 09-31 Uložení suti na skládku<br>s hrubým urovnáním                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
| 35   | 979093111R00                                                                                                                                                                                                                                      | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 11,02618 |  | 0,00 | 800-6   | RTS |
| Díl: | 99                                                                                                                                                                                                                                                | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |  | 0,00 |         |     |
|      | 998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné<br>na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSo), objekty pozemní různé (815 9 JKSo)<br>998 15-111 vodorovně do 50 m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
| 36   | 998151111R00                                                                                                                                                                                                                                      | ...výšky do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 99,55225 |  | 0,00 | 801-5   | RTS |
| Díl: | 767                                                                                                                                                                                                                                               | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |  | 0,00 |         |     |
|      | 767 91 Montáž oplocení<br>767 91-1 z pletiva                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
| 37   | 767911120R00                                                                                                                                                                                                                                      | ...strojového, o výšce do 1,6 m<br>32,5+27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 60,00000 |  | 0,00 | 800-767 | RTS |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 60,00000 |  |      |         |     |
|      | 767 91 Montáž oplocení<br>767 91-1 z pletiva                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
| 38   | 767914120R00                                                                                                                                                                                                                                      | ...rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 12,40000 |  | 0,00 | 800-767 | RTS |
|      | 767 91-8 Demontáž oplocení                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |  |      |         |     |
| 39   | 767914830R00                                                                                                                                                                                                                                      | ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 39,40000 |  | 0,00 | 800-767 | RTS |

|    |              |                                                                                                                                                                          |     |           |          |      |         |         |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------|---------|---------|--|
|    |              | 9,9+9,8+5,6+4+10,1                                                                                                                                                       |     |           | 39,40000 |      |         |         |  |
|    |              | 767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení                                                                                                                                   |     |           |          |      |         |         |  |
| 40 | 767920210R00 | ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2                                                                                                            | kus | 0,27750   |          | 0,00 | 800-767 | RTS     |  |
| 41 | 767920230R00 | ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2                                                                                                     | kus | 0,21800   |          | 0,00 | 800-767 | RTS     |  |
| 42 | 19/Z         | Posuvná samonosná vjezdová brána, š. 6,1m, v.č. D.1.1.18                                                                                                                 | kpl | 1,00000   |          | 0,00 |         | Vlastní |  |
|    |              | 19/1 - nosník jackl 160x80x5mm - 8,2bm; rám z jackl 40x80mm - 9,2bm; výplň z jackl 40x20mm - 54,6bm; táhlo z profilu I100 - 2,3bm                                        |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | 19/2 - nosný rám z jackl 100x100x5mm, osazeny dojezdové prvky - určí dodavatel                                                                                           |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | 19/3 - pojezdový elektromotor, dodávka včetně dálkových ovládacích prvků                                                                                                 |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | 19/4 - nosné kotevní prvky brány - upřesní dodavatel                                                                                                                     |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | rozměry jsou orientační - dodavatel vypracuje vlastní výrobní dokumentaci a předloží ji projektantovi k odsouhlasení                                                     |     |           |          |      |         |         |  |
| 43 | 20/Z         | Posuvná samonosná vjezdová brána, š. 5,67 m, v.č. D.1.1.18                                                                                                               | kpl | 1,00000   |          | 0,00 |         | Vlastní |  |
|    |              | 19/1 - nosník jackl 160x80x5 mm - 8,85 bm; rám z jackl 40x80 mm - 7,4bm; výplň z jackl 40x20mm - 56 bm; táhlo z profilu I100 - 2,45 bm                                   |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | 19/2 - nosný rám z jackl 100x100x5 mm, osazeny dojezdové prvky - určí dodavatel                                                                                          |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | 19/3 - pojezdový elektromotor, dodávka včetně dálkových ovládacích prvků                                                                                                 |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | 19/4 - nosné kotevní prvky brány - upřesní dodavatel                                                                                                                     |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | rozměry jsou orientační - dodavatel vypracuje vlastní výrobní dokumentaci a předloží ji projektantovi k odsouhlasení                                                     |     |           |          |      |         |         |  |
| 44 | 21/Z         | Vchodová vrátka 100/152 cm, v.č. D.1.1.18                                                                                                                                | kpl | 1,00000   |          | 0,00 |         | Vlastní |  |
|    |              | dvoudílná vrátka s výplní totožnou se stávajícími dílci                                                                                                                  |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | branka - 1000x1520mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm, 2x brankový závěs, zámek FAB, klika-klika (vybrána v rámci AD)                                          |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | fixní díl - 610x1520mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm                                                                                                        |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | všechny prvky opatřeny základovým ochranným antikoročním nátěrem + barevný nátěr s totožným nátěrem obnovy stávajících plotových polí - světle šedá (vybrána v rámci AD) |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | - příprava pro elektromagnetické otevírání                                                                                                                               |     |           |          |      |         |         |  |
| 45 | 23/Z         | Boční vchodová vrátka 100/158 cm, v.č. D.1.1.18                                                                                                                          | kpl | 1,00000   |          | 0,00 |         | Vlastní |  |
|    |              | dvoudílná vrátka s výplní totožnou se stávajícími dílci                                                                                                                  |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | branka - 1000x1580mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm, 2x brankový závěs, zámek FAB, klika-klika (vybrána v rámci AD)                                          |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | s přípravou na elektromagnetické otevírání                                                                                                                               |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | otočné křídlo - 2390x1580mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm, 2x brankový závěs, aretace křídla pomocí ocelového trnu                                          |     |           |          |      |         |         |  |
|    |              | všechny prvky opatřeny základovým ochranným antikoročním nátěrem + barevný nátěr s totožným nátěrem obnovy stávajících plotových polí - světle šedá (vybrána v rámci AD) |     |           |          |      |         |         |  |
| 46 | 31327501R    | pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,25 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená                                             | m   | 27,50000  |          | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 47 | 31327502R    | pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,50 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená                                             | m   | 32,50000  |          | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 48 | 31478152R    | drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m                                                                                                               | m   | 189,78750 |          | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 49 | 31479012R    | stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných                                                                                  | kus | 1,80750   |          | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |
| 50 | 55346444R    | sloupek plotový                                                                                                                                                          | kus | 34,00000  |          | 0,00 | SPCM    | RTS     |  |

|      |                                                                               |                                                                                            |                              |                        |         |      |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|------|---------|---------|
| 51   | 55346463R                                                                     | 17+17<br>sloupek plotový                                                                   | kus                          | 34,00000<br>4,00000    |         | 0,00 | SPCM    | RTS     |
|      | 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce<br>50 m vodorovně |                                                                                            |                              |                        |         |      |         |         |
|      | 52                                                                            | 998767102R00                                                                               | ...v objektech výšky do 12 m | t                      | 0,63708 |      | 0,00    | 800-767 |
| Díl: | 783                                                                           | Nátěry                                                                                     |                              |                        |         | 0,00 |         |         |
| 53   | 783201811R00                                                                  | 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí<br>...oškrabáním                     | m2                           | 109,46000<br>109,46000 |         | 0,00 | 800-783 | RTS     |
|      |                                                                               | stávající plotové dílce - poz. 18/Z : 1,3*2*(7,3+12,4+22,4)                                |                              |                        |         |      |         |         |
|      |                                                                               | 783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické<br>na vzduchu schnoucích         |                              |                        |         |      |         |         |
| 54   | 783224900R00                                                                  | ...jednonásobné s 1x emailováním<br>stávající plotové dílce - 18/Z : 1,3*2*(7,3+12,4+22,4) | m2                           | 109,46000<br>109,46000 |         | 0,00 | 800-783 | RTS     |

|          |       |                                  |        |
|----------|-------|----------------------------------|--------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |        |
| Objekt : | SO 08 | Renovace brouzdaliště            | JKSO : |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 08**  
**Renovace brouzdaliště**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                       | Cena (Kč) |
|--------|-----------------------|-----------|
| 01     | Renovace brouzdaliště | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO 08   | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Renovace brouzdaliště

| Stavební díl |                                | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                    | 0,00      |
| 27           | Základy                        | 0,00      |
| 29           | Sanace                         | 0,00      |
| 43           | Schodiště                      | 0,00      |
| 465          | Zpevněné plochy pod terasu     | 0,00      |
| 63           | Podlahy a podlahové konstrukce | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                  | 0,00      |
| 90           | Oplocení                       | 0,00      |
| 901          | Ostatní práce a konstrukce     | 0,00      |
| 96           | Bourání konstrukcí             | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot        | 0,00      |
| 7121         | Povlakové krytiny fóliové      | 0,00      |
| 762          | Konstrukce tesařské            | 0,00      |
| 767          | Konstrukce zámečnické          | 0,00      |
| 799          | Ostatní                        | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01               | 0,00      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 08 | Renovace brouzdaliště            |
| R: | 01    | Renovace brouzdaliště            |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | množství                        | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                 |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-2 v horninách 1 a 2                                                                                                                                                                      |    |                                 |           |        |       |               |
| 1    | 122101101R00    | ...do 100 m3<br>prostor pod přístřešek bazén.technologie : 1,5*1,5*0,35<br>odkop pod dřev.terasu : 99*0,3                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 30,48750<br>0,79000<br>29,70000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                            |    |                                 |           |        |       |               |
| 2    | 132201110R00    | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>0,4*0,8*(28+1+20+2,5*2)+0,4*1,1*5                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 19,48000<br>19,48000            |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 3    | 132201119R00    | ...příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 19,48000                        |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 132 30 Hloubená vykopávka pod základy s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.                                                                                                                                                                                                 |    |                                 |           |        |       |               |
| 4    | 132201401R00    | ...v hornině 3<br>podhrabání pro připojení gule : 0,5*0,3*0,6*2                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,18000<br>0,18000              |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 133 Hloubení šachet zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 133 3 v hornině 3 |    |                                 |           |        |       |               |
| 5    | 133201101R00    | ...do 100 m3<br>0,15*0,15*3,14*0,85*(8+18)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 1,71750<br>1,72000              |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                              |    |                                 |           |        |       |               |
| 6    | 162501102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m<br>19,48+0,18+0,7875+1,7175-14,94                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 7,22500<br>7,22000              |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                 |           |        |       |               |
| 7    | 167101101R00    | 167 10-1 nakládání výkopku<br>...do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 7,22500                         |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|-------|-----|--|
|      | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
| 8    | 171201101R00                                                                                                                                                                                                          | ...do násypů nezhutněných<br>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                   | m3 | 7,22500   |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
| 9    | 174101101R00                                                                                                                                                                                                          | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>0,4*0,6*(28+1+20+2,5*2)+0,4*0,9*5<br>0,18 | m3 | 14,94000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
|      | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
| 10   | 199000002R00                                                                                                                                                                                                          | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                     | m3 | 7,22500   |  | 0,00 | 800-1 | RTS |  |
| Díl: | 27                                                                                                                                                                                                                    | Základy                                                                                                                                                                                             |    |           |  | 0,00 |       |     |  |
|      | 275 31 Beton základových patek prostý<br>275 31-3 prostý                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
| 11   | 275313511R00                                                                                                                                                                                                          | ...z betonu C 12/15                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,75000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
| Díl: | 29                                                                                                                                                                                                                    | Sanace                                                                                                                                                                                              |    |           |  | 0,00 |       |     |  |
|      | 611 45-5 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí<br>betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávký do ztracena, |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
| 12   | 611459171R00                                                                                                                                                                                                          | ...maltou cementovou pod omítky<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                    | m2 | 109,40000 |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 614 47 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů<br>614 47-1 cementovou maltou<br>614 47-11 adhezni můstek a nátěr antikorozi                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
| 13   | 614471715R00                                                                                                                                                                                                          | ...pro jakoukoliv velikost opravované plochy<br>11*7+(0,4+0,5)*(11*2+7*2)                                                                                                                           | m2 | 109,40000 |  | 0,00 | 801-4 | RTS |  |
|      | 632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů<br>rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
| 14   | 632477122R00                                                                                                                                                                                                          | ...polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm                                                                                                                                               | m2 | 109,40000 |  | 0,00 | 801-4 | RTS |  |
| Díl: | 43                                                                                                                                                                                                                    | Schodiště                                                                                                                                                                                           |    |           |  | 0,00 |       |     |  |
|      | 430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)<br>430 36-1 z betonářské oceli                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
| 15   | 430361821R00                                                                                                                                                                                                          | ...10505<br>ztužení a provázání se stávající konstrukcí : 0,617*0,7*8/1000                                                                                                                          | t  | 0,00350   |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 434 31 Stupně dusané z betonu<br>na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |
| 16   | 434311114R00                                                                                                                                                                                                          | ...z betonu C 16/20<br>3,8+3,3+2,8+1,75+1,25+0,75                                                                                                                                                   | m  | 13,65000  |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |
|      | 434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |    |           |  |      |       |     |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--|------|-------|-----|--|--|
|      | 434 35-1 přímočarých                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
| 17   | 434351141R00                                                                                                                                                                                                            | ...zřízení<br>0,125*(3,8+1,75+3,3+1,25+2,8+0,75)*1,1                                                                          | m2  | 1,87690<br>1,88000     |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
|      | 434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
|      | 434 35-1 přímočarých                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
| 18   | 434351142R00                                                                                                                                                                                                            | ...odstranění                                                                                                                 | m2  | 1,87690                |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
|      | 612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
| 19   | 612401916R00                                                                                                                                                                                                            | ...za zaoblení hran a koutů o poloměru přes 50 do 600 mm nebo rozvinuté šířky přes 80 do 1000 mm<br>3,8*2+0,375*(3,8+2)       | m2  | 9,77500<br>9,78000     |  | 0,00 | 801-1 | RTS |  |  |
| Díl: | 465                                                                                                                                                                                                                     | Zpevněné plochy pod terasu                                                                                                    |     |                        |  | 0,00 |       |     |  |  |
|      | 289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
| 20   | 289971211R00                                                                                                                                                                                                            | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m<br>1,8*14,3+1,4*14,3+1,55*7+1,8*7+2,1*14,3                                 | m2  | 99,24000<br>99,24000   |  | 0,00 | 800-2 | RTS |  |  |
|      | 564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                                      |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
| 21   | 564261111R00                                                                                                                                                                                                            | ...tloušťka po zhutnění 200 mm<br>99,24-0,4*(11*3+7,25*2)                                                                     | m2  | 80,24000<br>80,24000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |  |
|      | 564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                        |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
| 22   | 564752111R00                                                                                                                                                                                                            | ...tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                | m2  | 80,24000               |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |  |
|      | 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
| 23   | 596811111R00                                                                                                                                                                                                            | ...do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm                                                                               | m2  | 99,24000               |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |  |
|      | 916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm                                                                                                                  |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
| 24   | 916561111R00                                                                                                                                                                                                            | ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého<br>14,3*2+12,3*2                                       | m   | 53,20000<br>53,20000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |  |
| 25   | 59233175R                                                                                                                                                                                                               | deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm                                                      | kus | 22,00000               |  | 0,00 | SPCM  | RTS |  |  |
| 26   | 592420220000R                                                                                                                                                                                                           | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm<br>99,24*4,5*0,3*0,3*1,045                     | m2  | 42,00080<br>42,00000   |  | 0,00 | SPCM  | RTS |  |  |
| 27   | 69366198R                                                                                                                                                                                                               | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně<br>99,24*1,15 | m2  | 114,12600<br>114,13000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS |  |  |
| Díl: | 63                                                                                                                                                                                                                      | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                |     |                        |  | 0,00 |       |     |  |  |
|      | 564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                        |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |  |
| 28   | 564772111R00                                                                                                                                                                                                            | ...tloušťka po zhutnění 250 mm                                                                                                | m2  | 2,25000                |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |  |

|      |                                                                                                                                                                             |     |  |                    |  |      |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------|--|------|---------|---------|
|      | 1,5*1,5                                                                                                                                                                     |     |  | 2,25000            |  |      |         |         |
|      | 631 31 Mazanina z betonu prostého<br>(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm                                                             |     |  |                    |  |      |         |         |
| 29   | 631315611R00 ...z betonu C 16/20<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.<br>0,15*1,5*1,5                                                                        | m3  |  | 0,33750            |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |
|      | 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu<br>spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny                                 |     |  | 0,34000            |  |      |         |         |
| 30   | 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm<br>1,5*1,5*0,15                                                                                                       | m3  |  | 0,33750<br>0,34000 |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |
|      | 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů<br>631 36-2 ze svařovaných sítí                                                                                           |     |  |                    |  |      |         |         |
| 31   | 631361921RT4 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm<br>1,5*1,5*4,4*1,15/1000                                                                                         | t   |  | 0,01140<br>0,01000 |  | 0,00 | 801-1   | RTS     |
| Díl: | 8 Trubní vedení                                                                                                                                                             |     |  |                    |  | 0,00 |         |         |
|      | 871 Montáž potrubí z plastických hmot<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                |     |  |                    |  |      |         |         |
| 32   | 871171121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm                                                                                                  | m   |  | 149,00000          |  | 0,00 | 827-1   | RTS     |
| 33   | 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm                                                                                                 | m   |  | 10,50000           |  | 0,00 | 827-1   | RTS     |
|      | 877 Montáž elektrotvarovek<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                           |     |  |                    |  |      |         |         |
| 34   | 877252121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm                                                                                                 | kus |  | 1,00000            |  | 0,00 | 827-1   | RTS     |
|      | 892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí<br>přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,          |     |  |                    |  |      |         |         |
| 35   | 892241111R00 ...DN do 80 mm                                                                                                                                                 | m   |  | 149,00000          |  | 0,00 | 827-1   | RTS     |
|      | 892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí<br>vodou nebo vzduchem,<br>892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou                                                 |     |  |                    |  |      |         |         |
| 36   | 892561111R00 ...do DN 125 mm                                                                                                                                                | m   |  | 10,50000           |  | 0,00 | 827-1   | RTS     |
|      | 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu                                                                                                         |     |  |                    |  |      |         |         |
| 37   | 722237124R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz                                                                                                   | kus |  | 7,00000            |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 38   | 722237134R00 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz                                                                                     | kus |  | 1,00000            |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
|      | 722 26 Vodoměry<br>722 26-1 včetně dodávky materiálu                                                                                                                        |     |  |                    |  |      |         |         |
| 39   | 722265322R00 ...domovní vodoměr, závitový vícevtokový suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž<br>horizontálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm | kus |  | 1,00000            |  | 0,00 | 800-721 | RTS     |
| 40   | 899919111T00 D+M vyhledávací kabel AYKY CU4mm2                                                                                                                              | m   |  | 149,00000          |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 41   | 8R104 Svěrné mechanické tvarovky D40x40, 40x5/4" T-kusy, kolena, šroubení .spojky                                                                                           | Kč  |  | 1,00000            |  | 0,00 |         | Vlastní |

|                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                             |      |           |  |      |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|------|-------|---------|
| 42                                                                                                                                                                                   | 8RM2         | Montáž tvarovek rozvodu potrubí, trysek, dn.vpusti, skimmeru                                                | soub | 1,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 43                                                                                                                                                                                   | 8RM3         | Odkoušení systému, uvedení do provozu                                                                       | kpl  | 1,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 44                                                                                                                                                                                   | 28314140.AR  | folie výstražná modrá; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm                                                            | kg   | 45,00000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 45                                                                                                                                                                                   | 28611141.AR  | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm     | kus  | 10,50000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 46                                                                                                                                                                                   | 28613401R    | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 2,40 mm; l = 6 000,0 mm  | m    | 149,00000 |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 47                                                                                                                                                                                   | 28613743R    | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 100 000,0 mm | m    | 4,00000   |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 48                                                                                                                                                                                   | 28654593R    | koleno PP; 87,5 °; D = 110,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný                                           | kus  | 1,00000   |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 49                                                                                                                                                                                   | 8R101        | Skimmer velký s mosaz zástřiky ,mat ABS                                                                     | kus  | 2,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 50                                                                                                                                                                                   | 8R102        | Dnová vpust' VA s mosaz zástřiky, mat ABS                                                                   | kus  | 2,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 51                                                                                                                                                                                   | 8R103        | Tryska VA vratná pro foli. bazény, mat ABS                                                                  | kus  | 4,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 52                                                                                                                                                                                   | D1+M1        | Demontáž filtračního zařízení,oběhového čerpadla, jejich opětná montáž do přesunutého obj.s technol         | kpl  | 1,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů |              |                                                                                                             |      |           |  |      |       |         |
| 53                                                                                                                                                                                   | 998276101R00 | ...v otevřeném výkopu                                                                                       | t    | 91,56908  |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |
| Díl:                                                                                                                                                                                 | 90           | Oplocení                                                                                                    |      |           |  | 0,00 |       |         |
| 338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných                                                                                                   |              |                                                                                                             |      |           |  |      |       |         |
| 54                                                                                                                                                                                   | 338171122R00 | ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30                 | kus  | 26,00000  |  | 0,00 | 801-5 | RTS     |
|                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                             |      | 26,00000  |  |      |       |         |
| Díl:                                                                                                                                                                                 | 901          | Ostatní práce a konstrukce                                                                                  |      |           |  | 0,00 |       |         |
| 274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárníc s výplní betonem, bez výztuže,                                                                                                         |              |                                                                                                             |      |           |  |      |       |         |
| 55                                                                                                                                                                                   | 274272130RT3 | ...tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20                                                                   | m2   | 5,50000   |  | 0,00 | 801-1 | RTS     |
|                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                             |      | 5,50000   |  |      |       |         |
| 617 45 Oprava omítek cementových v šachtách a světlicích                                                                                                                             |              |                                                                                                             |      |           |  |      |       |         |
| 56                                                                                                                                                                                   | 617455410R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, dřevěným hladítkem hlazené                                 | m2   | 114,00000 |  | 0,00 | 801-4 | RTS     |
| 938 90 Čištění                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                             |      |           |  |      |       |         |
| 57                                                                                                                                                                                   | 938902122R00 | ...ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou                                                               | m2   | 105,85000 |  | 0,00 | 801-5 | RTS     |
|                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                             |      | 105,85000 |  |      |       |         |
| 58                                                                                                                                                                                   | 90R01        | Odstrojení stávající technologie odstranění potrubí                                                         | kus  | 1,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 59                                                                                                                                                                                   | 90R02        | Solární plachta navijáková s teleskop.tyčí 5,4 x 7,1 m, dodání, osazení a zprovoznění                       | kus  | 1,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 60                                                                                                                                                                                   | 90R03        | Přesun a nové osazení přístřešku bazén.technologie osazení a ukotvení objektu                               | kus  | 1,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |
| Díl:                                                                                                                                                                                 | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                          |      |           |  | 0,00 |       |         |
| 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                         |              |                                                                                                             |      |           |  |      |       |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |                        |      |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------|---------|---------|
| 61   | 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár<br>113106121R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>147,5-94,5-1,6-0,4                                                         | m2  | 51,00000<br>51,00000   | 0,00 | 822-1   | RTS     |
| 62   | 961 04 Bourání základů z betonu<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,<br>961044111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ...z betonu prostého<br>bazének pro mytí nohou : 0,15*0,915*1,8                                                                       | m3  | 0,24700<br>0,25000     | 0,00 | 801-3   | RTS     |
| 63   | 971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách<br>základových nebo nadzákladových,<br>971052341R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 7,00000                | 0,00 | 801-3   | RTS     |
| 64   | 972 05 Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách<br>bez odstranění podlahy a násypu,<br>972 05-1 železobetonových<br>972054241R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm                                                                                              | kus | 2,00000                | 0,00 | 801-3   | RTS     |
| 65   | 976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí<br>976 07-1 madel a zábradlí<br>976071111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ...v jakémkoliv zdivu                                                                                                                 | m   | 38,90000               | 0,00 | 801-3   | RTS     |
| Díl: | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Staveništní přesun hmot                                                                                                               |     |                        | 0,00 |         |         |
| 66   | 998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod<br>Přesun hmot<br>pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)<br>pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)<br>pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)<br>sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,<br>s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou<br>Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost<br>998144471R00 | Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m                                                                                     | t   | 12,13012               | 0,00 | 801-2   | RTS     |
| Díl: | 7121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Povlakové krytiny fóliové                                                                                                             |     |                        | 0,00 |         |         |
| 67   | 712 86 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi<br>na konstrukce převyšující úroveň střechy,<br>712861703RT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci<br>(11*7+1*(11*2+7*2))*1,1                                                     | m2  | 124,30000<br>124,30000 | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| 68   | 71286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Příplatek - tvarování pro schodiště                                                                                                   | Kč  | 1,00000                | 0,00 |         | Vlastní |
| 69   | 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny<br>50 m vodorovně<br>998712201R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                           | %   |                        | 0,00 | 800-711 | RTS     |
| Díl: | 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konstrukce tesařské                                                                                                                   |     |                        | 0,00 |         |         |

|                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |  |      |         |         |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|---------|
| 70                                                          | 761RV1       | Úprava dřevěné podlahy terasy - poklop k šachtě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 71                                                          | 762RV2       | Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, nášlap schodišťového stupně zvýšené úrovně +125 mm<br>0,3*14,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 4,29000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 72                                                          | 762RV3       | Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, + podkladní hranoly 42x65 mm na pryžové podložce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 98,60000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |  |      |         |         |
| 50 m vodorovně                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |  |      |         |         |
| 73                                                          | 998762202R00 | ...v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %   |           |  | 0,00 | 800-762 | RTS     |
| Díl:                                                        | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |  | 0,00 |         |         |
| 767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |  |      |         |         |
| 767 13-82 oplechování stěn                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |  |      |         |         |
| 74                                                          | 767134802R00 | ...plechy šroubovanými                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 114,00000 |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |
| 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |  |      |         |         |
| 75                                                          | 767995104R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg<br>profil 60x30x3 : 4,0881*36,5<br>kotevní prvky : 0,3*1,2*35,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 161,99560 |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |
| 76                                                          | 25a/Z        | Zábradlí ocelové - výroba + montáž, žár.zinkované, viz výkres brouzdaliště D.1.1.20<br>- ocelové zábradlí z rámů složených z ocelové pásovin 50x8 mm uchycených mezi zabetonované sloupky z pásovin 50x8 mm, zabetonovaných do základové patky a vzájemně prošroubovaných. Rohové sloupky jsou z jackl 50x50x3 mm.<br>Orientační hmotnost :<br>díl P1 70 kg - 11 ks<br>díl P2 88,1 kg - 12 ks<br>díl P3 17 kg - 2 kusy<br>díl S1 6,7 kg - 8 ks<br>díl S2 4,62 kg - 18 ks<br>2,016*11+2,367*12+0,429*2+0,962 | bm  | 52,40000  |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 77                                                          | 25b/Z        | Vstupní branka 100/80 cm v ocel.zábradlí, viz výkres brouzdaliště D.1.1.20<br>- rám jackl 40x40x4 mm + výplň z pásovin 50x8 mm<br>- komplet včetně vratového kování<br>- žárově zinkováno<br>Orientační hmotnost : díl P4 34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 78                                                          | 13359046R01  | Ocel pásová nerez 40x3,0 mm<br>kotevní prvky : 0,3*1,2*35,5*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,01410   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 79                                                          | 14587754R01  | Profil obdélník. uzavř.svařovaný, nerez 60x30x3 mm<br>profil 60x30x3 : 4,0881*36,5*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 0,16410   |  | 0,00 |         | Vlastní |
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |  |      |         |         |
| 50 m vodorovně                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |  |      |         |         |
| 80                                                          | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %   |           |  | 0,00 | 800-767 | RTS     |

| Díl: | 799             | Ostatní                                                                               |   |          |  | 0,00 |       |         |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------|-------|---------|
|      | 979 08          | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot                                             |   |          |  |      |       |         |
|      | 979 08-7        | nakládání na dopravní prostředky                                                      |   |          |  |      |       |         |
| 81   | 979087112R00    | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                 | t | 10,47430 |  | 0,00 | 821-1 | RTS     |
|      | 979 08-1        | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku                                              |   |          |  |      |       |         |
| 82   | 979081111R00    | ...do 1 km                                                                            | t | 10,47430 |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
|      |                 | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |   |          |  |      |       |         |
| 83   | 979081121R00    | ...příplatek za každý další 1 km                                                      | t | 10,47430 |  | 0,00 | 801-3 | RTS     |
| 84   | 979999996R00I10 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot                                           | t | 10,47430 |  | 0,00 |       | Vlastní |
|      |                 | položka bude upravena na podkladě skutečných nákladů při realizaci                    |   |          |  |      |       |         |

|          |       |                                  |                   |
|----------|-------|----------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |                   |
| Objekt : | SO 09 | Úprava boční příjezdové cesty    | JKSO : 822.29.7.5 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 09**  
**Úprava boční příjezdové cesty**

|                  |            |                                                                |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| Třídník stavební | 822        | Komunikace pozemní a letiště                                   |
|                  | 822.2      | Komunikace pozemní                                             |
|                  | 822.29     | komunikace pozemní ostatní                                     |
|                  | 822.29.7   | kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živící |
|                  | 822.29.7.5 | rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením                |

Rozsah: m2

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                               | Cena (Kč) |
|--------|-------------------------------|-----------|
| 01     | Úprava boční příjezdové cesty | 0,00      |
|        | Celkem objekt SO 09           | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Úprava boční příjezdové cesty

| Stavební díl |                                 | Cena (Kč) |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| 11           | Přípravné a přidružené práce    | 0,00      |
| 45           | Podkladní a vedlejší konstrukce | 0,00      |
| 5            | Komunikace                      | 0,00      |
| 979          | Přesun sutí                     | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot         | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                | 0,00      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | SO 09 | Úprava boční příjezdové cesty    |
| R: | 01    | Úprava boční příjezdové cesty    |

| P.č. | Císlo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                             |    |           |           |        |       |               |
| Díl: | 11              | Přípravné a přidružené práce                                                                                                                                                                                  |    |           |           | 0,00   |       |               |
|      | 111 30-11       | Sejmutí drnu                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | Sejmutí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                            |    |           |           |        |       |               |
| 1    | 111301111R00    | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m                                                                                                                                                              | m2 | 6,50000   |           | 0,00   | 823-1 | RTS           |
|      | 122 10          | Odkopávky a prokopávky nezapažené                                                                                                                                                                             |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                                                            |    |           |           |        |       |               |
|      | 122 10-3        | v hornině 3                                                                                                                                                                                                   |    |           |           |        |       |               |
| 2    | 122201101R00    | ...do 100 m3                                                                                                                                                                                                  | m3 | 13,97500  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 130*0,1                                                                                                                                                                                                       |    | 13,00000  |           |        |       |               |
|      |                 | odkopávka pod šlapáky : 0,15*6,5                                                                                                                                                                              |    | 0,98000   |           |        |       |               |
|      | 132 10          | Hloubení rýh šířky do 60 cm                                                                                                                                                                                   |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |           |           |        |       |               |
| 3    | 132101111R00    | ...do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně                                                                                                                                                                 | m3 | 2,10000   |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 13*0,5*0,3+0,15                                                                                                                                                                                               |    | 2,10000   |           |        |       |               |
|      | 162 10          | Vodorovné přemístění výkopku                                                                                                                                                                                  |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                    |    |           |           |        |       |               |
| 4    | 162501102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                                                                                                                      | m3 | 16,07500  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 13,975+2,1                                                                                                                                                                                                    |    | 16,07000  |           |        |       |               |
|      | 167 10          | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku                                                                                                                                                            |    |           |           |        |       |               |
|      | 167 10-1        | nakládání výkopku                                                                                                                                                                                             |    |           |           |        |       |               |
| 5    | 167101102R00    | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                              | m3 | 16,07500  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      | 171 20          | Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                              |    |           |           |        |       |               |
| 6    | 171201201R00    | ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                           | m3 | 16,07500  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      | 181 20          | Úprava pláně v násypch                                                                                                                                                                                        |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,                                                                                                                                       |    |           |           |        |       |               |
| 7    | 181201102R00    | ...v hornině 1 až 4, se zhutněním                                                                                                                                                                             | m2 | 130,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| Díl: | 45              | Podkladní a vedlejší konstrukce                                                                                                                                                                               |    |           |           | 0,00   |       |               |
|      | 113 10-6        | Rozebrání dlažeb, panelů                                                                                                                                                                                      |    |           |           |        |       |               |
|      |                 | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                                                                                    |    |           |           |        |       |               |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |     |                        |  |      |       |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--|------|-------|-----|
| 8      | 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár<br>113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů                                                                                                                                                           | ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>0,5*(19+15)                                                                                                | m2  | 17,00000<br>17,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 9      | 113 10-15 Odstranění podkladu, krytu frézováním<br>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceho krytu kolem překážek, | ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm                                                                                                    | m2  | 130,00000              |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 10     | 113 15-15 Odstranění podkladu, krytu frézováním<br>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceho krytu kolem překážek, | ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm<br>- předpoklad zpětného využití vytěženého materiálu | m2  | 112,00000              |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 11     | 211 5 Výplň odvodňovacích žeber<br>do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně                                                                                                                                                                                     | Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným                                                                                                                       | m3  | 2,10000                |  | 0,00 | 800-2 | RTS |
| 12     | 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových<br>899 10-1 včetně dodávky poklopu litinového s rámem                                                                                                                                                                 | ...šachtového D 650 mm                                                                                                                                                | kus | 1,00000                |  | 0,00 | 827-1 | RTS |
| 13     | 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů<br>včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                             | ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm<br>4,1+3,6                                                                                                                    | m   | 7,70000<br>7,70000     |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 14     | 976 08 Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod.<br>976 08-5 kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží                                                                                                          | ...plochy do 0,6 m2                                                                                                                                                   | kus | 1,00000                |  | 0,00 | 801-3 | RTS |
| Díl: 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Komunikace                                                                                                                                                            |     |                        |  | 0,00 |       |     |
| 15     | 451 Podklad nebo lože pod dlažbu (předlažbu)<br>v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5<br>451 3 z kameniva těženého                                                                                                                                                | ...tloušťky do 10 cm                                                                                                                                                  | m2  | 17,00000               |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 16     | 564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu<br>s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                                                                                                       | ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 5 cm<br>130+112                                                                                                               | m2  | 242,00000<br>242,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 17     | 564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.<br>kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním                                                                                  | ...tloušťka po zhutnění 200 mm<br>0,3*0,5*39*1,1                                                                                                                      | m2  | 6,43500<br>6,43000     |  | 0,00 | 822-1 | RTS |
| 18     | 564 8 Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                                                                                 | ...tloušťka po zhutnění 100 mm                                                                                                                                        | m2  | 130,00000              |  | 0,00 | 822-1 | RTS |

|      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--|------|-------|-----|--|
|      | 577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu                                                                                                                                      |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
| 19   | 577112114RT2                                                                                                                                                                         | ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2<br>130+112                                       | m2  | 242,00000<br>242,00000 |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|      | 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic                                                                                                                          |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
|      | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m                          |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
| 20   | 596811111R00                                                                                                                                                                         | ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm                                                                              | m2  | 17,00000               |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|      | 596 91-11 Kladení šlapáků                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
|      | Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
| 21   | 596911111R00                                                                                                                                                                         | Kladení šlapáků do lože v rovině<br>39*0,3*0,5+0,15                                                                           | m2  | 6,00000<br>6,00000     |  | 0,00 | 823-1 | RTS |  |
|      | 597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu                                                                                                                                    |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
| 22   | 597101112RT1                                                                                                                                                                         | ...včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN                                                                          | m   | 8,00000                |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|      | 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku                                                                                                                                |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
|      | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                                               |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
| 23   | 917862111R00                                                                                                                                                                         | ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>56+8+2+10                                | m   | 76,00000<br>76,00000   |  | 0,00 | 822-1 | RTS |  |
|      | 967 04 Úprava úložné spáry                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
|      | Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku                                                                                                                          |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
| 24   | 967043111R00                                                                                                                                                                         | Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm<br>0,15*1,5                                                                 | m2  | 0,22500<br>0,23000     |  | 0,00 | 821-1 | RTS |  |
| 25   | 286982957R                                                                                                                                                                           | žlab odvodňovací PE-PP; l = 1 000,0 mm; š = 115 mm; h = 75,0 mm; kryt nerezový pororošt, oka 30/10 mm                         | kus | 8,00000                |  | 0,00 | SPCM  | RTS |  |
| 26   | 58382717R                                                                                                                                                                            | deska neformatovaná žula; tl. 100,0 mm; povrch leštěný<br>0,5*0,3*39*1,12                                                     | m2  | 6,55200<br>6,55000     |  | 0,00 | SPCM  | RTS |  |
| 27   | 59217460R                                                                                                                                                                            | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                       | kus | 58,00000               |  | 0,00 | SPCM  | RTS |  |
| 28   | 59217490R                                                                                                                                                                            | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá                            | kus | 10,00000               |  | 0,00 | SPCM  | RTS |  |
| 29   | 59217491R                                                                                                                                                                            | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 2,00000                |  | 0,00 | SPCM  | RTS |  |
| 30   | 59217495R                                                                                                                                                                            | obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá            | kus | 9,00000                |  | 0,00 | SPCM  | RTS |  |
| Díl: | 979                                                                                                                                                                                  | Přesun sutí                                                                                                                   |     |                        |  | 0,00 |       |     |  |
|      | 979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                     |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
|      | bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním                                                                                                                                          |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
| 31   | 979086112R00                                                                                                                                                                         | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                                                             | t   | 32,17040               |  | 0,00 | 832-1 | RTS |  |
|      | 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                                                                                                                    |                                                                                                                               |     |                        |  |      |       |     |  |
| 32   | 979081111R00                                                                                                                                                                         | ...do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                           | t   | 32,17040               |  | 0,00 | 801-3 | RTS |  |

|      |              |                                                        |   |           |  |      |       |     |
|------|--------------|--------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|-------|-----|
| 33   | 979081121R00 | ...příplatek za každý další 1 km                       | t | 225,19280 |  | 0,00 | 801-3 | RTS |
|      |              | 979 08-4 Poplatek za skládku                           |   |           |  |      |       |     |
| 34   | 979990001R00 | ...stavební suti                                       | t | 3,53874   |  | 0,00 | 801-3 | RTS |
| 35   | 979990113R00 | ...obalovaný asfalt                                    | t | 28,63166  |  | 0,00 | 801-3 | RTS |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                |   |           |  | 0,00 |       |     |
|      |              | 998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný |   |           |  |      |       |     |
|      |              | vodorovně do 200 m                                     |   |           |  |      |       |     |
| 36   | 998225111R00 | ...jakékoliv délky objektu                             | t | 119,62201 |  | 0,00 | 822-1 | RTS |

|          |       |                                  |                      |
|----------|-------|----------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |                      |
| Objekt : | IO 01 | Řad dešťové kanalizace           | JKSO : 827.21.A3.4.1 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 01**  
**Řad dešťové kanalizace**

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná  
827.2 Kanalizace trubní  
827.21 sítě kanalizační  
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm  
827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm  
  
827.21.A3.4 potrubí z trub betonových  
  
827.21.A3.4.1 novostavba objektu

Rozsah: m

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                        | Cena (Kč) |
|--------|------------------------|-----------|
| 01     | Řad dešťové kanalizace | 0,00      |
|        | Celkem objekt IO 01    | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Řad dešťové kanalizace

| Stavební díl |                                      | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                          | 0,00      |
| 14           | Ražení a hloubení tunelářské         | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                        | 0,00      |
| 89           | Ostatní konstrukce na trubním vedení | 0,00      |
| 99           | Staveništní přesun hmot              | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                     | 0,00      |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | IO 01 | Rad dešťové kanalizace           |
| R: | 01    | Rad dešťové kanalizace           |

| P.č. | Císlo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství                         | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                  |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                  |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení<br>ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,<br>119 00-143 kabelů      |    |                                  |           |        |       |               |
| 1    | 119001421R00    | ...do 3 kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 2,50000                          |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky<br>Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.                                                                                                                                                |    |                                  |           |        |       |               |
| 2    | 130001101R00    | ...v horninách jakékoliv třídy<br>3*1,2*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 2,16000<br>2,16000               |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,      |    |                                  |           |        |       |               |
| 3    | 131201110R00    | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>70% ve tř.těž. 3 : 3,2*6*3,7*0,7                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 49,72800<br>49,72800             |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 4    | 131301110R00    | ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>30% ve tř.těž. 4 : 3,2*6*3,7*0,3                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 21,31200<br>21,31200             |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                                   |    |                                  |           |        |       |               |
| 5    | 132201111R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>pro otevřené koryto : 60,5*1,8*0,65/2*1,1<br>výústné objekty : (2,2*3*0,8+2,1*4,8*0,8)*1,1                                                                                                                                                                                             | m3 | 53,61020<br>38,93175<br>14,67840 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 6    | 132301111R00    | ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>započteno 30% ve třídě těž. 4 : 250,9*0,3                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 75,27000<br>75,27000             |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |                                  |           |        |       |               |
| 7    | 132201212R00    | ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>započteno 70% ve třídě těž. 3 : 250,9*0,7                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 175,63000<br>175,63000           |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 151 10 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                  |           |        |       |               |

|      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--|------|-------|---------|--|
|      | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 8    | 151101102R00                                                                                               | ...příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 400,00000              |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |  |
|      | 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|      | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 9    | 151101112R00                                                                                               | ...příložené , hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 400,00000              |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |  |
|      | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|      | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 10   | 162501102R00                                                                                               | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m<br>250,9+53,6102+71,04-212                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 163,55020<br>163,55000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |  |
|      | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|      | 167 10-1 nakládání výkopku                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 11   | 167101102R00                                                                                               | ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 163,55020              |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |  |
|      | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|      | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 12   | 174101101R00                                                                                               | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 212,00000              |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |  |
|      | 199 Poplatky za skládku                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 13   | 199000002R00                                                                                               | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 163,55020              |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |  |
|      | 230 19-10 Uložení plastových chrániček                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 14   | 230191014R00                                                                                               | Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 2,50000                |  | 0,00 | M23   | RTS     |  |
| 15   | 3457114723R                                                                                                | trubka kabelová tuhá dvouplošťová korugovaná; vnější i vnitřní plášť z HDPE, vysoká pevnost; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 90,0 mm; vnitřní pr.= 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 | m  | 2,50000                |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |  |
| Díl: | 14                                                                                                         | Ražení a hloubení tunelářské                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                        |  | 0,00 |       |         |  |
| 16   | 01 cen.nab.                                                                                                | PROTLAK - ocel.chráničky OCR 813 mm, uloř.žel.bet. potr. DN 300<br>podrobnosti viz projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                               | Kč | 1,00000                |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| Díl: | 8                                                                                                          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                        |  | 0,00 |       |         |  |
|      | 452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|      | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 17   | 452312131R00                                                                                               | ...sedlové lože, z betonu prostého C 12/15                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 11,00000               |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |  |
|      | 812 Montáž potrubí z trub betonových hrdlových                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|      | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|      | 812 2 těsněných pryžovými kroužky                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 18   | 812372121R00                                                                                               | ...DN 300 mm<br>včetně osazení ŽB podkladků TBX-Q                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 87,00000               |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |  |
|      | 892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|      | vodou nebo vzduchem,                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
|      | 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                        |  |      |       |         |  |
| 19   | 892581111R00                                                                                               | ...do DN 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 107,00000              |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |  |

|      |                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--|------|-------|---------|--|
|      | 892 85 Kamerové prohlídky potrubí                                                                                                 |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
| 20   | 892855114R00                                                                                                                      | ...do 200 m                                                                                                            | m    | 107,00000            |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |  |
| 21   | 59223123R                                                                                                                         | trouba betonová dřívková (propojovací) TBH; DN 300,0 mm; l = 2 000 mm; Fn 125,6 kN/m                                   | kus  | 5,00000              |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |  |
| 22   | 59223701                                                                                                                          | Trouba beton hrdl. TBH-Q 30/250 /2,5m dl /                                                                             | kus  | 31,00000             |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 23   | 59223790R1                                                                                                                        | ŽB podkladní práh TBX - Q 30-50-60/17/15 pod potrubí DN-300                                                            | kus  | 36,00000             |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 24   | M1                                                                                                                                | Napojení potr. na stávající šachtu DN 300                                                                              | kpl  | 1,00000              |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| Díl: | 89                                                                                                                                | Ostatní konstrukce na trubním vedení                                                                                   |      |                      |  | 0,00 |       |         |  |
|      | 212 5 Výplň trativodů                                                                                                             |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
|      | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně                                                                                      |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
| 25   | 212521111R00                                                                                                                      | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm<br>pro otevřené koryto : 60,5*1,8*0,15*1,1                          | m3   | 17,96850<br>17,97000 |  | 0,00 | 800-2 | RTS     |  |
|      | 452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu                                                                                |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
|      | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,                                                            |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
| 26   | 452311131R00                                                                                                                      | ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 12/15<br>0,15*1,4*1,4*4                             | m3   | 1,17600<br>1,18000   |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |  |
|      | 894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí                                                                  |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
|      | výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,                                                    |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
| 27   | 894411121R00                                                                                                                      | ...s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm | kus  | 4,00000              |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |  |
| 28   | 919441200                                                                                                                         | Výustný objekt z trub DN 30 - 50 cm, lom.kámen do MC, zákl.prahy z bet.C30/37<br>viz. výkres č. D.7.2                  | kus  | 1,00000              |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 29   | 919441201                                                                                                                         | Výustný objekt do přepadu z rybníka, lom.kámen do MC, zákl.prahy z bet.C30/37<br>viz. výkres č. D.7.1                  | kus  | 1,00000              |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 30   | 01 Š D1                                                                                                                           | Šachta DN1000/120mm z prefa dílců ,litinový poklop, tř.D400 šachtové dno DN300 hl. 1,46                                | kus  | 1,00000              |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 31   | 02 Š D2                                                                                                                           | Šachta DN1000/120mm z prefa dílců ,litinový poklop, tř.D400 šachtové dno DN300 hl. 3,10m                               | kusl | 1,00000              |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 32   | 03 Š D3                                                                                                                           | Šachta DN1000/120mm z prefa dílců ,litinový poklop, tř.D400 šachtové dno DN300 hl. 3,53m                               | kus  | 1,00000              |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| 33   | 04 Š D4                                                                                                                           | Šachta DN1000/120mm z prefa dílců ,litinový poklop, tř.D400 šachtové dno DN300 hl. 3,26m                               | kus  | 1,00000              |  | 0,00 |       | Vlastní |  |
| Díl: | 99                                                                                                                                | Staveništní přesun hmot                                                                                                |      |                      |  | 0,00 |       |         |  |
|      | 998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových                                                                         |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
|      | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, |                                                                                                                        |      |                      |  |      |       |         |  |
| 34   | 998274101R00                                                                                                                      | ...v otevřeném výkopu                                                                                                  | t    | 116,68380            |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |  |

|          |       |                                  |                      |
|----------|-------|----------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |                      |
| Objekt : | IO 03 | Venkovní dešťová kanalizace      | JKSO : 827.21.A3.1.1 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 03**  
**Venkovní dešťová kanalizace**

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná  
827.2 Kanalizace trubní  
827.21 síť kanalizační  
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm  
827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm  
  
827.21.A3.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu  
  
827.21.A3.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                             | Cena (Kč) |
|--------|-----------------------------|-----------|
| 01     | Venkovní dešťová kanalizace | 0,00      |
|        | Celkem objekt IO 03         | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Venkovní dešťová kanalizace

| Stavební díl |                                      | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 1            | Zemní práce                          | 0,00      |
| 1 a/         | Zemní práce - Protlak                | 0,00      |
| 8            | Trubní vedení                        | 0,00      |
| 89           | Ostatní konstrukce na trubním vedení | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                     | 0,00      |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | IO 03 | Venkovní dešťová kanalizace      |
| R: | 01    | Venkovní dešťová kanalizace      |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           |        |       |               |
| Díl: | 1               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | 0,00   |       |               |
|      |                 | 132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm<br>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.                                                                             |    |           |           |        |       |               |
| 1    | 132201111R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 59,58000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 132 20 Hloubení rýh přes 60 do 200 cm<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |           |           |        |       |               |
| 2    | 132201210R00    | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 11,01000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 3    | 132201211R00    | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 59,93000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 4    | 132301210R00    | ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 15,47000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 5    | 132301210R00    | ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 4,20000   |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |        |       |               |
| 6    | 151101101R00    | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 35,30000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 7    | 151101102R00    | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 121,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                      |    |           |           |        |       |               |
| 8    | 151101111R00    | ...příložné, hloubky do 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 35,30000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
| 9    | 151101112R00    | ...příložné, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 121,00000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 161 10-11 Svislé přemístění výkopku<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,                                                                                                                                                                              |    |           |           |        |       |               |
| 10   | 161101101R00    | ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 150,30000 |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,                                                                                                                                                                                |    |           |           |        |       |               |
| 11   | 162501102R00    | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 48,65000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku<br>167 10-1 nakládání výkopku                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |        |       |               |
| 12   | 167101101R00    | ...do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 48,65000  |           | 0,00   | 800-1 | RTS           |
|      |                 | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |        |       |               |

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |  |      |       |         |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|-------|---------|
| 13   | 171201101R00  | ...do násypů nezhutněných<br>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                                                                                                                                               | m3 | 48,65000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |  |      |       |         |
| 14   | 174101101R00  | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 101,65000 |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 175 10-11 Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                                         |    |           |  |      |       |         |
| 15   | 175101101RT2  | ...bez prohození sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 38,40000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |  |      |       |         |
| 16   | 199000002R00  | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 48,65000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |  |      |       |         |
| 17   | 451573111R00  | ...z písku a štěrkopísku do 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 10,65000  |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |
| Díl: | 1 a/          | Zemní práce - Protlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |  | 0,00 |       |         |
|      |               | 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, |    |           |  |      |       |         |
| 18   | 131201110R00  | ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 32,60000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
| 19   | 131301110R00  | ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 1,09000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |  |      |       |         |
| 20   | 151101102R00  | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 44,80000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                       |    |           |  |      |       |         |
| 21   | 151101112R00  | ...příložné , hloubky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 44,50000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                                                                                                                                                                |    |           |  |      |       |         |
| 22   | 162501102R00  | ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 2,09000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 171 20 Uložení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |  |      |       |         |
| 23   | 171201101R00  | ...do násypů nezhutněných<br>Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                                                                                                                                               | m3 | 2,09000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |  |      |       |         |
| 24   | 174101101R00  | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 31,60000  |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
|      |               | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |  |      |       |         |
| 25   | 199000002R00  | ...horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 2,09000   |  | 0,00 | 800-1 | RTS     |
| 26   | R02 cen. nab. | PROTLAK -ocel.chráničky OCR 600mm.ulož.KG PVC, potr,DN 300 /délka protlaku 6,75m /                                                                                                                                                                                                                                               | Kč | 1,00000   |  | 0,00 |       | Vlastní |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                             |     |          |  |      |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|-------|---------|
| 43                                                                                                                                                                                             | 28651662.AR    | koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem                                                                                                                | kus | 3,00000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 44                                                                                                                                                                                             | 28651690.AR    | redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová                                                                            | kus | 1,00000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 45                                                                                                                                                                                             | 28651699.AR    | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 150 mm; d2 = 100 mm; l = 340 mm; hladká; DN 150,0 mm; DN2 100 mm                                                                  | kus | 2,00000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 46                                                                                                                                                                                             | 28651701.AR    | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 110 mm; l = 300 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 100 mm                                                       | kus | 1,00000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 47                                                                                                                                                                                             | 28651717.AR    | odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 680 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 mm; DN2 150 mm                                                       | kus | 1,00000  |  | 0,00 | SPCM  | RTS     |
| 998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů        |                |                                                                                                                                                             |     |          |  |      |       |         |
| 48                                                                                                                                                                                             | 998276101R00   | ...v otevřeném výkopu                                                                                                                                       | t   | 86,27599 |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |
| Díl:                                                                                                                                                                                           | 89             | Ostatní konstrukce na trubním vedení                                                                                                                        |     |          |  | 0,00 |       |         |
| 894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí<br>výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,                                             |                |                                                                                                                                                             |     |          |  |      |       |         |
| 49                                                                                                                                                                                             | 894411121R00   | ...s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm                                      | kus | 5,00000  |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |
| 895 94 Zřízení vpusti kanalizační<br>včetně zřízení lože ze štěrkopísku,<br>895 94-1 uliční z betonových dílců                                                                                 |                |                                                                                                                                                             |     |          |  |      |       |         |
| 50                                                                                                                                                                                             | 895941311R00   | ...typ UVB - 50                                                                                                                                             | kus | 2,00000  |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |
| 51                                                                                                                                                                                             | 895983219R01   | Montáž vpusti dvorní z plastu., odtok DN 150                                                                                                                | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 52                                                                                                                                                                                             | 01 RŠD3        | Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop A15, šachtové dno DN300 ,vš 2,3m<br><i>požadavky na použité šachtové poklapy upřesňuje výkresová dokumentace</i> | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 53                                                                                                                                                                                             | 02 RŠD5        | Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop D400, šachtové dno DN200 ,vš 1,53m                                                                               | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 54                                                                                                                                                                                             | 03 RŠD6        | Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop D400, šachtové dno DN200 ,vš 1,86m                                                                               | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 55                                                                                                                                                                                             | 04 RŠD7        | Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop A15, šachtové dno DN200 ,vš 2,14m                                                                                | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 56                                                                                                                                                                                             | 05 RŠDP        | Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop D400, IN19584, šachtové dno DN300 ,vš 2,51m                                                                      | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 57                                                                                                                                                                                             | 06 stávajícíŠ6 | Š6 rozebrání stávaj.šachty pref . výška cca 3,3m., výměna šacht dna za nové, sl.šachty ze stáv.prvků                                                        | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 58                                                                                                                                                                                             | 07 UV1         | Uliční vpust prefab. D 450/50 , lit. mříž 500x500, tř.D400, boč. šikmý odt.pro PVC DN 150 , hl.1,1m                                                         | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 59                                                                                                                                                                                             | 08 UV2         | Uliční vpust prefab. D 450/50 , lit. mříž 500x500, tř.D400, boč. šikmý odt.pro PVC DN 150 , hl.0,85m                                                        | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| 60                                                                                                                                                                                             | 09 UV3         | Velkokapac. dvorní vpust se suchou z u.,svislý, odtok DN150,výš.280mm,mříž litina240x240mm                                                                  | kpl | 1,00000  |  | 0,00 |       | Vlastní |
| <i>Třída zatížení L15 ( 1500kg )</i>                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                             |     |          |  |      |       |         |
| 998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových<br>vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, |                |                                                                                                                                                             |     |          |  |      |       |         |
| 61                                                                                                                                                                                             | 998274101R00   | ...v otevřeném výkopu                                                                                                                                       | t   | 33,03790 |  | 0,00 | 827-1 | RTS     |

|          |       |                                  |                   |
|----------|-------|----------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |                   |
| Objekt : | IO 06 | Venkovní osvětlení               | JKSO : 828.75.1.1 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 06**  
**Venkovní osvětlení**

|                  |            |                                                                   |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Třídník stavební | 828        | Vedení elektrická a dráhy visuté                                  |
|                  | 828.7      | Vedení podzemní silnoprůdová kabelová                             |
|                  | 828.75     | sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel |
|                  | 828.75.1   | umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad                  |
|                  | 828.75.1.1 | novostavba objektu                                                |

Rozsah: m

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                             | Cena (Kč) |
|--------|-----------------------------|-----------|
| 01     | Venkovní areálové osvětlení | 0,00      |
|        | Celkem objekt IO 06         | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Venkovní areálové osvětlení

| Stavební díl |                                                  | Cena (Kč) |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 747          | Elektromontáže - kompletace rozvodů              | 0,00      |
| 748          | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | 0,00      |
| M21          | Elektromontáže                                   | 0,00      |
| M46          | Zemní práce při montážích                        | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                                 | 0,00      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | IO 06 | Venkovní osvětlení               |
| R: | 01    | Venkovní areálové osvětlení      |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                            |     |           |           |        |       |               |
| Díl: | 747             | Elektromontáže - kompletace rozvodů                                                          |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 747233150       | Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skřini                                                 | kus | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 10588431        | jistič 3P 10A C                                                                              | KS  | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 748             | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla                                             |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 3    | 748121112       | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem                          | kus | 2,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 50340291        | Svítidlo P.e Venkovní přisazené nástěnné svítidlo                                            | ks  | 2,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 5    | 748121112       | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem                          | kus | 5,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 503402911       | Svítidlo Q.e Venkovní vestavné stropní zářivkové svítidlo                                    | ks  | 5,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 748132200       | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní raménkové                                       | kus | 19,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | 348444540       | Svítidlo L.e Venkovní výbojkové sadové svítidlo vč. stožáru                                  | kus | 19,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 9    | 748132400       | Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový                              | kus | 5,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 10   | 50909292        | Svítidlo K.e Venkovní zářivkové sloupkové zahradní svítidlo                                  | ks  | 5,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 11   | 748711200       | Montáž stožár osvětlení parkový ocelový                                                      | kus | 24,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | M21             | Elektromontáže                                                                               |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 12   | 210021063       | Osazení výstražné fólie z PVC                                                                | m   | 510,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 13   | 10042134        | Folie ČEZ 22 rudá - lesk 250m/bal                                                            | M   | 510,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 14   | 210220002       | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm   | m   | 550,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 15   | 354410730       | drát průměr 10 mm FeZn                                                                       | kg  | 352,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 16   | 210810056       | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně   | m   | 610,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 17   | 341110940       | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2                                                      | m   | 610,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | M46             | Zemní práce při montážích                                                                    |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 18   | 460050003       | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 | kus | 24,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 19   | 460150103       | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 20 cm, v hornině tř 3    | m   | 400,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 20   | 460150163       | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3    | m   | 200,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 21   | 460421001       | Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm     | m   | 510,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 22   | 460561901       | Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě                                           | m3  | 72,00000  |           | 0,00   |       | Vlastní       |

|    |           |                                                       |    |           |  |      |         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|---------|
| 23 | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 180,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
|----|-----------|-------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|---------|

|          |       |                                  |                       |
|----------|-------|----------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 0     | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |                       |
| Objekt : | IO 07 | Venkovní vedení elektroinstalace | JKSO : 828.73.AA2.1.1 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **IO 07**  
**Venkovní vedení elektroinstalace**

Třídník stavební 828 Vedení elektrická a dráhy visuté  
828.7 Vedení podzemní silnoprůdová kabelová  
828.73 rozvody kabelové silnoprůdové nízkého napětí  
828.73.A 4 x 16 až 35  
828.73.AA ve volném terénu  
828.73.AA2 Počet kabelů 2  
  
828.73.AA2.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad  
  
828.73.AA2.1 novostavba objektu

Rozsah: m

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                     | Cena (Kč) |
|--------|---------------------|-----------|
| 01     | Venkovní rozvody    | 0,00      |
|        | Celkem objekt IO 07 | 0,00      |

### Rekapitulace soupisu 01 Venkovní rozvody

| Stavební díl |                                             | Cena (Kč) |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| 742          | Elektromontáže - rozvodný systém            | 0,00      |
| 743          | Elektromontáže - hrubá montáž               | 0,00      |
| 744          | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných    | 0,00      |
| 745          | Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových | 0,00      |
| 746          | Elektromontáže - soubory pro vodiče         | 0,00      |
| M21          | Elektromontáže                              | 0,00      |
| M22          | Montáž sdělovací a zabezp. techniky         | 0,00      |
| M46          | Zemní práce při montážích                   | 0,00      |
|              | Celkem soupis 01                            | 0,00      |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                  |
|----|-------|----------------------------------|
| S: | 14016 | Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov |
| O: | IO 07 | Venkovní vedení elektroinstalace |
| R: | 01    | Venkovní rozvody                 |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                              | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                                                                          |     |           |           |        |       |               |
| Díl: | 742             | Elektromontáže - rozvodný systém                                                           |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 1    | 742321140       | Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná         | kus | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 2    | 47080235        | SKRIN MIS 1B POD OM.RAMECEK                                                                | ks  | 1,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 743             | Elektromontáže - hrubá montáž                                                              |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 3    | 743131215       | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 63 mm uložená volně                    | m   | 254,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 4    | 10074649        | Trubka 63 rudá                                                                             | M   | 254,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 744             | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných                                                   |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 5    | 744441100       | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně                                      | m   | 150,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 6    | 341110300       | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2                                                    | m   | 150,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 7    | 744441100       | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně                                      | m   | 132,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 8    | 341110940       | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2                                                    | m   | 132,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 9    | 744441200       | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně                                      | m   | 174,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 10   | 341110980       | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2                                                      | m   | 174,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 11   | 744441300       | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně                                      | m   | 191,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 12   | 10051282        | CYKY 5J10 (5Cx10)                                                                          | M   | 191,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 745             | Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových                                                |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 13   | 745431150       | Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený volně                                      | m   | 103,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 14   | 341132290       | kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x150+70 mm2                                               | m   | 103,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | 746             | Elektromontáže - soubory pro vodiče                                                        |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 15   | 746211250       | Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji                           | kus | 8,00000   |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | M21             | Elektromontáže                                                                             |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 16   | 210021063       | Osazení výstražné fólie z PVC                                                              | m   | 510,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 17   | 10042134        | Folie ČEZ 22 rudá - lesk 250m/bal                                                          | M   | 510,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 18   | 210220002       | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m   | 211,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 19   | 354410730       | drát průměr 10 mm FeZn                                                                     | kg  | 135,04000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| Díl: | M22             | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                                                        |     |           |           | 0,00   |       |               |
| 20   | 220182021       | Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace                                                | m   | 300,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 21   | 20320475        | TRUBKA HDPE 06032 BS CERVENA                                                               | m   | 300,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |
| 22   | 220182036       | Zafukování optického kabelu do HDPE trubek                                                 | m   | 350,00000 |           | 0,00   |       | Vlastní       |

|      |           |                                                                                           |     |           |  |      |         |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|------|---------|
| 23   | 70090226  | OPTICKY KABEL UNIVERZALNI 50/125 OM2 4 VLAKNA LSOH                                        | m   | 350,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 24   | 220182203 | Montáž spojky optického kabelu s 24 vlákný                                                | kus | 1,00000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 25   | 10983594  | Spojka optického vodiče S                                                                 | KS  | 24,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 26   | 220270243 | Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e                                                             | m   | 500,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 27   | 10541558  | UTP 4x2x0,5 cat 5e venkovní (305m)                                                        | M   | 500,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| Díl: | M46       | Zemní práce při montážích                                                                 |     |           |  | 0,00 |         |
| 28   | 460010024 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru                         | km  | 0,50000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 29   | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru                                    | km  | 0,50000   |  | 0,00 | Vlastní |
| 30   | 460150103 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 20 cm, v hornině tř 3 | m   | 250,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 31   | 460150163 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 | m   | 200,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 32   | 460421001 | Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm  | m   | 500,00000 |  | 0,00 | Vlastní |
| 33   | 460561901 | Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě                                        | m3  | 35,00000  |  | 0,00 | Vlastní |
| 34   | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3                                     | m2  | 135,00000 |  | 0,00 | Vlastní |