











# TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ-PŘÍLOHA VÝPISU D.1.4.1







!!! Uvedené zobrazení (náhled) určuje design výrobku, který je nutné dodržet !!!







pozn. Případné odchýlení od uvedeného designu je nutné schválit projektantem.

Dodávku a montáž zařizovacích předmětů koordinovat s projektem interiéru.

označení	název			mj	Σ
	položky	náhled	popis jednotlivých položek		
<b>WC1</b>	<b>WC ZÁVĚSNÉ DO SDK</b>			ks	<b>2</b>
	wc závěsné		bílý glazovaný kreamický klozet závěsný, kapotovaný, s hlubokým splachováním, s uzavřeným splachovacím kruhem rozměry (šxhxv): 36x53x34cm - skryté uchycení klozetu - vč. montážní sady		
	sedátko s poklopem		sedátko s poklopem bílé duroplastové		
	závěsné zařízení pro WC		závěsné zařízení pro WC pro zabudování do SDK předstěnové instalace kompletní - splachovací nádržka šíře 12cm s ovládáním zepředu		
	ovládací deska		plastové ovládací tlačítko rozměry (šxvxh): 24,6x16,4x1,3cm - tlačítka: dva kruhy různého průměru - barva: bílá - 2 množství splachování		
<b>WC3</b>	<b>WC INVALIDNÍ</b>			ks	<b>1</b>
	wc invalidní		Závěsný prodloužený bezbarierový klozet s hlubokým splachováním šíře 360mm hloubka od zdi 715mm		
	sedátko bez poklopu		duroplastové sedátko bez poklopu, s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty		
<b>WC2</b>	<b>WC ZÁVĚSNÉ DO ZDIVA</b>			ks	<b>2</b>
	wc závěsné		bílý glazovaný kreamický klozet závěsný, kapotovaný, s hlubokým splachováním, s uzavřeným splachovacím kruhem rozměry (šxhxv): 36x53x34cm - skryté uchycení klozetu - vč. montážní sady		
	sedátko s poklopem		sedátko s poklopem bílé duroplastové		
	závěsné zařízení pro WC		závěsné zařízení pro WC pro zabudování do zděné předstěny kompletní - splachovací nádržka šíře 12cm s ovládáním zepředu - vč. podpěr pro zajištění stability při montáži		

	ovládací deska		plastové ovládací tlačítko rozměry (šxvxh): 24,6x16,4x1,3cm - tlačítka: dva kruhy různého průměru - barva: bílá - 2 množství splachování	
U1	UMYVADLO UMÝVÁRNÝ			ks 3
	umyvadlo keramické		Keramické umyvadlo o rozměru 60x46 cm, otvor pro baterii uprostřed hranaté provedení s mrným zaohlením hran	
	instalační sada			
	chromovaný sifon trubkový		umyvadlový sifon 5/4"–32 mm, chrom, mosaz	
	Samouzavírací ventil		Samouzavírací ventil umyvadlový stojánkový, který umožňuje výtok vody pouhým stisknutím a to směrem nahoru nebo dolů. Voda se automaticky zastaví po jednoduché časové prodlevě nastavené 7 a 11 sekund, blokovací systém, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.  Prutok min 2 l/min Pripojení 1/2" Doba výtoku 7 sec / 11 sec Oznacení studená/ smíchaná voda Teplota max. 75°C Provozní tlak 0,1 - 0,5 MPa	
U2	UMYVADLO INVALIDNÍ			ks 1
	umyvadlo keramické		Zdravotní umyvadlo 64cm pro invalidy, s otvorem pro stojánkovou baterii šíře 640mm hloubka od zdi 550mm výška 165mm	
	instalační sada			
	sifon		umyvadlový sifon pro umyvadla pro tělesně postižené, kompletní skrytý sifon do zdi včetně připojovacího potrubí pro umyvadlo, krycí deska z nerezové oceli	

	<p>stojánková páková baterie</p>  <p>umyvadlová stojánková páková baterie automatickou výpustí, průtok 5,7 l/min rozměry: 141x117x81 celokovové tělo, chrom</p>	
	2x rohový ventil 1/2"	
<b>U3</b>	<b>UMYVADLO PODKROVÍ</b>	ks <b>2</b>
	<p>umyvadlo keramické</p>  <p>Keramické umyvadlo o rozměru 50x46 cm, otvor pro baterii uprostřed hranaté provedení s mrným zaohlením hran</p>	
	<p>instalační sada</p> <p>chromovaný sifon trubkový rohové ventily</p>  <p>umyvadlový sifon 5/4"–32 mm, chrom, mosaz rohový ventil 3/8"–1/2", chrom, 2 ks</p>	
	<p>stojánková baterie</p>  <p>umyvadlová stojánková páková baterie automatickou výpustí, průtok 5,7 l/min rozměry: 141x117x81</p>	
	2x rohový ventil G1/2"	
<b>U4</b>	<b>NEREZOVÉ UMYVADLO</b>	ks <b>1</b>
	<p>umyvadlo nerezové</p>  <p>Umyvadlo s místem pro baterii, z chromniklové oceli 18/10, zátkový ventil 1 1/4" s přepadem, bez otvoru pro baterii.</p>	
	<p>instalační sada</p> <p>chromovaný sifon trubkový rohové ventily</p>  <p>umyvadlový sifon 5/4"–32 mm, chrom, mosaz rohový ventil 3/8"–1/2", chrom, 2 ks</p>	

	stěnová baterie		<p>povrch baterie: lesklý chrom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nástěnná montáž</li> <li>- vzdálenost výtoku od stěny 25,8 cm</li> <li>- keramická kartuše 46 mm</li> <li>- variabilně nastavitelný omezovač průtoku</li> <li>- otočná výtoková trubice</li> <li>- perlátor</li> </ul>	
	2x rohový ventil G1/2"			
<b>U5</b>	<b>UMYVADLO ŠATNY</b>			ks <b>2</b>
	umyvadlo keramické		Keramické umyvadlo o rozměru 60x46 cm, otvor pro baterii uprostřed hranaté provedení s mrným zaohlením hran	
	instalační sada			
	chromovaný sifon trubkový rohové ventily		<p>umyvadlový sifon 5/4"–32 mm, chrom, mosaz</p> <p>rohový ventil 3/8"–1/2", chrom, 2 ks</p>	
	stojánková baterie		umyvadlová stojánková páková baterie automatickou výpustí, průtok 5,7 l/min rozměry: 141x117x81	
	2x rohový ventil G1/2"			
<b>S1</b>	<b>SPRCHA BYT SPRÁVCE</b>			ks <b>1</b>
	sprchová vanička		<p>akrylátová sprchová vanička obdélníková rozměry: 900/900/45mm</p> <p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nožiček</li> <li>- sifonu pro vaničku, krytka sifonu chromová</li> </ul>	
	sprchová baterie		Sprchová nástěnná páková baterie 240x180x145 celokovové tělo, chrom	

sprchový set



sprchová tyč s posuvným držákem ruční  
sprchy a mýdelníkem, 600 mm, chrom

Sprchové hadice - potažené PVC ve  
stříbrné barvě a délce 1,7 m.






Ruční sprcha, 5 funkcí 10 x 22,8 cm, chrom




sprchová zástěna



Sprchové dveře tvořeny pevným dílem a  
otočným křídlem, zavěšeným na dvojici  
prvotřídních pantů. Bezpečnostní sklo o tl.  
8 mm, zdvihové panty, hydrofóbní  
povrchovou úpravu, čiré sklo  
výška 2000mm, šířka 900 mm  
vč. Těsnících profilů a kování

<b>S3</b>	<b>SPRCHY ZÁZEMÍ</b>		ks	<b>3</b>
	odtokový podélný žlab	 <p>podlahový liniový žlab s vodorovným odpadem DN50 včetně sifonu, průtok minimálně 0.6 l/s, délka 900mm výška 100mm krycí mřížka nerezová (typ odpovídající ilustraci)</p>		
	sprchová hlavice	 <p>Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, s omezením průtoku, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni.</p> <p>Průtok přes hlavici max. 9 l/min Připojení 1/2" Hmotnost 1,08 kg Teplota max. 65°C</p>		
	Tlačný samouzavírací ventili	 <p>Tlačný samouzavírací ventil sprchový do zdi, na studenou/smíchanou vodu, včetně krycí růžice, převlečných matic a instalační krabice, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem.</p> <p>Průtok 8 l/min Připojení 3/4" Hmotnost 0,91 kg Doba výtoku 30 sec (+ 5 sec –10 sec) Teplota max. 75 °C</p>		
	montážní příslušenství			
<b>PIS</b>	<b>URINÁL</b>		ks	<b>2</b>
	URINÁL	 <p>Odsávací urinál ze slinutého keramického střepu bílý včetně upevňovací a připojovací sady, sifonu o objemu 1 liter - odpad vodorovný do zdi. Vnitřní přívod vody, splachování pomocí radarové elektroniky na montážní liště - napájení 24V,</p>		
	napájení		<b>1ks</b> napájecího zdroje 230/24V pro max. pro oba ks pisorátů.	
<b>VYL</b>	<b>VÝLEVKA</b>		ks	<b>2</b>
	výlevka keramická	 <p>Výlevka s plastovou mřížkou</p>		

<p>nástěnná dřezová baterie</p>		<p>povrch baterie: lesklý chrom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nástěnná montáž</li> <li>- vzdálenost výtoku od stěny 25,8 cm</li> <li>- keramická kartuše 46 mm</li> <li>- variabilně nastavitelný omezovač průtoku</li> <li>- otočná výtoková trubice</li> <li>- perlátor</li> </ul>
<p>montážní příslušenství</p>		