








ozn.	TYP A POPIS	SCHÉMA
A0,1,2,3	<p>PVC: Zátěžová PVC podlaha se vzorem jemných vláken měkká a pružná, vysoká třída zátěže (34, 42) vysoce odolná proti tlaku a oděru, tvrdost 85 ± 5 ShA Třída otěru 190 mm³, protiskluz R9, reakce na oheň BflS1 elektrický odpor 10^{10} Ohm, elektrostatický náboj ≤ 2 (antistatický) šetřnost certifikováno, 100% recyklovatelná výrazně snižuje náklady na údržbu v rolích (2 x 25 m) v tloušťce 2,6 mm; barevné provedení Žlutá, Zelená, Červená, Modro-zelená</p>	
A4	<p>ČISTÍCÍ ZÓNA: Rohož ze 100% polyamidu, tloušťka 9 mm, barva černošedé pruhy, váha 3200g/m², plocha 14,42m², rozměr 3100x4750 mm vč. osazovacího nerezového rámečku 30x12x3 mm, zapuštěné do podlahy; ořiznutí formátu dle průběhu stěn místnosti</p>	
A5	<p>LITÁ STĚRKA: Lité podlahy z polymery modifikovaného cementu; barva středně šedá Betonový vzhled</p>	
A5a	<p>Subtilní soklová lišta v.40mm</p>	
A6	<p>Vinylová podlaha s textilním povrchem-sametový vinyl Barevné provedení tmavě šedá barva Rubová tkanina, materiál synt. Hmotnost vlasu nad tkaninou 510 g/m² Počet vlasových bodů min. 300 000 /m² Stálobarevnost – světlo ≥ 6 (barveno ve hmotě), Elektrostatický náboj $< 2,00$ kV Reakce na oheň BflS1 Druhotná rubová úprava textilní Hmotnost 1800 g/m² Povrchový odpor 10^9 Ohm Stálobarevnost – voda ≥ 4 Šíře role 200 cm, délka role 30m Barevnost jednobarevný CELKOVÁ TLOUŠŤKA 4,3 mm Stálobarevnost – oděr $\geq 3-4$ Třída zátěže 33 Protiskluznost DS: $\geq 0,30$ Odolnost vůči opotřebení $> 1\,000$ cyklů</p>	
C	 <p>IVORY SAGE STEEL PLOMB TAUPE MOKA</p>	

C1	<p>Dlažba, Obklad 01 Barva: STEEL, kalibrovaná hrana pro homogenní vzhled Rozměry, formát: 300 x 600mm Tloušťka 10mm, spára 2mm Nasákavost ISO 10545-3 5%<E≤8% Pevnost v ohybu ISO 10545-4 ≥35N/mm2 Chemická odolnost ISO 10545-13-14 splňuje Odolnost proti tepelnému šoku ISO 10545-9 odolné Odolnost proti popraskání ISO 10545-11 odolné Stálobarevnost na světle DIN 51094 splňuje a UV záření</p>		
C2	<p>Dlažba, Obklad 02 Barva: IVORY, kalibrovaná hrana pro homogenní vzhled Rozměry, formát: 300 x 600mm Tloušťka 10mm, spára 2mm Nasákavost ISO 10545-3 5%<E≤8% Pevnost v ohybu ISO 10545-4 ≥35N/mm2 Chemická odolnost ISO 10545-13-14 splňuje Odolnost proti tepelnému šoku ISO 10545-9 odolné Odolnost proti popraskání ISO 10545-11 odolné Stálobarevnost na světle DIN 51094 splňuje a UV záření</p>		
ST1, 2	STĚNA tenkovrstvá stěrka ve žlutozlatém provedení		
E1	<p>zásobník papírových ručníků, rozměry 102 x 279 x 371 mm, nerez mat; odpadkový koš nástěnný, rozměry 155 x 355 x 460 mm, nerez mat dávkovací tekutého mýdla deskový, rozměry 160 x 50 x 82 mm, vrchní přímé plnění, dávkovací trubice 130ml, 500ml nádoba pod deskou</p>		
E2	<p>zásobník na toaletní papír, rozměry 125x300mm, nerez mat WC souprava závěsná/stojací, rozměry průměr 106x407mm, nerez mat zásobník na hygienické sáčky, rozměry 24x91x136mm, nerez mat</p>		
E3	<p>háček jednoduchý, rozměry dl.60 x ø 55 mm, nerez mat WC, sprcha piktogramy, rozměry průměr 116mm, celonerezové provedení, lepený na dveře, nerez mat</p>		

E3	háček jednoduchý, rozměry dl.60 x Ø 55 mm, nerez mat	
E4	Odpadkový koš samostatný, bezdotykov, oválný, stříbrné víko	
I1	Zásuvky a vypínače, subtilní vzhled, jemně šedá barva; stejné designové provedení zásuvky i vypínače	
J1	Dveřní zarážkaz broušeného nerez ve tvaru válce s gumovým kroužkem v horní části válečku.	
J2	Dveřní zarážka gumová (tvar kroužek), bílá nebo transparentní lepená na stěnu (samolepící), průměr 40mm, v.10mm (ev.60 mm x 13 mm)	
Z1	Kolečkové kancelářské křeslo - ergonomicky tvarované vysoké opěradlo, synchronní mechanika s nastavením rozsahu pohybu + jedinečný ergonomicky propracovaný "klouzavý" pohyb opěradla v rámu opěradla; systém pro aktivní bederní opěrku zad) nastavení hloubky sedáku, zadní kryt opěradla - šedý plast, rám opěradla - černý nylon, spodní držák opěradla - hliník v barvě efekt hliník, kříž nylon černý, kolečka velká 60 mm, plynový píst	

Z2	Konferenční židle - stohovatelná, bez područek, kostra ocelová čtyřnohá v barvě efekt hliník, korpus bukový natural nebo polyuretan	
Z2	Konferenční židle - stohovatelná, bez područek, kostra ocelová čtyřnohá v barvě efekt hliník, korpus bukový natural nebo polyuretan	
Z3	Komfortní čalouněná přednášková sedačka, sedák a opěrák anatomicky tvarovaný, sklopný mechanismus sedáku - středový sklápěcí mechanismus, bezpečné sedadlo - nehrozí skřípnutí prstů molitany sedáku a opěráku - studená pěna Eurofoam s atestem nehořlavosti, čalounění provedeno v látce-7barev provedení Z3a - Z3g kovový rám - vypalovaná barva (komaxit) kotvení pomocí ocelových kotev do podlahy, číslování sedadel a řad, středová noha v. celková 1000mm, hl. celková 650mm, š. mezi područkami 500mm; vp.615mm vs.450mm, hl. křesla u zvednutého sedadla 440mm	
Z3	Výběr barev přednáškových sedaček Z3 do auly komunitního centra - zelená, šedá, oranžová, červená, modrá, světle oranžovo-žlutá, Jediná sedačka bude v provedení černá	
S1	Pracovní stůl, vrchní deska	

S2	Pracovní stůl a psaní	
S3	Stůl vysoký konferenční	