



VÝPIS NOVÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ													
OZN.	POPIS	SCHEMA	ROZMĚRY[MM]	POČET KUSŮ			MATERIÁL	BARVA	KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	BARVA ZÁRUBNĚ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
				L	P	CELK.							
01	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OCHRANNÉ PRVKY – OKOPNÉ NEREZOVÉ PLÁTY U PODLAHY V=450 MM A VE VÝŠCE V=800–1000 MM, Z OBOU STRAN DVEŘÍ		900 x 1970	–	1	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO POTÁŽENÉ HPL LAMINÁTEM, RÁM DVEŘÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO GASTROPROVOZU	BARVA KRÉMOVÁ DLE VZORNIKU RAL – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	ROZETOVÉ KLÍKA x KLÍKA CYLINDRICKÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA STANDARDNÍ PROVEDENÍ	ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ S HRANATÝM PROFILEM, Z KVALITNÍHO ŽAROVĚ POZNÍKOVANÉHO PLECHU, DVOUDÍLNÁ PRO MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU	BARVA ŽLUTÁ DLE VZORNIKU RAL – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	–	DVEŘE VHDNÉ DO GASTROPROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN DVEŘÍ
02	DVEŘE JEDNOKŘÍDLE, POSUVNÉ NA STĚNU, PLNÉ OCHRANNÉ PRVKY – OKOPNÉ NEREZOVÉ PLÁTY U PODLAHY V=450 MM A VE VÝŠCE V=800–1000 MM, Z VNITŘNÍ STRANY		900 x 1970	1	1	2	DVEŘNÍ KŘÍDLO POTÁŽENÉ HPL LAMINÁTEM, RÁM DVEŘÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO GASTROPROVOZU	MOTIV DŘEVA – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ S MADLEM A ZAPUŠTĚNÝM ŮCHYTEM	BEZ ZÁRUBNĚ, OBKLAD OŠTĚNÍ DOPLNĚNÝ ŮPLECHOVÁNÍM ROHŮ	–	–	DVEŘE VHDNÉ DO GASTROPROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU OCHRANNÉ PRVKY Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ (Z MÍSTNOSTI 2.03)
03	DVEŘE JEDNOKŘÍDLE, POSUVNÉ NA STĚNU, PLNÉ OCHRANNÉ PRVKY – OKOPNÉ NEREZOVÉ PLÁTY U PODLAHY V=450 MM A VE VÝŠCE V=800–1000 MM, Z OBOU STRAN DVEŘÍ		950 x 2100	–	1	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO POTÁŽENÉ HPL LAMINÁTEM, RÁM DVEŘÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO GASTROPROVOZU	BARVA KRÉMOVÁ DLE VZORNIKU RAL – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ S MADLEM A ZAPUŠTĚNÝM ŮCHYTEM	BEZ ZÁRUBNĚ, OBKLAD OŠTĚNÍ DOPLNĚNÝ ŮPLECHOVÁNÍM ROHŮ	–	–	DVEŘE VHDNÉ DO GASTROPROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN DVEŘÍ
04	DVEŘE JEDNOKŘÍDLE, POSUVNÉ NA STĚNU, PLNÉ OCHRANNÉ PRVKY – OKOPNÉ NEREZOVÉ PLÁTY U PODLAHY V=450 MM A VE VÝŠCE V=800–1000 MM, Z VNITŘNÍ STRANY		1300 x 1970	–	1	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO POTÁŽENÉ HPL LAMINÁTEM, RÁM DVEŘÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO GASTROPROVOZU	MOTIV DŘEVA – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	KOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ S MADLEM A ZAPUŠTĚNÝM ŮCHYTEM	BEZ ZÁRUBNĚ, OBKLAD OŠTĚNÍ DOPLNĚNÝ ŮPLECHOVÁNÍM ROHŮ	–	–	DVEŘE VHDNÉ DO GASTROPROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU OCHRANNÉ PRVKY Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ (Z MÍSTNOSTI 2.05)
05	DVEŘE DVOUKŘÍDLE, KYVNÉ, PROSKLENÉ, BEZ PRAHU OCHRANNÉ PRVKY – OKOPNÉ NEREZOVÉ PLÁTY U PODLAHY V=450 MM A VE VÝŠCE V=850 MM NEREZOVÉ MAOLO, Z OBOU STRAN DVEŘÍ		1200 x 1970	–	1	1	DVEŘNÍ KŘÍDLO POTÁŽENÉ HPL LAMINÁTEM, RÁM DVEŘÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO GASTROPROVOZU	MOTIV DŘEVA – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	ROZETOVÉ KLÍKA x KLÍKA CYLINDRICKÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA STANDARDNÍ PROVEDENÍ	ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ KOVOVÁ, DVOUDÍLNÁ PRO MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU	HNĚDÁ – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	–	DVEŘE VHDNÉ DO GASTROPROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN DVEŘÍ

VÝPIS STÁVAJÍCÍCH OPRAVOVANÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ													
OZN.	POPIS	SCHEMA	ROZMĚRY[MM]	POČET KUSŮ			MATERIÁL	BARVA	KOVÁNÍ	ZÁRUBEŇ	BARVA ZÁRUBNĚ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
				L	P	CELK.							
20	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OCHRANNÉ PRVKY – OKOPNÉ NEREZOVÉ PLÁTY U PODLAHY V=450 MM, Z OBOU STRAN DVEŘÍ		600 x 1970	2	3	5	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ – NOVÝ NÁTER	NOVÝ NÁTER BARVA ŽLUTÁ DLE VZORNIKU RAL – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	–	DVEŘE VHDNÉ DO GASTROPROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN DVEŘÍ
21	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OCHRANNÉ PRVKY – OKOPNÉ NEREZOVÉ PLÁTY U PODLAHY V=450 MM, Z OBOU STRAN DVEŘÍ		800 x 1970	2	1	3	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ – NOVÝ NÁTER	NOVÝ NÁTER BARVA ŽLUTÁ DLE VZORNIKU RAL – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	–	DVEŘE VHDNÉ DO GASTROPROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN DVEŘÍ
22	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU OCHRANNÉ PRVKY – OKOPNÉ NEREZOVÉ PLÁTY U PODLAHY V=450 MM, Z OBOU STRAN DVEŘÍ		900 x 1970	2	2	4	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ – NOVÝ NÁTER	NOVÝ NÁTER BARVA ŽLUTÁ DLE VZORNIKU RAL – BUDE ODSOUHLASENO INVESTOŘEM A GP	–	DVEŘE VHDNÉ DO GASTROPROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN DVEŘÍ
23	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DOPLNĚNÉ O SAMOZAVRÁC		800 x 1970	1	0	1	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ, DOPLNĚNÍ SAMOZAVRÁČE	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ							
OZNÁČENÍ NA VÝKRESU	POPIS	ROZMĚRY [MM]	NÁVRES	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	CELKEM	
	PODLAHOVÉ ROSTY NEREZ V NEREZ RÁMČÍCH VIZ VÝPIS ŮDOLU – TECHNOLOGIE GASTRO						VIZ VÝPIS ŮDOLU TECHNOLOGIE GASTRO
21	AKRYLVLINYLŮV KRYT ROHU + HLINÍKOVÝ PROFIL NA STĚNĚ S OBKLADEM PRO ZAMEZENÍ POŠKODZENÍ POVRCHU NÁRAZÝ MOBILNÍHO VYBAVENÍ. HLINÍKOVÝ PROFIL KE STĚNĚ KOVENÝ HMOZDINKAMI A VRUTY, HRANA KRYTÝ ŠÍŘKY 51 MM, TL. 3 MM, UKONČENÍ KONCOVKOU, POVRCH JEVNĚ STRUKTUROVANÝ, NEPOREZNĚ POMERANČOVÁ STRUKTURA PRO ZAMEZENÍ SNADNĚHO POŠKODZENÍ, POVRCH ODOLNÝ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM, UMÍSTĚNÍ VE VÝŠCE 200–1800 MM V MÍSTĚ KRYTÝ OBKLAD NA STYKU SE STĚNOU OPATŘIT PLNOPLOŠNĚ LEPIDLEM	51/51/3	DL. 1600 MM 	–	33	33	
22	AKRYLVLINYLŮV KRYT ROHU + HLINÍKOVÝ PROFIL NA STĚNĚ S OBKLADEM PRO ZAMEZENÍ POŠKODZENÍ POVRCHU NÁRAZÝ MOBILNÍHO VYBAVENÍ. HLINÍKOVÝ PROFIL KE STĚNĚ KOVENÝ HMOZDINKAMI A VRUTY, HRANA KRYTÝ ŠÍŘKY 51 MM, TL. 3 MM, UKONČENÍ KONCOVKOU, POVRCH JEVNĚ STRUKTUROVANÝ, NEPOREZNĚ POMERANČOVÁ STRUKTURA PRO ZAMEZENÍ SNADNĚHO POŠKODZENÍ, POVRCH ODOLNÝ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM, UMÍSTĚNÍ VE VÝŠCE 200–1400 MM V MÍSTĚ KRYTÝ OBKLAD NA STYKU SE STĚNOU OPATŘIT PLNOPLOŠNĚ LEPIDLEM	51/51/3	DL. 1200 MM 	–	2	2	
23	DILATAČNÍ LÚSTY NEREZOVÉ VHDNÉ PRO APLIKACI DO PODLAHY V GASTRO PROVOZU	VIZ VÝKRES		VIZ VÝKRES			DĚLKY VIZ VÝKRES
24	REVIZNÍ DŘEVKA DO SEK. STĚN, VČETNĚ TĚSNĚNÍ, SE ŽÁKEM	400x400		–	1	1	
25	PRŮCHODKA 450 MM, dl. 160 MM VE VÝŠCE 500 MM NAD PODLAHOU MATERIÁL: OCEL	#50 MM dl. 160 MM		–	1	1	
26	VYSOKOIZOLANÝ VODÍK ELEKTŘIKY, RUČNĚ VEDENÝ, NOSNOST 1000 KG, ŽIVNÍ 1,5 M, S VESTAVĚNOU NABĚŽKOU	DLE SPECIFIKACE VÝROBCE		1	–	1	

Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Ing. Ondřej Špulák	Kontrola: Ing. Milan Špulák
	Akce: KUCHYNĚ DS PACOV		Investor: Město Pacov	
	Obsah: VÝPIS DVEŘÍ A VÝROBKŮ		Obec: Pacov	
	Datum: IV.2019 Arch. č.: 19017 Měřítko: – Formát: 3xA4		Stupeň PD: DPS	
			č.výkresu: D.1.1	č.paré:
			D–10	